【十天技能课堂系列】 主讲:李炎恢

## 30.混入可复用

## 学习要点:

## 1.复用混入

本节课我们来开始学习 Vue3.x 中的用于组件复用的方法。

## 一. 复用混入

1. 混入(mixin): 用来分发 Vue 组件中可复用的部分, 先简单的看下语法:

```
// 创建一个要复用的混入 Mixin

const baseMixin = {
    data() {
        return {
            count : 0
            }
    },

    created() {
        this.count = 100
    }
}

// 创建一个应用实例,

const app = Vue.createApp({
        // 载入复用的混入
        mixins : [baseMixin],
})
```

- 2. 选项合并: 如果在组件体内设置自己的选项内容时,会进行恰当的合并;
  - (1) .重名时,会替换掉混入的部分,没有重名,则合并;
  - (2) . 如果复用的部分有声明周期钩子,比如 created(),将会执行这个;
  - (3) .如果复用的部分都有声明周期钩子,那么两个钩子都会被执行;
  - (4) .如果复用的部分有 methods 等方法,重名将覆盖,不重名则合并;

```
// 创建一个应用实例,
const app = Vue.createApp({
    // 载入复用的混入
    mixins: [baseMixin],
    data() {
        return {
                message: 'Vue3.x~',
                count: 200
        }
```

```
})
```

3. 声明周期钩子,复用和组件内均有时,都会被执行;

```
const baseMixin = {
    created() {
        this.count = 100
        console.log('我是复用的钩子~')
    }
}
```

```
const app = Vue.createApp({
    // 载入复用的混入
    mixins : [baseMixin],

    created() {
        console.log('我是组件内的钩子~')
    },
}
```

- PS: methods 内的方法, 重名则覆盖, 不重名则合并; 其它请参阅手册并自行测试;
- PS: 全局混入使用 app.mixin(), 和全局组件注册类似,不再赘述;
- PS: Vue3.x 基础部分在这节课完结,还有进阶(高级)、工具(脚手架、路由、状态)、新特性将在后面的阶段二(工具篇)、阶段三(新特性篇)补全知识点;