13. 值绑定和修饰符

学习要点:

- 1. 值绑定
- 2.修饰符

本节课我们来开始学习 Vue3.x 的表单中 value 值的绑定和修饰符功能。

一. 值绑定

- 1. 使用 v-model 操作 input 等,是直接操作和绑定 value 值的;
- 2. 但是对于 checkbox 等表单,是操作它的 checked 等首选项的;
- 3. 所以,此时我们需要对这些表单元素的 value 值进行绑定操作;

```
<input type="checkbox" id="checkbox" v-model="checked">
<div>{{checked}}</div>
```

```
return {
    checked : true
}

PS: 虽然可以进行双向绑定切换,但本质上这个 checkbox 并没有 value 值;
PS: 我们可以通过控制台查看器观察,此时我们还需要进行值绑定操作;
<input type="checkbox" id="checkbox" v-model="checked"
    v-bind:value="checked">
```

PS: 单选框,下拉框均可以使用这种方法给 value 赋值;

二. 修饰符

1. 有时我们不需要数据绑定的时候逐个触发,可以使用.lazy 修饰符;

```
<!--比如回车或失去焦点触发-->
<input type="text" v-model.lazy="message">
{{message}}
```

2. 使用.number 修饰符将输入的内容转换为 number 数值类型;

```
<!--默认输入的类型是字符串,设置为数值-->
<input type="text" v-model.number="number" type="number">
{{typeof number}}
```

3. 使用.trim清理掉内容左右的空格;

```
<input type="text" v-model.trim="message">
```