

我的一键 getshell 代码开发之路

AliOth 斗象科技资深安全研究员

一、我是谁





一、我是谁





Ali0th

斗象科技资深安全研究员,熟悉领域有自动化渗透、流量安全检测、代码审计、 区块链等。

Git Hub

github.com/Martin2877

一、我是谁





Ali0th



华的空人开始分的
 我的女笙升友之路

网络安全创新大会
Cyber Security Innovation Summit

挖洞 鸿沟

懒

二、我的安全开发之路

网络安全创新大会 Cyber Security Innovation Summit

挖洞:

google dork



PoC工具



(半)自动化渗透


intext :hacked by intitle: "web client: login" inurl:/?op=register

pocsuite osprey poc-T

AWVS Appscan Metasploit

GourdScanV2 w13scan Xray

二、我的安全开发之路







二、我的安全开发之路

网络安全创新大会 Cyber Security Innovation Summit

探讨:

- 1、怎么样的代码才算一份合格的代码?
- 2、如何实现自动化渗透?
- 3、如何避免重复造轮子?

■ 三、合格代码?



写一份好代码的秘籍是什么?

 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 .

Class

三、合格代码?

网络安全创新大会 Cyber Security Innovation Summit

def ...
def ...

class ...
class ...
class...

bad



good



三、合格代码?



复杂

```
for dp in range(1,self.depth):
    urls_new = self.comp(set(self.flat_list(list(map(self.url_html,urls_new)))))
    if len(urls_new) == 0:break
    if verbose : print("[result]urls_new:{0},self.urls:{1}".format(urls_new,self.urls))
    self.urls.extend(urls_new)
```

bad



简单

for a in list: Fun(a)

good



三、合格代码?

网络安全创新大会 Cyber Security Innovation Summit

架构

init_.py

excel.py

log.py

manage.py

mysql.py

prsdata.py

settings.py


tester.py

useprsdata.py

utils.py

> Common
> config
> core
> data
> doc
> input

 database.py
 sqlite.py
 sqlite.py
> moduels



bad




good



■ 三、合格代码?



1、怎么样的代码才算一份合格的代码?



网络安全创新大会
Cyber Security Innovation Summit

如何实现自动化渗透和避免重复造轮子?

嫖



白嫖大军, 使命必达







白嫖大军, 使命必达









白嫖大军, 使命必达











白嫖大军, 使命必达







Pocsuite3





白嫖大军, 使命必达







Pocsuite3







如何实现?

Target:需求

方法论: STP Situation:现状

Solution:解决方案

■ 四、自动化渗透

如何实现?

Target

一键 Getshell

Situation

单类工具多 简单集成 半自动



Solution

- a 收集目标
- b资产识别、爬虫
- c 针对框架打 poc
- d 漏洞扫描
- e 进一步深入利用漏洞
- f 写 shell ,反弹 shell
- g 整体自动化
- h 操作简单
- i体积小

方法论: STP








进度:0%

(可以理解 为 Armory 武器库缩写)

Ary 是一个集成类工具,主要用于调用各种安全工具,从而形成便捷的一键式渗透。




ARY






ARY



网络安全创新大会 Cyber Security Innovation Summit

ARY



越简单越好



```
网络安全创新大会
Cyber Security Innovation Summit
```

ARY

```
./ary --netsearch --engine shodan --keyword dedecms
./ary --assertscan --engine rad --url vulnweb.com -v
./ary --vulnscan --engine xray --url xx.xx.xx.xx -v
./ary --pocscan --input redis.txt --poc redis -v
```

越简单越好



网络安全创新大会 Cyber Security Innovation Summit

ARY

 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 .

工具

整合

利用

效果

发散

收敛



ARY

.

整合


归一化


逻辑化

 模块 B
 模块 C
 结束



ARY: 自动挖洞思路 -> 执行流







ARY: 自动挖洞思路 -> 执行流

 1.
 2.
 3.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 4.
 <

Step 1: 收集网站

./ary --netsearch --engine shodan --keyword reids --v

Step 2 :打 poc ./ary --pocscan --keyword redis --poc redis -v



ARY: 自动挖洞思路 -> 执行流

Step 1: 启动 xray 后台

./ary --vulnscan --engine xray --port 7778 --background -v

Step 2: 启动爬虫

./ary --assertscan --engine crawlergo --url testphp.vulnweb.com

--passive --port 7778




ARY: 自动挖洞思路 -> 执行流

```
streams.yaml 321 Bytes
      redis:
       name: redis 未授权访问漏洞
       steps:
       - netsearch: True
         engine: shodan
         keyword: redis
         limit: 10
       - pocscan: True
          keyword: redis
 10
          poc: redis.py
     vulnweb:
       name: test testphp.vulnweb.com
 13
       steps:
 14
       - vulnscan: True
 15
         engine: xray
         url: http://testphp.vulnweb.com/
          passive: True
```

./ary -v --stream --input streams.yaml --keyword "redis 未授权访问漏洞"



ARY




扩展性+自定义



ARY

Ary 是一个集成类工具,主要用于调用各种安全工具,从而形成便捷的一键式渗透。

Github: https://github.com/TeraSecTeam/ary



version : 1.5.0

author: AliOth / github.com/Martin2877 / martin2877@foxmail.com


descript:

This is a tool to use many other tools.

Statement:

This tool is only for learning and testing. It is strictly prohibited to use

PoC收集怎么办?








PoC收集怎么办?

自动收集: https://github.com/TeraSecTeam/poc-collection



五、总结







欢迎交流

Ali0th

Github: github.com/Martin2877

Email: martin2877@foxmail.com

TCC Team长期招聘,简历砸我

五、总结







回顾

两个技巧,两个方法,两个工具

Class

嫖

方法论: STP

集成化->归一化->逻辑化


ARY

poc-collection



Ali0th

Github: github.com/Martin2877 Email: martin2877@foxmail.com





THANKS