

Fine tuning 开发

Provider Broker

构建镜像

1. 克隆代码仓库

```
git clone https://github.com/0gfoundation/0g-serving-broker.git
```

2. 切换到目标分支

```
git checkout xxx
```

3. 更新子模块

```
git submodule update --init --recursive
```

4. 进入项目目录

```
cd 0g-serving-broker
```

5. 使用以下命令构建镜像

```
docker run --rm -it \
  -v "$(pwd):/workspace" \
  -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock \
  -w /workspace/api \
  ghcr.io/0gfoundation/compute-network-buildpack:20250619 \
  bash -c "
    git config --global --add safe.directory /workspace &&\
```

```
git config --global --add safe.directory /workspace/api/token-counter &&\
git config --global --add safe.directory /workspace/api/libs/0g-serving-contract &&\
make release VERSION='dev'
"
```

6. 推送构建好的镜像到 GitHub 仓库

```
docker push ghcr.io/0gfoundation/0g-serving-broker:dev-amd64 (建议替换成自己的 tag 以免冲突)
```

启动服务

1. 添加配置到 SSH config, 例如 `~/.ssh/config`

```
Host dev
  HostName d6f7bcc6745bb60da6c034c0ff7df104d2f31ec0-22.in
  1.phala.network
  Port 443
  User root
  ProxyCommand openssl s_client -quiet -connect %h:%p
```

2. 连接到服务器

```
ssh dev
```

3. 拉取最新镜像

```
docker pull ghcr.io/0gfoundation/0g-serving-broker:dev-amd64
```

4. 修改配置文件 (注意这里的 config 文件, 应该将 contractAddress 字段修改成测试环境的合约地址, 地址信息通过查看 sdk broker 中的 testnetDev 定义获取:

<https://github.com/0gfoundation/0g-serving-user-broker/blob/main/src.ts/sdk/broker.ts>)

```
cd /dstack && vi user_config
```

5. 启动容器

```
cd /dstack && docker compose up -d
```

Client

1. 克隆代码仓库

```
git clone https://github.com/0gfoundation/0g-serving-user-broker.git
```

2. 切换到目标分支

```
git checkout raven/fix-finetuning
```

3. 进入项目目录

```
cd 0g-serving-broker
```

4. 安装依赖

```
pnpm install
```

5. 修改代码

6. 构建项目

```
pnpm build
```

7. 全局链接

```
pnpm link -g
```

8. 链接到全局包

```
pnpm link -g @0glabs/0g-serving-broker
```

9. 测试安装

```
0g-compute-cli --version
```

测试流程

1. 配置环境变量表示这是在 dev 环境

```
export ZG_DEV_MODE=1
```

2. 参考[文档](#)，执行 fine-tuning 命令