

FICHE TECHNIQUE

Microtube - Sigmature INESKONECT

■ Matière première : Polyéthylène Haute Densité (PEHD)



DOMAINE D'APPLICATION

Protection des câbles de la fibre optique.

DESCRIPTION

- Aspect : - Monotube : Lisse à l'extérieur, rainuré à l'intérieur
- Enveloppe de protection : Lisse à l'extérieur et à l'intérieur
- Marquage : **INES PEHD SDR - SIGMATUBE D.Ext/D.Int - Longueur - N°OF - Date**
Avec La possibilité de personnaliser le marquage selon la demande du client
- Couleur : - Monotube avec lignes de repérage ou colorés à la masse (Disponible en plusieurs couleurs selon la préférence de l'opérateur)
- Enveloppe d'assemblage protectrice disponible en plusieurs couleurs selon la préférence de l'opérateur

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques Matière	Exigences	Normes d'essai	Caractéristiques Mécaniques	Exigences	Normes d'essai
Masse volumique (kg/m³)	≥ 937	ISO 1183	Résistance à la traction (DaN)	≥ 120	ISO 527-2
			Résistance à l'écrasement 5% (N)	≥ 450	NM EN 61386-24
			Rigidité annulaire (kn/m²)	≥ 45	ISO 9969
			Flexibilité annulaire à 30%	Aucune diminution de force Aucune rupture/déformation	ISO 13968
			Résistance aux Chocs (6 Joules)	Passage Calibre approprié	NM EN 61386-24
			Résistance aux Rayons Courbures	Passage Calibre approprié	NM EN 61386-22
Caractéristiques Physiques	Exigences	Normes d'essai			
Résistance à la pression interne (2h / 25 bars)	Aucune rupture pendant l'essai	ISO 1167-1			
Retrait Longitudinal	≤ 3%	NM ISO 2505			
Essai de pliure (Cycles à -15°C et 20°C)	Aucune fissure visible	NF EN 60794			

Caractéristiques Dimensionnelles

1 WAY



1 x 20/16
1 x 16/12
1 x 14/12
1 x 14/10
1 x 12/8
1 x 10/8

2 WAYS



2 x 20/16
2 x 16/12
2 x 14/10
2 x 12/8

3 WAYS




3 x 16/12
3 x 14/10

4 WAYS




4 x 16/12
4 x 14/10

5 WAYS



5 x 16/12
5 x 14/10

6 WAYS



6 x 16/12
6 x 14/10

6 x 7/4

7 WAYS



7 x 16/12
7 x 14/10

9 WAYS



3 x 16/12 + 6 x 7/4

9 x 12/8

Longueurs de bobines standards 200 mètres (autres longueurs selon le besoin du client)

ACCESSOIRES

Accessoires disponibles pour les différents diamètres 10 - 12 - 14 - 16 - 20 mm.



Bouchon



Bouchon MAX



Manchon



Pince Coupante