

GIZWIFI SDK IOS 参考手册

修订记录

修改时间	修改内容	版本	修改人	备注
2016.5.10	更新目录	1.0.0	Pomia	
2016.9.7	增加定时任务接口	1.0.1	Pomia	
2016.9.27	增加新接口说明	1.0.2	Pomia	
2016.10.19	启动接口中增加域名、pk 过滤参数 设备配置模组类型增加一个自定义枚举值 旧的启动接口仍然兼容，但不推荐使用 旧的切换域名接口仍然兼容，但不推荐使用 定时任务接口已废弃，不推荐使用	1.0.3	Pomia	
2016.11.7	启动接口参数使用变更 增加设备全球域名部署接口	1.0.4	Pomia	
2016.11.30	startWithAppID 接口增加开启设备域名自动设置参数 setDeviceServerInfo 接口 mac 参数使用变更	1.0.5	Pomia	
2017.1.25	增加新的设备定时任务接口 增加设备分享接口 增加一些枚举定义	1.0.6	Pomia	
2017.4.13	增加新的添加子设备接口	1.0.7	Pomia	
2017.8.14	增加用户反馈接口	1.0.8	Pomia	
2017.8.15	修改启动接口功能描述	1.0.9	Pomia	

2017.9.30	增加新的启动接口	1.1.0	Pomia	
	新增设备 OTA 接口、中控分组、场景接口			
	补充错误码、枚举定义			

1. GizWifiSDK 类

1.1. 简介

机智云 Wifi SDK 的基础类。该类提供了初始化、基本设置、用户管理、设备管理的基本接口。

继承 *NSObject*。遵循 *Cocoa* 的规则，方法前面是加号（+）的，则为静态接口，方法前面是减号（-）的，则为实例接口。

1.2. 属性变量

属性	描述
<i>delegate</i>	使用委托获取对应事件。 <i>GizWifiSDK</i> 对应的回调接口在 <i>GizWifiSDKDelegate</i> 定义。需要用到哪个接口，回调即可。
<i>deviceList</i>	<i>NSArray</i> 类型，为 <i>GizWifiDevice</i> 对象数组。设备列表缓存，APP 访问该变量即可得到当前 <i>GizWifiSDK</i> 发现的设备列表。

1.3. 回调接口

以下是 *GizWifiSDK* 提供的所有回调接口，将在在后续 API 定义中详细介绍：

- *didNotifyEvent*: SDK 系统事件通知
- *didGetCurrentCloudService*: 服务域名独立部署的回调接口
- *didDisableLAN*: 小循环是否禁用的回调接口
- *didDiscovered*: 设备列表上报的回调接口
- *didGetSSIDList*: 获取设备周围 Wi-Fi 热点列表的回调接口
- *didSetDeviceOnboarding*: 设备配置结果的回调接口
- *didBindDevice*: 设备绑定结果的回调接口
- *didUnbindDevice*: 设备解除绑定结果的回调接口

- *didUpdateProduct*: 设备配置文件上报的回调接口
- *didGetCaptchaCode*: 获取图片验证码的回调接口
- *didRequestSendPhoneSMSCode*: 请求手机短信验证码的回调接口
- *didVerifyPhoneSMSCode*: 验证手机短信验证码的回调接口
- *didRegisterUser*: 用户注册结果的回调接口
- *didUserLogin*: 用户登录结果的回调接口
- *didTransAnonymousUser*: 匿名用户转换的回调接口
- *didChangeUserPassword*: 更换用户密码结果的回调接口
- *didChangeUserInfo*: 修改用户信息结果的回调接口
- *didGetUserInfo*: 获取用户信息的回调接口

1.4. API 定义

【sharedInstance】

定义	<code>+ (instancetype)sharedInstance;</code>
功能描述	获取 <i>GizWifiSDK</i> 单例的实例。
返回值	返回初始化后 <i>SDK</i> 唯一的实例。 <i>SDK</i> 未初始化, 或者初始化失败, 返回 <i>nil</i> 。
代码示例	<pre>GizWifiSDK mGizWifiSDKInstance = [GizWifiSDK sharedInstance];</pre>

【startWithAppInfo】

定义	<code>+ (void)startWithAppInfo:(NSDictionary*)appInfo productInfo:(NSArray*)productInfo cloudServiceInfo:(NSDictionary*)cloudServiceInfo</code>
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<code>autoSetDeviceDomain:(BOOL)autoSetDeviceDomain;</code>	
功能描述	<p>初始化 SDK。该接口执行后，其他接口功能才能正常执行。如果已经设置了 <i>delegate</i>，SDK 会立即通过 <i>didDiscovered</i> 上报发现的设备。</p> <p>如果 App 要做域名切换和设备的 <i>productKey</i> 过滤，建议在 SDK 初始化时就指定好要切换的域名和产品 <i>productKey</i>。</p> <p>如果需要设置设备连接的云服务域名，可以在该接口调用时开启自动设置功能。SDK 会为所有已与 <i>AppID</i> 关联的设备设置域名，支持域名设置的设备会与 App 连接到同一个云服务域名上。但该接口默认是不开启此功能的。</p> <p>注意：设备域名自动设置开启后会一直生效，但调用 <i>setDeviceServerInfo</i> 接口时将会终止自动设置</p>	
参数	<i>applInfo</i>	<p>应用信息，格式：{"appld": "xxx", "appSecret": "xxx"}。此参数不能填 <i>nil</i>，<i>appld</i> 和 <i>appSecret</i> 必须为有效值。</p> <p>在机智云开发者中心 <i>dev.gizwits.com</i> 中，每个注册的设备在对应的“应用配置”中，都能够查到对应的 <i>appld</i> 和 <i>appSecret</i></p>
	<i>productInfo</i>	<p>产品信息数组，格式：[{"productKey": "xxx", "productSecret": "xxx"}]，此参数为选填。</p> <p>如果填写了此参数，需保证 <i>productKey</i> 和 <i>productSecret</i> 都为有效值，否则会被忽略。SDK 会根据此参数过滤设备列表</p>

	<p>cloudServiceInfo</p>	<p>服务器域名信息。</p> <p>如果使用机智云统一部署的云服务域名，此参数填 <i>nil</i>，此时将根据用户手机的地理位置信息使用匹配的域名。</p> <p>独立部署时此参数必须指定域名信息，形如：xxx.gizwits.com</p> <p>如果要使用特殊端口号，需同时指定 <i>Http</i> 和 <i>Https</i> 端口：</p> <p>xxx.gizwits.com:81&8443。</p> <p>参数为字典格式：</p> <pre>{ "openAPIInfo": "xxx", // NSString类型，api服务域名，必填 "siteInfo": "xxx" // NSString类型，site服务域名，可不填 "pushInfo": "xxx" // NSString类型，推送服务域名，不用填 }</pre>
	<p>autoSetDeviceDomain</p>	<p>是否要开启设备域名的自动设置功能。此参数默认值为 <i>NO</i>，即不开启自动设置。</p> <p>参数值传 <i>YES</i>，则开启设备域名的自动设置功能。如果开启了设备域名的自动设置，小循环设备将被连接到 <i>App</i> 当前使用的云服务域名上</p>
回调	<pre>- (void)wifiSDK:(GizWifiSDK *)wifiSDK didNotifyEvent:(GizEventType)eventType eventSource:(id)eventSource eventID:(GizWifiErrorCode)eventID eventMessage:(NSString *)eventMessage;</pre>	
回调说明	<p>当发生 <i>GizEventType</i> 中列举的事件类型时，SDK 会主动触发该回调，该回调通知的主要是发生的异常事件</p>	

回调参数	<i>wifiSDK</i>	回调的 <i>GizWifiSDK</i> 单例
	<i>eventType</i>	事件类型。指明发生了哪一类的事件，详细见 <i>GizEventType</i> 枚举定义
	<i>eventSource</i>	事件源，指是谁触发的事件。如果 <i>eventType</i> 是 <i>GizEventSDK</i> ， <i>eventSource</i> 为 <i>nil</i> ；如果是 <i>GizEventDevice</i> ， <i>eventSource</i> 需要强制转换为 <i>GizWifiDevice</i> 类型再使用；如果是 <i>GizEventM2Mservice</i> 或者 <i>GizEventToken</i> ， <i>eventSource</i> 需要强制转换为 <i>NSString</i> 类型再使用
	<i>eventID</i>	事件 ID。代表事件编号，详细见 <i>GizWifiErrorCode</i> 枚举定义。 该参数指出 <i>eventSource</i> 发生了什么事
	<i>eventMessage</i>	事件 ID 的消息描述
代码示例	<pre>// 设置 SDK 委托 [GizWifiSDK sharedInstance].delegate = self; // 设置 AppInfo NSDictionary* appInfo = @{@"appId": @"your_app_id", @"appSecret": @"your_app_secret"}; // 设置要过滤的设备 productKey 列表。不过滤则直接传 nil NSArray *productInfo = [NSArray arrayWithObjects: @{@"productKey": @"your_product_key", @"productSecret": @"your_product_secret"}, nil]; // 指定要切换的域名信息。使用机智云生产环境则传 nil</pre>	

```
// NSDictionary* cloudServiceInfo = @{@"openAPIInfo": @"your_api_domain"};

// 调用 SDK 的启动接口

[GizWifiSDK startWithAppInfo:appInfo productInfo:productInfo cloudServiceInfo:nil
autoSetDeviceDomain:NO];

// 实现系统事件通知回调

- (void)wifiSDK:(GizWifiSDK *)wifiSDK didNotifyEvent:(GizEventType)eventType
eventSource:(id)eventSource eventID:(GizWifiErrorCode)eventID
eventMessage:(NSString *)eventMessage {

    if(eventType == GizEventSDK) {

        // SDK的通知

        NSLog(@"SDK event happened: [%@] = %@", @(eventID), eventMessage);

    } else if(eventType == GizEventDevice) {

        // 设备连接断开时可能产生的通知

        GizWifiDevice* mDevice = (GizWifiDevice*)eventSource;

        NSLog(@"device mac %@ disconnect caused by %@", mDevice.macAddress,
eventMessage);

    } else if(eventType == GizEventM2MService) {

        // M2M服务返回的异常通知

        NSLog(@"M2M domain %@ exception happened: [%@] = %@",
(NSString*)eventSource, @(eventID), eventMessage);

    }
}
```



```
    } else if(eventType == GizEventToken) {  
  
        // token失效通知  
  
        NSLog(@"token %@ expired: %@", (NSString*)eventSource, eventMessage);  
  
    }  
  
}
```

【getCurrentCloudService】

定义	+ (void) getCurrentCloudService	
功能描述	查询当前使用的云服务域名信息	
回调	- (void)wifiSDK:(GizWifiSDK *)wifiSDK didGetCurrentCloudService:(NSError *)result cloudServiceInfo:(NSDictionary *)cloudServiceInfo;	
回调说明	查询结果	
回调参数	wifiSDK	回调的 GizWifiSDK 单例
	result	详细见 GizWifiErrorCode 枚举定义。GIZ_SDK_SUCCESS 表示成功，其他为失败。失败时，cloudServiceInfo 为 nil
	cloudServiceInfo	当前域名信息，字典{key: value}格式： { "openAPIDomain" : "xxx", // NSString类型 "openAPIPort" : xxx, // int类型 "siteDomain" : "xxx", // NSString类型 }

		<pre>"sitePort" : xxx, // int类型 } }</pre>
代码示例		<pre>[GizWifiSDK sharedInstance].delegate = self; [GizWifiSDK getCurrentCloudService]; // 实现回调 - (void)wifiSDK:(GizWifiSDK *)wifiSDK didGetCurrentCloudService:(NSError *)result cloudServiceInfo:(NSDictionary *)cloudServiceInfo { if(result.code == GIZ_SDK_SUCCESS) { // 成功 } else { // 失败 } }</pre>

【getVersion】

定义	<code>+ (NSString *)getVersion;</code>
功能描述	获取 SDK 版本号。
返回值	返回当前 SDK 的版本号码
代码示例	<pre>[[GizWifiSDK sharedInstance] getVersion];</pre>

【setLogLevel】

定义	+ (void)setLogLevel:(GizLogPrintLevel)logPrintLevel;	
功能描述	<p>设置日志输出级别。该级别指日志在调试终端的输出级别，默认是全部输出的。</p> <p>日志输出级别不影响日志文件的输出，无论日志输出级别设成什么，SDK 都会将运行日志写入文件。日志文件存放在 Documents 目录下：GizWifiSDK/GizSDKLog/</p>	
参数	logLevel	日志输出级别，参考 GizLogPrintLevel 定义
代码示例	[[GizWifiSDK sharedInstance] setLogLevel: GizLogPrintAll];	

【disableLAN】

定义	+ (void)disableLAN:(BOOL)disabled	
功能描述	设置是否禁用小循环功能	
参数	disabled	禁用或启用小循环
回调	- (void)wifiSDK:(GizWifiSDK *)wifiSDK didDisableLAN:(NSError *)result;	
回调参数	wifiSDK	回调的 GizWifiSDK 单例
	result	详见 GizWifiErrorCode 枚举定义。GIZ_SDK_SUCCESS 表示成功，其他为失败
代码示例	<pre>[GizWifiSDK sharedInstance].delegate = self; [GizWifiSDK disableLAN: YES];</pre>	

	<pre>// 实现回调 - (void)wifiSDK:(GizWifiSDK *)wifiSDK didDisableLAN:(NSError *)result { if(result.code == GIZ_SDK_SUCCESS) { // 成功 } else { // 失败 } } };</pre>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

【getSSIDList】

定义	- (void)getSSIDList;	
功能描述	在 Soft-AP 模式时，获得设备的 SSID 列表。SSID 列表通过异步回调方式返回	
回调	- (void)wifiSDK:(GizWifiSDK *)wifiSDK didGetSSIDList:(NSError *)result ssidList:(NSArray *)ssidList;	
回调参数	wifiSDK	回调的 GizWifiSDK 单例
	result	详见 GizWifiErrorCode 枚举定义。GIZ_SDK_SUCCESS 表示成功，其他为失败。失败时，ssidList 为 nil
	ssidList	为若干 GizWifiSSID 实例组成的 SSID 信号列表
代码示例	[GizWifiSDK sharedInstance].delegate = self;	

```
[[GizWifiSDK sharedInstance] getSSIDList];

// 实现回调

- (void)wifiSDK:(GizWifiSDK *)wifiSDK didGetSSIDList:(NSError *)result
ssidList:(NSArray *)ssidList {

    if(result.code == GIZ_SDK_SUCCESS) {

        // 获取成功

    } else {

        // 获取失败

    }

}
```

【setDeviceOnboarding】

定义	<pre>- (void)setDeviceOnboarding:(NSString *)ssid key:(NSString *)key configMode:(GizWifiConfigureMode)mode softAPSSIDPrefix:(NSString *)softAPSSIDPrefix timeout:(int)timeout wifiGAgentType:(NSArray *)types;</pre>
功能描述	<p>把设备配置到局域网 <i>wifi</i> 上。</p> <p>设备处于 <i>softap</i> 模式时，模组会产生一个热点名称，手机 <i>wifi</i> 连接此热点后就可以配置了。</p> <p>如果是机智云提供的固件，模组热点名称前缀为"<i>XPG-GAgent-</i>"，密码为"<i>123456789</i>"。</p> <p>设备处于 <i>airlink</i> 模式时，手机随时都可以开始配置。但无论哪种配置方式，设备上线时，手</p>

	<p>机要连接到配置的局域网 <i>wifi</i> 上，才能够确认设备已配置成功。</p> <p>设备配置成功时，在回调中会返回设备 <i>mac</i> 地址。如果设备重置了，设备 <i>did</i> 可能要在设备搜索回调中才能获取。</p>	
参数	<i>ssid</i>	待配置的路由 <i>SSID</i> 名
	<i>key</i>	待配置的路由密码
	<i>mode</i>	配置模式，详细见 <i>GizWifiConfigureMode</i> 枚举定义。
	<i>softAPSSIDPrefix</i>	<i>SoftAPMode</i> 模式下 <i>SoftAP</i> 的 <i>SSID</i> 前缀或全名。默认前缀为：XPQ-GAgent-，SDK 以此判断手机当前是否连上了设备的 <i>SoftAP</i> 热点。 <i>AirLink</i> 模式时传 <i>nil</i> 即可
	<i>timeout</i>	配置的超时时间。SDK 默认执行的最小超时时间为 30 秒
	<i>wifiGAgentType</i>	<p>待配置的模组类型，是一个 <i>GizWifiGAgentType</i> 枚举数组。若不指定则默认配置乐鑫模组。<i>GizWifiGAgentType</i> 定义了 SDK 支持的所有模组类型。<i>GizWifiGAgentType</i> 还定义了一个 <i>GizGAgentOther</i> 枚举值，用于开发者使用自己的配置库进行设备配置，此时参数传 <i>GizGAgentOther</i> 即可</p>
回调	<pre>- (void)wifiSDK:(GizWifiSDK *)wifiSDK didSetDeviceOnboarding:(NSError *)result mac:(NSString *)mac did:(NSString *)did productKey:(NSString *)productKey;</pre>	
回调说明	<p>注意：如果调用 <i>startWithAppInfo</i> 接口时指定了待筛选的 <i>productInfo</i> 集合，如果设备被成功配置到路由上了，会返回配置成功，但不会出现在设备列表中。</p>	
回调参数	<i>wifiSDK</i>	回调的 <i>GizWifiSDK</i> 单例

	<i>result</i>	配置成功或失败。如果配置失败，其他参数为 <i>nil</i>
	<i>mac</i>	设备 <i>mac</i> 地址
	<i>did</i>	设备 <i>did</i> 。配置成功时， <i>did</i> 的值取决于设备是否有上报
	<i>productKey</i>	设备的产品类型标识
代码示例	<pre>[GizWifiSDK sharedInstance].delegate = self; // airlink 配置 [[GizWifiSDK sharedInstance] setDeviceOnboarding:@"your_ssid" key:@"your_key" mode:GizWifiAirLink softAPSSIDPrefix:nil timeout:60 wifiGAgentType:[NSArray arrayWithObjects: @(GizGAgentESP), nil]]; // softap 配置 [[GizWifiSDK sharedInstance] setDeviceOnboarding:@"your_ssid" key:@"your_key" mode:GizWifiSoftAP softAPSSIDPrefix: @"your_gagent_hotspot_prefix" timeout:60 wifiGAgentType:nil]]; // 实现回调 - (void)wifiSDK:(GizWifiSDK *)wifiSDK didSetDeviceOnboarding:(NSError *)result mac:(NSString *)mac did:(NSString *)did productKey:(NSString *)productKey { if(result.code == GIZ_SDK_SUCCESS) {</pre>	

```

        // 配置成功

    } else {

        // 配置失败

    }

}

```

【setDeviceOnboardingByBind】

定义	<pre> - (void)setDeviceOnboardingByBind:(NSString *)ssid key:(NSString *)key configMode:(GizWifiConfigureMode)mode softAPSSIDPrefix:(NSString *)softAPSSIDPrefix timeout:(int)timeout wifiGAgentType:(NSArray *)types; </pre>	
功能描述	<p>把设备配置到局域网 wifi 上，配网成功时自动绑定设备。此接口要在用户登录成功后再调用。设备处于 softap 模式时，模组会产生一个热点名称，手机 wifi 连接此热点后就可以配置了。如果是机智云提供的固件，模组热点名称前缀为“XPG-GAgent-”，密码为“123456789”或无密码。设备处于 airlink 模式时，手机随时都可以开始配置。但无论哪种配置方式，设备上线时，手机要先连接到配置的局域网 wifi 上然后才能被绑定到用户账号下</p>	
参数	ssid	待配置的路由 SSID 名
	key	待配置的路由密码
	mode	配置模式，详细见 <i>GizWifiConfigureMode</i> 枚举定义。
	softAPSSIDPrefix	<i>SoftAPMode</i> 模式下 <i>SoftAP</i> 的 SSID 前缀或全名。默认前缀为：XPG-GAgent-，SDK 以此判断手机当前是否连上了设备的 <i>SoftAP</i> 热点。 <i>AirLink</i> 模式时传 <i>nil</i> 即可
	timeout	配置的超时时间。SDK 默认执行的最小超时时间为 30 秒。在超时

		时间内如果无法配置和绑定会回调配网失败
	<i>wifiGAgentType</i>	待配置的模组类型，是一个 <i>GizWifiGAgentType</i> 枚举数组。若不指定则默认配置乐鑫模组。 <i>GizWifiGAgentType</i> 定义了 SDK 支持的所有模组类型。 <i>GizWifiGAgentType</i> 还定义了一个 <i>GizGAgentOther</i> 枚举值，用于开发者使用自己的配置库进行设备配置，此时参数传 <i>GizGAgentOther</i> 即可
回调	<pre> - (void)wifiSDK:(GizWifiSDK *)wifiSDK didSetDeviceOnboarding:(NSError *)result mac:(NSString *)mac did:(NSString *)did productKey:(NSString *)productKey; </pre>	
回调说明	注意：如果调用 <i>startWithAppInfo</i> 接口时指定了待筛选的 <i>productInfo</i> 集合，如果设备被成功配置到路由并绑定成功，会返回配置成功，但不会出现在设备列表中。	
回调参数	<i>wifiSDK</i>	回调的 <i>GizWifiSDK</i> 单例
	<i>result</i>	配置成功或失败。如果配置失败，其他参数为 <i>nil</i>
	<i>mac</i>	设备 <i>mac</i> 地址
	<i>did</i>	设备 <i>did</i> 。配置成功时， <i>did</i> 的值取决于设备是否有上报
	<i>productKey</i>	设备的产品类型标识
代码示例	<pre> [GizWifiSDK sharedInstance].delegate = self; // airlink 配置 [[GizWifiSDK sharedInstance] setDeviceOnboardingByBind:@"your_ssid" key:@"your_key" mode:GizWifiAirLink softAPSSIDPrefix:nil timeout:60 </pre>	

```
wifiGAgentType:[NSArray arrayWithObjects: @(GizGAgentESP), nil]];

// softap 配置

[[GizWifiSDK sharedInstance] setDeviceOnboardingByBind:@"your_ssid"
key:@"your_key" mode:GizWifiSoftAP softAPSSIDPrefix:
@"your_gagent_hotspot_prefix" timeout:60 wifiGAgentType:nil]];

// 实现回调

- (void)wifiSDK:(GizWifiSDK *)wifiSDK didSetDeviceOnboarding:(NSError *)result
mac:(NSString *)mac did:(NSString *)did productKey:(NSString *)productKey {

    if(result.code == GIZ_SDK_SUCCESS) {

        // 配置成功

    } else {

        // 配置失败

    }

}
```

【getDevicesToSetServerInfo】

定义	+ (void)getDevicesToSetServerInfo;
功能描述	获取可以设置域名的设备列表。该接口返回支持域名设置功能的设备信息列表，App 可以在给设备设置域名前，先调用该接口查看有哪些设备可以设置域名。

回调	<pre>- (void)wifiSDK:(GizWifiSDK*)wifiSDK didGetDevicesToSetServerInfo:(NSError*)result devices:(NSArray*)devices;</pre>	
回调说明	该回调接口只返回设备的 <code>mac</code> 、 <code>productKey</code> 、 <code>domain</code> 这三个信息，不返回设备对象	
回调参数	<code>wifiSDK</code>	回调的 <code>GizWifiSDK</code> 单例
	<code>result</code>	获取成功或失败。如果获取失败，其他参数为 <code>nil</code>
	<code>devices</code>	设备信息字典组成的数组。设备信息的字典格式如下： <pre>{ "mac": "xxx" // 设备 mac 地址 "productKey": "xxx" // 设备的 productKey "domain": "xxx" // 设备的域名信息 }</pre>
代码示例	<pre>[GizWifiSDK sharedInstance].delegate = self; // 获取可设置域名的设备列表 [[GizWifiSDK sharedInstance] getDevicesToSetServerInfo]; // 实现回调 - (void)wifiSDK:(GizWifiSDK*)wifiSDK didGetDevicesToSetServerInfo:(NSError*)result devices:(NSArray*)devices { if(result.code == GIZ_SDK_SUCCESS) {</pre>	

```
        // 获取成功

        } else {

        // 获取失败

        }

    }
}
```

【setDeviceServerInfo】

定义	+ (void)setDeviceServerInfo:(NSString*)domain mac:(NSString*)mac;	
功能描述	<p>此接口为手动设置设备域名接口，可为设备设置对应的云服务域名。</p> <p>设备和手机都连接到同一个 wifi 路由器后，可以设置设备要连接的云服务域名。可以设置当前已上线的所有小循环设备的域名。也可以单独设置某个设备的域名。如果不知道设备的 MAC 地址，可以先调用 getDevicesToSetServerInfo 接口查看有哪些设备可以设置域名，再调用该接口进行设置。</p> <p>注意：</p> <ol style="list-style-type: none">1、只支持可设置域名的设备2、调用该接口将关闭已开启的设备域名自动设置功能	
参数	domain	待设置的域名。若该参数为 <i>nil</i> ，SDK 将根据用户手机的地理位置信息为设备设置机智云统一部署的云服务域名。 若要让设备连接独立部署的私有云域名，该参数为对应的私有云域名字符串，格式为： <i>api.xxxxxx.com</i> 。这里需保证传入的域名是有效的，否则可能导致设备无法正常工作
	mac	待设置的设备 <i>mac</i> 。默认参数为 <i>nil</i> ，即所有已发现的小循环设备都会被修改域名。如果只设置特定设备的域名，需指定 <i>mac</i> 地址
回调	- (void)wifiSDK:(GizWifiSDK*)wifiSDK didSetDeviceServerInfo:(NSError*)result	

	<code>mac:(NSString*)mac;</code>	
回调参数	<code>wifiSDK</code>	回调的 <code>GizWifiSDK</code> 单例
	<code>result</code>	详细见 <code>GizWifiErrorCode</code> 枚举定义。 <code>GIZ_SDK_SUCCESS</code> 表示成功，其他为失败
	<code>mac</code>	设置域名的设备 <code>mac</code>
代码示例	<pre>[GizWifiSDK sharedInstance].delegate = self; // 给设备设置域名 [[GizWifiSDK sharedInstance] setDeviceServerInfo:nil mac :@"your_device_mac"]; // 实现回调 - (void)wifiSDK:(GizWifiSDK*)wifiSDK didSetDeviceServerInfo:(NSError*)result mac:(NSString*)mac { if(result.code == GIZ_SDK_SUCCESS) { // 设置成功 } else { // 设置失败 } }</pre>	

【getBoundDevices】

定义	- (void)getBoundDevices:(NSString *)uid token:(NSString *)token;	
功能描述	<p>获取绑定设备列表。在不同的网络环境下，有不同的处理：</p> <p>当手机能访问外网时，该接口会向云端发起获取绑定设备列表请求；</p> <p>当手机不能访问外网时，局域网设备是实时发现的，但会保留之前已经获取过的绑定设备；</p> <p>手机处于无网模式时，局域网未绑定设备会消失，但会保留之前已经获取过的绑定设备；</p> <p>请注意：此接口传入的 <i>uid</i>、<i>token</i>，如果长度错误，SDK 会继续使用之前的 <i>uid</i>、<i>token</i> 作处理</p>	
参数	<i>uid</i>	用户登录或注册时得到的 <i>uid</i>
	<i>token</i>	用户登录或注册时得到的 <i>token</i>
回调	- (void)wifiSDK:(GizWifiSDK *)wifiSDK didDiscovered:(NSError *)result <i>deviceList</i> :(NSArray *) <i>deviceList</i> ;	
回调说明	<p>该回调接口，在不调用 <i>getBoundDevices</i> 时也可能由 SDK 主动触发，主动触发是由于 SDK 发现设备列表发生了变化，此时错误码 <i>GIZ_SDK_SUCCESS</i>；</p> <p><i>getBoundDevices</i> 接口调用时会触发该回调，错误码代表云端请求状态，设备列表是绑定设备与局域网设备合并之后的集合；</p>	
回调参数	<i>wifiSDK</i>	回调的 <i>GizWifiSDK</i> 单例
	<i>result</i>	详细见 <i>GizWifiErrorCode</i> 枚举定义。 <i>GIZ_SDK_SUCCESS</i> 表示成功，其他为失败。失败时， <i>deviceList</i> 为非 <i>nil</i> 集合
	<i>deviceList</i>	<i>GizWifiDevice</i> 实例组成的数组，该参数将只返回根据指定 <i>productKey</i> 筛选过的设备集合。 <i>productKey</i> 在 <i>getBoundDevices</i> 接口调用时指定

代码示例

```
[GizWifiSDK sharedInstance].delegate = self;

[[GizWifiSDK sharedInstance] getBoundDevices:@"your_uid" token:@"your_token"];

// 实现回调

- (void)wifiSDK:(GizWifiSDK *)wifiSDK didDiscovered:(NSError *)result
deviceList:(NSArray *)deviceList {

    // 提示错误原因

    if(result.code != GIZ_SDK_SUCCESS) {

        NSLog(@"result: %@", result.localizedDescription);

    }

    // 显示设备列表

    NSLog(@"discovered deviceList: %@", deviceList);

}
```

【bindRemoteDevice】

定义

```
- (void)bindRemoteDevice:(NSString *)uid token: (NSString *)token mac:(NSString *)mac productKey:(NSString *)productKey productSecret:(NSString *)productSecret;
```

功能描述

绑定远端设备到服务器

参数

*uid*用户登录或注册时得到的 *uid*

	<i>token</i>	用户登录或注册时得到的 <i>token</i>
	<i>mac</i>	待绑定设备的 <i>mac</i>
	<i>productKey</i>	待绑定设备的 <i>productKey</i>
	<i>productSecret</i>	待绑定设备的 <i>productSecret</i>
回调	<pre>- (void)wifiSDK:(GizWifiSDK *)wifiSDK didBindDevice:(NSError *)result did:(NSString *)did;</pre>	
回调参数	<i>wifiSDK</i>	回调的 <i>GizWifiSDK</i> 单例
	<i>result</i>	详细见 <i>GizWifiErrorCode</i> 枚举定义。 <i>GIZ_SDK_SUCCESS</i> 表示成功，其他为失败
	<i>did</i>	绑定成功的设备 <i>did</i>
代码示例	<pre>[GizWifiSDK sharedInstance].delegate = self; [[GizWifiSDK sharedInstance] bindRemoteDevice:@"your_uid" token:@"your_token" mac:@"your_mac" productKey:@"your_product_key" productSecret:@"your_product_secret"]; // 实现回调 - (void)wifiSDK:(GizWifiSDK *)wifiSDK didBindDevice:(NSError *)result did:(NSString *)did { if(result.code == GIZ_SDK_SUCCESS) { // 绑定成功</pre>	


```
    } else {  
  
        // 绑定失败  
  
    }  
  
}
```

【unbindDevice】

定义	- (void)unbindDevice:(NSString *)uid token:(NSString *)token did:(NSString *)did;	
功能描述	从服务器解绑设备	
参数	uid	用户登录或注册时得到的 uid
	token	用户登录或注册时得到的 token
	did	待解绑设备的 did
回调	- (void)wifiSDK:(GizWifiSDK *)wifiSDK didUnbindDevice:(NSError *)result did:(NSString *)did;	
回调参数	wifiSDK	回调的 GizWifiSDK 单例
	result	详细见 GizWifiErrorCode 枚举定义。GIZ_SDK_SUCCESS 表示成功，其他为失败。失败时，其他回调参数为 nil
	did	已解绑的设备 did
代码示例	<pre>[GizWifiSDK sharedInstance].delegate = self; [[GizWifiSDK sharedInstance] unbindDevice:@"your_uid" token:@"your_token"]</pre>	

```

did:@"your_did"];

// 实现回调

- (void)wifiSDK:(GizWifiSDK *)wifiSDK didUnbindDevice:(NSError *)result
did:(NSString *)did {

    if(result.code == GIZ_SDK_SUCCESS) {

        // 解绑成功

    } else {

        // 解绑失败

    }

}

```

【getCaptchaCode】

定义	- (void)getCaptchaCode:(NSString *)appSecret;	
功能描述	获取图片验证码。开发者登录 site.gizwits.com ，在自己账户下的应用管理中可以得到 App Secret ，通过应用的 App Secret 才能获取到图片验证码。	
参数	appSecret	应用的 secret 信息，从 site.gizwits.com 中可以看到
回调	<pre> - (void)wifiSDK:(GizWifiSDK *)wifiSDK didGetCaptchaCode:(NSError *)result token:(NSString *)token captchald:(NSString *)captchald captchaURL:(NSString *)captchaURL; </pre>	

回调参数	<i>wifiSDK</i>	回调的 <i>GizWifiSDK</i> 单例
	<i>result</i>	详细见 <i>GizWifiErrorCode</i> 枚举定义。 <i>GIZ_SDK_SUCCESS</i> 表示成功，其他为失败。失败时，其他回调参数为 <i>nil</i>
	<i>token</i>	图片验证码 <i>token</i> 。图片验证码 <i>token</i> 在 1 小时后过期
	<i>captchald</i>	图片验证码 <i>id</i> 。图片验证码 5 分钟后过期
	<i>captchaURL</i>	图片验证码网址。图片验证码 <i>url</i> 在使用后过期
代码示例	<pre>[GizWifiSDK sharedInstance].delegate = self; [[GizWifiSDK sharedInstance] getCaptchaCode:@"your_app_secret"]; // 实现回调 - (void)wifiSDK:(GizWifiSDK *)wifiSDK didGetCaptchaCode:(NSError *)result token:(NSString *)token captchald:(NSString *)captchald captchaURL:(NSString *)captchaURL { if(result.code == GIZ_SDK_SUCCESS) { // 获取成功 } else { // 获取失败 } }</pre>	

【requestSendPhoneSMSCode】

定义	- (void)requestSendPhoneSMSCode:(NSString *)appSecret phone:(NSString *)phone;	
功能描述	通过手机号请求短信验证码	
参数	appSecret	应用的 secret 信息，从 site.gizwits.com 中可以看到
	phone	手机号
回调	- (void)wifiSDK:(GizWifiSDK *)wifiSDK didRequestSendPhoneSMSCode:(NSError *)result token:(NSString *)token	
回调参数	wifiSDK	回调的 GizWifiSDK 单例
	result	详细见 GizWifiErrorCode 枚举定义。GIZ_SDK_SUCCESS 表示成功，其他为失败。失败时，其他回调参数为 nil
	token	请求短信验证码时得到的 token
代码示例	<pre> [GizWifiSDK sharedInstance].delegate = self; [[GizWifiSDK sharedInstance] requestSendPhoneSMSCode:@"your_app_secret" phone:@"your_phone_number"]; // 实现回调 - (void)wifiSDK:(GizWifiSDK *)wifiSDK didRequestSendPhoneSMSCode:(NSError *)result token:(NSString *)token { if(result.code == GIZ_SDK_SUCCESS) { </pre>	

	<pre> // 请求成功 } else { // 请求失败 } }</pre>
--	---------------------------------------------------------------------

【requestSendPhoneSMSCode】

定义	<pre>- (void)requestSendPhoneSMSCode:(NSString *)token captchaId:(NSString *)captchaId captchaCode:(NSString *)captchaCode phone:(NSString *)phone;</pre>	
功能描述	通过图形验证码获取手机短信验证码	
参数	<i>token</i>	通过 <i>getCaptchaCode</i> 获取到的 <i>token</i>
	<i>captchaId</i>	通过 <i>getCaptchaCode</i> 获取到的 <i>captchaId</i>
	<i>captchaCode</i>	图片验证码的内容
	<i>phone</i>	手机号
回调	<pre>- (void)wifiSDK:(GizWifiSDK *)wifiSDK didRequestSendPhoneSMSCode:(NSError *)result token:(NSString *)token;</pre>	
回调参数	<i>wifiSDK</i>	回调的 <i>GizWifiSDK</i> 单例
	<i>result</i>	详见 <i>GizWifiErrorCode</i> 枚举定义。 <i>GIZ_SDK_SUCCESS</i> 表示成功，其他为失败。失败时，其他回调参数为 <i>nil</i>

	<i>token</i>	请求短信验证码的 <i>token</i>
代码示例	<pre>[GizWifiSDK sharedInstance].delegate = self; [[GizWifiSDK sharedInstance] requestSendPhoneSMSCode:@"your_token" captchalid:@"your_captcha_id" captchaCode:@"your_captcha_code" phone:@"your_phone_number"]; // 实现回调 - (void)wifiSDK:(GizWifiSDK *)wifiSDK didRequestSendPhoneSMSCode:(NSError *)result token:(NSString *)token { if(result.code == GIZ_SDK_SUCCESS) { // 获取成功 } else { // 获取失败 } }</pre>	

【verifyPhoneSMSCode】

定义	<pre>- (void)verifyPhoneSMSCode:(NSString *)token verifyCode:(NSString *)code phone:(NSString *)phone;</pre>
功能描述	验证手机短信验证码。注意，验证短信验证码后，验证码就失效了，无法再用于手机号注册

参数	<i>token</i>	验证码的 <i>token</i> ，通过 <i>getCaptchaCode</i> 获取
	<i>code</i>	手机短信验证码
	<i>phone</i>	手机号码
回调	<code>-(void)wifiSDK:(GizWifiSDK *)wifiSDK didVerifyPhoneSMSCode:(NSError *)result;</code>	
回调参数	<i>wifiSDK</i>	回调的 <i>GizWifiSDK</i> 单例
	<i>result</i>	详见 <i>GizWifiErrorCode</i> 枚举定义。 <i>GIZ_SDK_SUCCESS</i> 表示成功，其他为失败。失败时，其他回调参数为 <i>nil</i>
代码示例	<pre>[GizWifiSDK sharedInstance].delegate = self; [[GizWifiSDK sharedInstance] verifyPhoneSMSCode:@"your_token" verifyCode:@"your_verify_code" phone:@"your_phone_number"]; // 实现回调 -(void)wifiSDK:(GizWifiSDK *)wifiSDK didVerifyPhoneSMSCode:(NSError *)result { if(result.code == GIZ_SDK_SUCCESS) { // 验证成功 } else { // 验证失败 } }</pre>	

【registerUser】

定义	<pre>- (void)registerUser:(NSString *)username password:(NSString *)password verifyCode:(NSString *)code accountType:(GizUserAccountType)accountType;</pre>	
功能描述	<p>用户注册。需指定用户类型注册。手机用户的用户名是手机号，邮箱用户的用户名是邮箱、普通用户的用户名可以是普通用户名</p>	
参数	username	注册用户名（可以是手机号、邮箱或普通用户名）
	password	注册密码
	code	手机短信验证码。短信验证码注册后就失效了，不能被再次使用
	accountType	用户类型，详细见 <code>GizUserAccountType</code> 枚举定义。注册手机号时，此参数指定为手机用户，注册邮箱时，此参数指定为邮箱用户，注册普通用户名时，此参数指定为普通用户
回调	<pre>- (void)wifiSDK:(GizWifiSDK *)wifiSDK didRegisterUser:(NSError *)result uid:(NSString *)uid token:(NSString *)token;</pre>	
回调参数	wifiSDK	回调的 <code>GizWifiSDK</code> 单例
	result	详细见 <code>GizWifiErrorCode</code> 枚举定义。 <code>GIZ_SDK_SUCCESS</code> 表示成功，其他为失败。失败时，其他回调参数为 <code>nil</code>
	uid	注册成功后得到的 <code>uid</code>
	token	注册成功后得到的 <code>token</code>
代码示例	<pre>[GizWifiSDK sharedInstance].delegate = self; [[GizWifiSDK sharedInstance] registerUser:@"your_phone_number" password:@"your_password" verifyCode:@"your_verify_code"]</pre>	

	<pre>accountType:GizUserPhone]; // 实现回调 - (void)wifiSDK:(GizWifiSDK *)wifiSDK didRegisterUser:(NSError *)result uid:(NSString *)uid token:(NSString *)token { if(result.code == GIZ_SDK_SUCCESS) { // 注册成功 } else { // 注册失败 } }</pre>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

【userLoginAnonymous】

定义	- (void)userLoginAnonymous;	
功能描述	匿名登录。匿名方式登录，不需要注册用户账号。	
回调	- (void)wifiSDK:(GizWifiSDK *)wifiSDK didRegisterUser:(NSError *)result uid:(NSString *)uid token:(NSString *)token;	
回调参数	wifiSDK	回调的 GizWifiSDK 单例
	result	详细见 GizWifiErrorCode 枚举定义。GIZ_SDK_SUCCESS 表示成功，其他为失败。失败时，其他回调参数为 nil

	<i>uid</i>	注册成功后得到的 <i>uid</i>
	<i>token</i>	注册成功后得到的 <i>token</i>
代码示例	<pre>[GizWifiSDK sharedInstance].delegate = self; [[GizWifiSDK sharedInstance] userLoginAnonymous]; // 实现回调 - (void)wifiSDK:(GizWifiSDK *)wifiSDK didUserLogin:(NSError *)result uid:(NSString *)uid token:(NSString *)token { if(result.code == GIZ_SDK_SUCCESS) { // 登录成功 } else { // 登录失败 } }</pre>	

【userLogin】

定义	<code>- (void)userLogin:(NSString *)username password:(NSString *)password;</code>	
功能描述	用户登录。需使用注册成功的用户名、密码进行登录，可以是手机用户名、邮箱用户名或普通用户名	
参数	<i>username</i>	注册成功的用户名
	<i>password</i>	注册成功的用户密码

回调	<pre>- (void)wifiSDK:(GizWifiSDK *)wifiSDK didUserLogin:(NSError *)result uid:(NSString *)uid token:(NSString *)token;</pre>	
回调参数	wifiSDK	回调的 GizWifiSDK 单例
	result	详细见 GizWifiErrorCode 枚举定义。GIZ_SDK_SUCCESS 表示成功，其他为失败。失败时，uid、token 为 nil
	uid	登录成功后得到的 uid
	token	登录成功后得到的 token
代码示例	<pre>[GizWifiSDK sharedInstance].delegate = self; [[GizWifiSDK sharedInstance] userLogin:@"your_user_name" password:@"your_user_password"]; // 实现回调 - (void)wifiSDK:(GizWifiSDK *)wifiSDK didUserLogin:(NSError *)result uid:(NSString *)uid token:(NSString *)token { if(result.code == GIZ_SDK_SUCCESS) { // 登录成功 } else { // 登录失败 } }</pre>	

【userLoginWithThirdAccount】

定义	- (void)userLoginWithThirdAccount: (GizThirdAccountType)thirdAccountType uid:(NSString *)uid token:(NSString *)token tokenSecret:(NSString *) tokenSecret;	
功能描述	第三方账号登录（第三方接口登录方式）	
参数	thirdAccountType	第三方账号类型，详细见 <i>GizThirdAccountType</i> 枚举定义
	uid	通过第三方平台 <i>api</i> 方式登录后得到的 <i>uid</i>
	token	通过第三方平台 <i>api</i> 方式 登录后得到的 <i>token</i>
	tokenSecret	推特账号登录时需要通过推特平台 <i>api</i> 方式得到此参数，其他第三方账号此参数可传 <i>nil</i>
回调	- (void)wifiSDK:(GizWifiSDK *)wifiSDK didUserLogin:(NSError *)result uid:(NSString *)uid token:(NSString *)token;	
回调参数	wifiSDK	回调的 <i>GizWifiSDK</i> 单例
	result	详细见 <i>GizWifiErrorCode</i> 枚举定义。 <i>GIZ_SDK_SUCCESS</i> 表示成功，其他为失败。失败时，其他回调参数为 <i>nil</i>
	uid	登录成功后得到的 <i>uid</i>
	token	登录成功后得到的 <i>token</i>
代码示例	<pre> [GizWifiSDK sharedInstance].delegate = self; [[GizWifiSDK sharedInstance] userLoginWithThirdAccount:GizThirdBAIDU uid:@"your_third_uid" token:@"your_third_token" tokenSecret:nil]; </pre>	

```
// 实现回调

- (void)wifiSDK:(GizWifiSDK *)wifiSDK didUserLogin:(NSError *)result
uid:(NSString *)uid token:(NSString *)token {

    if(result.code == GIZ_SDK_SUCCESS) {

        // 登录成功

    } else {

        // 登录失败

    }

}
```

【changeUserPassword】

定义	- (void)changeUserPassword:(NSString *)token oldPassword:(NSString *)oldPassword newPassword:(NSString *)newPassword;	
功能描述	修改用户密码	
参数	token	用户登录或注册时得到的 token
	oldPassword	旧密码
	newPassword	新密码
回调	- (void)wifiSDK:(GizWifiSDK *)wifiSDK didChangeUserPassword:(NSError *)result;	
回调参数	wifiSDK	回调的 GizWifiSDK 单例

	<p><i>result</i></p> <p>详细见 <i>GizWifiErrorCode</i> 枚举定义。<i>GIZ_SDK_SUCCESS</i> 表示成功，其他为失败。失败时，其他回调参数为 <i>nil</i></p>
代码示例	<pre> [GizWifiSDK sharedInstance].delegate = self; [[GizWifiSDK sharedInstance] changeUserPassword:@"your_token" oldPassword:@"your_old_password" newPassword:@"your_new_password"]; // 实现回调 - (void)wifiSDK:(GizWifiSDK *)wifiSDK didChangeUserPassword:(NSError *)result { if(result.code == GIZ_SDK_SUCCESS) { // 修改成功 } else { // 修改失败 } } </pre>

【resetPassword】

定义	<pre> - (void)resetPassword:(NSString *)username verifyCode:(NSString *)code newPassword:(NSString *)newPassword accountType:(GizUserAccountType)accountType; </pre>
功能描述	重置密码。手机号重置密码时通过手机短信验证码重置，邮箱重置密码时需通过邮箱密码重置

	链接重置	
参数	<i>username</i>	待重置密码的手机号或邮箱
	<i>code</i>	重置手机用户密码时需要使用手机短信验证码（通过 <i>requestSendPhoneSMSCode</i> 方法获取）
	<i>newPassword</i>	新密码。邮箱重置密码时不需要填充密码，可指定为 <i>nil</i>
	<i>accountType</i>	用户类型，详细见 <i>GizThirdAccountType</i> 枚举定义。待重置密码的用户名是手机号时，此参数指定为手机用户，待重置密码的用户名是邮箱时，此参数指定为邮箱用户
回调	- (void)wifiSDK:(GizWifiSDK *)wifiSDK didChangeUserPassword:(NSError *)result;	
回调参数	wifiSDK	回调的 <i>GizWifiSDK</i> 单例
	result	详细见 <i>GizWifiErrorCode</i> 枚举定义。 <i>GIZ_SDK_SUCCESS</i> 表示成功，其他为失败。失败时，其他回调参数为 <i>nil</i>
代码示例	<pre> [GizWifiSDK sharedInstance].delegate = self; [[GizWifiSDK sharedInstance] resetPassword:@"your_phone_number" verifyCode:@"your_verify_code" newPassword:@"your_new_password" accountType:GizUserPhone]; // 实现回调 - (void)wifiSDK:(GizWifiSDK *)wifiSDK didChangeUserPassword:(NSError *)result { if(result.code == GIZ_SDK_SUCCESS) { </pre>	

```
        // 修改成功

    } else {

        // 修改失败

    }

}
```

【changeUserInfo】

定义	<pre>- (void)changeUserInfo:(NSString *)token username:(NSString *)username SMSVerifyCode:(NSString *)code accountType:(GizUserAccountType)accountType additionalInfo:(GizUserInfo *)additionalInfo;</pre>	
功能描述	<p>修改用户信息，包括用户名和个人信息。用户名只支持修改手机号或邮箱，手机号或邮箱必须是没有注册过的。该接口用于以下场景：只修改手机号、只修改邮箱、只修改普通用户的个人信息、同时修改手机号和补充信息、同时修改邮箱和补充信息。只修改个人信息时， <i>accountType</i> 可以指定为 <i>GizUserNormal</i>；修改手机号要指定为 <i>GizUserPhone</i>；修改邮箱要指定为 <i>GizUserEmail</i></p>	
参数	<i>token</i>	用户登录或注册时得到的 <i>token</i>
	<i>username</i>	待修改的手机号或邮箱
	<i>code</i>	修改手机号时要使用的手机短信验证码
	<i>accountType</i>	用户类型，详细见 <i>GizThirdAccountType</i> 枚举定义。修改手机号时， <i>accountType</i> 传 <i>GizUserPhone</i> ；修改普通用户名时， <i>accountType</i> 传 <i>GizUserEmail</i> ；只修改个人信息时， <i>accountType</i>

		传 <i>GizUserNormal</i> ；同时修改用户名和个人信息时，可根据待修改的是手机号还是邮箱来指定。
	<i>additionalInfo</i>	待修改的个人信息，详细见 <i>GizUserInfo</i> 类定义。如果只修改个人信息，需要指定 <i>token</i> ， <i>username</i> 、 <i>code</i> 填 <i>nil</i>
回调	- (void)wifiSDK:(GizWifiSDK *)wifiSDK didChangeUserInfo:(NSError *)result;	
回调参数	wifiSDK	回调的 <i>GizWifiSDK</i> 单例
	result	详细见 <i>GizWifiErrorCode</i> 枚举定义。 <i>GIZ_SDK_SUCCESS</i> 表示成功，其他为失败
代码示例	<pre> [GizWifiSDK sharedInstance].delegate = self; // 修改手机号 [[GizWifiSDK sharedInstance] changeUserInfo:@"your_token" username:@"your_phone_number" SMSVerifyCode:@"your_verify_code" userType:GizUserPhone additionalInfo:nil]; // 实现回调 - (void)wifiSDK:(GizWifiSDK *)wifiSDK didChangeUserInfo:(NSError *)result { if(result.code == GIZ_SDK_SUCCESS) { // 修改成功 } else { // 修改失败 </pre>	

```
}  
  
}
```

【getUserInfo】

定义	- (void)getUserInfo:(NSString *)token;	
功能描述	获取用户信息	
参数	token	用户登录或注册时得到的 token
回调	- (void)wifiSDK:(GizWifiSDK *)wifiSDK didGetUserInfo:(NSError *)result userInfo:(GizUserInfo*)userInfo;	
回调参数	wifiSDK	回调的 GizWifiSDK 单例
	result	详细见 GizWifiErrorCode 枚举定义。GIZ_SDK_SUCCESS 表示成功，其他为失败
	userInfo	用户信息，详细见 GizUserInfo 类
代码示例	<pre>[GizWifiSDK sharedInstance].delegate = self; [[GizWifiSDK sharedInstance] getUserInfo:@"your_token"]; // 实现回调 - (void)wifiSDK:(GizWifiSDK *)wifiSDK didGetUserInfo:(NSError *)result userInfo:(GizUserInfo *)userInfo { if(result.code == GIZ_SDK_SUCCESS) {</pre>	

```
        // 获取成功

    } else {

        // 获取失败

    }

}
```

【transAnonymousUser】

定义	<pre>- (void)transAnonymousUser:(NSString *)token username:(NSString *)username password:(NSString *)password verifyCode:(NSString *)code accountType:(GizUserAccountType)accountType;</pre>	
功能描述	匿名用户转换，可转换为手机用户或者普通用户。注意，待转换的帐号必须是还未注册过的	
参数	<i>token</i>	用户登录或注册时得到的 <i>token</i>
	<i>username</i>	待转换的普通账号或手机号
	<i>password</i>	转换后的帐号密码
	<i>code</i>	转换为手机用户时要使用的手机短信验证码
	<i>accountType</i>	用户类型，详细见 <i>GizThirdAccountType</i> 枚举定义。待转换的用户名是手机号时，此参数指定为 <i>GizUserPhone</i> ，待转换用户名是普通账号时，此参数指定为 <i>GizUserNormal</i>
回调	<pre>- (void)wifiSDK:(GizWifiSDK *)wifiSDK didTransAnonymousUser:(NSError *)result;</pre>	

回调参数	wifiSDK	回调的 <i>GizWifiSDK</i> 单例
	result	详细见 <i>GizWifiErrorCode</i> 枚举定义。 <i>GIZ_SDK_SUCCESS</i> 表示成功，其他为失败
代码示例	<pre>[GizWifiSDK sharedInstance].delegate = self; [[GizWifiSDK sharedInstance] transAnonymousUser:@"your_token" username:@"your_phone_number" password:@"your_password" verifyCode:@"your_verify_code" accountType:GizUserPhone]; // 实现回调 - (void)wifiSDK:(GizWifiSDK *)wifiSDK didTransAnonymousUser:(NSError *)result { if(result.code == GIZ_SDK_SUCCESS) { // 转换成功 } else { // 转换失败 } }</pre>	

【userFeedback】

定义	<pre>+ (void)userFeedback:(NSString*)contactInfo feedbackInfo:(NSString*)feedbackInfo sendLog:(BOOL)sendLog;</pre>
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

功能描述	用户信息反馈接口。此接口无回调，调用后就会上传信息。目前信息上传后，需要联系机智云 FAE 查看	
参数	<i>contactInfo</i>	用户的联系方式。此参数为选填
	<i>feedbackInfo</i>	用户反馈的信息。此参数为选填
	<i>sendLog</i>	是否发送问题日志。如果前面两个参数都没填，则默认发送问题日志
代码示例	<pre>[GizWifiSDK userFeedback:@"your_phone" feedbackInfo:@"your_message" sendLog:YES];</pre>	

2. GizWifiDevice 类

2.1. 简介

机智云 Wifi 的设备类。*GizWifiDevice* 类为 APP 开发者提供设备订阅、设备数据通知、设备实时状态通知，例如热水器的水温等功能。该设备实例是通过 *GizWifiDevice* 类分配出来的，不能自行创建。

2.2. 属性访问

属性	描述
<i>delegate</i>	使用委托获取对应事件。 <i>GizWifiDevice</i> 对应的回调接口在 <i>GizWifiDeviceDelegate</i> 定义。需要用到哪个接口，回调即可。
<i>macAddress</i>	<i>NSString</i> 类型。设备的物理地址，如果是 <i>VIRTUAL:SITE</i> ，则是虚拟设备
<i>did</i>	<i>NSString</i> 类型。设备云端身份标识 <i>DID</i>

属性	描述
<i>ipAddress</i>	<i>NSString</i> 类型。设备的 <i>ip</i> 地址，大循环设备的 <i>ip</i> 地址为云端服务器域名
<i>productKey</i>	<i>NSString</i> 类型。设备的产品类型识别码
<i>productName</i>	<i>NSString</i> 类型。设备的产品名称
<i>productType</i>	<i>GizWifiDeviceType</i> 类型。设备分类，是中控设备还是普通设备
<i>remark</i>	<i>NSString</i> 类型。设备的备注信息，设备绑定后可以修改，默认为空
<i>alias</i>	<i>NSString</i> 类型。设备的别名，设备绑定后可以修改，默认为空
<i>netStatus</i>	<i>GizWifiDeviceNetStatus</i> 类型。设备的网络状态
<i>isLAN</i>	<i>BOOL</i> 类型。设备是否为小循环
<i>isBind</i>	<i>BOOL</i> 类型。设备是否已绑定
<i>isDisabled</i>	<i>BOOL</i> 类型。判断设备是否已在云端注销
<i>isSubscribed</i>	<i>BOOL</i> 类型。设备是否已订阅
<i>isProductDefined</i>	<i>BOOL</i> 类型。设备是否定义了产品数据点
<i>sharingRole</i>	<i>GizDeviceSharingUserRole</i> 类型。表示绑定设备的用户具有的权限

2.3. 回调接口

以下是 *GizWifiDevice* 类提供的所有回调接口，将在在后续 *API* 定义中详细介绍：

- *didGetHardwareInfo*：设备硬件信息的回调
- *didSetCustomInfo*：设置设备绑定信息的回调

- *didExitProductionTesting*: 设备退出产测的回调
- *didSetSubscribe*: 设备订阅或解除订阅的回调
- *didUpdateNetStatus*: 设备网络状态变化通知
- *didReceiveData*: 接收到设备状态上报的回调

【*didUpdateNetStatus*】

回调	<pre>- (void)device:(GizWifiDevice *)device didUpdateNetStatus:(GizWifiDeviceNetStatus)netStatus;</pre>	
回调说明	该回调主动上报设备的网络状态变化，当设备重上电、断电或可控时会触发该回调	
回调参数	<i>device</i>	回调的 <i>GizWifiDevice</i> 对象
	<i>netStatus</i>	设备是离线、在线还是可控状态
代码示例	<pre>// mDevice为从设备列表中取到的设备对象 mDevice.delegate = self; // 实现回调 - (void)device:(GizWifiDevice *)device didUpdateNetStatus:(GizWifiDeviceNetStatus)netStatus { }</pre>	

2.4. API

【setSubscribe】

定义	- (void)setSubscribe:(NSString*)productSecret subscribed:(BOOL)subscribed;	
功能描述	<p>设备订阅或解除订阅。订阅了设备，表示使用者关心这个设备的消息推送。解除订阅，表示使用者不关心这个设备的消息推送。订阅设备后，SDK 将自动登录和自动绑定设备。解除订阅后，设备连接将自动断开，但不会自动解绑。一般来说，设备订阅都会成功的，SDK 会记住设备是否被订阅了。</p> <p>若 startWithAppInfo 中传递了 productSecret 有效，此接口就忽略 productSecret 参数，否则使用此接口参数做订阅</p>	
参数	productSecret	设备的产品密钥。在机智云开发者中心 dev.gizwits.com 的“产品信息”中，可以看到与 Product Key 对应的 Product Secret。此参数无默认值，开发者必须传入正确的 productSecret
	subscribed	订阅或者解除订阅。YES 表示订阅，NO 表示解除订阅
回调	- (void)device:(GizWifiDevice *)device didSetSubscribe:(NSError *)result isSubscribed:(BOOL)isSubscribed;	
回调参数	device	回调的 GizWifiDevice 对象
	result	详细见 GizWifiErrorCode 枚举定义。GIZ_SDK_SUCCESS 表示成功，其他为失败。失败时，设备的订阅状态无变化
	isSubscribed	设备是被订阅了还是被取消订阅了。YES 表示被订阅，NO 表示被解除订阅
代码示例	<pre>// mDevice 为从设备列表中取到的设备对象 mDevice.delegate = self; [mDevice setSubscribe:@"your_product_secret" subscribed:YES]; // 订阅设备 [mDevice setSubscribe:@"your_product_secret" subscribed:NO]; // 解除订阅 // 实现回调 - (void)device:(GizWifiDevice *)device didSetSubscribe:(NSError *)result isSubscribed:(BOOL)isSubscribed { if(result.code == GIZ_SDK_SUCCESS) { // 订阅或解除订阅成功 } else { // 操作失败 } }</pre>	

【getDeviceStatus】

定义	- (void)getDeviceStatus:(NSArray*) attrs;	
功能描述	获取设备状态。已订阅的设备变为可控状态后才能获取到状态。如果设备是变长数据点类型，则可查询指定的数据点状态	
参数	attrs	要查询状态的数据点名称，为 <i>NSString</i> 类型数组。此参数默认值为 <i>nil</i> 。SDK 默认返回设备的所有数据点状态。若要查询某些数据点的状态，参数应指定为要查询的数据点名称数组
回调	- (void)device:(GizWifiDevice *)device didReceiveData:(NSError *)result data:(NSDictionary *)dataMap withSN:(NSNumber *)sn;	
回调说明	设备回复或上报的数据中，当 SDK 遇到无法解析的数据时，会作为透传数据处理，此时错误码为 <i>GIZ_SDK_SUCCESS</i> 。	
回调参数	device	回复状态的设备对象
	result	详细见 <i>GizWifiErrorCode</i> 枚举定义。 <i>GIZ_SDK_SUCCESS</i> 表示成功，其他为失败。失败时， <i>dataMap</i> 为空字典
	data	设备上报的数据内容，字典格式： <pre>{ "data": [value], // value 为 NSDictionary 类型，内容为设备状态键值对，[数据点标识名: 数据点值]，数据点值的类型与 site 上的定义一致 "alerts": [value], // value 为 NSDictionary 类型，内容为设备报警键值对，[数据点标识名: 数据点值]，数据点值的类型与 site 上的定义一致 "faults": [value], // value 为 NSDictionary 类型，内容为设备故障键值对，[数据点标识名: 数据点值]，数据点值的类型与 site 上的定义一致 }</pre>

		<p><code>"binary": [value],</code> // <code>value</code> 为 <code>NSData</code> 类型，内容为二进制数据，指没有在 <code>site</code> 上定义数据点的需要透传的数据</p> <p><code>}</code></p>
	<code>sn</code>	<p>控制指令的应答序号，此应答序号与 <code>APP</code> 发送控制指令的序号一致。设备主动上报数据和回复状态查询时，序号为0</p>
代码示例	<pre>// mDevice为从设备列表中取到的设备对象 mDevice.delegate = self; [mDevice getDeviceStatus:nil]; // 实现回调 - (void)device:(GizWifiDevice *)device didReceiveData:(NSError *)result data:(NSDictionary *)data withSN:(NSNumber *)sn { if(result.code == GIZ_SDK_SUCCESS) { // 查询成功 } else { // 查询失败 } }</pre>	

【write】

定义	- (void)write:(NSDictionary *)data withSN:(int)sn;	
功能描述	给设备发送控制指令。已订阅的设备变为可控状态后才能发送控制指令	
参数	data	<p>该参数为要发给设备的操作指令。为字典格式，字典键值对可按以下方式填充：</p> <p>1、如果设备有数据点定义，操作指令一次可以下发多个数据点。字典中的 <i>key</i> 为数据点名称，<i>value</i> 为数据点的值。<i>value</i> 类型要与数据点定义一致：</p> <p>（1）如果数据点为布尔类型，则 <i>value</i> 为 <i>NSNumber</i> 类型；</p> <p>（2）如果数据点为数值类型，则 <i>value</i> 为 <i>NSNumber</i> 类型；</p> <p>（3）如果数据点为枚举类型，则 <i>value</i> 为枚举序号（<i>NSNumber</i> 类型）或者枚举字符串（<i>NSString</i> 类型）；</p> <p>如果数据点为扩展类型，则 <i>value</i> 为 <i>NSData</i> 类型；</p> <p>2、如果设备操作采用透传方式，透传指令一次只能下发一条。透传数据的 <i>key</i> 为“binary”，<i>value</i> 为 <i>NSData</i> 类型</p>
	sn	控制命令序号，用于对应控制命令应答数据。控制确认回调时会返回这个 sn
回调	- (void)device:(GizWifiDevice *)device didReceiveData:(NSError *)result data:(NSDictionary *)dataMap withSN:(NSNumber *)sn;	
回调说明	设备回复或上报的数据中，当 SDK 遇到无法解析的数据时，会作为透传数据处理，此时错误码为 <i>GIZ_SDK_SUCCESS</i> 。	
回调参数	device	回复状态的设备对象
	result	详细见 <i>GizWifiErrorCode</i> 枚举定义。 <i>GIZ_SDK_SUCCESS</i> 表示成功，其

		他为失败。失败时， <i>dataMap</i> 为空字典
	<i>data</i>	<p>设备上报的数据内容，字典格式：</p> <pre>{ "data": [value], // value 为 NSDictionary 类型，内容为设备 状态键值对，[数据点标识名：数据点值]，数据点值的类型与 <i>site</i> 上的定义 一致 "alerts": [value], // value 为 NSDictionary 类型，内容为设备 报警键值对，[数据点标识名：数据点值]，数据点值的类型与 <i>site</i> 上的定义 一致 "faults": [value], // value 为 NSDictionary 类型，内容为设备 故障键值对，[数据点标识名：数据点值]，数据点值的类型与 <i>site</i> 上的定义 一致 "binary": [value], // value 为 NSData 类型，内容为二进制数 据，指没有在 <i>site</i> 上定义数据点的需要透传的数据 }</pre>
	<i>sn</i>	<p>控制指令的应答序号，此应答序号与 APP 发送控制指令的序号一致。设备主 动上报数据和回复状态查询时，序号为 0</p>
代码示例	<pre>// mDevice 为从设备列表中取到的设备对象 mDevice.delegate = self; // 开灯 int sn = 5; [mDevice write: @{@"LED_OnOff": @(YES)} sn:@(sn)];</pre>	

```
// 实现回调

- (void)device:(GizWifiDevice *)device didReceiveData:(NSError *)result
data:(NSDictionary *)data withSN:(NSNumber *)sn {

    if(result.code == GIZ_SDK_SUCCESS) {

        if (sn == 5) {

            // 命令序号相符，开灯指令执行成功

        } else {

            // 其他命令的 ack 或者数据上报

        }

        } else {

            // 执行失败

        }

    }

}
```

【setCustomInfo】

定义	- (void)setCustomInfo:(NSString *)remark alias:(NSString *)alias;	
功能描述	修改设备的备注和别名。设备绑定后才能修改	
参数	remark	待修改的备注信息。传 <i>nil</i> 表示不修改，传@""则会覆盖为空串
	alias	待修改的设备别名。传 <i>nil</i> 表示不修改，传@""则会覆盖为空串

回调	- (void)device:(GizWifiDevice *)device didSetCustomInfo:(NSError *)result;	
回调参数	device	修改备注和别名的设备对象
	result	详细见 <i>GizWifiErrorCode</i> 枚举定义。 <i>GIZ_SDK_SUCCESS</i> 表示成功，其他为失败
代码示例	<pre>// mDevice为从设备列表中取到的设备对象 mDevice.delegate = self; [mDevice setCustomInfo:@"your_remark" alias:@"your_alias"]; // 实现回调 - (void)device:(GizWifiDevice *)device didSetCustomInfo:(NSError *)result { if(result.code == GIZ_SDK_SUCCESS) { // 修改成功 } else { // 修改失败 } }</pre>	

【getHardwareInfo】

定义	- (void) getHardwareInfo;
功能描述	获取硬件信息
回调	- (void)device:(GizWifiDevice *)device didGetHardwareInfo:(NSError *)result

	<code>hardwareInfo:(NSDictionary *)hardwareInfo;</code>	
回调参数	<code>device</code>	返回硬件信息的设备对象
	<code>result</code>	详见 <code>GizWifiErrorCode</code> 枚举定义。 <code>GIZ_SDK_SUCCESS</code> 表示成功，其他为失败。失败时， <code>hardwareInfo</code> 为 <code>nil</code>
	<code>hardwareInfo</code>	<p>硬件信息。对应的硬件信息键值对有：</p> <pre>{ "wifiHardVersion": [value], // value 为 NSString 类型，设备的 Wifi 模组硬件版本号 "wifiSoftVersion": [value], // value 为 NSString 类型，设备的 Wifi 模组软件版本号 "wifiFirmwareId": [value], // value 为 NSString 类型，设备的 Wifi 固件 ID "wifiFirmwareVer": [value], // value 为 NSString 类型，设备的 Wifi 固件版本 "mcuHardVersion": [value], // value 为 NSString 类型，设备的硬件版本号 "mcuSoftVersion": [value], // value 为 NSString 类型，设备的软件版本号 "productKey": [value], // value 为 NSString 类型，设备的产品唯一标识码 }</pre>

代码示例	<pre>// mDevice为从设备列表中取到的设备对象 mDevice.delegate = self; [mDevice getHardwareInfo]; // 实现回调 - (void)device:(GizWifiDevice *)device didGetHardwareInfo:(NSError *)result hardwareInfo:(NSDictionary *)hardwareInfo { if(result.code == GIZ_SDK_SUCCESS) { // 获取成功 } else { // 获取失败 } }</pre>
------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

【exitProductionTesting】

定义	- (void) exitProductionTesting;	
功能描述	退出产测模式。不订阅设备就可以调用此接口，设备进入产测模式后会响应	
回调	- (void)device:(GizWifiDevice *)device didExitProductionTesting:(NSError *)result;	
回调参数	device	退出产测的设备对象

	<code>result</code>	详细见 <i>GizWifiErrorCode</i> 枚举定义。 <i>GIZ_SDK_SUCCESS</i> 表示成功，其他为失败
代码示例	<pre>// mDevice为从设备列表中取到的设备对象 mDevice.delegate = self; [mDevice exitProductionTesting]; // 实现回调 - (void)device:(GizWifiDevice *)device didExitProductionTesting:(NSError *)result { if(result.code == GIZ_SDK_SUCCESS) { // 成功 } else { // 失败 } }</pre>	

3. *GizWifiCentralControlDevice* 类

3.1. 简介

GizWifiCentralControlDevice 类为 APP 开发者提供中控子设备操作，包括获取子设备列表、添加子设备、删除子设备等功能。

该类继承自 *GizWifiDevice* 类，除下列属性和方法外，也具备 *GizWifiDevice* 类的所有属性和方法。

中控子设备用 *GizWifiDevice* 对象表示。开发者得到中控设备的子设备列表时，应使用 *GizWifiDevice* 类处理。

3.2. 属性访问

属性	描述
<i>subDeviceList</i>	<i>NSArray</i> 类型， <i>GizWifiDevice</i> 对象数组，只读。中控子设备列表

3.3. 回调接口

以下是 *GizWifiCentralControlDevice* 类提供的所有回调接口，将在后续 API 定义中详细介绍：

- *didUpdateSubDevices*：中控子设备列表回调

【*didUpdateSubDevices*】

定义	<pre>- (void)didUpdateSubDevices:(GizWifiCentralControlDevice *)device result:(NSError*)result subDeviceList:(NSArray *)subDeviceList;</pre>	
功能描述	子设备列表回调接口。添加、删除、同步更新子设备列表以及子设备列表变化上报都使用该回调接口。	
回调参数	<i>device</i>	触发回调的 <i>GizWifiCentralControlDevice</i> 对象
	<i>result</i>	详细见 <i>GizWifiErrorCode</i> 枚举定义。 <i>GIZ_SDK_SUCCESS</i> 表示成功，此时 <i>subDeviceList</i> 为中控当前的子设备列表；其他为失败，此时 <i>subDeviceList</i> 大小为 0。 子设备列表主动上报时该参数为 <i>GIZ_SDK_SUCCESS</i> ，子设备添加、删除、同步更新时该参数是 <i>GIZ_SDK_SUCCESS</i> 或其他错误码
	<i>subDeviceList</i>	子设备列表。 <i>GizWifiDevice</i> 对象数组

代码示例	<pre>// mDevice为从设备列表中取到的中控设备对象 mDevice.delegate = self; // 实现回调 - (void)didUpdateSubDevices:(GizWifiCentralControlDevice *)device result:(NSError*)result subDeviceList:(NSArray *)subDeviceList { if(result.code == GIZ_SDK_SUCCESS) { // 接收变更的子设备列表 } else { // 失败处理 } }</pre>
------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.4. API

【addSubDevice】

定义	- (void)addSubDevice:(NSArray*)deviceMacs;	
功能描述	添加子设备。该接口让中控处于组网模式，等待子设备入网。只有中控设备可控后才能执行此操作。该接口会向中控设备发送添加子设备请求，中控设备将添加后的子设备列表通过回调返回	
参数	deviceMacs	要添加的子设备 mac 地址数组，NSString 数组，默认为 nil。默认时中控添加所有能够加入中控的子设备，若指定 mac 地址则中控只添加这些指定的子设备
代码示例	// mDevice为从设备列表中取到的中控设备对象	

	<pre>mDevice.delegate = self; [mDevice addSubDevice:nil]; // 实现回调 - (void)didUpdateSubDevices:(GizWifiCentralControlDevice *)device result:(NSError*)result subDeviceList:(NSArray *)subDeviceList { if(result.code == GIZ_SDK_SUCCESS) { // 添加成功 } else { // 添加失败 } }</pre>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

【deleteSubDevice】

定义	- (void)deleteSubDevice:(GizWifiDevice *)device;	
功能描述	删除子设备，只有中控设备可控后才能执行此操作。该接口会向中控设备发送删除子设备请求，中控设备将删除后的子设备列表通过回调返回	
参数	device	待删除的子设备对象。在中控设备的子设备列表中找到子设备，设备对象传入该参数。此参数不能为 nil
代码示例	<pre>// mDevice为从设备列表中取到的中控设备对象 mDevice.delegate = self;</pre>	

	<pre>// mSubDevice是从子设备列表中获取到的要删除的设备实体对象 [mDevice deleteSubDevice: mSubDevice]; // 实现回调 - (void)didUpdateSubDevices:(GizWifiCentralControlDevice *)device result:(NSError*)result subDeviceList:(NSArray *)subDeviceList { if(result.code == GIZ_SDK_SUCCESS) { // 删除成功 } else { // 删除失败 } }</pre>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

【updateSubDevices】

定义	<pre>- (void)updateSubDevices;</pre>
功能描述	同步更新子设备列表。只有中控设备可控后才能执行此操作。该接口会向中控设备发送获取子设备列表请求，中控设备将子设备列表通过回调返回
代码示例	<pre>// mDevice为从设备列表中取到的中控设备对象 mDevice.delegate = self; [mDevice updateSubDevices];</pre>

```
// 实现回调

- (void)didUpdateSubDevices:(GizWifiCentralControlDevice *)device
result:(NSError*)result subDeviceList:(NSArray *)subDeviceList {

    if(result.code == GIZ_SDK_SUCCESS) {

        // 获取成功

    } else {

        // 获取失败

    }

}
```

4. GizUserInfo 类

4.1. 简介

GizUserInfo 类为开发者提供用户信息存取属性。

4.2. 属性

属性	描述
<i>uid</i>	<i>NSString</i> 类型。用户登录后得到的 <i>uid</i> ，提供 <i>get</i> 方法
<i>username</i>	<i>NSString</i> 类型。用户名：手机号或者邮箱，只读不可写
<i>email</i>	<i>NSString</i> 类型。用户邮箱，只读不可写
<i>phone</i>	<i>NSString</i> 类型。用户手机号，只读不可写

属性	描述
<i>isAnonymous</i>	<i>BOOL</i> 类型。是否为匿名用户，只读不可写
<i>lang</i>	<i>NSString</i> 类型。用户的语言环境，只读不可写
<i>name</i>	<i>NSString</i> 类型。用户昵称，可写
<i>userGender</i>	<i>GizUserGenderType</i> 类型。用户性别，可写
<i>birthday</i>	<i>NSString</i> 类型。用户生日，可写
<i>address</i>	<i>NSString</i> 类型。用户家庭住址，可写
<i>remark</i>	<i>NSString</i> 类型。用户的备注信息，可写
<i>deviceBindTime</i>	<i>NSString</i> 类型。此变量只用于表示用户绑定设备的时间

5. GizWifiSSID 类

5.1. 简介

路由的 *SSID* 信息类，包括 *SSID* 名和信号强度。

5.2. 属性

属性	描述
<i>ssid</i>	<i>SSID</i> 名。我们连接一个 <i>Wi-Fi</i> 热点时，可以搜索到的名字
<i>rssi</i>	热点对应的信号强度。取值范围 <i>0-100</i>

6. GizDeviceSharing 类

6.1. 简介

GizDeviceSharing 类为 APP 开发者提供设备分享功能，用户绑定设备后，其他人可以通过设备分享的方式使用设备。与设备分享的有关的用户分为四类：*normal*、*specail*、*owner*、*guest*，下面简单介绍这几类用户的权限：

normal: 设备没有被分享过时，任何已绑定的用户都是 *normal* 用户，设备仍然可以被其他用户绑定；

special: 只有第一个绑定设备的用户才可以分享设备，并成为 *owner*

owner: 用户有 *owner* 后，其他用户不可以再绑定设备，只能通过分享的方式使用设备。*owner* 用户可以解绑所有其他已绑定用户

guest: 接受分享邀请的用户是 *guest* 用户

6.2. 回调接口

以下是 *GizDeviceSharing* 类提供的所有回调接口，将在后续 API 定义中详细介绍：

- *didGetBindingUsers*: 获取设备已绑定用户的回调
- *didUnbindUser*: 解绑设备已绑用户的回调
- *didGetDeviceSharingInfos*: 获取分享邀请列表的回调
- *didSharingDevice*: 创建分享邀请的回调
- *didRevokeDeviceSharing*: 撤回分享邀请的回调
- *didAcceptDeviceSharing*: 接受分享邀请的回调
- *didCheckDeviceSharingInfoByQRCode*: 查看二维码邀请信息的回调

- *didAcceptDeviceSharingByQRCode*: 扫码接受分享邀请的回调
- *didModifySharingInfo*: 修改分享别名的回调
- *didQueryMessageList*: 查询消息列表的回调
- *didMarkMessageStatus*: 标记或删除消息的回调

6.3. API

【setDelegate】

定义	+ (void)setDelegate:(id <GizDeviceSharingDelegate>)delegate;	
功能描述	设置设备分享委托	
参数	<i>delegate</i>	设备分享的委托
代码示例	[GizDeviceSharing setDelegate: <i>self</i>];	

【getBindingUsers】

定义	+ (void)getBindingUsers:(NSString*)token deviceId:(NSString*)deviceId;	
功能描述	查询设备的已绑定用户列表。只有 <i>owner</i> 用户才能查询设备的已绑用户	
参数	<i>token</i>	用户 <i>token</i>
	<i>deviceId</i>	要查询的设备 <i>did</i>
回调	- (void)didGetBindingUsers:(NSError*)result deviceId:(NSString *)deviceId <i>bindUsers</i> :(NSArray*)bindUsers	
回调参数	<i>result</i>	详见 <i>GizWifiErrorCode</i> 枚举定义。 <i>GIZ_SDK_SUCCESS</i> 表示成功，其

		他为失败。失败时， <i>bindUsers</i> 回调参数为 <i>nil</i>
	<i>deviceId</i>	发起查询的设备 ID
	<i>bindUsers</i>	<i>NSString</i> 类型数组，设备的已绑定用户列表。失败时为 <i>nil</i>
代码示例	<pre>// 设置设备分享的委托 [GizDeviceSharing setDelegate:self]; // 查询设备的已绑定用户列表 [GizDeviceSharing getBindingUsers:@"your_token" deviceId: @"your_device_id"]; // 实现回调 - (void)didGetBindingUsers:(NSError*)result deviceId:(NSString *)deviceId bindUsers:(NSArray*)bindUsers { if(result.code == GIZ_SDK_SUCCESS) { // 查询成功 } else { // 查询失败 } }</pre>	

【unbindUser】

定义	<pre>+ (void)unbindUser:(NSString*)token deviceId:(NSString*)deviceId guestUID:(NSString*)guestUID;</pre>	
功能描述	解绑设备的已绑定用户。只有 <i>owner</i> 才能解绑其他已绑用户	
参数	<i>token</i>	用户 <i>token</i>
	<i>deviceId</i>	要解绑用户的设备 ID
	<i>guestUID</i>	要解绑的用户 ID
回调	<pre>- (void)didUnbindUser:(NSError*)result deviceId:(NSString *)deviceId guestUID:(NSString*)guestUID</pre>	
回调参数	<i>result</i>	详细见 <i>GizWifiErrorCode</i> 枚举定义。 <i>GIZ_SDK_SUCCESS</i> 表示成功，其他为失败
	<i>deviceId</i>	解绑用户的设备 ID
	<i>guestUID</i>	解绑的用户 ID
代码示例	<pre>// 设置设备分享的委托 [GizDeviceSharing setDelegate:self]; // 解绑其他用户 [GizDeviceSharing unbindUser:@"your_token" deviceId: @"your_device_id" guestUID:@"guest_uid_to_unbind"];</pre>	

```
// 实现回调

- (void)didUnbindUser:(NSError*)result deviceId:(NSString *)deviceId
guestUID:(NSString*)guestUID {

    if(result.code == GIZ_SDK_SUCCESS) {

        // 解绑成功

    } else {

        // 解绑失败

    }

}
```

【getDeviceSharingInfos】

定义	<pre>+ (void)getDeviceSharingInfos:(NSString*)token sharingType:(GizDeviceSharingType)sharingType deviceId:(NSString*)deviceId;</pre>	
功能描述	查询设备的分享邀请列表。可以查询自己发起的分享邀请，或者查询分享给自己的分享邀请， <i>owner</i> 和 <i>guest</i> 用户都可以查询	
参数	<i>token</i>	用户 <i>token</i>
	<i>sharingType</i>	要查询的分享邀请类型是分享给自己的还是自己分享给别人的，见枚举定义 <i>GizDeviceSharingType</i>
	<i>deviceId</i>	查询分享邀请的设备 ID
回调	<pre>- (void)didGetDeviceSharingInfos:(NSError*)result deviceId:(NSString*)deviceId deviceSharingInfos:(NSArray*)deviceSharingInfos</pre>	

回调参数	<i>result</i>	详细见 <i>GizWifiErrorCode</i> 枚举定义。 <i>GIZ_SDK_SUCCESS</i> 表示成功，其他为失败
	<i>deviceId</i>	查询分享邀请的设备 ID
	<i>deviceSharingInfos</i>	<i>GizDeviceSharingInfo</i> 类对象数组，分享邀请列表。如果失败，此参数为 <i>nil</i>
代码示例	<pre>// 设置设备分享的委托 [GizDeviceSharing setDelegate:self]; // 查询自己发出的分享邀请 [GizDeviceSharing getDeviceSharingInfos:@"your_token" sharingType: GizDeviceSharingByMe deviceId: @"your_device_id"]; // 实现回调 - (void)didGetDeviceSharingInfos:(NSError*)result deviceId:(NSString*)deviceId deviceSharingInfos:(NSArray*)deviceSharingInfos { if(result.code == GIZ_SDK_SUCCESS) { // 查询成功 } else { // 查询失败 } }</pre>	

【sharingDevice】

定义	<pre>+ (void)sharingDevice:(NSString*)token deviceId:(NSString*)deviceId sharingWay:(GizDeviceSharingWay)sharingWay guestUser:(NSString*)guestUser guestUserType:(GizUserAccountType)guestUserType;</pre>	
功能描述	创建分享邀请。 <i>special</i> 和 <i>owner</i> 用户可以通过账号分享或二维码分享的方式分享设备。账号分享邀请 24 小时后失效，二维码邀请 15 分钟后失效	
参数	<i>token</i>	用户 <i>token</i>
	<i>deviceId</i>	创建分享邀请的设备 ID
	<i>sharingWay</i>	分享邀请是通过账号分享还是二维码分享，见 <i>GizDeviceSharingWay</i> 枚举定义
	<i>guestUser</i>	如果是账号分享，要指定用户名，用户名可以是普通用户名、手机号、邮箱、用户的 <i>uid</i> 。如果是二维码分享，该参数可传 <i>nil</i>
	<i>guestUserType</i>	账号分享时，该参数需要指定用户名是哪种类型，见 <i>GizUserAccountType</i> 枚举定义。如果是通过用户的 <i>uid</i> 分享的，此变量应为 <i>GizUserOther</i> ，其他按照对应的用户类型传值
回调	<pre>- (void)didSharingDevice:(NSError*)result deviceId:(NSString*)deviceId sharingID:(NSInteger)sharingID QRCodeImage:(UIImage*)QRCodeImage</pre>	
回调参数	<i>result</i>	详细见 <i>GizWifiErrorCode</i> 枚举定义。 <i>GIZ_SDK_SUCCESS</i> 表示成功，其他为失败
	<i>deviceId</i>	创建分享邀请的设备 ID

	<i>sharingID</i>	分享邀请创建成功时被分配的 ID。失败时该参数为 <i>nil</i>
	<i>QRCodeImage</i>	二维码图片内容。二维码邀请创建失败或者账号分享时，该参数为 <i>nil</i>
代码示例	<pre>// 设置设备分享的委托 [GizDeviceSharing setDelegate:self]; // 通过手机号分享设备 [GizDeviceSharing sharingDevice:@"your_token" deviceID: @"your_device_id" sharingWay:GizDeviceSharingByNormal guestUser:@"guest_phone_number" guestUserType:GizUserPhone]; // 实现回调 - (void)didSharingDevice:(NSError*)result deviceID:(NSString*)deviceID sharingID:(NSInteger)sharingID QRCodeImage:(UIImage*)QRCodeImage { if(result.code == GIZ_SDK_SUCCESS) { // 分享邀请创建成功 } else { // 创建失败 } }</pre>	

【revokeDeviceSharing】

定义	+ (void)revokeDeviceSharing:(NSString*)token sharingID:(NSInteger)sharingID;	
功能描述	撤回分享邀请。只有 <i>owner</i> 才能撤回自己的分享邀请，已经发出的分享邀请，可以随时撤回。 一旦撤回成功， <i>guest</i> 用户会被解绑不能使用该设备	
参数	<i>token</i>	用户 <i>token</i>
	<i>sharingID</i>	要撤回的分享邀请 ID
回调	- (void)didRevokeDeviceSharing:(NSError*)result sharingID:(NSInteger)sharingID	
回调参数	<i>result</i>	详细见 <i>GizWifiErrorCode</i> 枚举定义。 <i>GIZ_SDK_SUCCESS</i> 表示成功，其他为失败
	<i>sharingID</i>	撤回的分享邀请 ID
代码示例	<pre>// 设置设备分享的委托 [GizDeviceSharing setDelegate:self]; // 撤回分享邀请 [GizDeviceSharing revokeDeviceSharing:@"your_token" sharingID: your_sharing_id]; // 实现回调 - (void)didRevokeDeviceSharing:(NSError*)result sharingID:(NSInteger)sharingID { if(result.code == GIZ_SDK_SUCCESS) { // 撤回成功</pre>	


```
    } else {  
  
        // 撤回失败  
  
    }  
  
}
```

【acceptDeviceSharing】

定义	<pre>+ (void)acceptDeviceSharing:(NSString*)token sharingID:(NSInteger)sharingID accept:(BOOL)accept;</pre>	
功能描述	接受分享邀请。 <i>owner</i> 用户以账号方式分享设备后， <i>guest</i> 账号可以接受或拒绝邀请	
参数	<i>token</i>	用户 <i>token</i>
	<i>sharingID</i>	要接受的分享邀请 ID
	<i>accept</i>	接受或拒绝邀请。YES 表示接受，NO 表示拒绝
回调	<pre>- (void)didAcceptDeviceSharing:(NSError*)result sharingID:(NSInteger)sharingID</pre>	
回调参数	<i>result</i>	详细见 <i>GizWifiErrorCode</i> 枚举定义。 <i>GIZ_SDK_SUCCESS</i> 表示成功，其他为失败
	<i>sharingID</i>	接受或拒绝的邀请 ID
代码示例	<pre>// 设置设备分享的委托 [GizDeviceSharing setDelegate:self]; // 接受邀请</pre>	

```
[GizDeviceSharing acceptDeviceSharing:@"your_token" sharingID: your_sharing_id
accept:YES];

// 实现回调

- (void)didAcceptDeviceSharing:(NSError*)result sharingID:(NSInteger)sharingID {

    if(result.code == GIZ_SDK_SUCCESS) {

        // 接受成功

    } else {

        // 接受失败

    }

}
```

【checkDeviceSharingInfoByQRCode】

定义	+ (void)checkDeviceSharingInfoByQRCode:(NSString*)token QRCode:(NSString*)QRCode;	
功能描述	查看二维码邀请信息。 <i>owner</i> 用户不能查看二维码邀请信息	
参数	<i>token</i>	用户 <i>token</i>
	<i>QRCode</i>	二维码邀请内容。 <i>App</i> 扫描邀请二维码时，按照以下格式解析出 <i>type</i> 和 <i>code</i> 内容: <i>type=share&code=xxxxxxxxxx</i> 。把解析出 来的 <i>code</i> 内容传入此参数

回调	<pre>- (void)didCheckDeviceSharingInfoByQRCode:(NSError*)result userName:(NSString*)userName productName:(NSString*)productName deviceAlias:(NSString*)deviceAlias expiredAt:(NSString*)expiredAt</pre>	
回调参数	<code>result</code>	详细见 <code>GizWifiErrorCode</code> 枚举定义。 <code>GIZ_SDK_SUCCESS</code> 表示成功，其他为失败
	<code>userName</code>	创建分享邀请的 <code>owner</code> 用户名
	<code>productName</code>	设备的产品名称
	<code>deviceAlias</code>	设备的别名
	<code>expiredAt</code>	分享邀请的过期时间
代码示例	<pre>// 设置设备分享的委托 [GizDeviceSharing setDelegate:self]; // 查看扫码邀请信息 [GizDeviceSharing checkDeviceSharingInfoByQRCode:@"your_token" QRCode:@"your_sharing_code"]; // 实现回调 - (void)didCheckDeviceSharingInfoByQRCode:(NSError*)result userName:(NSString*)userName productName:(NSString*)productName deviceAlias:(NSString*)deviceAlias expiredAt:(NSString*)expiredAt {</pre>	

```
if(result.code == GIZ_SDK_SUCCESS) {  
  
    // 成功  
  
} else {  
  
    // 失败  
  
}  
  
}
```

【acceptDeviceSharingByQRCode】

定义	<pre>+ (void)acceptDeviceSharingByQRCode:(NSString*)token QRCode:(NSString*)QRCode;</pre>	
功能描述	接受二维码分享邀请。 <i>owner</i> 用户不能调用此接口	
参数	<i>token</i>	用户 <i>token</i>
	<i>QRCode</i>	二维码邀请内容。 <i>App</i> 扫描邀请二维码时，按照以下格式解析出 <i>type</i> 和 <i>code</i> 内容： <i>type=share&code=xxxxxxxxxx</i> 。把解析出来的 <i>code</i> 内容传入此参数
回调	<pre>- (void)didAcceptDeviceSharingByQRCode:(NSError*)result</pre>	
回调参数	<i>result</i>	详细见 <i>GizWifiErrorCode</i> 枚举定义。 <i>GIZ_SDK_SUCCESS</i> 表示成功，其他为失败
代码示例	<pre>// 设置设备分享的委托 [GizDeviceSharing setDelegate:<i>self</i>];</pre>	

	<pre>// 接受二维码分享邀请 [GizDeviceSharing acceptDeviceSharingByQRCode:@"your_token" QRCode:@"your_sharing_code"]; // 实现回调 - (void)didAcceptDeviceSharingByQRCode:(NSError*)result { if(result.code == GIZ_SDK_SUCCESS) { // 成功 } else { // 失败 } }</pre>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

【modifySharingInfo】

定义	<pre>+ (void)modifySharingInfo:(NSString*)token sharingID:(NSInteger)sharingID sharingAlias:(NSString*)sharingAlias;</pre>	
功能描述	修改分享邀请别名	
参数	token	用户 token
	sharingID	要修改的分享邀请 ID

	<i>sharingAlias</i>	要修改的分享邀请别名
回调	<code>-(void)didModifySharingInfo:(NSError*)result sharingID:(NSInteger)sharingID</code>	
回调参数	<i>result</i>	详细见 <i>GizWifiErrorCode</i> 枚举定义。 <i>GIZ_SDK_SUCCESS</i> 表示成功，其他为失败
	<i>sharingID</i>	修改别名的分享邀请 ID
代码示例	<pre>// 设置设备分享的委托 [GizDeviceSharing setDelegate:self]; // 修改分享邀请别名 [GizDeviceSharing modifySharingInfo:@"your_token" sharingID:your_sharing_id sharingAlias:@"your_sharing_alias"]; // 实现回调 -(void)didModifySharingInfo:(NSError*)result sharingID:(NSInteger)sharingID { if(result.code == GIZ_SDK_SUCCESS) { // 成功 } else { // 失败 } }</pre>	

【queryMessageList】

定义	<code>+ (void)queryMessageList:(NSString*)token messageType:(GizMessageType)messageType;</code>	
功能描述	查询消息列表。可查询分享消息	
参数	<code>token</code>	用户 <code>token</code>
	<code>messageType</code>	要查询的消息类型，见 <code>GizMessageType</code> 枚举定义
回调	<code>- (void)didQueryMessageList:(NSError*)result messageList:(NSArray*)messageList</code>	
回调参数	<code>result</code>	详见 <code>GizWifiErrorCode</code> 枚举定义。 <code>GIZ_SDK_SUCCESS</code> 表示成功，其他为失败
	<code>messageList</code>	查询的消息列表
代码示例	<pre>// 设置设备分享的委托 [GizDeviceSharing setDelegate:self]; // 查询消息列表 [GizDeviceSharing queryMessageList:@"your_token" messageType: GizMessageSharing]; // 实现回调 - (void)didQueryMessageList:(NSError*)result messageList:(NSArray*)messageList {</pre>	

```

        if(result.code == GIZ_SDK_SUCCESS) {

            // 成功

        } else {

            // 失败

        }

    }
}

```

【markMessageStatus】

定义	+ (void)markMessageStatus:(NSString*)token messageID:(NSString*)messageID messageStatus:(GizMessageStatus)messageStatus;	
功能描述	标记消息已读或删除	
参数	token	用户 token
	messageID	要标记或删除的消息 ID
	messageStatus	标记为已读或者删除，见 GizMessageStatus 枚举定义
回调	- (void)didMarkMessageStatus:(NSError*)result messageID:(NSString*)messageID	
回调参数	result	详细见 GizWifiErrorCode 枚举定义。GIZ_SDK_SUCCESS 表示成功，其他为失败
	messageID	标记已读或删除的消息 ID
代码示例	// 设置设备分享的委托 [GizDeviceSharing setDelegate:self];	


```
// 标记已读

[GizDeviceSharing markMessageStatus:@"your_token" messageID :

@"your_message_id" messageType: GizMessageRead];

// 实现回调

- (void)didMarkMessageStatus:(NSError*)result messageID:(NSString*)messageID {

    if(result.code == GIZ_SDK_SUCCESS) {

        // 成功

    } else {

        // 失败

    }

}
```

7. GizDeviceSharingInfo 类

7.1. 简介

GizDeviceSharingInfo 类是设备分享信息类。

7.2. 属性

属性	描述
<i>id</i>	<i>NSInteger</i> 类型，只读不可写。设备分享 ID，设备分享创建成功时会被分配一个 ID

属性	描述
<code>deviceId</code>	<code>NSString</code> 类型，只读不可写。设备 ID
<code>productName</code>	<code>NSString</code> 类型，只读不可写。设备的产品名称
<code>deviceAlias</code>	<code>NSString</code> 类型，只读不可写。设备别名
<code>userInfo</code>	<code>GizUserInfo</code> 类对象，只读不可写。这条分享邀请的账号信息，分享者或者被分享者的账号信息
<code>alias</code>	<code>NSString</code> 类型，只读不可写。这条分享邀请的别名
<code>type</code>	<code>GizDeviceSharingType</code> 枚举类型，只读不可写。分享邀请是分享给自己的还是自己分享给别人的
<code>way</code>	<code>GizDeviceSharingWay</code> 枚举类型，只读不可写。分享邀请是账号分享还是二维码分享
<code>status</code>	<code>GizDeviceSharingStatus</code> 枚举类型，只读不可写。分享邀请的状态，是被接受还是被拒绝的，或者还未接受
<code>createdAt</code>	<code>NSString</code> 类型，只读不可写。分享邀请的创建时间
<code>updatedAt</code>	<code>NSString</code> 类型，只读不可写。分享邀请的更新时间
<code>expiredAt</code>	<code>NSString</code> 类型，只读不可写。分享邀请的超时时间

8. GizMessage 类

8.1. 简介

`GizMessage` 类是机智云消息类。

8.2. 属性

属性	描述
<i>id</i>	<i>NSString</i> 类型，只读不可写。消息 ID
<i>type</i>	<i>GizMessageType</i> 枚举类型，只读不可写。消息类型，是系统消息还是分享消息
<i>status</i>	<i>GizMessageStatus</i> 枚举类型，只读不可写。消息状态，是否是已读、未读或已删除消息
<i>createdAt</i>	<i>NSString</i> 类型，只读不可写。消息生成时间
<i>updatedAt</i>	<i>NSString</i> 类型，只读不可写。消息更新时间
<i>content</i>	<i>NSString</i> 类型，只读不可写。消息内容

9. GizDeviceOTA 类

9.1. 简介

GizDeviceOTA 类提供设备固件升级功能。可升级设备的 *wifi* 模组固件以及 *mcu* 固件。

9.2. 属性访问

以下是 *GizDeviceOTA* 类提供的所有属性变量：

属性	描述
<i>delegate</i>	<i>GizDeviceOTADelegate</i> 委托

9.3. 回调接口

以下是 *GizDeviceOTA* 类提供的所有回调接口：

- *didCheckDeviceUpdate*: 检查固件更新的回调
- *didUpgradeDevice*: 固件开始升级的回调
- *didNotifyDeviceUpdate*: 设备固件有更新的主动通知
- *didNotifyDeviceUpgradeStatus*: 固件升级状态的主动通知

【*didCheckDeviceUpdate*】

回调	- (void) <i>didCheckDeviceUpdate</i> :(GizWifiDevice *) <i>device</i> result:(NSError*) <i>result</i> <i>wifiVersion</i> :(NSDictionary*) <i>wifiVersion</i> <i>mcuVersion</i> :(NSDictionary*) <i>mcuVersion</i> ;	
回调说明	检查设备更新的回调，调用检查更新接口 <i>checkDeviceUpdate</i> 时触发该回调	
回调参数	<i>device</i>	回调的 <i>GizWifiDevice</i> 对象
	<i>result</i>	接口执行结果，见 <i>GizWifiErrorCode</i> 定义。 <i>GIZ_SDK_SUCCESS</i> 表示成功，其他为失败。失败时参数 <i>wifiVersion</i> 和 <i>mcuVersion</i> 值为 <i>nil</i>
	<i>wifiVersion</i>	模组固件版本，字典格式：{"latest":"xxx", "current":"xxx"}。若此参数为 <i>nil</i> ，表示没有检查到模组固件更新信息
	<i>mcuVersion</i>	<i>mcu</i> 固件版本，字典格式：{"latest":"xxx", "current":"xxx"}。若此参数为 <i>nil</i> ，表示没有检查到 <i>mcu</i> 固件更新信息
代码示例	<pre>GizDeviceOTA.delegate = self; // 实现回调 - (void)<i>didCheckDeviceUpdate</i>:(GizWifiDevice *)<i>device</i></pre>	

```
result:(NSError*)result wifiVersion:(NSDictionary*)wifiVersion
mcuVersion:(NSDictionary*)mcuVersion {

    if(result.code == GIZ_SDK_SUCCESS) {

        // 成功处理，取最新版本号

    } else {

        // 失败处理

    }

}
```

【didUpgradeDevice】

回调	- (void)didUpgradeDevice:(GizWifiDevice*)device result:(NSError*)result firmwareType:(GizOTAFirmwareType)firmwareType;	
回调说明	设备开始升级的回调，调用开始升级接口upgradeDevice时触发该回调	
回调参数	device	回调的 GizWifiDevice 对象
	result	接口执行结果，见 GizWifiErrorCode 定义。GIZ_SDK_SUCCESS 表示成功，其他为失败
	firmwareType	正在升级的固件类型
代码示例	<pre>GizDeviceOTA.delegate = self; // 实现回调</pre>	

```
- (void)didUpgradeDevice:(GizWifiDevice*)device result:(NSError*)result
firmwareType:(GizOTAFirmwareType)firmwareType {

    if(result.code == GIZ_SDK_SUCCESS) {

        // 成功

    } else {

        // 失败

    }

}
```

【didNotifyDeviceUpdate】

回调	<pre>- (void)didNotifyDeviceUpdate:(GizWifiDevice*)device wifiVersion:(NSDictionary*)wifiVersion mcuVersion:(NSDictionary*)mcuVersion;</pre>	
回调说明	设备固件有更新的主动通知。设备固件有新版本时触发该回调	
回调参数	<i>device</i>	回调的 <i>GizWifiDevice</i> 对象
	<i>wifiVersion</i>	模组固件版本，字典格式：{"latest":"xxx", "current":"xxx"}。若此参数为 <i>nil</i> ，表示没有检查到模组固件更新信息
	<i>mcuVersion</i>	<i>mcu</i> 固件版本，字典格式：{"latest":"xxx", "current":"xxx"}。若此参数为 <i>nil</i> ，表示没有检查到 <i>mcu</i> 固件更新信息
代码示例	<pre>GizDeviceOTA.delegate = self;</pre>	

```
// 实现回调

- (void)didNotifyDeviceUpdate:(GizWifiDevice*)device

wifiVersion:(NSDictionary*)wifiVersion mcuVersion:(NSDictionary*)mcuVersion {

}
```

【didNotifyDeviceUpgradeStatus】

回调	<pre>- (void)didNotifyDeviceUpgradeStatus:(GizWifiDevice*)device firmwareType:(GizOTAFirmwareType)firmwareType upgradeStatus:(NSError*)upgradeStatus;</pre>	
回调说明	设备升级状态的主动通知。设备在升级过程中会主动上报升级状态，此时会触发该回调	
回调参数	<i>device</i>	回调的 <i>GizWifiDevice</i> 对象
	<i>firmwareType</i>	正在升级的固件类型
	<i>upgradeStatus</i>	设备升级状态，见 <i>GizWifiErrorCode</i> 定义中枚举值范围[8350, 8360]
代码示例	<pre>GizDeviceOTA.delegate = self; // 实现回调 - (void)didNotifyDeviceUpdate:(GizWifiDevice*)device wifiVersion:(NSDictionary*)wifiVersion mcuVersion:(NSDictionary*)mcuVersion {</pre>	

	<pre>}</pre>
--	--------------

9.4. API

【checkDeviceUpdate】

定义	<pre>+ (void)checkDeviceUpdate:(NSString*)uid token:(NSString*)token device:(GizWifiDevice*)device;</pre>	
功能描述	检查固件是否有更新	
参数	<i>uid</i>	用户 <i>uid</i>
	<i>token</i>	用户 <i>token</i>
	<i>device</i>	待检查固件版本的设备
代码示例	<pre>// 设置 OTA 委托 GizDeviceOTA.delegate = self; // 检查固件版本是否有更新。mDevice 为从设备列表中取到的待升级的设备 [GizDeviceOTA checkDeviceUpdate:@"your_uid" token: @"your_token" device:mDevice]; // 实现回调 - (void)didCheckDeviceUpdate:(GizWifiDevice *)device result:(NSError*)result</pre>	


```
wifiVersion:(NSDictionary*)wifiVersion mcuVersion:(NSDictionary*)mcuVersion {  
  
    if(result.code == GIZ_SDK_SUCCESS) {  
  
        // 成功，比较固件版本号是否有更新  
  
    } else {  
  
        // 失败  
  
    }  
  
}
```

【upgradeDevice】

定义	<pre>+ (void)upgradeDevice:(NSString *)uid token:(NSString*)token device:(GizWifiDevice*)device firmwareType:(GizOTAFirmwareType)firmwareType;</pre>	
功能描述	开始升级	
参数	<i>uid</i>	用户 <i>uid</i>
	<i>token</i>	用户 <i>token</i>
	<i>device</i>	要升级的设备
	<i>firmwareType</i>	要升级的固件类型，见 <i>GizOTAFirmwareType</i> 枚举定义
代码示例	<pre>// 设置 OTA 委托 [GizDeviceOTA setDelegate:<i>self</i>];</pre>	

```
// 开始升级。mDevice 为刚检查过版本信息待升级的设备

[GizDeviceOTA upgradeDevice:@"your_uid" token: @"your_token" device:mDevice
firmwareType: GizOTAFirmwareModule];

// 实现回调

- (void)didCheckDeviceUpdate:(GizWifiDevice *)device result:(NSError*)result
wifiVersion:(NSDictionary*)wifiVersion mcuVersion:(NSDictionary*)mcuVersion {

    if(result.code == GIZ_SDK_SUCCESS) {

        // 成功

    } else {

        // 失败

    }

}
```

10. GizDeviceGroupCenter 类

10.1. 简介

GizDeviceGroupCenter 类为 APP 开发者提供中控子设备分组操作，包括创建设备分组、删除、更新设备分组列表等功能。

10.2. 属性访问

以下是 *GizDeviceGroupCenter* 类提供的所有属性变量访问：

属性	描述
----	----

属性	描述
<i>delegate</i>	<i>GizDeviceGroupCenterDelegate</i> 委托

【*getGroupListGateway*】

定义	+ (NSArray*) <i>getGroupListGateway:(GizWifiDevice*)groupOwner;</i>	
功能描述	获取指定网关设备上的分组列表	
参数	<i>groupOwner</i>	中控设备对象，此参数不能填 <i>nil</i>
返回值	组列表， <i>GizDeviceGroup</i> 对象数组	
代码示例	<pre>// mDevice是在设备列表中得到的网关设备对象， NSArray* groupList = [GizDeviceGroupCenter getGroupListGateway: mDevice];</pre>	

10.3. 回调接口

以下是 *GizDeviceGroupCenter* 类提供的所有回调接口：

- *didUpdateSubDevices*：中控子设备列表回调

【*didUpdateGroups*】

定义	- (void) <i>didUpdateGroups:(GizWifiDevice*)groupOwner result:(NSError*)result groupList:(NSArray*)groupList;</i>
功能描述	组列表回调接口。调用添加组接口 <i>addGroup</i> 、删除组接口 <i>removeGroup</i> 、同步更新组列表

	接口 <code>updateGroups</code> 、组列表变化上报时触发该回调	
回调参数	<code>groupOwner</code>	触发回调的 <code>GizWifiCentralControlDevice</code> 对象
	<code>result</code>	<p>详细见 <code>GizWifiErrorCode</code> 枚举定义。<code>GIZ_SDK_SUCCESS</code> 表示成功，此时 <code>subDeviceList</code> 为中控当前的子设备列表；其他为失败，此时 <code>subDeviceList</code> 大小为 0。</p> <p>子设备列表主动上报时该参数为 <code>GIZ_SDK_SUCCESS</code>，子设备添加、删除、同步更新时该参数是 <code>GIZ_SDK_SUCCESS</code> 或其他错误码</p>
	<code>groupList</code>	组列表。 <code>GizDeviceGroup</code> 对象数组
代码示例	<pre> // mDevice为从设备列表中取到的中控设备对象 mDevice.delegate = self; // 实现回调 - (void)didUpdateGroups:(GizWifiDevice*)groupOwner result:(NSError*)result groupList:(NSArray*)groupList { if(result.code == GIZ_SDK_SUCCESS) { // 接收变更的组列表 } else { // 失败处理 } } </pre>	

10.4. API

【addGroup】

定义	<pre>+ (void)addGroup:(GizWifiDevice*)groupOwner groupType:(NSString*)groupType groupName:(NSString*)groupName groupDevices:(NSArray*)groupDevices;</pre>	
功能描述	添加分组。添加成功后会被分配一个组 ID，同时返回最新的分组列表，添加失败时返回错误信息	
参数	<i>groupOwner</i>	管理分组的设备，此参数必填，填 <i>nil</i> 或无效无法添加分组
	<i>groupType</i>	分组类型，即设备的产品唯一标识 <i>productKey</i> 。此参数必填，填 <i>nil</i> 或无效无法添加分组
	<i>groupName</i>	组名称。此参数可选填， <i>App</i> 可以在成功创建组以后再修改组名称
	<i>groupDevices</i>	组设备列表，是 <i>GizWifiDevice</i> 对象数组。此参数可选填， <i>App</i> 可以在添加组以后再添加组设备
代码示例	<pre>// mOwner为中控设备，mDevice为中控子设备列表中加入到分组中的设备对象 GizDeviceGroupCenter.delegate = self; NSArray *list= [[NSArray alloc]initWithObjects:mdevice,nil]; [GizDeviceGroupCenter addGroup:mOwner groupType:@"your_product_key" groupName:@"your_group_name" groupDevices:list]; // 实现回调 - (void)didUpdateGroups:(GizWifiDevice*)groupOwner result:(NSError*)result</pre>	

```
groupList:(NSArray*)groupList {  
  
    if(result.code == GIZ_SDK_SUCCESS) {  
  
        // 接收变更的组列表  
  
    } else {  
  
        // 失败处理  
  
    }  
  
}
```

【removeGroup】

定义	+ (void)removeGroup:(GizWifiDevice*)groupOwner group:(GizDeviceGroup*)group;	
功能描述	删除设备分组。删除成功时返回最新的组列表，删除失败时返回错误信息	
参数	groupOwner	管理分组的设备，此参数必填，填 nil 或无效无法删除分组
	group	待删除的组。此参数不能填 nil
代码示例	<pre>// mOwner为中控设备，mGroup为从组列表中取到的组对象 GizDeviceGroupCenter.delegate = self; [GizDeviceGroupCenter removeGroup:mOwner group:mGroup]; // 实现回调 - (void)didUpdateGroups:(GizWifiDevice*)groupOwner result:(NSError*)result groupList:(NSArray*)groupList {</pre>	

```
if(result.code == GIZ_SDK_SUCCESS) {  
  
    // 接收变更的组列表  
  
} else {  
  
    // 失败处理  
  
}  
  
}
```

【updateGroups】

定义	+ (void)updateGroups:(GizWifiDevice*)groupOwner;	
功能描述	更新分组列表。更新成功时返回最新的组列表，更新失败时返回错误信息	
参数	groupOwner	管理分组的设备，此参数必填，填 nil 或无效无法更新分组列表
代码示例	<pre>// mOwner为中控设备 GizDeviceGroupCenter.delegate = self; [GizDeviceGroupCenter updateGroups:mOwner]; // 实现回调 - (void)didUpdateGroups:(GizWifiDevice*)groupOwner result:(NSError*)result groupList:(NSArray*)groupList { if(result.code == GIZ_SDK_SUCCESS) { // 接收变更的组列表</pre>	

```
    } else {  
  
        // 失败处理  
  
    }  
  
}
```

11. GizDeviceGroup 类

11.1. 简介

GizDeviceGroup 类提供设备分组控制、编辑组设备、修改组信息等功能。

11.2. 属性访问

以下是 *GizDeviceGroup* 类提供的所有属性变量：

属性	描述
<i>delegate</i>	使用委托获取对应事件。 <i>GizDeviceGroup</i> 对应的回调接口在 <i>GizDeviceGroupDelegate</i> 定义，需要用到哪个接口，实现相应的回调即可。此变量可写
<i>groupId</i>	<i>NSString</i> 类型。组 ID，是 <i>groupOwner</i> 创建设备分组时分配的唯一标识。此变量只读
<i>groupOwner</i>	<i>GizWifiDevice</i> 类型。管理组的设备，用来创建、删除、维护组信息。目前 <i>groupOwner</i> 只支持中控设备。此变量只读
<i>groupType</i>	<i>NSString</i> 类型。组类型，即设备的 <i>productKey</i> 。由于组是由同类型设备组成，组类型就是设备的产品类别唯一标识。此变量只读
<i>groupName</i>	<i>NSString</i> 类型。组名称。此变量只读

属性	描述
<i>groupDeviceList</i>	<i>NSArray</i> 类型, <i>GizWifiDevice</i> 对象数组。这是组设备列表, 缓存了添加到组里的设备。此变量只读

11.3. 回调接口

以下是 *GizDeviceGroupCenter* 类提供的所有回调接口, 将在后续 API 定义中详细介绍:

- *didUpdateGroupInfo*: 组信息更新回调
- *didUpdateGroupDevices*: 组设备列表更新回调
- *didWrite*: 组操作回调

【*didUpdateGroupInfo*】

定义	<code>- (void)group:(GizDeviceGroup*)group didUpdateGroupInfo:(NSError*)result;</code>	
功能描述	分组信息更新回调。调用修改组信息接口 <i>editGroupInfo</i> 、组信息变化上报时触发该回调	
回调参数	<i>group</i>	触发回调的组对象
	<i>result</i>	详见 <i>GizWifiErrorCode</i> 枚举定义。 <i>GIZ_SDK_SUCCESS</i> 表示成功, 其他为失败
代码示例	<pre>// mGroup为从组列表中取到的分组对象 mGroup.delegate = self; // 实现回调 - (void)group:(GizDeviceGroup*)group didUpdateGroupInfo:(NSError*)result {</pre>	

```
if(result.code == GIZ_SDK_SUCCESS) {  
  
    // 接收变更的组信息  
  
} else {  
  
    // 失败处理  
  
}  
  
}
```

【didUpdateGroupDevices】

定义	<pre>- (void)group:(GizDeviceGroup*)group didUpdateGroupDevices:(NSError*)result groupDeviceList:(NSArray *)groupDeviceList;</pre>	
功能描述	组设备列表更新回调。调用添加组设备接口 <code>addGroupDevice</code> 、删除组设备接口 <code>removeGroupDevice</code> 、更新组设备接口 <code>updateGroupDevices</code> 、组设备变化上报时触发该回调	
回调参数	<code>group</code>	触发回调的组对象
	<code>result</code>	详细见 <code>GizWifiErrorCode</code> 枚举定义。 <code>GIZ_SDK_SUCCESS</code> 表示成功，其他为失败
代码示例	<pre>// mGroup为从组列表中取到的分组对象 mGroup.delegate = self; // 实现回调 - (void)group:(GizDeviceGroup*)group didUpdateGroupInfo:(NSError*)result {</pre>	

```
if(result.code == GIZ_SDK_SUCCESS) {  
  
    // 接收变更的组列表  
  
} else {  
  
    // 失败处理  
  
}  
  
}
```

【didWrite】

定义	- (void)group:(GizDeviceGroup*)group didWrite:(NSError*)result sn:(int)sn;	
功能描述	分组控制的回调接口。调用分组控制接口 <code>write</code> 时触发该回调	
回调参数	<code>group</code>	执行控制命令的组对象
	<code>result</code>	详细见 <code>GizWifiErrorCode</code> 枚举定义。 <code>GIZ_SDK_SUCCESS</code> 表示成功，其他为失败
	<code>sn</code>	控制命令的序号
代码示例	<pre>// mGroup为从组列表中取到的组对象 mGroup.delegate = self; // 实现回调 - (void)group:(GizDeviceGroup*)group didWrite:(NSError*)result sn:(int)sn {</pre>	

	<pre>if(result.code == GIZ_SDK_SUCCESS) { // 组操作成功 } else { // 失败处理 } }</pre>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.4. API

【editGroupInfo】

定义	- (void)editGroupInfo:(NSString*)groupName;	
功能描述	修改设备分组信息。修改成功时返回最新的组信息，修改失败时返回错误信息	
参数	groupName	待修改的组名称。此参数不能填 nil
代码示例	<pre>// mGroup为从组列表中取到的组对象 mGroup.delegate = self; [mGroup editGroupInfo: @"your_group_name"]; // 实现回调 - (void)group:(GizDeviceGroup*)group didUpdateGroupInfo:(NSError*)result { if(result.code == GIZ_SDK_SUCCESS) { // 接收变更的组信息</pre>	

```
    } else {  
  
        // 失败处理  
  
    }  
  
}
```

【addGroupDevice】

定义	- (void)addGroupDevice:(NSArray*)groupDevices;	
功能描述	添加组设备。添加成功时返回最新的组设备列表，添加失败时返回错误信息	
参数	groupDevices	待添加的组设备，为 GizWifiDevice 对象数组。此参数不能填 nil 或空数组
代码示例	<pre>// mGroup为从组列表中取到的组对象, mDevice为从中控设备子列表中取到的设备对象 mGroup.delegate = self; NSArray *list= [[NSArray alloc]initWithObjects:mdevice,nil]; [mGroup addGroupDevice:list]; // 实现回调 - (void)group:(GizDeviceGroup*)group didUpdateGroupDevices:(NSError*)result groupDeviceList:(NSArray *)groupDeviceList { if(result.code == GIZ_SDK_SUCCESS) { // 接收变更的组设备列表 } else {</pre>	

```
        // 失败处理

    }

}
```

【removeGroupDevice】

定义	- (void)removeGroupDevice:(NSArray*)groupDevices;	
功能描述	删除设备分组。删除成功时返回最新的组列表，删除失败时返回错误信息	
参数	groupDevices	待删除的组设备，为 GizWifiDevice 对象数组。此参数不能填 nil 或空数组
代码示例	<pre>// mGroup为从组列表中取到的组对象, mDevice为从组设备列表中取到的设备对象 mGroup.delegate = self; NSArray *list= [[NSArray alloc]initWithObjects:mdevice,nil]; [mGroup removeGroupDevice:list]; // 实现回调 - (void)group:(GizDeviceGroup*)group didUpdateGroupDevices:(NSError*)result groupDeviceList:(NSArray *)groupDeviceList { if(result.code == GIZ_SDK_SUCCESS) { // 接收变更的组设备列表 } else { // 失败处理</pre>	

	<pre> } }</pre>
--	-----------------------------

【updateGroupDevices】

定义	<pre>+ (void) updateGroupDevices;</pre>
功能描述	更新分组列表。更新成功时返回最新的组列表，更新失败时返回错误信息
代码示例	<pre>// mGroup为从组列表中取到的组对象 mGroup.delegate = self; [mGroup updateGroupDevices]; // 实现回调 - (void)didUpdateGroupDevices:(GizWifiDevice*)groupOwner result:(NSError*)result groupList:(NSArray*)groupList { if(result.code == GIZ_SDK_SUCCESS) { // 接收变更的组设备列表 } else { // 失败处理 } }</pre>

【write】

定义	- (void)write:(NSDictionary*)data sn:(int)sn;	
功能描述	执行组操作	
参数	data	待执行的组操作，数据点键值对字典，键值对为{数据点名称：数据点值}。 数据点名称和值的类型要符合设备的数据点定义，透传数据的数据点名称要填"binary"，数据点值的类型要用 <i>NSData</i> ，不符合格式的数据点参数可能无法下发。此参数不能填 <i>nil</i> 或空字典
	sn	控制命令序号。用于对应控制命令应答数据，控制确认回调时会返回这个 <i>sn</i> 。 如果 <i>App</i> 需要对应控制命令的执行顺序， <i>sn</i> 就要指定为一个正整数。如果 <i>App</i> 不关心操作执行顺序， <i>sn</i> 填 0。负数默认按照 0 处理
代码示例	<pre>// mGroup为从组列表中取到的组对象 mGroup.delegate = self; [mGroup write:@{@"LED_OnOff": @(YES)} sn:@0]; // 实现回调 - (void)group:(GizDeviceGroup*)group didWrite:(NSError*)result sn:(int)sn { if(result.code == GIZ_SDK_SUCCESS) { // 组操作成功 } else { // 失败处理 } }</pre>	


```
}
```

12. GizDeviceSceneCenter 类

12.1. 简介

GizDeviceSceneCenter 类为 APP 开发者提供中控子设备分组操作，包括创建设备分组、删除、更新设备分组列表等功能。

12.2. 属性访问

以下是 *GizDeviceSceneCenter* 类提供的属性变量：

属性	描述
<i>delegate</i>	<i>GizDeviceSceneCenterDelegate</i> 委托

【getSceneListGateway】

定义	+ (NSArray*)getSceneListGateway:(GizWifiDevice*)sceneOwner;	
功能描述	获取指定网关设备上的场景列表	
参数	<i>sceneOwner</i>	中控设备对象，此参数不能填 <i>nil</i>
返回值	场景列表， <i>GizDeviceScene</i> 对象数组	
代码示例	<pre>// mOwner是在设备列表中得到的中控设备对象， NSArray* sceneList = [GizDeviceSceneCenter getSceneListGateway: mOwner];</pre>	

12.3. 回调接口

以下是 *GizDeviceSceneCenter* 类提供的所有回调接口：

- *didUpdateScenes*：中控场景设备列表回调

【*didUpdateScenes*】

定义	<pre>- (void)didUpdateScenes:(GizWifiDevice*)sceneOwner result:(NSError*)result sceneList:(NSArray*)sceneList;</pre>	
功能描述	场景列表回调接口。调用添加场景接口 <i>addScene</i> 、删除场景接口 <i>removeScene</i> 、同步更新场景列表接口 <i>updateScenes</i> 、场景列表变化上报时触发该回调	
回调参数	<i>sceneOwner</i>	触发回调的 <i>GizWifiCentralControlDevice</i> 对象
	<i>result</i>	<p>详细见 <i>GizWifiErrorCode</i> 枚举定义。<i>GIZ_SDK_SUCCESS</i> 表示成功，此时 <i>subDeviceList</i> 为中控当前的子设备列表；其他为失败，此时 <i>subDeviceList</i> 大小为 0。</p> <p>子设备列表主动上报时该参数为 <i>GIZ_SDK_SUCCESS</i>，子设备添加、删除、同步更新时该参数是 <i>GIZ_SDK_SUCCESS</i> 或其他错误码</p>
	<i>sceneList</i>	场景列表。 <i>GizDeviceScene</i> 对象数组
代码示例	<pre>GizDeviceSceneCenter.delegate = self; // 实现回调 - (void)didUpdateScenes:(GizWifiDevice*)sceneOwner result:(NSError*)result</pre>	

```
sceneList:(NSArray*)sceneList; {

    if(result.code == GIZ_SDK_SUCCESS) {

        // 接收变更的场景列表

    } else {

        // 失败处理

    }

}
```

12.4. API

【addScene】

定义	<pre>+ (void)addScene:(GizWifiDevice*)sceneOwner sceneName:(NSString*)sceneName sceneItems:(NSArray*)sceneItems;</pre>	
功能描述	添加场景。添加成功后会被分配一个场景 ID，此时会回调最新的场景列表，失败时回调错误信息	
参数	sceneOwner	管理场景的设备，此参数必填，填 nil 或无效无法添加分组
	sceneName	场景名称。此参数为选填参数，如果不指定场景名称此参数填 nil，App 可以在成功添加场景以后再修改场景名称
	sceneItems	场景项列表，是 GizDeviceSceneItem 对象数组。此参数为选填参数，如果不指定场景项此参数填 nil 或空数组，App 可以在成功添加场景以后再添加场景项
代码示例	// mOwner为中控设备，mDevice为中控子设备列表中加入到场景项中的设备对象	

```
GizDeviceSceneCenter.delegate = self;

GizDeviceSceneItem* item = [GizDeviceSceneItem sceneItemWithDevice:mDevice
data:@{@"LED_OnOff": @(YES)}];

NSArray *list= [[NSArray alloc]initWithObjects:item,nil];

[GizDeviceSceneCenter addScene: mOwner sceneName:@"your_scene_name"
sceneItems:list];


// 实现回调

- (void)didUpdateScenes:(GizWifiDevice*)sceneOwner result:(NSError*)result
sceneList:(NSArray*)sceneList {

    if(result.code == GIZ_SDK_SUCCESS) {

        // 接收变更的场景列表

    } else {

        // 失败处理

    }

}
```

【removeScene】

定义	+ (void)removeScene:(GizWifiDevice*)sceneOwner scene:(GizDeviceScene*)scene;	
功能描述	删除场景。删除成功时返回最新的场景列表，删除失败时返回错误信息	
参数	sceneOwner	管理场景的设备，此参数必填，填 nil 或无效无法删除场景

	<i>scene</i>	待删除的场景。此参数不能填 <i>nil</i>
代码示例	<pre>// mOwner为中控设备，mScene为场景列表中待移除的场景对象 GizDeviceSceneCenter.delegate = self; [GizDeviceSceneCenter removeScene:mOwner scene:mScene]; // 实现回调 - (void)didUpdateScenes:(GizWifiDevice*)sceneOwner result:(NSError*)result sceneList:(NSArray*)sceneList { if(result.code == GIZ_SDK_SUCCESS) { // 接收变更的场景列表 } else { // 失败处理 } }</pre>	

【updateScenes】

定义	<code>+ (void)updateScenes:(GizWifiDevice*)sceneOwner;</code>	
功能描述	更新场景列表。更新成功时返回最新的场景列表，更新失败时返回错误信息	
参数	<i>sceneOwner</i>	管理场景的设备，此参数必填，填 <i>nil</i> 或无效无法更新场景列表
代码示例	<pre>// mOwner为中控设备</pre>	

```
GizDeviceGroupCenter.delegate = self;

[GizDeviceSceneCenter updateScenes: mOwner];

// 实现回调

- (void)didUpdateScenes:(GizWifiDevice*)sceneOwner result:(NSError*)result
sceneList:(NSArray*)sceneList {

    if(result.code == GIZ_SDK_SUCCESS) {

        // 接收变更的场景列表

    } else {

        // 失败处理

    }

}
```

13. GizDeviceScene 类

13.1. 简介

GizDeviceScene 类提供场景执行、场景编辑等功能。

13.2. 属性访问

以下是 *GizDeviceScene* 类提供的所有属性变量：

属性	描述
<i>delegate</i>	使用委托获取对应事件。 <i>GizDeviceScene</i> 对应的回调接口在

属性	描述
	<i>GizDeviceSceneDelegate</i> 定义，需要用到哪个接口，实现相应的回调即可。此变量可写
<i>sceneID</i>	<i>NSString</i> 类型。场景 ID，是 <i>sceneOwner</i> 添加场景时分配的唯一标识。此变量只读
<i>sceneOwner</i>	<i>GizWifiDevice</i> 类型。管理场景的设备，用来添加、删除、维护场景信息。目前 <i>sceneOwner</i> 只支持中控设备。此变量只读
<i>sceneName</i>	<i>NSString</i> 类型。场景名称。此变量只读
<i>sceneItemList</i>	<i>NSArray</i> 类型， <i>GizWifiDevice</i> 对象数组。这是场景项列表，缓存了添加到场景里的场景项。此变量只读

13.3. 回调接口

以下是 *GizDeviceScene* 类提供的所有回调接口，将在后续 API 定义中详细介绍：

- *didUpdateSceneInfo*: 场景信息更新回调
- *didUpdateSceneItems*: 场景项列表更新回调
- *didUpdateSceneStatus*: 场景状态更新回调

【*didUpdateSceneInfo*】

定义	- (void)scene:(<i>GizDeviceScene</i> *)scene didUpdateSceneInfo:(<i>NSError</i> *)result;	
功能描述	场景信息更新回调。调用编辑场景信息接口 <i>editSceneInfo</i> 、场景信息变化上报时使用该回调	
回调参数	<i>scene</i>	触发回调的场景对象
	<i>result</i>	详细见 <i>GizWifiErrorCode</i> 枚举定义。 <i>GIZ_SDK_SUCCESS</i> 表示成

		功，其他为失败
代码示例	<pre>// mScene为从场景列表中取到的场景对象 mScene.delegate = self; // 实现回调 - (void)scene:(GizDeviceScene*)scene didUpdateSceneInfo:(NSError*)result { if(result.code == GIZ_SDK_SUCCESS) { // 接收变更的场景信息 } else { // 失败处理 } }</pre>	

【didUpdateSceneItems】

定义	<pre>- (void)scene:(GizDeviceScene*)scene didUpdateSceneItems:(NSError*)result sceneItemList:(NSArray*)sceneItemList;</pre>	
功能描述	场景项列表更新回调。调用编辑场景项接口 <i>editSceneItems</i> 、场景项列表变化上报时触发该回调	
回调参数	<i>scene</i>	触发回调的场景对象
	<i>result</i>	详细见 <i>GizWifiErrorCode</i> 枚举定义。 <i>GIZ_SDK_SUCCESS</i> 表示成功同时 <i>sceneItemList</i> 为最新的场景项列表，其他为失败

	<i>sceneItem</i> List	场景项列表，为 <i>GizDeviceSceneItem</i> 对象数组
代码示例	<pre>// mScene为从场景列表中取到的场景对象 mScene.delegate = self; // 实现回调 - (void)scene:(GizDeviceScene*)scene didUpdateSceneItems:(NSError*)result sceneItem:(NSArray*)sceneItemList { if(result.code == GIZ_SDK_SUCCESS) { // 接收变更的场景项列表 } else { // 失败处理 } }</pre>	

【*didUpdateSceneStatus*】

定义	<pre>- (void)scene:(GizDeviceScene*)scene didUpdateSceneStatus:(NSError*)result status:(GizDeviceSceneStatus)status;</pre>	
功能描述	场景状态更新回调。调用接口 <i>updateSceneStatus</i> 、场景执行状态更新上报时触发该回调	
回调参数	<i>scene</i>	触发回调的场景对象
	<i>result</i>	详见 <i>GizWifiErrorCode</i> 枚举定义。 <i>GIZ_SDK_SUCCESS</i> 表示成

		功，其他为失败
	<i>status</i>	场景的执行状态
代码示例	<pre>// mScene为从场景列表中取到的场景对象 mScene.delegate = self; // 实现回调 - (void)scene:(GizDeviceScene*)scene didUpdateSceneStatus:(NSError*)result status:(GizDeviceSceneStatus)status { if(result.code == GIZ_SDK_SUCCESS) { // 接收变更的场景状态 } else { // 失败处理 } }</pre>	

【*didExecuteScene*】

定义	<code>- (void)scene:(GizDeviceScene*)scene didExecuteScene:(NSError*)result sn:(int)sn;</code>	
功能描述	场景执行回调。调用场景执行接口 <code>executeScene</code> 时触发该回调	
回调参数	<i>scene</i>	场景对象
	<i>result</i>	详细见 <code>GizWifiErrorCode</code> 枚举定义。 <code>GIZ_SDK_SUCCESS</code> 表示成功，

		其他为失败
	<i>sn</i>	执行序号
代码示例	<pre>// mScene为从场景列表中取到的场景对象 mScene.delegate = self; // 实现回调 - (void)scene:(GizDeviceScene*)scene didExecuteScene:(NSError*)result sn:(int)sn { if(result.code == GIZ_SDK_SUCCESS) { // 接收执行结果 } else { // 失败处理 } }</pre>	

13.4. API

【editSceneInfo】

定义	<code>- (void)editSceneInfo:(NSString*)sceneName;</code>	
功能描述	编辑场景信息。编辑成功时返回最新的场景信息，编辑失败时返回错误信息	
参数	<i>sceneName</i>	待修改的场景名称。此参数不能填 <i>nil</i>
代码示例	<pre>// mScene为从场景列表中取到的场景对象 mScene.delegate = self;</pre>	

	<pre>[mScene editSceneInfo: @"your_scene_name"]; // 实现回调 - (void)scene:(GizDeviceScene*)scene didUpdateSceneInfo:(NSError*)result { if(result.code == GIZ_SDK_SUCCESS) { // 接收变更的场景信息 } else { // 失败处理 } }</pre>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

【editSceneItems】

定义	- (void)editSceneItems:(NSArray*)sceneItems;	
功能描述	编辑场景项列表。编辑成功时返回最新的场景项列表，失败时返回错误信息	
参数	sceneItems	待编辑的场景项列表，包含全部场景项列表，GizDeviceSceneItem 对象数组。这个列表必须能符合预期的修改结果，列表中应包括新添加的、待修改的、不修改的，如果有待删除的要移除掉。此参数不能填 nil 或空数组
代码示例	<pre>// mScene为从场景列表中取到的场景对象，mDevice为中控设备子列表中取到的设备对象 mScene.delegate = self; GizDeviceSceneItem* item = [GizDeviceSceneItem sceneItemWithDevice:mDevice data:@{@"LED_OnOff": @(YES)}];</pre>	

```
NSArray *list= [[NSArray alloc]initWithObjects:item,nil];

[mScene editSceneItems:list];

// 实现回调

- (void)scene:(GizDeviceScene*)scene didUpdateSceneItems:(NSError*)result
sceneItemList:(NSArray*)sceneItemList {

    if(result.code == GIZ_SDK_SUCCESS) {

        // 接收变更的场景项列表

    } else {

        // 失败处理

    }

}
```

【executeScene】

定义	- (void)executeScene:(BOOL)startup sn:(int)sn;	
功能描述	启动或取消场景执行	
参数	startup	执行或取消执行。YES 为执行，NO 为取消执行
	sn	执行序号。用于对应执行应答数据，执行确认回调时会返回这个 sn。 如果 App 需要对应执行的执行顺序，sn 就要指定为一个正整数。如果 App 不关心操作执行顺序，sn 填 0。负数默认按照 0 处理

代码示例	<pre>// mScene为从场景列表中取到的场景对象 mScene.delegate = self; [mScene executeScene:@(YES) sn:@0]; // 实现回调 - (void)scene:(GizDeviceScene*)scene didExecuteScene:(NSError*)result sn:(int)sn { if(result.code == GIZ_SDK_SUCCESS) { // 接收执行结果 } else { // 失败处理 } }</pre>
------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

【updateSceneStatus】

定义	- (void)updateSceneStatus;
功能描述	更新场景的执行状态
代码示例	<pre>// mScene为从场景列表中取到的场景对象 mScene.delegate = self; [mScene updateSceneStatus]; // 实现回调</pre>

```
- (void)scene:(GizDeviceScene*)scene didUpdateSceneStatus:(NSError*)result
status:(GizDeviceSceneStatus)status {

    if(result.code == GIZ_SDK_SUCCESS) {

        // 接收变更的场景状态

    } else {

        // 失败处理

    }

}
```

14. GizDeviceSceneItem 类

14.1. 简介

GizDeviceSceneItem 提供场景项信息。场景项分为设备场景项、组场景项和延时场景项三种类型，设备场景项和组场景项必须要设置数据点操作，延时场景项只需要设置延时时间不需要设置数据点操作

14.2. 属性访问

以下是 *GizDeviceSceneItem* 类提供的所有属性变量：

属性	描述
<i>device</i>	<i>NSString</i> 类型。设备场景项的中控子设备，如果 <i>sceneItemType</i> 是设备场景项，需要关心此变量。此变量只读
<i>group</i>	<i>GizWifiDevice</i> 类型。组场景项的中控子设备，如果 <i>sceneItemType</i> 是组场景项，需要关心此变量。此变量只读
<i>data</i>	<i>NSDictionary</i> 类型。设备或组要执行的操作键值对字典：{操作名字: 操作值}，如果

属性	描述
	<i>sceneltemType</i> 是设备场景项或组场景项，需要关心此变量此变量只读
<i>delayTime</i>	延时的毫秒数，如果 <i>sceneltemType</i> 是延时场景项，需要关心此变量。此变量只读
<i>sceneltemType</i>	场景项类型，见 <i>GizSceneltemType</i> 枚举定义。此变量只读

14.3. API

【sceneltemWithDevice】

定义	<code>+ (id)sceneltemWithDevice:(GizWifiDevice*)device data:(NSDictionary*)data;</code>
功能描述	构造函数，用于创建设备场景项对象
代码示例	<pre>// mDevice为中控子设备列表中加入到场景项中的设备对象 GizDeviceSceneltem* item = [GizDeviceSceneltem sceneltemWithDevice:mDevice data:@{@"LED_OnOff": @(YES)}];</pre>

【sceneltemWithGroup】

定义	<code>+ (id)sceneltemWithGroup:(GizDeviceGroup*)group data:(NSDictionary*)data;</code>
功能描述	构造函数，用于创建组场景项对象
代码示例	<pre>// mGroup为中控组列表中加入到场景项中的组对象 GizDeviceSceneltem* item = [GizDeviceSceneltem sceneltemWithGroup:mGroup data:@{@"LED_OnOff": @(YES)}];</pre>

【sceneItemWithDelay】

定义	+ (id)sceneItemWithDelay:(unsigned int)delayTime;
功能描述	构造函数，用于创建延时场景项对象
代码示例	<pre>GizDeviceSceneItem* item = [GizDeviceSceneItem sceneItemWithDelay:10];</pre>

15. GizDeviceSchedulerCenter 类

15.1. 简介

GizDeviceSchedulerCenter 类为 APP 开发者提供设备定时任务管理功能，管理用户在设备上设置的定时任务。

15.2. 属性访问

以下是 *GizDeviceSchedulerCenter* 类提供的属性变量：

属性	描述
<i>delegate</i>	<i>GizDeviceSchedulerCenterDelegate</i> 委托

【getSchedulerListCloud】

定义	+ (NSArray*)getSchedulerListCloud:(GizWifiDevice*)schedulerOwner;	
功能描述	获取云端定时任务列表，这个列表缓存了 <i>GizDeviceScheduler</i> 对象	
参数	<i>schedulerOwner</i>	执行定时任务的设备，此参数不能填 <i>nil</i>
返回值	定时任务列表。参数值为 <i>nil</i> 或无效设备时返回空数组	

代码示例	<pre>// schedulerOwner是在设备列表中得到的设备对象， NSArray* schedulerList = [GizDeviceSchedulerCenter getSchedulerListCloud:schedulerOwner];</pre>
------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.3. 回调接口

以下是 *GizDeviceSchedulerCenter* 类提供的所有回调接口：

- *didUpdateSchedulers*：定时任务列表回调

【*didUpdateSchedulers*】

定义	<pre>- (void)didUpdateSchedulers:(GizWifiDevice*)schedulerOwner result:(NSError*)result schedulerList:(NSArray*)schedulerList;</pre>	
功能描述	定时任务列表回调接口。调用创建定时任务接口 <i>createScheduler</i> 、删除定时任务接口 <i>deleteScheduler</i> 、同步更新定时任务列表接口 <i>updateSchedulers</i> 、定时任务列表变化上报时该回调	
回调参数	<i>schedulerOwner</i>	触发回调的 <i>GizWifiDevice</i> 设备对象
	<i>result</i>	详细见 <i>GizWifiErrorCode</i> 枚举定义。 <i>GIZ_SDK_SUCCESS</i> 表示成功，此时 <i>schedulerList</i> 为定时任务列表；其他为失败，此时 <i>schedulerList</i> 大小为 0
	<i>schedulerList</i>	设备定时任务列表， <i>GizDeviceSchedulerSuper</i> 对象数组， <i>GizDeviceSchedulerSuper</i> 是 <i>GizDeviceScheduler</i> 的父类。处理云

端定时任务时, App 可以用 *GizDeviceScheduler* 类对象处理定时任务列表

代码示例

```
// mDevice为从设备列表中取到的设备对象

mDevice.delegate = self;


// 实现回调

- (void)didUpdateSchedulers:(GizWifiDevice*)schedulerOwner
result:(NSError*)result schedulerList:(NSArray*)schedulerList {

    if(result.code == GIZ_SDK_SUCCESS) {

        // 接收上报的定时任务列表

        for (GizDeviceScheduler *scheduler in schedulerList) {

            if ([scheduler isKindOfClass:[GizDeviceScheduler class]]) {

                // 处理云端定时任务

                }

            }

        } else {

            // 失败处理

        }

    }

}
```

15.4. API

【createScheduler】

定义	<pre>+ (void)createScheduler:(NSString*)uid token:(NSString*)token schedulerOwner:(GizWifiDevice*)schedulerOwner scheduler:(GizDeviceSchedulerSuper*)scheduler schedulerTasks:(NSArray*)schedulerTasks;</pre>	
功能描述	<p>创建定时任务。创建成功会被分配一个定时任务 ID, 同时通过回调接口 <i>didUpdateSchedulers</i> 给 App 返回定时任务列表, 创建失败时返回错误信息</p>	
参数	<i>uid</i>	用户 <i>uid</i> 。创建云端定时任务时此参数必填, 空串和无效值无法创建云端定时任务
	<i>token</i>	用户 <i>token</i> 。创建云端定时任务时此参数必填, 空串和无效值无法创建云端定时任务
	<i>schedulerOwner</i>	管理定时任务的设备, 此参数必填, 填 <i>nil</i> 无法创建定时任务
	<i>scheduler</i>	<p>定时任务对象, 用于填写定时任务内容的, 此参数不能填 <i>nil</i>。</p> <p>云端定时任务对象通过 <i>GizDeviceScheduler</i> 类的构造函数创建, <i>GizDeviceScheduler</i> 类提供三种构造方法, App 根据需要选择对应的方法创建对象</p>
	<i>schedulerTasks</i>	创建云端定时任务时不需要填写此参数
代码示例	<pre>// 一次性定时任务, 在 2017 年 1 月 16 日早上 6 点 30 分开灯 GizDeviceScheduler *scheduler = [[GizDeviceScheduler schedulerOneTime: :@{@"LED_OnOff": @YES} date: @"2017-01-16" time:@"06:30" enabled:@YES</pre>	

```
remark: @"开灯任务"];

// 设置定时任务委托

[GizDeviceSchedulerCenter setDelegate:self];

// 创建云端定时任务，mDevice 为从设备列表中取到的设备对象

[GizDeviceSchedulerCenter createScheduler:@"your_uid" token:@"your_token"
schedulerOwner:mDevice scheduler:scheduler schedulerTasks:nil];

// 实现回调

- (void)didUpdateSchedulers:(GizWifiDevice*)schedulerOwner
result:(NSError*)result schedulerList:(NSArray*)schedulerList {

    if(result.code == GIZ_SDK_SUCCESS) {

        // 定时任务创建成功，参考 didUpdateSchedulers 接口代码示例

    } else {

        // 创建失败

    }

}
```

【deleteScheduler】

定义	<pre>+ (void)deleteScheduler:(NSString *)uid token:(NSString *)token schedulerOwner:(GizWifiDevice *)schedulerOwner scheduler:(GizDeviceSchedulerSuper*)scheduler;</pre>	
功能描述	删除定时任务。删除成功时通过回调接口 <i>didUpdateSchedulers</i> 给 <i>App</i> 返回定时任务列表，删除失败时返回错误信息	
参数	<i>uid</i>	用户 <i>uid</i> 。删除云端定时任务时此参数必填，空串和无效值无法删除云端定时任务
	<i>token</i>	用户 <i>token</i> 。删除云端定时任务时此参数必填，空串和无效值无法删除云端定时任务
	<i>schedulerOwner</i>	管理定时任务的设备，此参数必填，填 <i>nil</i> 无法删除定时任务
	<i>scheduler</i>	待删除的定时任务对象，是从定时任务列表中得到的 <i>GizDeviceScheduler</i> 对象，此参数必填，不能填 <i>nil</i>
代码示例	<pre>// 设置定时任务委托 [GizDeviceSchedulerCenter setDelegate:self]; // 删除设备的定时任务，mDevice为从设备列表中取到的要删除定时任务的设备对象 // mScheduler为从定时任务列表中得到的待删除的定时任务对象 [GizDeviceSchedulerCenter deleteScheduler:@"your_uid" token:@"your_token" schedulerOwner:mDevice scheduler:mScheduler]; // 实现回调</pre>	

```
- (void)didUpdateSchedulers:(GizWifiDevice*)schedulerOwner  
result:(NSError*)result schedulerList:(NSArray*)schedulerList {  
  
    if(result.code == GIZ_SDK_SUCCESS) {  
  
        // 定时任务删除成功，参考didUpdateSchedulers接口代码示例  
  
    } else {  
  
        // 删除失败  
  
    }  
  
}
```

【updateSchedulers】

定义	<pre>+ (void)updateSchedulers:(NSString *)uid token:(NSString *)token schedulerOwner:(GizWifiDevice *)schedulerOwner;</pre>	
功能描述	同步更新设备定时任务列表。成功时通过回调接口 <code>didUpdateSchedulers</code> 返回同步更新结果，失败时返回错误信息	
参数	<code>uid</code>	用户 <code>uid</code> 。同步更新云端定时任务时此参数必填
	<code>token</code>	用户 <code>token</code> 。同步更新云端定时任务时此参数必填
	<code>schedulerOwner</code>	管理定时任务的设备，此参数必填
代码示例	<pre>// 设置定时任务委托 [GizDeviceSchedulerCenter setDelegate:self];</pre>	

```
// 与设备的同步定时任务，mDevice为从设备列表中取到设备对象

[GizDeviceSchedulerCenter updateSchedulers:@"your_uid" token:@"your_token"
 schedulerOwner:mDevice];

// 实现回调

- (void)didUpdateSchedulers:(GizWifiDevice*)schedulerOwner
result:(NSError*)result schedulerList:(NSArray*)schedulerList {

    if(result.code == GIZ_SDK_SUCCESS) {

        // 定时任务同步更新成功，参考didUpdateSchedulers接口代码示例

    } else {

        // 同步失败

    }

}
```

16. GizDeviceScheduler 类

16.1. 简介

GizDeviceScheduler 类是云端定时任务类，可设置一次性定时任务、按月重复的定时任务、按周重复的定时任务。一次性定时任务是指只执行一次定时任务，按月重复定时任务是指在每月特定日期执行定时任务，按周重复定时任务是指在每周特定时间执行定时任务。

该类继承自父类 *GizDeviceSchedulerSuper*，*GizDeviceSchedulerCenter* 类回调定时任务列表时用

GizDeviceSchedulerSuper 对象做回调。*App* 处理定时任务列表时需要判断数组内的对象类型是否为

GizDeviceScheduler 类。

16.2. 属性访问

属性	描述
<i>delegate</i>	使用委托获取对应事件。 <i>GizDeviceScheduler</i> 对应的回调接口在 <i>GizDeviceSchedulerDelegate</i> 定义，需要用到哪个接口，实现相应的回调即可。此变量可写
<i>schedulerID</i>	<i>NSString</i> 类型，只读。定时任务 ID，是定时任务创建时被分配的唯一标识
<i>schedulerOwner</i>	<i>GizWifiDevice</i> 类型，只读。管理定时任务的设备，是用于创建、删除、维护定时任务信息的
<i>date</i>	<i>NSString</i> 类型，可读写。定时任务的预设日期，格式形如：1990-10-03。定时任务会在预设日期这一天到达时执行
<i>time</i>	<i>NSString</i> 类型，可读写。定时任务的预设时间，24 小时制，格式形如：07:08。定时任务会在预设时间到达时执行
<i>weekdays</i>	<i>GizScheduleWeekday</i> 枚举数组，可读写。按周重复，定时任务会每周重复执行
<i>monthDays</i>	<i>NSNumber</i> 类型数组，可读写。按天重复，范围是 1~31。定时任务会每月重复执行
<i>enabled</i>	<i>BOOL</i> 类型，可读写。定时任务是否开启。YES 表示开启，NO 表示关闭
<i>remark</i>	<i>NSString</i> 类型，可读写。云端定时任务的备注信息
<i>attrs</i>	<i>NSDictionary</i> 类型，可读写。定时任务要执行的动作，数据点键值对字典，键值对为{数据点名称：数据点值}。数据点名称和值的类型要符合设备的数据点定义，扩展

属性	描述
	数据点值的类型要用 <i>NSData</i> 。 定时任务必须指定要执行的动作，否则无法创建定时任务
<i>schedulerType</i>	云端定时任务有三种类型：一次性任务、按周重复、按天重复，是根据时间重复类型区分的。一次性任务需要同时设置 <i>date</i> 、 <i>time</i> ，按周重复需要设置 <i>time</i> 和 <i>weekdays</i> ，按天需要设置 <i>time</i> 和 <i>monthDays</i> ；
<i>startDate</i>	<i>NSString</i> 类型，可读写。云端定时任务预设的起始时间，格式与 <i>date</i> 相同
<i>endDate</i>	<i>NSString</i> 类型，可读写。云端定时任务预设的结束时间，格式与 <i>date</i> 相同
<i>createdDateTime</i>	<i>NSString</i> 类型，只读不可写。定时任务的创建时间

16.3. 回调接口

以下是 *GizDeviceSchedulerCenter* 类提供的所有回调接口，将在后续 API 定义中详细介绍：

- *didUpdateSchedulerInfo*：定时任务列表回调

【*didUpdateSchedulerInfo*】

定义	<pre> - (void)scheduler:(GizDeviceScheduler*)scheduler didUpdateSchedulerInfo:(NSError*)result; </pre>	
功能描述	定时任务信息更新回调。调用修改定时任务信息接口 <i>editSchedulerInfo</i> 、定时任务信息变化上报时触发该回调	
回调参数	<i>scheduler</i>	触发回调的云端定时任务对象
	<i>result</i>	详细见 <i>GizWifiErrorCode</i> 枚举定义。 <i>GIZ_SDK_SUCCESS</i> 表示成

		功，此时 <i>schedulerList</i> 为定时任务列表；其他为失败，此时 <i>schedulerList</i> 大小为 0
代码示例	<pre>// mDevice为从设备列表中取到的设备对象 mDevice.delegate = self; // 实现回调 - (void)scheduler:(GizDeviceScheduler*)scheduler didUpdateSchedulerInfo:(NSError*)result { if(result.code == GIZ_SDK_SUCCESS) { // 接收上报的定时任务信息变更 } else { // 失败处理 } }</pre>	

16.4. API

【schedulerOneTime】

定义	<pre>+ (id)schedulerOneTime:(NSDictionary*)attrs date:(NSString*)date time:(NSString*)time enabled:(BOOL)enabled remark:(NSString*)remark;</pre>
功能描述	创建一次性云端定时任务时使用此构造方法

参数	<i>attrs</i>	定时任务操作键值对字典：{操作名字: 操作值}，请注意不支持透传数据。此参数不能填 <i>nil</i> 或空字典
	<i>date</i>	定时任务的预设日期，格式形如：1990-10-03。定时任务将在预设日期这一天到达时执行。此参数不能填 <i>nil</i> 或空串，如果填写了过去日期或者不符合约定格式，无法在云端创建定时任务
	<i>time</i>	定时任务的预设时间，24 小时制，格式形如：07:08。定时任务将在预设时间到达时执行。此参数不能填 <i>nil</i> 或空串，必须符合约定格式，否则无法在云端创建定时任务
	<i>enabled</i>	定时任务是否开启。 <i>true</i> 表示开启， <i>false</i> 表示不开启
	<i>remark</i>	定时任务备注信息。此参数可选填，可填 <i>nil</i>
代码示例	<pre>// 一次性定时任务，在 2017 年 1 月 16 日早上 6 点 30 分开灯 GizDeviceScheduler *scheduler = [[GizDeviceScheduler schedulerOneTime: :@{@"LED_OnOff": @YES} date: @"2017-01-16" time:@"06:30" enabled:@YES remark: @"开灯任务"]; // 设置定时任务委托 [GizDeviceSchedulerCenter setDelegate:self]; // 创建云端定时任务，mDevice 为从设备列表中取到的设备对象 [GizDeviceSchedulerCenter createScheduler:@"your_uid" token:@"your_token" schedulerOwner:mDevice scheduler:scheduler schedulerTasks:nil];</pre>	

```
// 实现回调

- (void)didUpdateSchedulers:(GizWifiDevice*)schedulerOwner

result:(NSError*)result schedulerList:(NSArray*)schedulerList {

    if(result.code == GIZ_SDK_SUCCESS) {

        // 定时任务创建成功，参考 didUpdateSchedulers 接口代码示例

    } else {

        // 创建失败

    }

}
```

【schedulerWeekRepeat】

定义	<pre>+ (id)schedulerWeekRepeat:(NSDictionary*)attrs time:(NSString*)time weekDays:(NSArray*)weekDays enabled:(BOOL)enabled remark:(NSString*)remark;</pre>	
功能描述	创建按周重复的云端定时任务时使用此构造方法	
参数	attrs	定时任务操作键值对字典：{操作名字: 操作值}，请注意不支持透传数据。此参数不能填 <i>nil</i> 或空字典
	time	定时任务的预设时间，24 小时制，格式形如：07:08。此参数不能填 <i>nil</i> 或空串，必须符合约定格式。定时任务将在预设时间到达时执行

	<i>weekDays</i>	按周重复， <i>GizScheduleWeekday</i> 数组。定时任务可以预设为每周的某几天重复执行。此参数不能填 <i>nil</i> 或空数组，数组中重复的值会被合并，无效值会被滤除，如果滤除后数组大小为 0 按空数组处理
	<i>enabled</i>	定时任务是否开启。 <i>true</i> 表示开启， <i>false</i> 表示不开启
	<i>remark</i>	定时任务备注信息。此参数可选填，可填 <i>nil</i>
代码示例	<pre> // 按周重复定时任务，每周一和周五早上 6 点 30 分开灯 GizDeviceScheduler *scheduler = [[GizDeviceScheduler schedulerOneTime: @[@"LED_OnOff": @YES] time:@"06:30" weekDays:[NSArray arrayWithObjects: @(GizScheduleMonday), @(GizScheduleFriday), nil] enabled:@YES remark: @"开灯 任务"]; // 设置定时任务委托 [GizDeviceSchedulerCenter setDelegate:self]; // 创建云端定时任务，mDevice 为从设备列表中取到的设备对象 [GizDeviceSchedulerCenter createScheduler:@"your_uid" token:@"your_token" schedulerOwner:mDevice scheduler:scheduler schedulerTasks:nil]; // 实现回调 - (void)didUpdateSchedulers:(GizWifiDevice*)schedulerOwner </pre>	

	<pre>result:(NSError*)result schedulerList:(NSArray*)schedulerList { if(result.code == GIZ_SDK_SUCCESS) { // 定时任务创建成功，参考 didUpdateSchedulers 接口代码示例 } else { // 创建失败 } }</pre>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

【schedulerDayRepeat】

定义	<pre>+ (id) schedulerDayRepeat:(NSDictionary*)attrs time:(NSString*)time monthDays:(NSArray*)monthDays enabled:(BOOL)enabled remark:(NSString*)remark;</pre>	
功能描述	创建按周重复的云端定时任务时使用此构造方法	
参数	attrs	定时任务操作键值对字典：{操作名字: 操作值}，请注意不支持透传数据。此参数不能填 <i>nil</i> 或空字典
	time	定时任务的预设时间，24 小时制，格式形如：07:08。此参数不能填 <i>nil</i> 或空串，必须符合约定格式。定时任务将在预设时间到达时执行
	monthDays	按天重复，整数数组。定时任务可以预设每周的某几天重复执行。此参数不能填 <i>nil</i> 或空数组，数组中重复的值会被合并，无效值会被滤除，如果滤除后数组大小为 0 按空数组处理
	enabled	定时任务是否开启。 <i>true</i> 表示开启， <i>false</i> 表示不开启

	remark	定时任务备注信息。此参数可选填，可填 nil
代码示例	<pre> // 按天重复定时任务，每月 1 号和 15 号早上 6 点 30 分开灯 GizDeviceScheduler *scheduler = [[GizDeviceScheduler schedulerOneTime: :@{@"LED_OnOff": @YES} time:@"06:30" weekDays:[NSArray arrayWithObjects: @1, @15, nil] enabled:@YES remark: @"开灯任务"]; // 设置定时任务委托 [GizDeviceSchedulerCenter setDelegate:self]; // 创建云端定时任务，mDevice 为从设备列表中取到的设备对象 [GizDeviceSchedulerCenter createScheduler:@"your_uid" token:@"your_token" schedulerOwner:mDevice scheduler:scheduler schedulerTasks:nil]; // 实现回调 - (void)didUpdateSchedulers:(GizWifiDevice*)schedulerOwner result:(NSError*)result schedulerList:(NSArray*)schedulerList { if(result.code == GIZ_SDK_SUCCESS) { // 定时任务创建成功，参考 didUpdateSchedulers 接口代码示例 } else { // 创建失败 </pre>	

	<pre> } } </pre>
--	-------------------------------

【*editSchedulerInfo*】

定义	<pre> - (void)editSchedulerInfo:(NSString*)uid token:(NSString*)token type:(GizSchedulerType)type; </pre>	
功能描述	<p>修改定时任务信息，此接口可用于修改云端或中控的定时任务信息。请注意，必须要先修改对应的变量值，然后再调用此接口完成修改。修改成功时返回最新的定时任务信息，修改失败时返回错误信息</p>	
参数	<i>uid</i>	用户 <i>uid</i> 。此参数必填，不能填空串或无效值
	<i>token</i>	用户 <i>token</i> 。此参数必填，不能填空串或无效值
	<i>schedulerType</i>	定时任务类型， <i>GizSchedulerType</i> 枚举。此参数不能填无效值
代码示例	<pre> // 把之前创建好的一次性定时任务修改成每月 1 号和 15 号重复执行的定时任务, scheduler 是定时任务列表上要修改的定时任务对象 scheduler.date = @"2017-01-16"; scheduler.time = @"06:30"; scheduler.remark = @"开灯任务"; scheduler.attrs = @{@"LED_OnOff": @YES}; scheduler.monthDays = @[@1, @15]; // 设置定时任务委托 [scheduler setDelegate:self]; </pre>	

```
// 修改设备的定时任务

[scheduler editScheduler:@"your_uid" token:@"your_token"
type:GizSchedulerDayRepeat];

// 实现回调

- (void)scheduler:(GizDeviceScheduler*)scheduler
didUpdateSchedulerInfo:(NSError*)result {

    if(result.code == GIZ_SDK_SUCCESS) {

        // 接收定时任务信息变更

    } else {

        // 失败处理

    }

}
```

17. 枚举定义

17.1. 简介

本节说明 *GizWifiSDK* 中使用的所有枚举定义。

17.2. 定义

【GizLogPrintLevel】

功能描述：日志打印级别。

枚举 ID	枚举定义	描述
0	GizLogPrintNone	不输出任何日志
1	GizLogPrintI	输出错误日志
2	GizLogPrintII	输出调试日志
3	GizLogPrintAll	输出数据日志

【GizEventType】

功能描述：事件通知类型。

枚举 ID	枚举定义	描述
0	GizEventSDK	SDK 系统事件
1	GizEventDevice	设备异常事件
2	GizEventM2MService	M2M 异常事件
5	GizEventToken	Token 失效事件

【GizWifiConfigureMode】

功能描述：设备配置模式。

枚举 ID	枚举定义	描述
-------	------	----

枚举 ID	枚举定义	描述
0	<i>GizWifiSoftAP</i>	SoftAP 配置模式
1	<i>GizWifiAirLink</i>	AirLink 配置模式

【*GizWifiDeviceType*】

功能描述：设备类型。

枚举 ID	枚举定义	描述
0	<i>GizDeviceNormal</i>	普通设备
1	<i>GizDeviceCenterControl</i>	中控设备
2	<i>GizDeviceSub</i>	子设备

【*GizThirdAccountType*】

功能描述：第三方账号类型。

枚举 ID	枚举定义	描述
0	<i>GizThirdbaidu</i>	百度账号
1	<i>GizThirdSINA</i>	新浪账号
2	<i>GizThirdQQ</i>	QQ 账号
3	<i>GizThirdWeChat</i>	微信账号
4	<i>GizThirdFacebook</i>	Facebook 账号

枚举 ID	枚举定义	描述
5	<i>GizThirdTwitter</i>	推特账号

【*GizUserAccountType*】

功能描述：机智云用户类型。

枚举 ID	枚举定义	描述
0	<i>GizUserNormal</i>	普通用户
1	<i>GizUserPhone</i>	手机用户
2	<i>GizUserEmail</i>	电子邮箱用户
3	<i>GizUserOther</i>	其他用户类型（包括匿名用户）

【*GizWifiDeviceNetStatus*】

功能描述：设备网络状态类型。

枚举 ID	枚举定义	描述
0	<i>GizDeviceOffline</i>	离线状态
1	<i>GizDeviceOnline</i>	在线状态
2	<i>GizDeviceControlled</i>	可控状态

【*GizWifiGAgentType*】

功能描述：模组类型。

枚举 ID	枚举定义	描述
0	<i>GizGAgentMXCHIP</i>	庆科模组
1	<i>GizGAgentHF</i>	汉枫模组
2	<i>GizGAgentRTK</i>	睿昱模组
3	<i>GizGAgentWM</i>	联盛德模组
4	<i>GizGAgentESP</i>	乐鑫模组
5	<i>GizGAgentQCA</i>	高通模组
6	<i>GizGAgentTI</i>	TI 模组
7	<i>GizGAgentFSK</i>	语音天下模组
8	<i>GizGAgentMXCHIP3</i>	庆科 mico 模组
9	<i>GizGAgentBL</i>	古北模组
10	<i>GizGAgentAtmelEE</i>	Atmel 模组
11	<i>GizGAgentOther</i>	其他模组

【GizUserGenderType】

功能描述：用户性别。

枚举 ID	枚举定义	描述
0	<i>GizUserGenderMale</i>	男
1	<i>GizUserGenderFemale</i>	女

枚举 ID	枚举定义	描述
2	<i>GizUserGenderUnknown</i>	其他

【GizDeviceSharingUserRole】

功能描述：不同的用户角色设备分享时具有不同的设备绑定权限

枚举 ID	枚举定义	描述
0	<i>GizDeviceSharingNormal</i>	普通绑定用户
1	<i>GizDeviceSharingSpecial</i>	潜在 <i>Owner</i> 用户（第一个绑定了设备还未进行分享的用户）
2	<i>GizDeviceSharingOwner</i>	<i>Owner</i> 用户
3	<i>GizDeviceSharingGuest</i>	<i>Guest</i> 用户

【GizDeviceSharingType】

功能描述：设备分享类型

枚举 ID	枚举定义	描述
0	<i>GizDeviceSharingByMe</i>	自己发出的分享邀请
1	<i>GizDeviceSharingToMe</i>	分享给自己的邀请

【GizDeviceSharingWay】

功能描述：分享方式

枚举 ID	枚举定义	描述
-------	------	----

枚举 ID	枚举定义	描述
0	<i>GizDeviceSharingByNormal</i>	账号分享
1	<i>GizDeviceSharingByQRCode</i>	二维码分享

【GizDeviceSharingStatus】

功能描述：设备分享状态

枚举 ID	枚举定义	描述
0	<i>GizDeviceSharingNotAccepted</i>	未接受
1	<i>GizDeviceSharingAccepted</i>	已接受
2	<i>GizDeviceSharingRefused</i>	已拒绝
3	<i>GizDeviceSharingCancelled</i>	已取消

【GizMessageType】

功能描述：消息类型

枚举 ID	枚举定义	描述
0	<i>GizMessageSystem</i>	系统消息
1	<i>GizMessageSharing</i>	分享消息

【GizMessageStatus】

功能描述：消息状态

枚举 ID	枚举定义	描述
0	<i>GizMessageUnread</i>	未读消息
1	<i>GizMessageRead</i>	已读消息
2	<i>GizMessageDeleted</i>	已删除消息

【GizOTA FirmwareType】

功能描述：固件升级类型

枚举 ID	枚举定义	描述
0	<i>GizOTA FirmwareModule</i>	设备的模组固件
1	<i>GizOTA FirmwareMcu</i>	设备的 mcu 固件

【GizSceneItem Type】

功能描述：场景项类型

枚举 ID	枚举定义	描述
0	<i>GizSceneItemDevice</i>	设备场景项
1	<i>GizSceneItemGroup</i>	组场景项
2	<i>GizSceneItemDelay</i>	延时场景项

【GizSchedulerType】

功能描述：定时任务类型

枚举 ID	枚举定义	描述
0	<i>GizSchedulerDelay</i>	延时任务
1	<i>GizSchedulerOneTime</i>	一次性定时任务
2	<i>GizSchedulerWeekRepeat</i>	按周重复定时任务
3	<i>GizSchedulerDayRepeat</i>	按天重复定时任务

【GizScheduleStatus】

功能描述：定时任务执行状态

枚举 ID	枚举定义	描述
0	<i>GizScheduleSucceed</i>	执行成功
1	<i>GizScheduleFailed</i>	执行失败
2	<i>GizScheduleNotDone</i>	执行中

【GizScheduleWeekday】

功能描述：按周重复

枚举 ID	枚举定义	描述
0	<i>GizScheduleSunday</i>	周日
1	<i>GizScheduleMonday</i>	周一
2	<i>GizScheduleTuesday</i>	周二

枚举 ID	枚举定义	描述
3	<i>GizScheduleWednesday</i>	周三
4	<i>GizScheduleThursday</i>	周四
5	<i>GizScheduleFriday</i>	周五
6	<i>GizScheduleSaturday</i>	周六

【GizWifiErrorCode】

功能描述：错误码定义。

枚举 ID	枚举定义	描述
0	<i>GIZ_SDK_SUCCESS</i>	<i>Client</i> 发出的请求执行成功
8001	<i>GIZ_SDK_PARAM_FORM_INVALID</i>	<i>Client</i> 发给 <i>Daemon</i> 的 json 格式错误
8002	<i>GIZ_SDK_CLIENT_NOT_AUTHEN</i>	<i>Client</i> 与 <i>Daemon</i> 之间如果没有通过握手认证, 任何数据交互都无效
8003	<i>GIZ_SDK_CLIENT_VERSION_INVALID</i>	<i>Client</i> 版本号无效
8004	<i>GIZ_SDK_UDP_PORT_BIND_FAILED</i>	udp 端口绑定失败
8005	<i>GIZ_SDK_DAEMON_EXCEPTION</i>	<i>Daemon</i> 系统错误
8006	<i>GIZ_SDK_PARAM_INVALID</i>	<i>Client</i> 发出的数据请求, <i>Json</i> 格式正确, 但参数无效 ; APP 传入参数无效
8007	<i>GIZ_SDK_APPID_LENGTH_ERROR</i>	appid 长度错误
8008	<i>GIZ_SDK_LOG_PATH_INVALID</i>	日志路径无效
8009	<i>GIZ_SDK_LOG_LEVEL_INVALID</i>	日志级别无效
8010	<i>GIZ_SDK_UID_INVALID</i>	uid 参数无效
8011	<i>GIZ_SDK_TOKEN_INVALID</i>	token 参数无效
8012	<i>GIZ_SDK_USER_NOT_LOGIN</i>	用户未登录
8013	<i>GIZ_SDK_APPID_INVALID</i>	AppID 无效
8014	<i>GIZ_SDK_APP_SECRET_INVALID</i>	App secret 无效
8015	<i>GIZ_SDK_PRODUCT_KEY_INVALID</i>	产品标识无效

枚举 ID	枚举定义	描述
8016	GIZ_SDK_PRODUCT_SECRET_INVALID	产品密钥无效
8017	GIZ_SDK_DEVICE_NOT_IN_LAN	设备不在局域网
8018	GIZ_SDK_PRODUCTKEY_NOT_IN_SPECIAL_LIST	设备不在指定的产品标识列表内
8019	GIZ_SDK_PRODUCTKEY_NOT_RELATED_WITH_APPID	设备跟当前应用标识未关联
8020	GIZ_SDK_NO_AVAILABLE_DEVICE	批量设置设备域名信息时没有可用设备
8021	GIZ_SDK_DEVICE_CONFIG_SEND_FAILED	设备配置信息发送失败
8022	GIZ_SDK_DEVICE_CONFIG_IS_RUNNING	设备正在配置
8023	GIZ_SDK_DEVICE_CONFIG_TIMEOUT	设备配置超时
8024	GIZ_SDK_DEVICE_DID_INVALID	设备 <i>did</i> 无效
8025	GIZ_SDK_DEVICE_MAC_INVALID	设备 <i>mac</i> 无效
8026	GIZ_SDK_SUBDEVICE_DID_INVALID	子设备 <i>did</i> 无效
8027	GIZ_SDK_DEVICE_PASSCODE_INVALID	设备 <i>passcode</i> 无效
8028	GIZ_SDK_DEVICE_NOT_CENTERCONTROL	不是中控设备
8029	GIZ_SDK_DEVICE_NOT_SUBSCRIBED	设备未订阅
8030	GIZ_SDK_DEVICE_NO_RESPONSE	设备未响应
8031	GIZ_SDK_DEVICE_NOT_READY	设备未就绪
8032	GIZ_SDK_DEVICE_NOT_BINDED	设备未绑定
8033	GIZ_SDK_DEVICE_CONTROL_WITH_INVALID_COMMAND	设备控制指令中包含无效指令
8034	GIZ_SDK_DEVICE_CONTROL_FAILED	设备控制指令执行失败
8035	GIZ_SDK_DEVICE_GET_STATUS_FAILED	设备状态查询失败
8036	GIZ_SDK_DEVICE_CONTROL_VALUE_TYPE_ERROR	设备控制指令参数类型错误
8037	GIZ_SDK_DEVICE_CONTROL_VALUE_OUT_OF_RANGE	设备控制指令参数值不在有效范围内
8038	GIZ_SDK_DEVICE_CONTROL_NOT_WRITABLE_COMMAND	设备控制指令中包含不可写指令
8039	GIZ_SDK_BIND_DEVICE_FAILED	设备绑定失败
8040	GIZ_SDK_UNBIND_DEVICE_FAILED	设备解绑失败
8041	GIZ_SDK_DNS_FAILED	域名解析失败
8042	GIZ_SDK_M2M_CONNECTION_SUCCESS	<i>m2m</i> 连接成功
8043	GIZ_SDK_SET_SOCKET_NON_BLOCK_FAILED	<i>socket</i> 设置非阻塞失败
8044	GIZ_SDK_CONNECTION_TIMEOUT	连接超时

枚举 ID	枚举定义	描述
8045	GIZ_SDK_CONNECTION_REFUSED	连接被拒绝
8046	GIZ_SDK_CONNECTION_ERROR	连接错误
8047	GIZ_SDK_CONNECTION_CLOSED	连接被关闭
8048	GIZ_SDK_SSL_HANDSHAKE_FAILED	ssl 握手失败
8049	GIZ_SDK_DEVICE_LOGIN_VERIFY_FAILED	设备登录验证失败
8050	GIZ_SDK_INTERNET_NOT_REACHABLE	当前外网不可达
8051	GIZ_SDK_M2M_CONNECTION_FAILED	M2M 服务器连接失败
8095	GIZ_SDK_HTTP_SERVER_NOT_SUPPORT_API	HTTP 服务不支持此 API
8096	GIZ_SDK_HTTP_ANSWER_FORMAT_ERROR	openapi 应答格式错
8097	GIZ_SDK_HTTP_ANSWER_PARAM_ERROR	http 应答参数错误
8098	GIZ_SDK_HTTP_SERVER_NO_ANSWER	http 服务无响应
8099	GIZ_SDK_HTTP_REQUEST_FAILED	http 请求失败, 比如返回 404 等
8100	GIZ_SDK_OTHERWISE	其他错误
8101	GIZ_SDK_MEMORY_MALLOC_FAILED	Daemon 内存分配失败
8102	GIZ_SDK_THREAD_CREATE_FAILED	Daemon 内部线程创建失败
8120	GIZ_SDK_SCHEDULER_CREATE_FAILED	定时任务创建失败
8121	GIZ_SDK_SCHEDULER_DELETE_FAILED	定时任务删除失败
8122	GIZ_SDK_SCHEDULER_EDIT_FAILED	定时任务信息编辑失败
8123	GIZ_SDK_SCHEDULER_LIST_UPDATE_FAILED	定时任务列表更新失败
8124	GIZ_SDK_SCHEDULER_TASK_EDIT_FAILED	定时任务的任务项编辑失败
8125	GIZ_SDK_SCHEDULER_TASK_LIST_UPDATE_FAILED	定时任务的任务项列表更新失败
8126	GIZ_SDK_SCHEDULER_ID_INVALID	定时任务 ID 无效
8127	GIZ_SDK_SCHEDULER_ENABLE_DISABLE_FAILED	定时任务开启或关闭失败
8128	GIZ_SDK_SCHEDULER_STATUS_UPDATE_FAILED	定时任务状态更新失败
8140	GIZ_SDK_SUBDEVICE_ADD_FAILED	子设备添加失败
8141	GIZ_SDK_SUBDEVICE_DELETE_FAILED	子设备删除失败
8142	GIZ_SDK_SUBDEVICE_LIST_UPDATE_FAILED	子设备列表更新失败
8150	GIZ_SDK_GROUP_ID_INVALID	组 ID 无效
8151	GIZ_SDK_GROUP_PRODUCTKEY_INVALID	组类型无效
8152	GIZ_SDK_GROUP_FAILED_DELETE_DEVICE	删除组设备失败

枚举 ID	枚举定义	描述
8153	GIZ_SDK_GROUP_FAILED_ADD_DEVICE	添加组设备失败
8154	GIZ_SDK_GROUP_GET_DEVICE_FAILED	组设备列表更新失败
8155	GIZ_SDK_GROUP_CREATE_FAILED	添加组失败
8156	GIZ_SDK_GROUP_DELETE_FAILED	删除组失败
8157	GIZ_SDK_GROUP_EDIT_FAILED	编辑组信息失败
8158	GIZ_SDK_GROUP_LIST_UPDATE_FAILED	组列表更新失败
8159	GIZ_SDK_GROUP_COMMAND_WRITE_FAILED	组操作执行失败
8170	GIZ_SDK_SCENE_CREATE_FAILED	场景添加失败
8171	GIZ_SDK_SCENE_DELETE_FAILED	场景删除失败
8172	GIZ_SDK_SCENE_EDIT_FAILED	场景信息编辑失败
8173	GIZ_SDK_SCENE_LIST_UPDATE_FAILED	场景列表更新失败
8174	GIZ_SDK_SCENE_ITEM_LIST_EDIT_FAILED	场景项列表编辑失败
8175	GIZ_SDK_SCENE_ITEM_LIST_UPDATE_FAILED	场景项列表更新失败
8176	GIZ_SDK_SCENE_ID_INVALID	场景 ID 无效
8177	GIZ_SDK_SCENE_RUN_FAILED	场景执行失败
8178	GIZ_SDK_SCENE_STATUS_UPDATE_FAILED	场景状态更新失败
8201	GIZ_SDK_DATAPOINT_NOT_DOWNLOAD	配置文件还未下载
8202	GIZ_SDK_DATAPOINT_SERVICE_UNAVAILABLE	配置文件服务不可用
8203	GIZ_SDK_DATAPOINT_PARSE_FAILED	配置文件解析失败
8300	GIZ_SDK_SDK_NOT_INITIALIZED	SDK 未初始化
8301	GIZ_SDK_APK_CONTEXT_IS_NULL	Context 无效，无法启动
8302	GIZ_SDK_APK_PERMISSION_NOT_SET	app 权限不足
8303	GIZ_SDK_CHMOD_DAEMON_REFUSED	无法修改 daemon 的执行权限
8304	GIZ_SDK_EXEC_DAEMON_FAILED	daemon 程序执行失败
8305	GIZ_SDK_EXEC_CATCH_EXCEPTION	尝试运行 daemon 时发生异常
8306	GIZ_SDK_APPID_IS_EMPTY	APPID 为空
8307	GIZ_SDK_UNSUPPORTED_API	不支持的 API
8308	GIZ_SDK_REQUEST_TIMEOUT	Client 如果等不到 Daemon 的回复，就向 APP 返回操作超时
8309	GIZ_SDK_DAEMON_VERSION_INVALID	Daemon 版本号无效
8310	GIZ_SDK_PHONE_NOT_CONNECT_TO_SOFTAP_SSID	手机没有连接软 AP 热点

枚举 ID	枚举定义	描述
8311	GIZ_SDK_DEVICE_CONFIG_SSID_NOT_MATCHED	手机热点和要配置的路由 <i>ssid</i> 不匹配
8312	GIZ_SDK_NOT_IN_SOFTAPMODE	设备不在 <i>softap</i> 模式
8313	GIZ_SDK_CONFIG_NO_AVAILABLE_WIFI	设备配置时无可用 <i>wifi</i>
8314	GIZ_SDK_RAW_DATA_TRANSMIT	设备上报透传数据的标识
8315	GIZ_SDK_PRODUCT_IS_DOWNLOADING	正在下载设备的产品定义
8316	GIZ_SDK_START_SUCCESS	SDK 启动成功
8317	GIZ_SDK_NEED_UPDATE_TO_LATEST	SDK 需要升级到最新版本
8350	GIZ_SDK_OTA_FIRMWARE_IS_LATEST	当前固件是最新版本，不需要升级
8351	GIZ_SDK_OTA_FIRMWARE_CHECK_UPDATE_FAILED	固件检查更新失败
8352	GIZ_SDK_OTA_FIRMWARE_DOWNLOAD_OK	固件下载成功
8353	GIZ_SDK_OTA_FIRMWARE_DOWNLOAD_FAILED	固件下载失败
8354	GIZ_SDK_OTA_DEVICE_BUSY_IN_UPGRADE	设备忙，固件正在升级
8355	GIZ_SDK_OTA_PUSH_FAILED	固件推送失败
8356	GIZ_SDK_OTA_FIRMWARE_VERSION_TOO_LOW	固件版本过低
8357	GIZ_SDK_OTA_FIRMWARE_CHECK_FAILED	固件校验失败
8358	GIZ_SDK_OTA_UPGRADE_FAILED	固件升级失败
8359	GIZ_SDK_OTA_FIRMWARE_VERIFY_SUCCESS	固件校验成功
8360	GIZ_SDK_OTA_DEVICE_NOT_SUPPORT	设备不支持手机 OTA 升级
9001	GIZ_OPENAPI_MAC_ALREADY_REGISTERED	<i>mac already registered!</i>
9002	GIZ_OPENAPI_PRODUCT_KEY_INVALID	<i>product_key invalid</i>
9003	GIZ_OPENAPI_APPID_INVALID	<i>appid invalid</i>
9004	GIZ_OPENAPI_TOKEN_INVALID	<i>token invalid</i>
9005	GIZ_OPENAPI_USER_NOT_EXIST	<i>user not exist</i>
9006	GIZ_OPENAPI_TOKEN_EXPIRED	<i>token expired</i>
9007	GIZ_OPENAPI_M2M_ID_INVALID	<i>m2m_id invalid</i>
9008	GIZ_OPENAPI_SERVER_ERROR	<i>server error</i>
9009	GIZ_OPENAPI_CODE_EXPIRED	<i>code expired</i>
9010	GIZ_OPENAPI_CODE_INVALID	<i>code invalid</i>
9011	GIZ_OPENAPI_SANDBOX_SCALE_QUOTA_EXHAUSTED	<i>sandbox scale quota exhausted!</i>
9012	GIZ_OPENAPI_PRODUCTION_SCALE_QUOTA_EXHAUSTED	<i>production scale quota exhausted!</i>

枚举 ID	枚举定义	描述
	TED	
9013	GIZ_OPENAPI_PRODUCT_HAS_NO_REQUEST_SCALE	product has no request scale!
9014	GIZ_OPENAPI_DEVICE_NOT_FOUND	device not found!
9015	GIZ_OPENAPI_FORM_INVALID	form invalid!
9016	GIZ_OPENAPI_DID_PASSCODE_INVALID	did or passcode invalid!
9017	GIZ_OPENAPI_DEVICE_NOT_BOUND	device not bound!
9018	GIZ_OPENAPI_PHONE_UNAVAILABLE	phone unavailable!
9019	GIZ_OPENAPI_USERNAME_UNAVAILABLE	username unavailable!
9020	GIZ_OPENAPI_USERNAME_PASSWORD_ERROR	username or password error!
9021	GIZ_OPENAPI_SEND_COMMAND_FAILED	send command failed!
9022	GIZ_OPENAPI_EMAIL_UNAVAILABLE	email unavailable!
9023	GIZ_OPENAPI_DEVICE_DISABLED	device is disabled!
9024	GIZ_OPENAPI_FAILED_NOTIFY_M2M	fail to notify m2m!
9025	GIZ_OPENAPI_ATTR_INVALID	attr invalid!
9026	GIZ_OPENAPI_USER_INVALID	user invalid!
9027	GIZ_OPENAPI_FIRMWARE_NOT_FOUND	firmware not found!
9028	GIZ_OPENAPI_JD_PRODUCT_NOT_FOUND	JD product info not found!
9029	GIZ_OPENAPI_DATAPOINT_DATA_NOT_FOUND	datapoint data not found!
9030	GIZ_OPENAPI_SCHEDULER_NOT_FOUND	scheduler not found!
9031	GIZ_OPENAPI_QQ_OAUTH_KEY_INVALID	qq oauth key invalid!
9032	GIZ_OPENAPI_OTA_SERVICE_OK_BUT_IN_IDLE	ota upgrade service OK, but in idle or disable!
9033	GIZ_OPENAPI_BT_FIRMWARE_UNVERIFIED	bt firmware unverified, except verify device!
9034	GIZ_OPENAPI_BT_FIRMWARE_NOTHING_TO_UPGRADE	bt firmware is OK, but nothing to upgrade!
9035	GIZ_OPENAPI_SAVE_KAIROSDb_ERROR	Save kairosdb error!
9036	GIZ_OPENAPI_EVENT_NOT_DEFINED	event not defined!
9037	GIZ_OPENAPI_SEND_SMS_FAILED	send sms failed!
9038	GIZ_OPENAPI_APPLICATION_AUTH_INVALID	X-Gizwits-Application-Auth invalid!
9039	GIZ_OPENAPI_NOT_ALLOWED_CALL_API	Not allowed to call deprecated API!

枚举 ID	枚举定义	描述
9040	GIZ_OPENAPI_BAD_QRCODE_CONTENT	bad qrcode content!
9041	GIZ_OPENAPI_REQUEST_THROTTLED	request was throttled
9042	GIZ_OPENAPI_DEVICE_OFFLINE	device offline!
9043	GIZ_OPENAPI_TIMESTAMP_INVALID	'X-Gizwits-Timestamp invalid!
9044	GIZ_OPENAPI_SIGNATURE_INVALID	X-Gizwits-Signature invalid!
9045	GIZ_OPENAPI_DEPRECATED_API	API deprecated!
9046	GIZ_OPENAPI_REGISTER_IS_BUSY	Register already in progress!
9065	GIZ_OPENAPI_APPID_PK_NOT_RELATION	appid has no relation with pk!
9066	GIZ_OPENAPI_CALL_INNER_FAILED	call innerapi failed!
9068	GIZ_OPENAPI_DEVICE_SHARING_NOT_ENABLED	Device share not enabled for this product!
9069	GIZ_OPENAPI_NOT_FIRST_USER_OF_DEVICE	You are not the first user of this device!
9072	GIZ_OPENAPI_PRODUCT_KEY_AUTHEN_FAULT	App auth key invalid!
9073	GIZ_OPENAPI_BUSY_NOW	operation in process, please try again later.
9074	GIZ_OPENAPI_TWITTER_CONSUMER_KEY_INVALID	App twitter consumer_key or consumer_secret not valid.
9080	GIZ_OPENAPI_CANNOT_SHARE_TO_SELF	can not share device to self!
9081	GIZ_OPENAPI_ONLY_OWNER_CAN_SHARE	guest or normal user can not share device!
9082	GIZ_OPENAPI_NOT_FOUND_GUEST	guest user not found!
9083	GIZ_OPENAPI_GUEST_ALREADY_BOUND	guest user already bound!
9084	GIZ_OPENAPI_NOT_FOUND_SHARING_INFO	sharing record not found!
9085	GIZ_OPENAPI_NOT_FOUND_THE_MESSAGE	message record not found!
9087	GIZ_OPENAPI_SHARING_IS_WAITING_FOR_ACCEPT	sharing already created, waiting for the guest to accept!
9088	GIZ_OPENAPI_SHARING_IS_EXPIRED	sharing record expired!
9089	GIZ_OPENAPI_SHARING_IS_COMPLETED	sharing record status is not unaccept!
9090	GIZ_OPENAPI_INVALID_SHARING_BECAUSE_UNBINDING	owner binding disabled!
9092	GIZ_OPENAPI_ONLY_OWNER_CAN_BIND	owner exist, guest can not bind!
9093	GIZ_OPENAPI_ONLY_OWNER_CAN_OPERATE	permission denied, you are not owner!
9094	GIZ_OPENAPI_SHARING_ALREADY_CANCELLED	sharing already canceled!
9095	GIZ_OPENAPI_OWNER_CANNOT_UNBIND_SELF	can not unbind self!

枚举 ID	枚举定义	描述
9096	GIZ_OPENAPI_ONLY_GUEST_CAN_CHECK_QRCODE	permission denied, you are not guest!
9098	GIZ_OPENAPI_MESSAGE_ALREADY_DELETED	notify delete binding failed!
9099	GIZ_OPENAPI_BINDING_NOTIFY_FAILED	notify delete binding failed!
9100	GIZ_OPENAPI_ONLY_SELF_CAN_MODIFY_ALIAS	permission denied, you are not owner or guest!
9101	GIZ_OPENAPI_ONLY_RECEIVER_CAN_MARK_MESSAGE	permission denied, you are not the receiver!
9102	GIZ_OPENAPI_GUEST_NOT_BIND	guest not bind
9103	GIZ_OPENAPI_CANNOT_TRANSFER_OWNER_TO_SELF	can not transfer owner privilege to self!
9104	GIZ_OPENAPI_TRANSFER_OWNER_TO_LIMIT_GUEST	can not transfer owner privilege to a time limited guest!
9999	GIZ_OPENAPI_RESERVED	reserved