

REST API v4 - /sensors

Input			Output			Method		Opis
DataMember	Type		DataMember	Type		GET		Zwraca listę wszystkich sensorów zarejestrowanych w systemie
			Array of href	Array of String				
								Endpoint
								/sensors
								Output example
								[{"href": "/sensors/1"}, {"href": "/sensors/2"}, {"href": "/sensors/3"}]
Input			Output			Method		Opis
DataMember	Type		DataMember	Type		POST		Tworzy nową konfigurację sensora (rejestruje sensor / wysyła metadane)
externalSystemId	String		href	String				
resource	String (href)							Endpoint
metric	String (href)							/sensors
								Input example
								{ "externalSystemId": "35a2d015-a114-4e9a-9073-0c29611e8232", "resource": "/resources/5", "metric": "/metrics/2" }
								Output example
								{"href": "/sensors/1"}
Input			Output			Method		Opis
DataMember	Type		DataMember	Type		GET		Zwraca reprezentację danego sensora
			id	Number				
			externalSystemId	String				Endpoint
			resource	String (href)				/sensors/{sensorId}
			metric	String (href)				
								Output example

REST API v4 - /sensors

								<pre>{ "id": 1, "externalSystemId": "35a2d015-a114-4e9a-9073-0c29611e8232", "resource": "/resources/5", "metric": "/metrics/2" }</pre>
Input			Output			Method		Opis
DataMember	Type		DataMember	Type		POST		Dodaje nowy pomiar w kontekście konfiguracji danego sensora
value	Number		href	String				
								Endpoint
								/sensors/{sensorId}/measurements
								Input example
								{"value": 78.53}
								Output example
								{"href": "/measurements/3"}

REST API v4 - /resources

[illegible]

REST API v4 - /resources

								<pre>{ "id": 1, "name": "host1" }</pre>	
Input			Output			Method		Opis	
DataMember	Type		DataMember	Type		GET		Zwraca definicję danego zasobu	
			id	Number					
			name	String				Endpoint	
								/resources/{resourceId}	
								Output example	
								<pre>{ "id": 1, "name": "host1" }</pre>	
Input			Output			Method		Opis	
DataMember	Type		DataMember	Type		GET		Zwraca listę metryk dostępnych dla danego zasobu	
			Array of href	Array of String					
								Endpoint	
								/resources/{resourceId}/metrics	
								Output example	
								<pre>[{"href": "/metrics/2"}, {"href": "/metrics/3"}]</pre>	

REST API v4 - /metrics

Input			Output			Method		Opis
DataMember	Type		DataMember	Type		GET		Zwraca listę wszystkich metryk zarejestrowanych w systemie spełniających kryteria filtrowania.
			Array of href	Array of String				
								Endpoint
								/metrics
								Output example
								[{"href": "/metrics/1"}, {"href": "/metrics/2"}, {"href": "/metrics/3"}]
Input			Output			Method		Opis
DataMember	Type		DataMember	Type		POST		Tworzy nową definicję metryki
name	String		href	String				
								Endpoint
								/metrics
								Input example
								{ "name": "CPU Load" }
								Output example
								{"href": "/metrics/1"}
Input			Output			Method		Opis
DataMember	Type		DataMember	Type		GET		Zwraca definicję danej metryki
			id	Number				
			name	String				Endpoint
								/metrics/{metricId}
								Output example
								{ "id": 1, "name": "CPU Load" }

REST API v4 - /measurements

Input			Output		Method	Opis
DataMember	Type		DataMember	Type	GET	Zwraca reprezentację danego pomiaru
			id	Number		
			creationTimestamp	String - "yyyy-MM-dd HH:mm:ss z"		Endpoint
			updateTimestamp	String - "yyyy-MM-dd HH:mm:ss z"		/measurements/{measurementId}
			value	Number		
			resource	String (href)		
			metric	String (href)		Output example
						<pre>{ "id": 3, "creationTimestamp": "2016-05-10 18:26:01 GMT", "updateTimestamp": "2016-05-10 18:26:01 GMT", "value": 78.53, "resource": "/resources/5", "metric": "/metrics/2" }</pre>
Input			Output		Method	Opis
DataMember	Type		DataMember	Type	GET	Zwraca listę wszystkich pomiarów spełniających kryteria filtrowania. Sortowana po dacie utworzenia pomiaru, malejąco.
			Array of measurements	Array of Measurement		
						Endpoint
						/measurements
Query parameters						
DataMember	Type	Required	Opis			
limit	Number (Integer)	No	Maksymalna liczba wyników			
resource-like	String (SQL LIKE syntax)	No	Filtr po nazwie zasobu danego pomiaru			Output example
						<pre>[{ "id": 3, "creationTimestamp": "2016-05-10 18:26:01 GMT", "updateTimestamp": "2016-05-10 18:26:01 GMT", "value": 78.53, "resource": "/resources/5", "metric": "/metrics/2" }, { "id": 12 "creationTimestamp": "2016-05-10 12:36:01 GMT", "updateTimestamp": "2016-05-10 14:26:01 GMT", "value": 0.51, "resource": "/resources/5", "metric": "/metrics/2" }]</pre>
metric-like	String (SQL LIKE syntax)	No	Filtr po nazwie metryki danego pomiaru			
from-date	String - "yyyy-MM-dd HH:mm:ss z"	No	Filtr po czasie utworzenia pomiaru. Zwraca pomiary późniejsze niż dany DateTime			
to-date	String - "yyyy-MM-dd HH:mm:ss z"	No	Filtr po czasie utworzenia pomiaru. Zwraca pomiary wcześniejsze niż dany DateTime			Usage example
						/measurements
						/measurements?limit=20
						/measurements?limit=20&resource-like=%zeus%
						/measurements?from-date=2016-05-14 10:00:00 GMT&to-date=2016-05-14 18:30:00 GMT