```sql
CREATE TABLE veiculos (
  id_veiculo INT PRIMARY KEY,
  modelo TEXT,
  marca TEXT,
  ano INT,
  preco REAL
);

CREATE TABLE clientes (
  id_cliente INT PRIMARY KEY,
  nome TEXT,
  telefone TEXT
);

CREATE TABLE vendedores (
  id_vendedor INT PRIMARY KEY,
  nome TEXT,
  comissao REAL
);

CREATE TABLE vendas (
  id_veiculo INT,
  id_cliente INT,
  id_vendedor INT,
  id_vendas INT PRIMARY KEY,
  data_venda DATE,
  valor_final INT,
  FOREIGN KEY (id_veiculo) REFERENCES veiculos(id_veiculo),
  FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES clientes(id_cliente),
  FOREIGN KEY (id_vendedor) REFERENCES vendedores(id_vendedor)
);

INSERT INTO veiculos VALUES
(1, 'Corolla', 'Toyota', 2022, 95000),
(2, 'Civic', 'Honda', 2023, 105000),
(3, 'Onix', 'Chevrolet', 2021, 75000);

SELECT * FROM veiculos;

INSERT INTO clientes VALUES
(1, 'Carlos Silva', '61988887777'),
(2, 'Ana Souza', '61999996666'),
(3, 'João Pereira', '61888885555');
```

```sql
SELECT * FROM clientes;

INSERT INTO vendedores VALUES
(1, 'Fernanda Lima', 0.05),
(2, 'Roberto Carlos', 0.04);

SELECT * FROM vendedores;

INSERT INTO vendas VALUES
(1, 1, 1, 1, '2025-05-20', 93000),
(2, 2, 2, 2, '2025-05-22', 102000),
(3, 3, 1, 3, '2025-05-23', 74000);

SELECT * FROM vendas;
```