
Самоприменимые и несамоприменимые МТ. Доказательство существования алгоритмически неразрешимых задач. Тезис Черча-Тьюринга.

- Машина называется самоприменимой, если после начала работы в указанной конфигурации она через конечное число шагов попадет в заключительное состояние q_0 ,
- в противном случае машина называется несамоприменимой.
- Пример: Машина $q_1 1 \rightarrow 1Hq_0 \quad q_1 0 \rightarrow 0Hq_0$ является самоприменимой, поскольку после выполнения одной команды машина попадает в заключительное состояние независимо от того, что было записано на ленте (т.е. в том числе и если был записан шифр этой машины)
- Пример: Программа машины $q_1 1 \rightarrow Hq_1 \quad q_1 0 \rightarrow 0Hq_1$ не содержит состояния q_0 , поэтому машина не может попасть в это состояние и является несамоприменимой

Проблема **самоприменимости**

- Пусть арифметическая функция $p(x)$ определена следующим образом

$$p(x) = \begin{cases} 1, & \text{если } x \text{ шифр самоприменимой машины,} \\ 0, & \text{если } x \text{ шифр несамоприменимой машины} \end{cases}$$

- Существует ли машина Тьюринга T в алфавите $\{a_0, 0, 1\}$, которая правильно вычисляет функцию $p(x)$?

- Будем считать, что машина будет оставлять на ленте одну единицу в случае, если слово на ленте в начальной конфигурации было шифром некоторой самоприменимой машины,
- и будет оставлять 0, если слово на ленте в начальной конфигурации было шифром некоторой несамоприменимой машины.

- Если машина Тьюринга существует для решения задачи, то такая задача называется алгоритмически разрешимой,
- в противном случае задача алгоритмически неразрешима.

1. Счётность множества алгоритмов

Представим все возможные алгоритмы (программы) в виде конечных строк над конечным алфавитом (например, бинарные строки, исходный код на Python и т. д.).

Таких строк счётное число — их можно перенумеровать:

A_1, A_2, A_3, \dots

2. Несчётность множества задач (функций)

Рассмотрим множество всех функций вида:

$f: \mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\}$

Таких функций континуум (2^{\aleph_0}), что **несчётно** (по теореме Кантора).

Каждая вычислимая функция соответствует какому-то алгоритму. Но алгоритмов — счётное число.

Следовательно, **большинство функций невычислимы**.

3. Явный пример: проблема остановки

Проблема остановки (Halting Problem) — классический пример алгоритмически неразрешимой задачи.

Формулировка:

Даны программа P и её вход x . Определить, останавливается ли P на входе x .

Доказательство неразрешимости (Тьюринг, 1936):

Предположим, существует программа H , которая решает проблему остановки:

$H(P, x) = \begin{cases} 1, & \text{если } P \text{ останавливается на } x \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$

Построим программу D (диагональная конструкция):

text

$D(P)$:

если $H(P, P) == 1$: // спрашиваем, останавливается ли P на своём собственном коде
войти в бесконечный цикл
иначе:
остановиться

Теперь рассмотрим, что происходит, когда DD получает на вход свой собственный код DD :

- Если $H(D, D) = 1$ (то есть HH говорит, что DD останавливается на DD), то DD по построению уходит в бесконечный цикл → **противоречие**.
- Если $H(D, D) = 0$ (то есть HH говорит, что DD не останавливается на DD), то DD по построению останавливается → **противоречие**.

Следовательно, такой программы HH существовать не может → проблема остановки **неразрешима**.

4. Следствия и другие неразрешимые задачи

Из неразрешимости проблемы остановки можно вывести неразрешимость многих других задач:

- Проблема эквивалентности программ (определить, вычисляют ли две программы одну и ту же функцию)
 - Проблема тотальности (определить, останавливается ли программа на всех входах)
 - Десятая проблема Гильберта (разрешимость диофантовых уравнений) — доказана Ю. В. Матиясевичем в 1970 г.
-

5. Итог

Доказательство существования алгоритмически неразрешимых задач состоит из двух частей:

1. **Теоретико-множественный аргумент**: алгоритмов счётно, а функций несчётно → почти все функции невычислимы.
 2. **Конкретный пример**: проблема остановки неразрешима (доказано от противного через диагонализацию).
-

Тезис Чёрча-Тьюринга:

Для любой интуитивно вычислимой функции существует вычисляющая её значения машина Тьюринга