

MANUAL DE USUARIO

SuitAPI Consola

Guía operativa para iniciar, configurar y mantener la aplicación en una red local

Producto	SuitAPI Consola
Tipo de documento	Manual de usuario
Uso previsto	Operación del servidor y configuración local de SuitAPI

1. Introducción

SuitAPI Consola es una aplicación de escritorio que inicia y administra el entorno local necesario para publicar SuitAPI. Al abrirse, la consola pone en marcha PostgreSQL, FrankenPHP y el proceso de descubrimiento UDP utilizado por la aplicación.

El objetivo del programa es concentrar en una sola interfaz las tareas de operación diaria, configuración del servidor y mantenimiento básico, evitando que el usuario tenga que iniciar o detener cada componente por separado.

2. Antes de usar la aplicación

Para que la consola funcione correctamente, el ejecutable debe estar acompañado por la estructura de archivos esperada. En particular, deben existir las carpetas frankenphp/ y pgsql/, y dentro de frankenphp/ debe estar el proyecto Laravel SuitAPI/.

- La PC donde se ejecuta la consola actúa como servidor local de la API.
- Si la API va a ser consumida desde otras máquinas, el puerto configurado debe estar accesible en la red local.
- Según la configuración elegida, puede ser necesario permitir el puerto en el firewall del sistema operativo.

Importante: Abrir la aplicación no equivale a cerrarla después con la X. Si la bandeja del sistema está disponible, la consola se oculta y sigue ejecutándose en segundo plano.

3. Ventana principal

La ventana principal se divide en dos áreas: una consola de eventos, donde se ve la salida de los procesos en tiempo real, y una fila de botones de control ubicada en la parte inferior. Desde allí se realizan las acciones habituales sobre el stack de servicios.

3.1 Barra de menú

Opción	Acción
Botones Default	Muestra los controles de uso diario.
Botones Dev	Muestra acciones de mantenimiento y desarrollo.
Configuración	Abre el diálogo de parámetros generales de la aplicación.

3.2 Botones principales

Botón	Función
Arrancar servidor	Inicia PostgreSQL y, una vez disponible, arranca el servidor HTTP y el servicio de descubrimiento UDP.
Parar servidor	Detiene UDP, luego la API y finalmente PostgreSQL de forma ordenada.
Reiniciar servidor	Realiza una detención completa y vuelve a iniciar todo el stack.
Cerrar servidor	Guarda el estado de temporizadores, detiene los procesos y cierra la aplicación por completo.

4. Bandeja del sistema

Si la bandeja del sistema está disponible, al cerrar la ventana con la X la aplicación no finaliza: se oculta. Desde el ícono de bandeja es posible volver a mostrar la ventana o salir definitivamente.

- Abrir launcher: vuelve a mostrar la ventana principal.
- Ocultar launcher: minimiza la aplicación a la bandeja.
- Salir: detiene todos los servicios y cierra la aplicación.

Atención: La única forma de cerrar completamente la aplicación es usar Salir desde la bandeja o el botón Cerrar servidor. Si no, el servidor puede quedar ejecutándose sin que se note.

5. Menú Funciones

Las opciones de mantenimiento están pensadas para tareas técnicas. Para uso normal, suele alcanzar con los botones principales.

Acción	Descripción
Correr migraciones	Ejecuta <code>php artisan migrate --force</code> sobre la base de datos.
Iniciar servidor UDP	Inicia solamente el servicio de descubrimiento.
Apagar servidor UDP	Detiene únicamente el servicio de descubrimiento.
Reiniciar API	Reinicia FrankenPHP sin tocar PostgreSQL.
Reiniciar BD	Reinicia PostgreSQL sin reiniciar la API.

Limpiar datos viejos	Ejecuta el proceso de limpieza de archivos eliminados de Laravel.
----------------------	---

6. Configuración

La ventana de Configuración reúne los parámetros principales de funcionamiento. En la versión documentada se describen las pestañas Backup y Server, que concentran la operación más importante para el despliegue local.

6.1 Pestaña Backup

Desde esta pestaña se controla la política de respaldo de la base de datos.

- Intervalo de backups: define cada cuánto se crea una copia automática. Se elige un número y una unidad de tiempo.
- Rotación de backups: limita la cantidad de archivos .dump guardados en disco. Cuando se alcanza el máximo, el respaldo más antiguo se elimina automáticamente.
- Crear backup ahora: ejecuta un backup inmediato y permite seguir el progreso desde la consola.
- Recuperar backup: abre una lista de respaldos disponibles para restaurar una copia anterior.

Comportamiento del temporizador: Si la aplicación se cierra y se vuelve a abrir, el tiempo restante para el próximo backup no se reinicia automáticamente: retoma desde el punto en que había quedado.

Advertencia de restauración: Restaurar un backup reemplaza la base de datos actual. Antes del proceso, la aplicación detiene la API y el servicio UDP, y los vuelve a iniciar al finalizar. PostgreSQL debe estar corriendo durante la restauración.

6.2 Pestaña Server

Esta pestaña permite modificar parámetros del servidor y de la conexión con la base de datos. Si no se encuentran los archivos .env y Caddyfile en la ubicación esperada, la pestaña aparece deshabilitada.

- TLS interno: habilita o deshabilita HTTPS con certificado interno/autofirmado.
- Hostname: nombre o dirección con la que se anunciará el servidor. Si queda vacío, se usa la IP local.
- Puerto: puerto de escucha del servidor HTTP. También actualiza APP_PORT en el archivo .env.
- Credenciales de base de datos: host, puerto, nombre de base, usuario y contraseña usados por Laravel.
- Limpieza de archivos: define días de antigüedad y frecuencia de la limpieza automática.

Campo	Variable de entorno
-------	---------------------

Host	DB_HOST
Puerto	DB_PORT
Base de datos	DB_DATABASE
Usuario	DB_USERNAME
Contraseña	DB_PASSWORD

7. Archivos y carpetas generados

La aplicación guarda datos de trabajo en la carpeta de datos del usuario. En Windows, normalmente estas rutas quedan bajo %AppData%.

Contenido	Ubicación
Configuración interna	%AppData%\SuitApiLauncher\SuitAPI\config.ini
Log de PostgreSQL	%AppData%\SuitApiLauncher\logs\postgres.log
Backups de base de datos	%AppData%\SuitApiLauncher\SuitAPI\backups\

Los backups de base de datos se crean con el formato backup_YYYYMMDD_HHmms.dump.

8. Consola de eventos

La consola central muestra en tiempo real qué proceso está escribiendo y permite detectar problemas con rapidez. Cada mensaje incluye un prefijo que indica su origen.

Prefijo	Origen
[DB]	PostgreSQL
[DB ERR]	Error de PostgreSQL
[API]	Servidor HTTP (FrankenPHP)
[API ERR]	Error del servidor HTTP
[UDP]	Servicio de descubrimiento
[UDP ERR]	Error del servicio de descubrimiento
[MIGRATIONS]	Migraciones de Laravel
[BACKUP]	Proceso de backup

[BACKUP ERR]	Error durante el backup
[RESTORE]	Proceso de restauración
[RESTORE ERR]	Error durante la restauración
[LIMPIEZA]	Limpieza de archivos
[TRAY]	Bandeja del sistema

9. Recomendaciones de uso

- Verificar en la consola que PostgreSQL y la API hayan iniciado sin errores.
- Confirmar el puerto y el hostname antes de probar el acceso desde otra máquina de la red local.
- Usar la restauración de backups con cuidado: pisa la base actual, no hace magia ni devuelve el tiempo.
- Cerrar realmente la aplicación solo con Salir o Cerrar servidor.