CH09

- demand paging

필요할 때 page를 메모리로 가져옴.

lazy swapper (pager) 페이지가 필요하기 전에는 절대 swap X

valid bit
- V : in memory
- I : not in memory → page fault

- Page fault

요청했을 때, page swap, page table 재설정, valid bit V, 재개

(locality of reference)

- 명령어 재시작 문제

한 개 이상의 페이지 문제 발생 ← 사전감지 (microcode)
                                 방법 (하드웨어)

- 성능

page fault rate p

(1-p)(메모리 액세스) + p(page fault + swap in + swap out)

- COW (copy on write)

부모에서 자식 프로세스 생성시 일단 같은 메모리 공유 → fork()

이후 수정한 페이지만 복사

(부모없는 ← vfork()
exec() 생성시 유용
vfork는 cow X)

- page replacement (빈 페이지 부족시)

빈 프레임 없으면, victim frame 선택

dirty 이면 disk에 기록

① FIFO

frame 증가가 page fault 증가시킬수 있음

(belady's anomaly)

② optimal

미래를 보고 가장 오랫동안 사용되지 않을 페이지 교체

③ LRU (least recently used)

과거를 보고 가장 오랫동안 사용되지 않은 페이지 교체

구현

(카운터, clock 활용
이중 링크스택, 참조될때 맨위로 업데이트, 교체할 검색 X)

LRU와 optimal은 belady anomaly X = frame 증가하면 무조건 page fault↓

~ LRU 근사

reference bit 참조하면 1로 표시

second chance 참조안하는애들을 reference bit 0으로 표시
(reference bit 0을 찾을때까지)

enhanced
(reference, modify)
(0,0) 교체우선순위
(0,1)
(1,0)
(1,1)

- counting algorithm
참조 횟수를 기준으로 LFU
MFU

- page buffering
- 고정할당 fixed — equal
proportional : 프로세스 크기 비율대로


- 우선순위할당 priority — 자신 프로세스 안에서 선택 (local)
낮은 우선순위 중에서 선택 (global)


- Non Uniform memory access NUMA (고성능)
물리적으로 가까운 메모리선택

- Thrashing : 메모리 부족으로 인한 성능저하

↓ CPU Utilization

Swapping 하는과정






Demanding paging : locality 이용

$\sum$ size of locality > 전체 메모리 크기 = thrashing

- Working set model




페이지 참조수

WSS_i (프로세스 i의 Working set size)

$D = \sum WSS_i$ 전체 필요한 frame 수

D > 총 프레임 수 ⇒ thrashing

근사 : 타이머 인터럽트 사용





1개만 1이면

Working set

- Page fault frequency PFF

