Generated Documentation



Contents

<u>Package Idap.lib Procedural Elements</u>
<u>ldap.lib.php</u>
Function dolibarr Idap bind
Function dolibarr Idap connect
Function dolibarr Idap getversion
Function dolibarr Idap setversion
Function dolibarr Idap unbind
Function Idap unacc
<u>Appendices</u>
Appendix A - Class Trees
<u>Idap.lib</u>



Package Idap.lib Procedural Elements

ldap.lib.php

Page-level DocBlock

- Package Idap.lib
- **Version** 1.9

bool function dolibarr_ldap_bind(\$ds) [line 55] Function Parameters:

• resource \$ds

bind au serveur Idap

• Access public

resource function dolibarr_ldap_connect() [line 39]

connection au serveur Idap

Access public

mixed function dolibarr_ldap_getversion(\$ds) [line 94] Function Parameters:
• resource \$ds
verification de la version du serveur Idap cette fonction permet de verifier la version du protocole du serveur Idap
Access public
bool function dolibarr_ldap_setversion(\$ds, \$version) [line 116] Function Parameters:
• resource \$ds
• integer \$version
changement de la version du serveur ldap cette fonction permet de modifier la version du protocole du serveur ldap
• Access public
bool function dolibarr_ldap_unbind(\$ds) [line 74] Function Parameters:
• resource \$ds
unbind du serveur Idap

string function ldap_unacc(\$str) [line 135]
Function Parameters:

Access public

• string \$str

suppression des accents d'une chaîne

cette fonction permet d'enlever les accents d'une chaine avant de l'envoyer au serveur ldap

• Access public

Appendices

Appendix A - Class Trees

Package Idap.lib

Index

olibarr Idap unbind()
unbind du serveur Idap
olibarr_ldap_setversion()
changement de la version du serveur Idap
olibarr_ldap_getversion()
verification de la version du serveur Idap
olibarr_ldap_connect()
connection au serveur Idap
<u>olibarr Idap bind()</u>
bind au serveur Idap
_
<u>dap_unacc()</u>
suppression des accents d'une chaîne
<u>dap.lib.php</u>
Page-level DocBlock