

# Generated Documentation



# Contents

<a href="#">Package ldap.lib Procedural Elements</a>	2
<a href="#">ldap.lib.php</a>	2
<a href="#">Function dolibarr_ldap_bind</a>	2
<a href="#">Function dolibarr_ldap_connect</a>	2
<a href="#">Function dolibarr_ldap_getversion</a>	3
<a href="#">Function dolibarr_ldap_setversion</a>	3
<a href="#">Function dolibarr_ldap_unacc</a>	3
<a href="#">Function dolibarr_ldap_unbind</a>	4
<a href="#">Package default Procedural Elements</a>	6
<a href="#">CMailFile.class.php</a>	6
<a href="#">Function my_chunk_split</a>	6
<a href="#">functions.inc.php</a>	7
<a href="#">Function accessforbidden</a>	7
<a href="#">Function block_access</a>	7
<a href="#">Function creer_pass_aleatoire</a>	7
<a href="#">Function dolibarr_del_const</a>	7
<a href="#">Function dolibarr_fiche_head</a>	7
<a href="#">Function dolibarr_print_ca</a>	7
<a href="#">Function dolibarr_print_date</a>	7
<a href="#">Function dolibarr_print_object_info</a>	7
<a href="#">Function dolibarr_print_phone</a>	7
<a href="#">Function dolibarr_set_const</a>	7
<a href="#">Function dolibarr_syslog</a>	7
<a href="#">Function dolibarr_user_page_param</a>	7
<a href="#">Function doliMoveFileUpload</a>	7
<a href="#">Function dol_delete_file</a>	7
<a href="#">Function francs</a>	7
<a href="#">Function img_alerte</a>	7
<a href="#">Function img_delete</a>	7
<a href="#">Function img_edit</a>	7
<a href="#">Function img_file</a>	7
<a href="#">Function img_file_new</a>	7
<a href="#">Function img_info</a>	7
<a href="#">Function img_next</a>	7
<a href="#">Function img_pdf</a>	7
<a href="#">Function img_phone_in</a>	7
<a href="#">Function img_phone_out</a>	7
<a href="#">Function img_previous</a>	7
<a href="#">Function inctva</a>	7
<a href="#">Function initialiser_sel</a>	7
<a href="#">Function logfile</a>	7
<a href="#">Function loginFunction</a>	7
<a href="#">Function price</a>	7

<a href="#">Function print barre liste</a>	7
<a href="#">Function print date select</a>	7
<a href="#">Function print duree select</a>	7
<a href="#">Function print fiche titre</a>	7
<a href="#">Function print fleche navigation</a>	7
<a href="#">Function print heure select</a>	7
<a href="#">Function print liste field titre</a>	7
<a href="#">Function print liste field titre new</a>	7
<a href="#">Function print oui non</a>	7
<a href="#">Function print titre</a>	7
<a href="#">Function stat print</a>	7
<a href="#">Function tab count</a>	7
<a href="#">Function transcoS2L</a>	7
<a href="#">Function tva</a>	7
<a href="#">class.jabber.php</a>	8
<a href="#">vcard.class.php</a>	9
<a href="#">Function encode</a>	9
<a href="#">Function escape</a>	9
<a href="#">Function quoted_printable_encode</a>	9
<b><a href="#">Package default Classes</a></b>	10
<a href="#">Class CJP_StandardConnector</a>	10
<a href="#">Var \$active_socket</a>	10
<a href="#">Method CloseSocket</a>	10
<a href="#">Method OpenSocket</a>	10
<a href="#">Method ReadFromSocket</a>	10
<a href="#">Method WriteToSocket</a>	10
<a href="#">Class CMailFile</a>	10
<a href="#">Var \$addr_cc</a>	10
<a href="#">Var \$addr_to</a>	11
<a href="#">Var \$mime_boundary</a>	11
<a href="#">Var \$mime_headers</a>	11
<a href="#">Var \$smtp_headers</a>	11
<a href="#">Var \$subject</a>	11
<a href="#">Var \$text_body</a>	11
<a href="#">Var \$text_encoded</a>	11
<a href="#">Constructor CMailFile</a>	11
<a href="#">Method attach_file</a>	11
<a href="#">Method encode_file</a>	11
<a href="#">Method sendfile</a>	11
<a href="#">Method write_body</a>	11
<a href="#">Method write_mimeheaders</a>	11
<a href="#">Method write_smtpheaders</a>	11
<a href="#">Class Jabber</a>	11
<a href="#">Var \$connected</a>	12
<a href="#">Var \$connection</a>	12
<a href="#">Var \$CONNECTOR</a>	12
<a href="#">Var \$delay_disconnect</a>	12
<a href="#">Var \$enable_logging</a>	12
<a href="#">Var \$error_codes</a>	12

<a href="#"><u>Var \$iq_sleep_timer</u></a>	12
<a href="#"><u>Var \$iq_version_name</u></a>	12
<a href="#"><u>Var \$iq_version_os</u></a>	12
<a href="#"><u>Var \$iq_version_version</u></a>	12
<a href="#"><u>Var \$jid</u></a>	12
<a href="#"><u>Var \$keep_alive_id</u></a>	12
<a href="#"><u>Var \$last_ping_time</u></a>	12
<a href="#"><u>Var \$log_array</u></a>	12
<a href="#"><u>Var \$log_filehandler</u></a>	12
<a href="#"><u>Var \$log_filename</u></a>	13
<a href="#"><u>Var \$packet_queue</u></a>	13
<a href="#"><u>Var \$password</u></a>	13
<a href="#"><u>Var \$port</u></a>	13
<a href="#"><u>Var \$resource</u></a>	13
<a href="#"><u>Var \$returned_keep_alive</u></a>	13
<a href="#"><u>Var \$roster</u></a>	13
<a href="#"><u>Var \$server</u></a>	13
<a href="#"><u>Var \$stream_id</u></a>	13
<a href="#"><u>Var \$subscription_queue</u></a>	13
<a href="#"><u>Var \$txnid</u></a>	13
<a href="#"><u>Var \$username</u></a>	13
<a href="#"><u>Constructor Jabber</u></a>	13
<a href="#"><u>Method AccountRegistration</u></a>	13
<a href="#"><u>Method AddToLog</u></a>	13
<a href="#"><u>Method CallHandler</u></a>	13
<a href="#"><u>Method Connect</u></a>	13
<a href="#"><u>Method CruiseControl</u></a>	13
<a href="#"><u>Method Disconnect</u></a>	13
<a href="#"><u>Method GetFirstFromQueue</u></a>	13
<a href="#"><u>Method GetFromQueueById</u></a>	13
<a href="#"><u>Method GetInfoFromIqError</u></a>	13
<a href="#"><u>Method GetInfoFromIqFrom</u></a>	13
<a href="#"><u>Method GetInfoFromIqId</u></a>	13
<a href="#"><u>Method GetInfoFromIqKey</u></a>	14
<a href="#"><u>Method GetInfoFromIqType</u></a>	14
<a href="#"><u>Method GetInfoFromMessageBody</u></a>	14
<a href="#"><u>Method GetInfoFromMessageError</u></a>	14
<a href="#"><u>Method GetInfoFromMessageFrom</u></a>	14
<a href="#"><u>Method GetInfoFromMessageId</u></a>	14
<a href="#"><u>Method GetInfoFromMessageSubject</u></a>	14
<a href="#"><u>Method GetInfoFromMessageThread</u></a>	14
<a href="#"><u>Method GetInfoFromMessageType</u></a>	14
<a href="#"><u>Method GetInfoFromPresenceFrom</u></a>	14
<a href="#"><u>Method GetInfoFromPresencePriority</u></a>	14
<a href="#"><u>Method GetInfoFromPresenceShow</u></a>	14
<a href="#"><u>Method GetInfoFromPresenceStatus</u></a>	14
<a href="#"><u>Method GetInfoFromPresenceType</u></a>	14
<a href="#"><u>Method GetvCard</u></a>	14
<a href="#"><u>Method Handler iq</u></a>	14

<a href="#">Method Handler iq jabber iq agent</a>	14
<a href="#">Method Handler iq jabber iq agents</a>	14
<a href="#">Method Handler iq jabber iq auth</a>	14
<a href="#">Method Handler iq jabber iq autoupdate</a>	14
<a href="#">Method Handler iq jabber iq oob</a>	14
<a href="#">Method Handler iq jabber iq private</a>	14
<a href="#">Method Handler iq jabber iq register</a>	14
<a href="#">Method Handler iq jabber iq roster</a>	14
<a href="#">Method Handler iq jabber iq search</a>	14
<a href="#">Method Handler iq jabber iq time</a>	14
<a href="#">Method Handler iq jabber iq version</a>	14
<a href="#">Method Handler message chat</a>	14
<a href="#">Method Handler message error</a>	14
<a href="#">Method Handler message groupchat</a>	14
<a href="#">Method Handler message headline</a>	14
<a href="#">Method Handler message normal</a>	14
<a href="#">Method Handler NOT IMPLEMENTED</a>	14
<a href="#">Method Handler presence available</a>	14
<a href="#">Method Handler presence error</a>	14
<a href="#">Method Handler presence subscribe</a>	14
<a href="#">Method Handler presence subscribed</a>	14
<a href="#">Method Handler presence unavailable</a>	14
<a href="#">Method Handler presence unsubscribe</a>	14
<a href="#">Method Handler presence unsubscribed</a>	14
<a href="#">Method Listen</a>	14
<a href="#">Method PrintLog</a>	14
<a href="#">Method RosterAddUser</a>	14
<a href="#">Method RosterExistsJID</a>	14
<a href="#">Method RosterRemoveUser</a>	14
<a href="#">Method RosterUpdate</a>	14
<a href="#">Method SendAuth</a>	14
<a href="#">Method SendError</a>	14
<a href="#">Method SendIq</a>	14
<a href="#">Method SendMessage</a>	14
<a href="#">Method SendPacket</a>	14
<a href="#">Method SendPresence</a>	14
<a href="#">Method StripJID</a>	14
<a href="#">Method Subscribe</a>	14
<a href="#">Method SubscriptionAcceptRequest</a>	14
<a href="#">Method SubscriptionDenyRequest</a>	14
<a href="#">Method TransportRegistration</a>	15
<a href="#">Method TransportRegistrationDetails</a>	15
<a href="#">Method TraverseXMLize</a>	15
<a href="#">Method Unsubscribe</a>	15
<a href="#">Method xmlize</a>	15
<a href="#">Method array htmlspecialchars</a>	15
<a href="#">Method check_connected</a>	15
<a href="#">Method close logfile</a>	15
<a href="#">Method create logfile</a>	15

<a href="#">Method <code>get_packet_type</code></a>	15
<a href="#">Method <code>listen_incoming</code></a>	15
<a href="#">Method <code>sendauth Ok</code></a>	15
<a href="#">Method <code>sendauth digest</code></a>	15
<a href="#">Method <code>sendauth plaintext</code></a>	15
<a href="#">Method <code>split_incoming</code></a>	15
<a href="#">Method <code>xml_depth</code></a>	15
<a href="#">Class <code>MakeXML</code></a>	15
<a href="#">Var <code>\$nodes</code></a>	15
<a href="#">Constructor <code>MakeXML</code></a>	15
<a href="#">Method <code>AddPacketDetails</code></a>	15
<a href="#">Method <code>BuildPacket</code></a>	15
<a href="#">Method <code>preg_grep keys</code></a>	15
<a href="#">Class <code>vCard</code></a>	15
<a href="#">Var <code>\$filename</code></a>	16
<a href="#">Var <code>\$properties</code></a>	16
<a href="#">Method <code>getFileName</code></a>	16
<a href="#">Method <code>getVCard</code></a>	16
<a href="#">Method <code>setAddress</code></a>	16
<a href="#">Method <code>setBirthday</code></a>	16
<a href="#">Method <code>setEmail</code></a>	16
<a href="#">Method <code>setFormattedName</code></a>	16
<a href="#">Method <code>setLabel</code></a>	16
<a href="#">Method <code>setName</code></a>	16
<a href="#">Method <code>setNote</code></a>	16
<a href="#">Method <code>setPhoneNumber</code></a>	16
<a href="#">Method <code>setPhoto</code></a>	16
<a href="#">Method <code>setURL</code></a>	16
<a href="#">Package <code>mysql.lib.php</code> Procedural Elements</a>	18
<a href="#">mysql.lib.php</a>	18
<a href="#">Package <code>mysql.lib.php</code> Classes</a>	19
<a href="#">Class <code>DoliDb</code></a>	19
<a href="#">Var <code>\$connected</code></a>	19
<a href="#">Var <code>\$database_selected</code></a>	19
<a href="#">Var <code>\$db</code></a>	19
<a href="#">Var <code>\$ERROR_DUPLICATE</code></a>	19
<a href="#">Var <code>\$ERROR_TABLEEXISTS</code></a>	20
<a href="#">Var <code>\$ok</code></a>	20
<a href="#">Var <code>\$results</code></a>	20
<a href="#">Constructor <code>DoliDb</code></a>	20
<a href="#">Method <code>affected_rows</code></a>	20
<a href="#">Method <code>begin</code></a>	20
<a href="#">Method <code>clone</code></a>	21
<a href="#">Method <code>close</code></a>	21
<a href="#">Method <code>commit</code></a>	21
<a href="#">Method <code>connect</code></a>	22
<a href="#">Method <code>create_db</code></a>	22
<a href="#">Method <code>errno</code></a>	22

<a href="#">Method error</a>	22
<a href="#">Method fetch_array</a>	23
<a href="#">Method fetch_field</a>	23
<a href="#">Method fetch_object</a>	23
<a href="#">Method fetch_row</a>	23
<a href="#">Method free</a>	24
<a href="#">Method idate</a>	24
<a href="#">Method last_insert_id</a>	24
<a href="#">Method list_tables</a>	24
<a href="#">Method num_fields</a>	25
<a href="#">Method num_rows</a>	25
<a href="#">Method pconnect</a>	25
<a href="#">Method pdate</a>	26
<a href="#">Method plimit</a>	26
<a href="#">Method query</a>	26
<a href="#">Method result</a>	26
<a href="#">Method rollback</a>	27
<a href="#">Method select_db</a>	27
<a href="#">Package price.lib.php Procedural Elements</a>	29
<a href="#">price.lib.php</a>	29
<a href="#">Function calcul_price</a>	29
<a href="#">Package thermometer.php Procedural Elements</a>	31
<a href="#">thermometer.php</a>	31
<a href="#">Function moneyMeter</a>	31
<a href="#">Package Webcal Procedural Elements</a>	33
<a href="#">webcal.class.php</a>	33
<a href="#">Package Webcal Classes</a>	34
<a href="#">Class Webcal</a>	34
<a href="#">Var \$duree</a>	34
<a href="#">Var \$heure</a>	34
<a href="#">Var \$localdb</a>	34
<a href="#">Constructor Webcal</a>	34
<a href="#">Method add</a>	35
<a href="#">Method get_next_id</a>	35
<a href="#">Appendices</a>	36
<a href="#">Appendix A - Class Trees</a>	37
<a href="#">default</a>	37
<a href="#">ldap.lib</a>	37
<a href="#">mysql.lib.php</a>	37
<a href="#">price.lib.php</a>	38
<a href="#">thermometer.php</a>	38
<a href="#">Webcal</a>	38





# Package Idap.lib Procedural Elements

## Idap.lib.php

librairie contenant les fonctions pour acceder a un serveur ldap

- **Package** Idap.lib
- **Version** 1.2
- **Author** Benoit Mortier
- **Author** Rodolphe Quiedeville

*bool function dolibarr\_ldap\_bind(\$ds) [line 59]*

**Function Parameters:**

- *resource \$ds*

**bind au serveur ldap**

- **Access** public

*resource function dolibarr\_ldap\_connect() [line 43]*

**connection au serveur ldap**

- **Access** public

*mixed* function dolibarr\_ldap\_getversion(\$ds) [*line 95*]

**Function Parameters:**

- *resource* **\$ds**

## verification de la version du serveur ldap

- **Access** public

*bool* function dolibarr\_ldap\_setversion(\$ds, \$version) [*line 114*]

**Function Parameters:**

- *resource* **\$ds**
- *integer* **\$version**

## changement de la version du serveur ldap

- **Access** public

*string* function dolibarr\_ldap\_unacc(\$str) [*line 131*]

**Function Parameters:**

- *string* **\$str**

## permet d'enlever les accents d'une chaine avant de l'envoyer au serveur ldap

- **Access** public

*bool* function dolibarr\_Idap\_unbind(\$ds) [*line 78*]

***Function Parameters:***

- *resource* **\$ds**

## **unbind du serveur ldap**

- **Access** public



# Package default Procedural Elements

## CMailFile.class.php

- **Package** default

function my\_chunk\_split(\$str) [*line 135*]

# functions.inc.php

- **Package** default

```
function accessforbidden() [line 226]
function block_access() [line 567]
function creer_pass_aleatoire([$longueur = 8], [$sel = ""]) [line 996]
function dolibarr_del_const($db, $name) [line 77]
function dolibarr_fiche_head($links, [$active = 0]) [line 40]
function dolibarr_print_ca($ca) [line 93]
function dolibarr_print_date($time, [$format = "%d %b %Y"]) [line 116]
function dolibarr_print_object_info($object) [line 122]
function dolibarr_print_phone($phone) [line 130]
function dolibarr_set_const($db, $name, $value, [$type = 'chaine'], [$visible = 0], [$note = ""]) [line 61]
function dolibarr_syslog($message) [line 29]
function dolibarr_user_page_param($db, &$user) [line 246]
function dolMoveFileUpload($src_file, $dest_file) [line 234]
function dol_delete_file($file) [line 558]
function francs($euros) [line 803]
function img_alerte([$salt = "Alerte"]) [line 187]
function img_delete([$salt = "Supprimer"]) [line 160]
function img_edit([$salt = "Modifier"]) [line 171]
function img_file([$salt = "Voir"]) [line 143]
function img_file_new([$salt = "Voir"]) [line 148]
function img_info([$salt = "Informations"]) [line 165]
function img_next([$salt = "Suivant"]) [line 193]
function img_pdf([$salt = "Voir"]) [line 154]
function img_phone_in([$salt = "Modifier"]) [line 176]
function img_phone_out([$salt = "Modifier"]) [line 181]
function img_previous([$salt = "Précédent"]) [line 198]
function inctva($euros, [$taux = 1.196]) [line 814]
function initialiser_sel() [line 1023]
function logfile($str, [$log = "/var/log/dolibarr/dolibarr.log"]) [line 964]
function loginFunction() [line 204]
function price($amount, [$html = 0]) [line 787]
function print_barre_liste($titre, $page, $file, [$options = ""], [$sortfield = ""], [$sortorder = ""], [$form = ""], [$num = 1]) [line 579]
function print_date_select([$set_time = ""]) [line 665]
function print_duree_select($prefix) [line 763]
function print_fiche_titre($titre, [$mesg = ""]) [line 543]
function print_fleche_navigation($page, $file, [$options = ""], $nextpage) [line 631]
function print_heure_select($prefix, [$begin = 1], [$end = 23]) [line 743]
function print_liste_field_titre($name, $file, $field, [$begin = ""], [$options = ""]) [line 498]
function print_liste_field_titre_new($name, $file, $field, [$begin = ""], [$options = ""], [$std = ""], [$sortfield = ""]) [line 509]
function print_oui_non($value) [line 648]
function print_titre($titre) [line 536]
function stat_print($basename, $bc1, $bc2, $ftc, $jour) [line 824]
function tab_count($basename, $bc1, $bc2, $ftc) [line 867]
function transcoS2L($zonein, $devise) [line 300]
function tva($euros, [$taux = 19.6]) [line 808]
```

# class.jabber.php

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

- **Package** default

# vcard.class.php

- **Package** default

function encode(\$string) [*line 27*]

```
*****  
*****
```

function escape(\$string) [*line 31*]

function quoted\_printable\_encode(\$input, [\$line\_max = 76]) [*line 36*]



# Package default Classes

## Class CJP\_StandardConnector *[line 1827]*

- **Package** default

**CJP\_StandardConnector::\$active\_socket**

*mixed = [line 1829]*

```
function CJP_StandardConnector::CloseSocket() [line 1848]  
function CJP_StandardConnector::OpenSocket($server, $port) [line 1831]  
function CJP_StandardConnector::ReadFromSocket($chunksize) [line 1862]  
function CJP_StandardConnector::WriteToSocket($data) [line 1855]
```

## Class CMailFile *[line 32]*

- **Package** default

**CMailFile::\$addr\_cc**

*mixed = [line 36]*

**CMailFile::\$addr\_to**

*mixed = [line 35]*

#### **CMailFile::\$mime\_boundary**

*mixed = "--===== \_846811060==\_" [line 40]*

#### **CMailFile::\$mime\_headers**

*mixed = [line 39]*

#### **CMailFile::\$smtp\_headers**

*mixed = [line 41]*

#### **CMailFile::\$subject**

*mixed = [line 34]*

#### **CMailFile::\$text\_body**

*mixed = [line 37]*

#### **CMailFile::\$text\_encoded**

*mixed = [line 38]*

Constructor function CMailFile::CMailFile(\$subject, \$to, \$from, \$msg, \$filename\_list, \$mimetype\_list, \$mimefilename\_list, [\$addr\_cc = ""]) *[line 44]*  
function CMailFile::attach\_file(\$filename\_list, \$mimetype\_list, \$mimefilename\_list) *[line 56]*  
function CMailFile::encode\_file(\$sourcefile) *[line 73]*  
function CMailFile::sendfile() *[line 86]*  
function CMailFile::write\_body(\$msgtext, \$filename\_list) *[line 93]*  
function CMailFile::write\_mimeheaders(\$filename\_list, \$mimefilename\_list) *[line 105]*  
function CMailFile::write\_smtpheaders(\$addr\_from, \$addr\_cc) *[line 117]*

## **Class Jabber**

*[line 88]*

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

- **Package default**

#### **Jabber::\$connected**

*mixed = [line 120]*

**Jabber::\$connection**

*mixed = [line 97]*

**Jabber::\$CONNECTOR**

*mixed = [line 125]*

**Jabber::\$delay\_disconnect**

*mixed = [line 98]*

**Jabber::\$enable\_logging**

*mixed = [line 103]*

**Jabber::\$error\_codes**

*mixed = [line 118]*

**Jabber::\$iq\_sleep\_timer**

*mixed = [line 108]*

**Jabber::\$iq\_version\_name**

*mixed = [line 114]*

**Jabber::\$iq\_version\_os**

*mixed = [line 115]*

**Jabber::\$iq\_version\_version**

*mixed = [line 116]*

**Jabber::\$jid**

*mixed = [line 95]*

**Jabber::\$keep\_alive\_id**

*mixed = [line 121]*

**Jabber::\$last\_ping\_time**

*mixed = [line 109]*

**Jabber::\$log\_array**

*mixed = [line 104]*

**Jabber::\$log\_filehandler**

*mixed = [line 106]*

**Jabber::\$log\_filename**

*mixed = [line 105]*

**Jabber::\$packet\_queue**

*mixed = [line 111]*

**Jabber::\$password**

*mixed = [line 93]*

**Jabber::\$port**

*mixed = [line 91]*

**Jabber::\$resource**

*mixed = [line 94]*

**Jabber::\$returned\_keep\_alive**

*mixed = [line 122]*

**Jabber::\$roster**

*mixed = [line 101]*

**Jabber::\$server**

*mixed = [line 90]*

**Jabber::\$stream\_id**

*mixed = [line 100]*

**Jabber::\$subscription\_queue**

*mixed = [line 112]*

**Jabber::\$txnid**

*mixed = [line 123]*

**Jabber::\$username**

*mixed = [line 92]*

Constructor function Jabber::Jabber() *[line 129]*

function Jabber::AccountRegistration([\$reg\_email = NULL], [\$reg\_name = NULL]) *[line 279]*

function Jabber::AddToLog(\$string) *[line 1096]*

function Jabber::CallHandler([\$packet = NULL]) *[line 644]*

function Jabber::Connect() *[line 178]*

function Jabber::CruiseControl([\$seconds = -1]) *[line 688]*

function Jabber::Disconnect() *[line 211]*

function Jabber::GetFirstFromQueue() *[line 617]*

function Jabber::GetFromQueueById(\$packet\_type, \$id) *[line 624]*

function Jabber::GetInfoFromIqError([\$packet = NULL]) *[line 1238]*

function Jabber::GetInfoFromIqFrom([\$packet = NULL]) *[line 1210]*

function Jabber::GetInfoFromIqId([\$packet = NULL]) *[line 1224]*

```

function Jabber::GetInfoFromIqKey([$packet = NULL]) [line 1231]
function Jabber::GetInfoFromIqType([$packet = NULL]) [line 1217]
function Jabber::GetInfoFromMessageBody([$packet = NULL]) [line 1189]
function Jabber::GetInfoFromMessageError([$packet = NULL]) [line 1196]
function Jabber::GetInfoFromMessageFrom([$packet = NULL]) [line 1154]
function Jabber::GetInfoFromMessageId([$packet = NULL]) [line 1168]
function Jabber::GetInfoFromMessageSubject([$packet = NULL]) [line 1182]
function Jabber::GetInfoFromMessageThread([$packet = NULL]) [line 1175]
function Jabber::GetInfoFromMessageType([$packet = NULL]) [line 1161]
function Jabber::GetInfoFromPresenceFrom([$packet = NULL]) [line 1252]
function Jabber::GetInfoFromPresencePriority([$packet = NULL]) [line 1280]
function Jabber::GetInfoFromPresenceShow([$packet = NULL]) [line 1273]
function Jabber::GetInfoFromPresenceStatus([$packet = NULL]) [line 1266]
function Jabber::GetInfoFromPresenceType([$packet = NULL]) [line 1259]
function Jabber::GetvCard([$jid = NULL], [$id = NULL]) [line 873]
function Jabber::Handler_iq($packet) [line 1490]
function Jabber::Handler_iq_jabber_iq_agent($packet) [line 1352]
function Jabber::Handler_iq_jabber_iq_agents($packet) [line 1364]
function Jabber::Handler_iq_jabber_iq_auth($packet) [line 1376]
function Jabber::Handler_iq_jabber_iq_autoupdate($packet) [line 1340]
function Jabber::Handler_iq_jabber_iq_oob($packet) [line 1388]
function Jabber::Handler_iq_jabber_iq_private($packet) [line 1400]
function Jabber::Handler_iq_jabber_iq_register($packet) [line 1412]
function Jabber::Handler_iq_jabber_iq_roster($packet) [line 1424]
function Jabber::Handler_iq_jabber_iq_search($packet) [line 1436]
function Jabber::Handler_iq_jabber_iq_time($packet) [line 1448]
function Jabber::Handler_iq_jabber_iq_version($packet) [line 1468]
function Jabber::Handler_message_chat($packet) [line 1301]
function Jabber::Handler_message_error($packet) [line 1325]
function Jabber::Handler_message_groupchat($packet) [line 1309]
function Jabber::Handler_message_headline($packet) [line 1317]
function Jabber::Handler_message_normal($packet) [line 1293]
function Jabber::Handler_NOT_IMPLEMENTED($packet) [line 1589]
function Jabber::Handler_presence_available($packet) [line 1507]
function Jabber::Handler_presence_error($packet) [line 1574]
function Jabber::Handler_presence_subscribe($packet) [line 1531]
function Jabber::Handler_presence_subscribed($packet) [line 1542]
function Jabber::Handler_presence_unavailable($packet) [line 1519]
function Jabber::Handler_presence_unsubscribe($packet) [line 1552]
function Jabber::Handler_presence_unsubscribed($packet) [line 1563]
function Jabber::Listen() [line 360]
function Jabber::PrintLog() [line 901]
function Jabber::RosterAddUser([$jid = NULL], [$id = NULL], [$name = NULL]) [line 528]
function Jabber::RosterExistsJID([$jid = NULL]) [line 588]
function Jabber::RosterRemoveUser([$jid = NULL], [$id = NULL]) [line 560]
function Jabber::RosterUpdate() [line 487]
function Jabber::SendAuth() [line 227]
function Jabber::SendError($to, [$id = NULL], $error_number, [$error_message = NULL]) [line 472]
function Jabber::SendIq([$to = NULL], [$type = 'get'], [$id = NULL], [$xmlns = NULL], [$payload = NULL], [$from = NULL]) [line 759]
function Jabber::SendMessage($to, [$type = "normal"], [$id = NULL], [$content = NULL], [$payload = NULL]) [line 399]
function Jabber::SendPacket($xml) [line 342]
function Jabber::SendPresence([$type = NULL], [$to = NULL], [$status = NULL], [$show = NULL], [$priority = NULL]) [line 446]
function Jabber::StripJID([$jid = NULL]) [line 391]
function Jabber::Subscribe([$to = NULL]) [line 745]
function Jabber::SubscriptionAcceptRequest([$to = NULL]) [line 731]
function Jabber::SubscriptionDenyRequest([$to = NULL]) [line 738]

```

```

function Jabber::TransportRegistration($transport, $details) [line 825]
function Jabber::TransportRegistrationDetails($transport) [line 796]
function Jabber::TraverseXMLize($array, [$arrName = "array"], [$level = 0]) [line 1689]
function Jabber::Unsubscribe([$to = NULL]) [line 752]
function Jabber::xmlize($data) [line 1611]
function Jabber::_array_htmlspecialchars($array) [line 1126]
function Jabber::_check_connected() [line 1029]
function Jabber::_close_logfile() [line 1113]
function Jabber::_create_logfile() [line 1086]
function Jabber::_get_packet_type([$packet = NULL]) [line 1058]
function Jabber::_listen_incoming() [line 1008]
function Jabber::_sendauth_ok($zerok_token, $zerok_sequence) [line 927]
function Jabber::_sendauth_digest() [line 964]
function Jabber::_sendauth_plaintext() [line 986]
function Jabber::_split_incoming($incoming) [line 1071]
function Jabber::_xml_depth($vals, &$i) [line 1634]

```

## Class MakeXML

[line 1717]

```

*****
*****

```

- **Package** default

### MakeXML::\$nodes

*mixed* = [line 1719]

```

Constructor function MakeXML::MakeXML() [line 1722]
function MakeXML::AddPacketDetails($string, [$value = NULL]) [line 1729]
function MakeXML::BuildPacket([$array = NULL]) [line 1754]
function MakeXML::_preg_grep_keys($pattern, $array) [line 1812]

```

## Class vCard

[line 69]

- **Package** default

#### **vCard::\$filename**

*mixed = [line 71]*

#### **vCard::\$properties**

*mixed = [line 70]*

```
function vCard::getFileName() [line 152]
function vCard::getVCard() [line 140]
function vCard::setAddress([$postoffice = "", [$extended = ""], [$street = ""], [$city = ""], [$region = ""], [$zip = ""],
[$country = ""], [$type = "HOME;POSTAL"]) [line 100]
function vCard::setBirthday($date) [line 96]
function vCard::setEmail($address) [line 125]
function vCard::setFormattedName($name) [line 86]
function vCard::setLabel([$postoffice = ""], [$extended = ""], [$street = ""], [$city = ""], [$region = ""], [$zip = ""],
[$country = ""], [$type = "HOME;POSTAL"]) [line 112]
function vCard::setName([$family = ""], [$first = ""], [$additional = ""], [$prefix = ""], [$suffix = ""]) [line 90]
function vCard::setNote($note) [line 129]
function vCard::setPhoneNumber($number, [$type = ""]) [line 73]
function vCard::setPhoto($type, $photo) [line 82]
function vCard::setURL($url, [$type = ""]) [line 133]
```





# Package mysql.lib.php Procedural Elements

## mysql.lib.php

### classe DoliDb

Classe contenant les fonctions pour gere la database de dolibarr

- **Package** mysql.lib.php
- **Version** 1.2
- **Author** Laurent Destailleur
- **Author** Rodolphe Quiedeville
- **Author** Fabien Seisen

# Package mysql.lib.php Classes

## Class DoliDb

*[line 38]*

### classe DoliDb

Classe contenant les fonctions pour gere la database de dolibarr

- **Package** mysql.lib.php
- **Version** 1.2
- **Author** Laurent Destailleur
- **Author** Rodolphe Quiedeville
- **Author** Fabien Seisen

### DoliDb::\$connected

*mixed = [line 39]*

### DoliDb::\$database\_selected

*mixed = [line 39]*

### DoliDb::\$db

*mixed = [line 39]*

### DoliDb::\$ERROR\_DUPLICATE

*mixed = 1062 [line 42]*

### DoliDb::\$ERROR\_TABLEEXISTS

*mixed* = 1050 [*line 43*]

**DoliDb::\$ok**

*mixed* = [*line 39*]

**DoliDb::\$results**

*mixed* = [*line 39*]

Constructor function DoliDb::DoliDb([\$type = 'mysql'], [\$host = ''], [\$user = ''], [\$pass = ''], [\$name = '']) [*line 57*]

**Function Parameters:**

- *string* **\$type**
- *string* **\$host**
- *string* **\$user**
- *string* **\$pass**
- *string* **\$name**

**ouverture d'une connection vers le serveur et/ou une database**

- **Access** public

*int* function DoliDb::affected\_rows() [*line 498*]

**obtient le nombre de lignes affectées dans la précédente opération**

- **Access** public

*string* function DoliDb::begin([\$do = 1]) [*line 230*]

**Function Parameters:**

- *integer* **\$do**

## debut d'un transaction

- **Access** public

*resource* function DoliDb::clone() [*line 187*]

## copie d'une database

- **Access** public

*resource* function DoliDb::close() [*line 217*]

## fermeture d'une connection vers une database

- **Access** public

*string* function DoliDb::commit([\$do = 1]) [*line 250*]

### **Function Parameters:**

- *integer* **\$do**

## écriture d'un transaction

- **Access** public

*resource* function DoliDb::connect(\$host, \$login, \$passwd) [*line 153*]

**Function Parameters:**

- *string* **\$host**
- *string* **\$login**
- *string* **\$passwd**

## connection vers une database

- **Access public**

*integer* function DoliDb::create\_db(\$database) [*line 168*]

**Function Parameters:**

- *string* **\$database**

## création d'une database

- **Access public**

*int* function DoliDb::errno() [*line 471*]

**renvoie la valeur numerique de l'erreur mysql de l'operation precedente**

- **Access public**

*string* function DoliDb::error() [*line 459*]

renvoie le texte de l'erreur mysql de l'operation precedente

- **Access** public

*array* function DoliDb::fetch\_array() [*line 399*]

**renvoie les données dans un tableau**

- **Access** public

*object* function DoliDb::fetch\_field() [*line 423*]

**Get column information from a result and return as an object**

- **Access** public

*resource* function DoliDb::fetch\_object() [*line 347*]

**renvoie les données comme un objet**

- **Access** public

*array* function DoliDb::fetch\_row() [*line 411*]

**renvoie les données comme un tableau**

- **Access** public

*resource* function DoliDb::free() [*line 335*]

**désalloue la memoire de la requete**

- **Access public**

*string* function DoliDb::idate(\$fname) [*line 387*]

**Function Parameters:**

- *integer* **\$fname**

**formatage de la date en fonction des locales**

- **Access public**

*int* function DoliDb::last\_insert\_id() [*line 486*]

**obtient l'id généré par le précédent INSERT**

- **Access public**

*resource* function DoliDb::list\_tables(\$database) [*line 308*]

**Function Parameters:**

- *string* **\$database**

**liste des tables vers une database**

- **Access** public

*int* function DoliDb::num\_fields() [*line 447*]

**renvoie le nombre de champs dans le resultat de la requete**

- **Access** public

*int* function DoliDb::num\_rows() [*line 435*]

**renvoie le nombre de lignes dans le resultat de la requete**

- **Access** public

*resource* function DoliDb::pconnect(\$host, \$login, \$passwd) [*line 204*]

**Function Parameters:**

- *string* **\$host**
- *string* **\$login**
- *string* **\$passwd**

**ouverture d'une connection vers une database**

- **Access** public



function DoliDb::pdate(\$fname) [*line 374*]  
*string* function DoliDb::plimit([\$limit = 0], [\$offset = 0]) [*line 361*]

**Function Parameters:**

- *integer* **\$limit**
- *integer* **\$offset**

## défini les limites de la requête

- **Access** public

*resource* function DoliDb::query(\$query, [\$limit = ""], [\$offset = ""]) [*line 292*]

**Function Parameters:**

- *string* **\$query**
- *string* **\$limit**
- *string* **\$offset**

## requete vers une database

- **Access** public

*resource* function DoliDb::result(\$nb, \$fieldname) [*line 323*]

**Function Parameters:**

- *integer* **\$nb**
- *string* **\$fieldname**

## renvoie les données de la requete

- **Access** public

*string* function DoliDb::rollback([\$do = 1]) [*line 270*]

### **Function Parameters:**

- *integer* **\$do**

## effacement d'un transaction et retour au ancienne valeurs

- **Access** public

*resource* function DoliDb::select\_db(\$database) [*line 138*]

### **Function Parameters:**

- *string* **\$database**

## selectionne une database

- **Access** public



# Package price.lib.php Procedural Elements

## price.lib.php

librairie contenant les fonctions pour calculer un prix

- **Package** price.lib.php
- **Version** 1.2
- **Author** Rodolphe Quiedeville

*integer* function calcul\_price(\$products, \$remise\_percent) [*line 41*]

### **Function Parameters:**

- *integer* **\$products**
- *integer* **\$remise\_percent**

**permet de calculer un prix**

- **Access** public



# Package thermometer.php Procedural Elements

## thermometer.php

librairie contenant les fonctions pour afficher un thermometre monetaire

- **Package** thermometer.php
- **Version** 1.2
- **Author** Rodolphe Quiedeville
- **Author** Timothy Kanters

*string* function moneyMeter([\$actualValue = 0], [\$pendingValue = 0], [\$intentValue = 0], \$intendValue) [*line 45*]

### **Function Parameters:**

- *integer* **\$actualValue**
- *integer* **\$pendingValue**
- *integer* **\$intendValue**

permet d'afficher un thermometre monetaire

- **Access** public



# Package Webcal Procedural Elements

webcal.class.php

## classe Webcal

Classe permettant d'accéder à la database webcalendar

- **Package** Webcal
- **Version** 1.2
- **Author** Rodolphe Quiedeville



# Package Webcal Classes

## Class Webcal

*[line 34]*

### classe Webcal

Classe permettant d'accéder à la base de données webcalendar

- **Package** Webcal
- **Version** 1.2
- **Author** Rodolphe Quiedeville

### Webcal::\$duree

*mixed = 0 [line 37]*

### Webcal::\$heure

*mixed = -1 [line 36]*

### Webcal::\$localdb

*mixed = [line 35]*

Constructor function Webcal::Webcal() *[line 46]*

**permet la connexion à la base de données webcal**

- **Access** public

function Webcal::add(\$user, \$date, \$texte, \$desc) [*line 67*]

**Function Parameters:**

- *string* **\$user**
- *integer* **\$date**
- *string* **\$texte**
- *string* **\$desc**

**ajoute une entree dans le calendrier de l'utilisateur**

- **Access public**

*integer* function Webcal::get\_next\_id() [*line 120*]

**obtient l'id suivant**

- **Access public**

# Appendices

# Appendix A - Class Trees

## Package default

### CJP\_StandardConnector

- [CJP\\_StandardConnector](#)

### CMailFile

- [CMailFile](#)

### Jabber

- [Jabber](#)
  - [MakeXML](#)

### vCard

- [vCard](#)

## Package ldap.lib

## Package mysql.lib.php

### DoliDb

- [DoliDb](#)

Package price.lib.php

Package thermometer.php

Package Webcal

## Webcal

- [Webcal](#)

# Index

## A

[accessforbidden\(\)](#) . . . . . 7

## B

[block\\_access\(\)](#) . . . . . 7

## C

[CMailFile::encode\\_file\(\)](#) . . . . . 11  
[CMailFile::sendfile\(\)](#) . . . . . 11  
[CMailFile::attach\\_file\(\)](#) . . . . . 11  
[constructor CMailFile::CMailFile\(\)](#) . . . . . 11  
[CMailFile::\\$text\\_body](#) . . . . . 11  
[CMailFile::\\$text\\_encoded](#) . . . . . 11  
[CMailFile::write\\_body\(\)](#) . . . . . 11  
[CMailFile::write\\_mimeheaders\(\)](#) . . . . . 11  
[calcul\\_price\(\)](#) . . . . . 29  
    *permet de calculer un prix*  
[constructor Webcal::Webcal\(\)](#) . . . . . 34  
    *permet la connection a la base de donnée webcal*  
[constructor DoliDb::DoliDb\(\)](#) . . . . . 20  
    *ouverture d'une connection vers le serveur et/ou une database*  
[constructor MakeXML::MakeXML\(\)](#) . . . . . 15  
[CMailFile::write\\_smtphheaders\(\)](#) . . . . . 11  
[constructor Jabber::Jabber\(\)](#) . . . . . 13  
[CMailFile::\\$subject](#) . . . . . 11  
[CMailFile::\\$smtp\\_headers](#) . . . . . 11  
[CJP\\_StandardConnector::CloseSocket\(\)](#) . . . . . 10  
[CJP\\_StandardConnector::OpenSocket\(\)](#) . . . . . 10  
[CJP\\_StandardConnector::\\$active\\_socket](#) . . . . . 10  
[CJP\\_StandardConnector](#) . . . . . 10  
[creer\\_pass\\_aleatoire\(\)](#) . . . . . 7  
[class.jabber.php](#) . . . . . 8  
    \*\*\*\*\*  
[CJP\\_StandardConnector::ReadFromSocket\(\)](#) . . . . . 10  
[CJP\\_StandardConnector::WriteToSocket\(\)](#) . . . . . 10  
[CMailFile::\\$mime\\_boundary](#) . . . . . 11  
[CMailFile::\\$mime\\_headers](#) . . . . . 11  
[CMailFile::\\$addr\\_to](#) . . . . . 11  
[CMailFile::\\$addr\\_cc](#) . . . . . 10  
[CMailFile](#) . . . . . 10  
[CMailFile.class.php](#) . . . . . 6

## D

<a href="#">DoliDb::fetch_array()</a>	23
<i>renvoie les données dans un tableau</i>	
<a href="#">DoliDb::error()</a>	22
<i>renvoie le texte de l'erreur mysql de l'operation precedente</i>	
<a href="#">DoliDb::fetch_field()</a>	23
<i>Get column information from a result and return as an object</i>	
<a href="#">DoliDb::fetch_object()</a>	23
<i>renvoie les données comme un objet</i>	
<a href="#">DoliDb::fetch_row()</a>	23
<i>renvoie les données comme un tableau</i>	
<a href="#">DoliDb::errno()</a>	22
<i>renvoie la valeur numerique de l'erreur mysql de l'operation precedente</i>	
<a href="#">DoliDb::create_db()</a>	22
<i>création d'une database</i>	
<a href="#">DoliDb::clone()</a>	21
<i>copie d'une database</i>	
<a href="#">DoliDb::close()</a>	21
<i>fermeture d'une connection vers une database</i>	
<a href="#">DoliDb::commit()</a>	21
<i>écriture d'un transaction</i>	
<a href="#">DoliDb::connect()</a>	22
<i>connection vers une database</i>	
<a href="#">DoliDb::free()</a>	24
<i>désalloue la memoire de la requete</i>	
<a href="#">DoliDb::idate()</a>	24
<i>formatage de la date en fonction des locales</i>	
<a href="#">DoliDb::query()</a>	26
<i>requete vers une database</i>	
<a href="#">DoliDb::plimit()</a>	26
<i>défini les limites de la requête</i>	
<a href="#">DoliDb::result()</a>	26
<i>renvoie les données de la requete</i>	
<a href="#">DoliDb::rollback()</a>	27
<i>effacement d'un transaction et retour au ancienne valeurs</i>	
<a href="#">DoliDb::select_db()</a>	27
<i>selectionne une database</i>	
<a href="#">DoliDb::pdate()</a>	26
<a href="#">DoliDb::pconnect()</a>	25
<i>ouverture d'une connection vers une database</i>	
<a href="#">DoliDb::last_insert_id()</a>	24
<i>obtient l'id généré par le précédent INSERT</i>	
<a href="#">DoliDb::list_tables()</a>	24
<i>liste des tables vers une database</i>	
<a href="#">DoliDb::num_fields()</a>	25
<i>renvoie le nombre de champs dans le resultat de la requete</i>	
<a href="#">DoliDb::num_rows()</a>	25
<i>renvoie le nombre de lignes dans le resultat de la requete</i>	
<a href="#">DoliDb::begin()</a>	20
<i>debut d'un transaction</i>	
<a href="#">DoliDb::affected_rows()</a>	20
<i>obtient le nombre de lignes affectées dans la précédente opération</i>	

<a href="#">dolibarr_print_ca()</a>	7
<a href="#">dolibarr_fiche_head()</a>	7
<a href="#">dolibarr_print_date()</a>	7
<a href="#">dolibarr_print_object_info()</a>	7
<a href="#">dolibarr_print_phone()</a>	7
<a href="#">dolibarr_del_const()</a>	7
<a href="#">dolibarr_ldap_unbind()</a>	4
<i>unbind du serveur ldap</i>	
<a href="#">dolibarr_ldap_connect()</a>	2
<i>connection au serveur ldap</i>	
<a href="#">dolibarr_ldap_getversion()</a>	3
<i>verification de la version du serveur ldap</i>	
<a href="#">dolibarr_ldap_setversion()</a>	3
<i>changement de la version du serveur ldap</i>	
<a href="#">dolibarr_ldap_unacc()</a>	3
<i>permet d'enlever les accents d'une chaine     avant de l'envoyer au serveur ldap</i>	
<a href="#">dolibarr_set_const()</a>	7
<a href="#">dolibarr_syslog()</a>	7
<a href="#">DoliDb::\$ERROR_DUPLICATE</a>	19
<a href="#">DoliDb::\$db</a>	19
<a href="#">DoliDb::\$ERROR_TABLE EXISTS</a>	20
<a href="#">DoliDb::\$ok</a>	20
<a href="#">DoliDb::\$results</a>	20
<a href="#">DoliDb::\$database_selected</a>	19
<a href="#">DoliDb::\$connected</a>	19
<a href="#">dolibarr_user_page_param()</a>	7
<a href="#">doliMoveFileUpload()</a>	7
<a href="#">dol_delete_file()</a>	7
<a href="#">DoliDb</a>	19
<i>classe DoliDb</i>	
<a href="#">dolibarr_ldap_bind()</a>	2
<i>bind au serveur ldap</i>	

## E

<a href="#">escape()</a>	9
<a href="#">encode()</a>	9
*****	

## F

<a href="#">francs()</a>	7
<a href="#">functions.inc.php</a>	7

## I

<a href="#">img_phone_out()</a>	7
<a href="#">img_phone_in()</a>	7
<a href="#">img_previous()</a>	7



<a href="#">inctva()</a>	7
<a href="#">initialiser_sel()</a>	7
<a href="#">img_pdf()</a>	7
<a href="#">img_next()</a>	7
<a href="#">img_edit()</a>	7
<a href="#">img_delete()</a>	7
<a href="#">img_file()</a>	7
<a href="#">img_file_new()</a>	7
<a href="#">img_info()</a>	7
<a href="#">img_alerte()</a>	7

## J

<a href="#">Jabber::Handler presence subscribe()</a>	14
<a href="#">Jabber::Handler presence subscribed()</a>	14
<a href="#">Jabber::Handler presence error()</a>	14
<a href="#">Jabber::Handler presence available()</a>	14
<a href="#">Jabber::Handler NOT IMPLEMENTED()</a>	14
<a href="#">Jabber::Handler presence unavailable()</a>	14
<a href="#">Jabber::Handler presence unsubscribe()</a>	14
<a href="#">Jabber::RosterAddUser()</a>	14
<a href="#">Jabber::RosterExistsJID()</a>	14
<a href="#">Jabber::PrintLog()</a>	14
<a href="#">Jabber::Listen()</a>	14
<a href="#">Jabber::Handler presence unsubscribed()</a>	14
<a href="#">Jabber::Handler message normal()</a>	14
<a href="#">Jabber::Handler message headline()</a>	14
<a href="#">Jabber::Handler iq jabber iq private()</a>	14
<a href="#">Jabber::Handler iq jabber iq register()</a>	14
<a href="#">Jabber::Handler iq jabber iq oob()</a>	14
<a href="#">Jabber::Handler iq jabber iq autoupdate()</a>	14
<a href="#">Jabber::Handler iq jabber iq auth()</a>	14
<a href="#">Jabber::Handler iq jabber iq roster()</a>	14
<a href="#">Jabber::Handler iq jabber iq search()</a>	14
<a href="#">Jabber::Handler message error()</a>	14
<a href="#">Jabber::Handler message groupchat()</a>	14
<a href="#">Jabber::Handler message chat()</a>	14
<a href="#">Jabber::Handler iq jabber iq version()</a>	14
<a href="#">Jabber::Handler iq jabber iq time()</a>	14
<a href="#">Jabber::RosterRemoveUser()</a>	14
<a href="#">Jabber::RosterUpdate()</a>	14
<a href="#">Jabber:: close logfile()</a>	15
<a href="#">Jabber:: create logfile()</a>	15
<a href="#">Jabber:: check connected()</a>	15
<a href="#">Jabber:: array htmlspecialchars()</a>	15
<a href="#">Jabber::xmlize()</a>	15
<a href="#">Jabber:: get packet type()</a>	15
<a href="#">Jabber:: listen incoming()</a>	15
<a href="#">Jabber:: split incoming()</a>	15
<a href="#">Jabber:: xml_depth()</a>	15
<a href="#">Jabber:: sendauth plaintext()</a>	15
<a href="#">Jabber:: sendauth digest()</a>	15

<a href="#">Jabber::sendauth Ok()</a>	15
<a href="#">Jabber::Unsubscribe()</a>	15
<a href="#">Jabber::TraverseXMLize()</a>	15
<a href="#">Jabber::SendMessage()</a>	14
<a href="#">Jabber::SendPacket()</a>	14
<a href="#">Jabber::SendIq()</a>	14
<a href="#">Jabber::SendError()</a>	14
<a href="#">Jabber::SendAuth()</a>	14
<a href="#">Jabber::SendPresence()</a>	14
<a href="#">Jabber::StripJID()</a>	14
<a href="#">Jabber::TransportRegistration()</a>	15
<a href="#">Jabber::TransportRegistrationDetails()</a>	15
<a href="#">Jabber::SubscriptionDenyRequest()</a>	14
<a href="#">Jabber::SubscriptionAcceptRequest()</a>	14
<a href="#">Jabber::Subscribe()</a>	14
<a href="#">Jabber::Handler iq jabber iq agents()</a>	14
<a href="#">Jabber::Handler iq jabber iq agent()</a>	14
<a href="#">Jabber::\$password</a>	13
<a href="#">Jabber::\$port</a>	13
<a href="#">Jabber::\$packet_queue</a>	13
<a href="#">Jabber::\$log_filename</a>	13
<a href="#">Jabber::\$log_filehandler</a>	12
<a href="#">Jabber::\$resource</a>	13
<a href="#">Jabber::\$returned_keep_alive</a>	13
<a href="#">Jabber::\$subscription_queue</a>	13
<a href="#">Jabber::\$txnid</a>	13
<a href="#">Jabber::\$stream_id</a>	13
<a href="#">Jabber::\$server</a>	13
<a href="#">Jabber::\$roster</a>	13
<a href="#">Jabber::\$log_array</a>	12
<a href="#">Jabber::\$last_ping_time</a>	12
<a href="#">Jabber::\$delay_disconnect</a>	12
<a href="#">Jabber::\$enable_logging</a>	12
<a href="#">Jabber::\$CONNECTOR</a>	12
<a href="#">Jabber::\$connection</a>	12
<a href="#">Jabber::\$connected</a>	12
<a href="#">Jabber::\$error_codes</a>	12
<a href="#">Jabber::\$iq_sleep_timer</a>	12
<a href="#">Jabber::\$jid</a>	12
<a href="#">Jabber::\$keep_alive_id</a>	12
<a href="#">Jabber::\$iq_version_version</a>	12
<a href="#">Jabber::\$iq_version_os</a>	12
<a href="#">Jabber::\$iq_version_name</a>	12
<a href="#">Jabber::\$username</a>	13
<a href="#">Jabber::AccountRegistration()</a>	13
<a href="#">Jabber::GetInfoFromMessageThread()</a>	14
<a href="#">Jabber::GetInfoFromMessageType()</a>	14
<a href="#">Jabber::GetInfoFromMessageSubject()</a>	14
<a href="#">Jabber::GetInfoFromMessageId()</a>	14
<a href="#">Jabber::GetInfoFromMessageFrom()</a>	14
<a href="#">Jabber::GetInfoFromPresenceFrom()</a>	14
<a href="#">Jabber::GetInfoFromPresencePriority()</a>	14
<a href="#">Jabber::GetvCard()</a>	14

<a href="#">Jabber::Handler iq ()</a>	14
<a href="#">Jabber::GetInfoFromPresenceType()</a>	14
<a href="#">Jabber::GetInfoFromPresenceStatus()</a>	14
<a href="#">Jabber::GetInfoFromPresenceShow()</a>	14
<a href="#">Jabber::GetInfoFromMessageError()</a>	14
<a href="#">Jabber::GetInfoFromMessageBody()</a>	14
<a href="#">Jabber::CruiseControl()</a>	13
<a href="#">Jabber::Disconnect()</a>	13
<a href="#">Jabber::Connect()</a>	13
<a href="#">Jabber::CallHandler()</a>	13
<a href="#">Jabber::AddToLog()</a>	13
<a href="#">Jabber::GetFirstFromQueue()</a>	13
<a href="#">Jabber::GetFromQueueById()</a>	13
<a href="#">Jabber::GetInfoFromIqKey()</a>	14
<a href="#">Jabber::GetInfoFromIqType()</a>	14
<a href="#">Jabber::GetInfoFromIqId()</a>	13
<a href="#">Jabber::GetInfoFromIqFrom()</a>	13
<a href="#">Jabber::GetInfoFromIqError()</a>	13
<a href="#">Jabber</a>	11
*****	

## L

<a href="#">loginFunction()</a>	7
<a href="#">logfile()</a>	7
<a href="#">ldap.lib.php</a>	2
<i>librairie contenant les fonctions pour acceder a un serveur ldap</i>	

## M

<a href="#">MakeXML::preg_grep_keys()</a>	15
<a href="#">mysql.lib.php</a>	18
<i>classe DoliDb</i>	
<a href="#">moneyMeter()</a>	31
<i>permet d'afficher un thermometre monetaire</i>	
<a href="#">MakeXML::BuildPacket()</a>	15
<a href="#">MakeXML::AddPacketDetails()</a>	15
<a href="#">MakeXML</a>	15
*****	
<a href="#">MakeXML::\$nodes</a>	15
<a href="#">my_chunk_split()</a>	6

## P

<a href="#">print_liste_field_titre_new()</a>	7
<a href="#">print_liste_field_titre()</a>	7
<a href="#">print_oui_non()</a>	7
<a href="#">print_titre()</a>	7
<a href="#">price.lib.php</a>	29

## *librairie contenant les fonctions pour calculer un prix*

<a href="#">print_heure_select()</a>	7
<a href="#">print_fleche_navigation()</a>	7
<a href="#">print_barre_liste()</a>	7
<a href="#">print_date_select()</a>	7
<a href="#">print_duree_select()</a>	7
<a href="#">print_fiche_titre()</a>	7
<a href="#">price()</a>	7

## Q

<a href="#">quoted_printable_encode()</a>	9
---	---

## S

<a href="#">stat_print()</a>	7
------------------------------	---

## T

<a href="#">thermometer.php</a>	31
<i>librairie contenant les fonctions pour afficher un thermometre monetaire</i>	
<a href="#">tva()</a>	7
<a href="#">transcoS2L()</a>	7
<a href="#">tab_count()</a>	7

## V

<a href="#">vCard::setName()</a>	16
<a href="#">vCard::setLabel()</a>	16
<a href="#">vCard::setFormattedName()</a>	16
<a href="#">vCard::setNote()</a>	16
<a href="#">vCard::setPhoneNumber()</a>	16
<a href="#">vCard::setURL()</a>	16
<a href="#">vCard::setPhoto()</a>	16
<a href="#">vCard::setEmail()</a>	16
<a href="#">vCard::setBirthday()</a>	16
<a href="#">vCard::\$filename</a>	16
<a href="#">vCard</a>	15
<a href="#">vCard::\$properties</a>	16
<a href="#">vCard::getFileName()</a>	16
<a href="#">vCard::setAddress()</a>	16
<a href="#">vCard::getVCard()</a>	16
<a href="#">vcards.class.php</a>	9

## W

<a href="#">Webcal::add()</a>	35
-------------------------------	----

ajoute une entree dans le calendrier de l'utilisateur	
<a href="#">Webcal::get_next_id()</a>	35
obtient l'id suivant	
<a href="#">Webcal::\$localdb</a>	34
<a href="#">Webcal::\$heure</a>	34
<a href="#">Webcal</a>	34
classe Webcal	
<a href="#">Webcal::\$duree</a>	34
<a href="#">webcal.class.php</a>	33
classe Webcal	