

# Generated Documentation



# Contents

|  |   |
|--|---|
| <a href="#">Package ldap.lib Procedural Elements</a> | 2 |
| <a href="#">ldap.lib.php</a>                         | 2 |
| <a href="#">Function dolibarr_ldap_bind</a>          | 2 |
| <a href="#">Function dolibarr_ldap_connect</a>       | 2 |
| <a href="#">Function dolibarr_ldap_getversion</a>    | 3 |
| <a href="#">Function dolibarr_ldap_setversion</a>    | 3 |
| <a href="#">Function dolibarr_ldap_unacc</a>         | 3 |
| <a href="#">Function dolibarr_ldap_unbind</a>        | 4 |
| <a href="#">Appendices</a>                           | 5 |
| <a href="#">Appendix A - Class Trees</a>             | 6 |
| <a href="#">ldap.lib</a>                             | 6 |



# Package Idap.lib Procedural Elements

## Idap.lib.php

librairie contenant les fonctions pour acceder a un serveur ldap

- **Package** Idap.lib
- **Version** 1.9

*bool* function dolibarr\_ldap\_bind(\$ds) [line 57]

**Function Parameters:**

- *resource* **\$ds**

**bind au serveur ldap**

- **Access** public

*resource* function dolibarr\_ldap\_connect() [line 41]

**connection au serveur ldap**

- **Access** public

*mixed* function dolibarr\_ldap\_getversion(\$ds) [*line 93*]

**Function Parameters:**

- *resource* **\$ds**

## verification de la version du serveur ldap

- **Access** public

*bool* function dolibarr\_ldap\_setversion(\$ds, \$version) [*line 112*]

**Function Parameters:**

- *resource* **\$ds**
- *integer* **\$version**

## changement de la version du serveur ldap

- **Access** public

*string* function dolibarr\_ldap\_unacc(\$str) [*line 129*]

**Function Parameters:**

- *string* **\$str**

## permet d'enlever les accents d'une chaine avant de l'envoyer au serveur ldap

- **Access** public

*bool* function dolibarr\_ldap\_unbind(\$ds) [*line 76*]

**Function Parameters:**

- *resource* **\$ds**

## **unbind du serveur ldap**

- **Access** public

# Appendices

# Appendix A - Class Trees

Package ldap.lib



# Index

## D

|   |   |
|---|---|
| <a href="#">dolibarr_ldap_unacc()</a> . . . . .   | 3 |
| <i>permet d'enlever les accents d'une chaine<br/>avant de l'envoyer au serveur ldap</i> |   |
| <a href="#">dolibarr_ldap_unbind()</a> . . . . .  | 4 |
| <i>unbind du serveur ldap</i>   |   |
| <a href="#">dolibarr_ldap_setversion()</a> . . . . .                                    | 3 |
| <i>changement de la version du serveur ldap</i>   |   |
| <a href="#">dolibarr_ldap_getversion()</a> . . . . .                                    | 3 |
| <i>verification de la version du serveur ldap</i>                                       |   |
| <a href="#">dolibarr_ldap_connect()</a> . . . . .                                       | 2 |
| <i>connection au serveur ldap</i>   |   |
| <a href="#">dolibarr_ldap_bind()</a> . . . . .  | 2 |
| <i>bind au serveur ldap</i>   |   |

## L

|   |   |
|---|---|
| <a href="#">ldap.lib.php</a> . . . . .                                      | 2 |
| <i>librairie contenant les fonctions pour acceder a un<br/>serveur ldap</i> |   |