FLIWRIGHT

模块架构与配置协作

实线：主要调用 / 数据通路
虚线：可选接入通路 | 节点内列出职责和对应包

使用入口 · 开发者与 CI

CLI · 命令入口
@fliwright/cli
初始化、运行、录制、诊断

Vitest · 测试执行
@fliwright/vitest
fixtures、场景、重试与收尾

VS Code · 图形工作台
fliwright-vscode
录制、测试、Mock、运行查看

Riverpod · TypeScript 适配
@fliwright/plugin-riverpod
状态读取、监听与适配器注册

共享执行能力 · Node.js

Core · 自动化运行时
@fliwright/core
共享 API、VM Service 客户端与执行证据

定位与操作
Locator / Page / 等待

断言与诊断
业务断言 / 失败上下文

场景与 Mock
环境分层 / 命名规则

录制与生成
操作事件 / 候选代码

运行证据
截图 / Timeline / Trace

辅助能力
表单 / AI / Flow（选配）

上层复用这些能力；场景、Mock、录制等为 Core 内的功能模块。

Dart VM Service
动作请求、状态、事件与截图

App 内部 · 可信调试 / 测试构建

可选 Riverpod 扩展，需要两端都接入

Riverpod · App 内适配
fliwright_bridge_riverpod
Observer 暴露 Provider 状态
写入需 App 明确注册可写 Provider。

Bridge · Flutter 侧接入层
fliwright_bridge
Widget 查询、手势、截图、录制与网络 Mock 扩展
专用测试入口初始化；Release 模式不启用。

App 自有能力：
路由、存储重置、auth.seedLoggedIn
按所需场景逐项注册到 Bridge。

Flutter App · 被测业务系统
团队自己的应用
页面、路由、网络、存储、身份与业务状态

团队云测 · Server 与设备主机

Cloud Server · 团队控制台
@fliwright/cloud
项目配置、队列调度、设备策略、报告与分享

cloud-protocol · 双方共享的通信契约
WSS：任务 / 状态 / 取消　HTTPS：证据上传
@fliwright/cloud-protocol（随服务部署的库）

Worker · 设备主机执行
@fliwright/cloud-worker
主动连接 Server，同步设备绑定与槽位
检出固定版本 → CLI / Vitest 执行 → 上传报告

控制与证据沿上方双向连接传输；执行能力复用左侧 Core。

Devices · 设备发现
@fliwright/devices
扫描 iOS / Android；提供清单与工具诊断

Native · 系统界面与设备控制
@fliwright/native
Android ADB / iOS XCTest、设备独占与进程绑定
需指定平台、设备、App ID 和工具 / Runner；按平台验收。

以下原生操作能力按需启用，发现设备不等于获得操作权限。

按需扩展 · 通过现有入口 / API 接入

持续 TDD（Labs）
@fliwright/tdd
CLI tdd → 聚焦重跑、重载 / 重启与基线重置

验收计划
@fliwright/test-plan + Skills
GitLab 验收条目 → 用例绑定 → 报告覆盖

设计联动（Labs）
fliwright_design_qa / Core Flow
App 配对与截图传输；Flow 另配置 Figma 绑定

配置放在哪里 · 四方约定把模块连接起来

项目仓库
fliwright.config.ts / vitest.config.ts
tests、scripts、scenarios、Mock 规则
preset 读取项目配置；CLI / 编辑器共用

Flutter App
test_driver/fliwright_app.dart
Bridge 初始化；按需注册路由 / 状态 / Mock
测试代码的 Key、路由与能力名需对应 App

Worker 私有主机
worker.json / credentials.json
serverUrl、凭据、Flutter / SDK、仓库凭据
配对后同步网页绑定；特殊平台配置 reset

Cloud 服务与网页
server.json + 网页项目 / 设备配置
服务身份、数据目录；仓库、入口、套件、版本
纳管设备并授权应用；扫描目录后确认 ready

2026-11-09 · Developer Preview · 当前工作区实现；箭头为主要协作通路，不是完整的包依赖图。
说明：Devices 只负责发现；Worker 负责本机执行与重置；Cloud 负责集中策略与调度；常规本地测试无需部署 Cloud。