

数据库名: adms7
 表名: LR_App_DTImg

app 首页图片管理

| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
|----|---------------|---------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|--------------|
| 1 | F_Id | varchar | 50 | 0 | | 是 | | 否 | | 主键 |
| 2 | F_Des | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 图片说明 |
| 3 | F_FileName | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 图片文件名 |
| 4 | F_EnabledMark | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 有效标志 0 否 1 是 |
| 5 | F_SortCode | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 排序码 |

表名: LR_App_FnScheme

| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
|----|----------|---------|----|-----|----|----|----|-----|-----|----|
| 1 | F_Id | varchar | 50 | 0 | | 是 | | 否 | | |
| 2 | F_Scheme | text | 16 | 0 | | | | 是 | | |

表名: LR_App_Function

| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
|----|------------------|----------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|--------------------|
| 1 | F_Id | varchar | 50 | 0 | | 是 | | 否 | | 主键 |
| 2 | F_Type | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 类型 |
| 3 | F_FormId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 自定义表单 ID |
| 4 | F_CodeId | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 代码 ID |
| 5 | F_CreateDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 创建时间 |
| 6 | F_CreateUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建人 ID |
| 7 | F_CreateUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建人姓名 |
| 8 | F_ModifyDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 修改时间 |
| 9 | F_ModifyUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 修改人 ID |
| 10 | F_ModifyUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 修改人名字 |
| 11 | F_Icon | varchar | 100 | 0 | | | | 是 | | 图标 |
| 12 | F_Name | varchar | 100 | 0 | | | | 是 | | 应用名称 |
| 13 | F_SchemeId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 模板 ID |
| 14 | F_EnabledMark | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 启用 1 启用 0 停用 |
| 15 | F_SortCode | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 排序 |
| 16 | F_IsSystem | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 是否是代码开发功能还是自定义表单功能 |
| 17 | F_Url | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 功能所在路径 |

上海力软信息技术有限公司

地址: 上海市沈砖公路 5555 弄 9 号楼 3 楼 (总部) / 苏州市东长路 18 号中节能产业园 41 幢 11 楼 (分公司)
 热线: 400-7729-098 / 座机: 0512-67227790 / 手机: 13671911811 / QQ: 2852515849 / 邮箱: lee@learun.cn



表名: LR_App_MyFunction

移动应用-我的常用应用

| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
|----|--------------|---------|----|-----|----|----|----|-----|-----|--------|
| 1 | F_Id | varchar | 50 | 0 | | 是 | | 否 | | 主键 |
| 2 | F_UserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 用户主键ID |
| 3 | F_FunctionId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 功能主键 |
| 4 | F_Sort | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 排序码 |

表名: LR_Base_AnnexesFile

| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
|----|------------------|----------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|--------|
| 1 | F_Id | varchar | 50 | 0 | | | | 否 | | 文件主键 |
| 2 | F_FolderId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 附件夹主键 |
| 3 | F_FileName | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 文件名称 |
| 4 | F_FilePath | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 文件路径 |
| 5 | F_FileSize | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 文件大小 |
| 6 | F_FileExtensions | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 文件后缀 |
| 7 | F_FileType | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 文件类型 |
| 8 | F_DownloadCount | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 下载次数 |
| 9 | F_CreateDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 创建日期 |
| 10 | F_CreateUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建用户主键 |
| 11 | F_CreateUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建用户 |

表名: LR_Base_Area

行政区域表

| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
|----|------------------|---------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|------|
| 1 | F_AreaId | varchar | 50 | 0 | | 是 | | 否 | | 区域主键 |
| 2 | F_ParentId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 父级主键 |
| 3 | F_AreaCode | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 区域编码 |
| 4 | F_AreaName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 区域名称 |
| 5 | F_QuickQuery | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 快速查询 |
| 6 | F_SimpleSpelling | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 简拼 |
| 7 | F_Layer | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 层次 |
| 8 | F_SortCode | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 排序码 |
| 9 | F_DeleteMark | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 删除标记 |
| 10 | F_EnabledMark | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 有效标志 |

上海力软信息技术有限公司

 地址: 上海市沈砖公路 5555 弄 9 号楼 3 楼 (总部) / 苏州市东长路 18 号中节能产业园 41 幢 11 楼 (分公司)
 热线: 400-7729-098 / 座机: 0512-67227790 / 手机: 13671911811 / QQ: 2852515849 / 邮箱: lee@learun.cn


| | | | | | | | | | | |
|----|------------------|----------|-----|---|--|--|---|---|---|--------|
| 11 | F_Description | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 备注 |
| 12 | F_CreateDate | datetime | 8 | 3 | | | 是 | | 是 | 创建日期 |
| 13 | F_CreateUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建用户主键 |
| 14 | F_CreateUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建用户 |
| 15 | F_ModifyDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 修改日期 |
| 16 | F_ModifyUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 修改用户主键 |
| 17 | F_ModifyUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 修改用户 |

表名: LR_Base_Authorize

授权功能表

| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
|----|------------------|----------|----|-----|----|----|----|-----|-----|-----------------------------------|
| 1 | F_AuthorizeId | varchar | 50 | 0 | | 是 | | 否 | | 授权功能主键 |
| 2 | F_ObjectType | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 对象分类:1-角色 2-用户 |
| 3 | F_ObjectId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 对象主键 |
| 4 | F_ItemType | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 项目类型:1-菜单 2-按钮 3-视图 4-表单 5-app 功能 |
| 5 | F_ItemId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 项目主键 |
| 7 | F_CreateDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 创建时间 |
| 8 | F_CreateUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建用户主键 |
| 9 | F_CreateUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建用户 |

表名: LR_Base_CodeRule

编号规则表

| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
|----|------------------|---------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|----------|
| 1 | F_RuleId | varchar | 50 | 0 | | 是 | | 否 | | 编码规则主键 |
| 4 | F_EnCode | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 编号 |
| 5 | F_FullName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 名称 |
| 7 | F_CurrentNumber | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 当前流水号 |
| 8 | F_RuleFormatJson | text | 16 | 0 | | | | 是 | | 规则格式Json |
| 9 | F_SortCode | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 排序码 |
| 10 | F_DeleteMark | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 删除标记 |
| 11 | F_EnabledMark | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 有效标志 |
| 12 | F_Description | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 备注 |



| | | | | | | | | | | |
|----|------------------|----------|----|---|--|--|--|---|--|--------|
| 13 | F_CreateDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 创建日期 |
| 14 | F_CreateUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建用户主键 |
| 15 | F_CreateUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建用户 |
| 16 | F_ModifyDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 修改日期 |
| 17 | F_ModifyUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 修改用户主键 |
| 18 | F_ModifyUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 修改用户 |

表名: LR_Base_CodeRuleSeed

编号规则种子表

| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
|----|------------------|----------|----|-----|----|----|----|-----|-----|----------|
| 1 | F_RuleSeedId | varchar | 50 | 0 | | 是 | | 否 | | 编号规则种子主键 |
| 2 | F_RuleId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 编码规则主键 |
| 3 | F_UserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 用户主键 |
| 4 | F_SeedValue | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 种子值 |
| 5 | F_CreateDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 创建日期 |
| 6 | F_CreateUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建用户主键 |
| 7 | F_CreateUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建用户 |
| 8 | F_ModifyDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 修改日期 |
| 9 | F_ModifyUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 修改用户主键 |
| 10 | F_ModifyUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 修改用户 |

表名: LR_Base_Company

机构单位表

| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
|----|--------------|---------|----|-----|----|----|----|-----|-----|------|
| 1 | F_CompanyId | varchar | 50 | 0 | | 是 | | 否 | | 公司主键 |
| 2 | F_Category | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 公司分类 |
| 3 | F_ParentId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 父级主键 |
| 4 | F_EnCode | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 公司代码 |
| 5 | F_ShortName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 公司简称 |
| 6 | F_FullName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 公司名称 |
| 7 | F_Nature | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 公司性质 |
| 8 | F_OuterPhone | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 外线电话 |
| 9 | F_InnerPhone | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 内线电话 |

上海力软信息技术有限公司

地址: 上海市沈砖公路 5555 弄 9 号楼 3 楼 (总部) / 苏州市东长路 18 号中节能产业园 41 幢 11 楼 (分公司)

热线: 400-7729-098 / 座机: 0512-67227790 / 手机: 13671911811 / QQ: 2852515849 / 邮箱: lee@learun.cn



| | | | | | | | | | | |
|----|------------------|----------|-----|---|--|--|--|---|--|--------|
| 10 | F_Fax | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 传真 |
| 11 | F_Postalcode | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 邮编 |
| 12 | F_Email | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 电子邮箱 |
| 14 | F_Manager | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 负责人 |
| 15 | F_ProvinceId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 省主键 |
| 16 | F_CityId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 市主键 |
| 17 | F_CountyId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 县/区主键 |
| 18 | F_Address | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 详细地址 |
| 19 | F_WebAddress | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 公司主页 |
| 20 | F_FoundedTime | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 成立时间 |
| 21 | F_BusinessScope | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 经营范围 |
| 23 | F_SortCode | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 排序码 |
| 24 | F_DeleteMark | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 删除标记 |
| 25 | F_EnabledMark | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 有效标志 |
| 26 | F_Description | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 备注 |
| 27 | F_CreateDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 创建日期 |
| 28 | F_CreateUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建用户主键 |
| 29 | F_CreateUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建用户 |
| 30 | F_ModifyDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 修改日期 |
| 31 | F_ModifyUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 修改用户主键 |
| 32 | F_ModifyUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 修改用户 |

表名: LR_Base_CustmerQuery

| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
|----|------------------|---------|------|-----|----|----|----|-----|-----|---------------------------------------|
| 1 | F_CustmerQueryId | varchar | 50 | 0 | | 是 | | 否 | | 主键 |
| 2 | F_Name | varchar | 200 | 0 | | | | 否 | | 查询名称 |
| 3 | F_UserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 关联用户 ID, 如果空表示为公共条件 |
| 4 | F_ModuleId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | |
| 5 | F_ModuleUrl | varchar | 500 | 0 | | | | 否 | | 模块 ID-模块 ID 通过 url (完整相对路径) 地址 md5 产生 |
| 7 | F_Formula | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 查询公式 |
| 8 | F_QueryJson | varchar | 4000 | 0 | | | | 是 | | |

表名: LR_Base_DatabaseLink

数据库连接表

上海力软信息技术有限公司

 地址: 上海市沈砖公路 5555 弄 9 号楼 3 楼 (总部) / 苏州市东长路 18 号中节能产业园 41 幢 11 楼 (分公司)
 热线: 400-7729-098 / 座机: 0512-67227790 / 手机: 13671911811 / Q Q: 2852515849 / 邮箱: lee@learun.cn


| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
|----|------------------|----------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|----------|
| 1 | F_DatabaseLinkId | varchar | 50 | 0 | | 是 | | 否 | | 数据库连接主键 |
| 2 | F_ServerAddress | varchar | 500 | 0 | | | | 是 | | 服务器地址 |
| 3 | F_DBName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 数据库名称 |
| 4 | F_DBAlias | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 数据库别名 |
| 5 | F_DbType | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 数据库类型 |
| 6 | F_Version | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 数据库版本 |
| 7 | F_DbConnection | varchar | 500 | 0 | | | | 是 | | 连接地址 |
| 8 | F_DESEncrypt | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 连接地址是否加密 |
| 9 | F_SortCode | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 排序码 |
| 10 | F_DeleteMark | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 删除标记 |
| 11 | F_EnabledMark | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 有效标志 |
| 12 | F_Description | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 备注 |
| 13 | F_CreateDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 创建日期 |
| 14 | F_CreateUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建用户主键 |
| 15 | F_CreateUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建用户 |
| 16 | F_ModifyDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 修改日期 |
| 17 | F_ModifyUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 修改用户主键 |
| 18 | F_ModifyUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 修改用户 |

表名: LR_Base_DataCondition

数据权限条件表

| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
|----|---------------------------|---------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|--|
| 1 | F_Id | varchar | 50 | 0 | | 是 | | 否 | | 主键 |
| 2 | F_DataAuthorizeRelationId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 数据权限对应关系主键 |
| 3 | F_FieldId | varchar | 100 | 0 | | | | 是 | | 字段 Id |
| 4 | F_FieldName | varchar | 100 | 0 | | | | 是 | | 字段名称 |
| 5 | F FieldType | int | 4 | 0 | | | | 是 | | |
| 6 | F_Symbol | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 比较符 1. 等于 2. 包含 3. 包含于 4. 不等于 5. 不包含 6. 不包含于 |
| 7 | F_SymbolName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 符号名称 |



| | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|---------|-----|---|--|--|--|--|---|---|
| 8 | F_FileValueType | int | 4 | 0 | | | | | 是 | 字段值类型 1. 文本 2. 登录者 ID3. 登录者账号 4. 登录者公司 5. 登录者部门 6. 登录者岗位 7. 登录者角色 8. 部门所在人员 9. 公司所在人员 10. 岗位所在人员 11. 角色所在人员 |
| 9 | F_FileValue | varchar | 200 | 0 | | | | | 是 | 字段值 |
| 10 | F_Sort | int | 4 | 0 | | | | | 是 | 排序码 |

表名: LR_Base_DataItem

数据字典分类表

| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
|----|------------------|----------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|--------|
| 1 | F_ItemId | varchar | 50 | 0 | | 是 | | 否 | | 分类主键 |
| 2 | F_ParentId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 父级主键 |
| 3 | F_ItemCode | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 分类编码 |
| 4 | F_ItemName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 分类名称 |
| 5 | F_IsTree | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 树型结构 |
| 6 | F_IsNav | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 导航标记 |
| 7 | F_SortCode | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 排序码 |
| 8 | F_DeleteMark | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 删除标记 |
| 9 | F_EnabledMark | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 有效标志 |
| 10 | F_Description | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 备注 |
| 11 | F_CreateDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 创建日期 |
| 12 | F_CreateUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建用户主键 |
| 13 | F_CreateUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建用户 |
| 14 | F_ModifyDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 修改日期 |
| 15 | F_ModifyUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 修改用户主键 |
| 16 | F_ModifyUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 修改用户 |

表名: LR_Base_DataItemDetail

数据字典明细表

| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
|----|----------------|---------|----|-----|----|----|----|-----|-----|------|
| 1 | F_ItemDetailId | varchar | 50 | 0 | | 是 | | 否 | | 明细主键 |
| 2 | F_ItemId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 分类主键 |



| | | | | | | | | | | |
|----|------------------|----------|-----|---|--|--|--|---|--|--------|
| 3 | F_ParentId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 父级主键 |
| 4 | F_ItemCode | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 编码 |
| 5 | F_ItemName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 名称 |
| 6 | F_ItemValue | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 值 |
| 7 | F_QuickQuery | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 快速查询 |
| 8 | F_SimpleSpelling | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 简拼 |
| 9 | F_IsDefault | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 是否默认 |
| 10 | F_SortCode | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 排序码 |
| 11 | F_DeleteMark | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 删除标记 |
| 12 | F_EnabledMark | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 有效标志 |
| 13 | F_Description | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 备注 |
| 14 | F_CreateDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 创建日期 |
| 15 | F_CreateUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建用户主键 |
| 16 | F_CreateUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建用户 |
| 17 | F_ModifyDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 修改日期 |
| 18 | F_ModifyUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 修改用户主键 |
| 19 | F_ModifyUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 修改用户 |

表名: LR_Base_DataRelation

数据权限对应表

| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
|----|------------------|----------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|------------------|
| 1 | F_Id | varchar | 50 | 0 | | 是 | | 否 | | 主键 |
| 2 | F_Name | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 名称 |
| 3 | F_InterfaceId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 对应模块主键 |
| 4 | F_ObjectId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 对象主键 |
| 5 | F_ObjectType | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 对象类型 1. 角色 2. 用户 |
| 6 | F_Formula | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 条件公式 |
| 7 | F_CreateDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 创建时间 |
| 8 | F_CreateUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建用户主键 |
| 9 | F_CreateUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建用户名字 |
| 10 | F_ModifyDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 修改时间 |
| 11 | F_ModifyUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 修改用户主键 |
| 12 | F_ModifyUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 修改用户名字 |

表名: LR_Base_DataSource



| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
|----|------------------|----------|------|-----|----|----|----|-----|-----|--------|
| 1 | F_Id | nvarchar | 50 | 0 | | | | 否 | | 主键 |
| 2 | F_Code | nvarchar | 50 | 0 | | | | 否 | | 编号 |
| 3 | F_Name | nvarchar | 50 | 0 | | | | 否 | | 名称 |
| 4 | F_DbId | nvarchar | 50 | 0 | | | | 否 | | 数据库主键 |
| 5 | F_Sql | nvarchar | 4000 | 0 | | | | 否 | | sql 语句 |
| 6 | F_Description | nvarchar | 200 | 0 | | | | 是 | | b 备注 |
| 7 | F_CreateUserId | nvarchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建人主键 |
| 8 | F_CreateUserName | nvarchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建人名字 |
| 9 | F_CreateDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 创建日期 |
| 10 | F_ModifyUserId | nvarchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 修改人主键 |
| 11 | F_ModifyUserName | nvarchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 修改人名字 |
| 12 | F_ModifyDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 修改日期 |

表名: LR_Base_DbDraft

| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
|----|------------------|----------|----|-----|----|----|----|-----|-----|--------|
| 1 | F_Id | varchar | 50 | 0 | | 是 | | 否 | | |
| 2 | F_Name | varchar | 50 | 0 | | | | 否 | | 表名 |
| 3 | F_Content | text | 16 | 0 | | | | 是 | | 内容 |
| 4 | F_Remark | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 表备注 |
| 5 | F_CreateDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 创建日期 |
| 6 | F_CreateUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建人 ID |
| 7 | F_CreateUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建人姓名 |

表名: LR_Base_DbField

| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
|----|--------------|----------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|-------|
| 1 | F_Id | varchar | 50 | 0 | | 是 | | 否 | | 主键 ID |
| 2 | F_Name | varchar | 50 | 0 | | | | 否 | | 字段名称 |
| 3 | F_DataType | varchar | 20 | 0 | | | | 否 | | 数据类型 |
| 4 | F_Remark | varchar | 500 | 0 | | | | 是 | | 说明 |
| 5 | F_CreateDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 创建日 |



| | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|----|---|--|--|--|---|--------|
| | | | | | | | | | 期 |
| 6 | F_CreateUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | 创建人 ID |
| 7 | F_CreateUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | 创建人 |
| 8 | F_Length | int | 4 | 0 | | | | 是 | |

表名: LR_Base_Department

部门信息表

| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
|----|------------------|----------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|--------|
| 1 | F_DepartmentId | varchar | 50 | 0 | | 是 | | 否 | | 部门主键 |
| 2 | F_CompanyId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 公司主键 |
| 3 | F_ParentId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 父级主键 |
| 4 | F_EnCode | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 部门代码 |
| 5 | F_FullName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 部门名称 |
| 6 | F_ShortName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 部门简称 |
| 7 | F_Nature | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 部门类型 |
| 9 | F_Manager | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 负责人 |
| 10 | F_OuterPhone | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 外线电话 |
| 11 | F_InnerPhone | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 内线电话 |
| 12 | F_Email | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 电子邮件 |
| 13 | F_Fax | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 部门传真 |
| 15 | F_SortCode | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 排序码 |
| 16 | F_DeleteMark | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 删除标记 |
| 17 | F_EnabledMark | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 有效标志 |
| 18 | F_Description | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 备注 |
| 19 | F_CreateDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 创建日期 |
| 20 | F_CreateUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建用户主键 |
| 21 | F_CreateUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建用户 |
| 22 | F_ModifyDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 修改日期 |
| 23 | F_ModifyUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 修改用户主键 |
| 24 | F_ModifyUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 修改用户 |

表名: LR_Base_FilterIP

过滤 IP

| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
|----|--------------|---------|----|-----|----|----|----|-----|-----|----------|
| 1 | F_FilterIPId | varchar | 50 | 0 | | 是 | | 否 | | 过滤 IP 主键 |

上海力软信息技术有限公司

 地址: 上海市沈砖公路 5555 弄 9 号楼 3 楼 (总部) / 苏州市东长路 18 号中节能产业园 41 幢 11 楼 (分公司)
 热线: 400-7729-098 / 座机: 0512-67227790 / 手机: 13671911811 / QQ: 2852515849 / 邮箱: lee@learun.cn


| | | | | | | | | | | |
|----|------------------|----------|-----|---|--|--|--|---|--|--------|
| 2 | F_ObjectType | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 对象类型 |
| 3 | F_ObjectId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 对象 Id |
| 4 | F_VisitType | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 访问 |
| 5 | F_Type | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 类型 |
| 6 | F_IPLimit | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | IP 访问 |
| 7 | F_SortCode | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 排序码 |
| 8 | F_DeleteMark | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 删除标记 |
| 9 | F_EnabledMark | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 有效标志 |
| 10 | F_Description | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 备注 |
| 11 | F_CreateDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 创建日期 |
| 12 | F_CreateUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建用户主键 |
| 13 | F_CreateUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建用户 |
| 14 | F_ModifyDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 修改日期 |
| 15 | F_ModifyUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 修改用户主键 |
| 16 | F_ModifyUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 修改用户 |

表名: LR_Base_FilterTime

过滤时段

| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
|----|----------------|----------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|--------|
| 1 | F_FilterTimeId | varchar | 50 | 0 | | 是 | | 否 | | 过滤时段主键 |
| 2 | F_ObjectType | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 对象类型 |
| 4 | F_VisitType | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 访问 |
| 5 | F_WeekDay1 | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 星期一 |
| 6 | F_WeekDay2 | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 星期二 |
| 7 | F_WeekDay3 | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 星期三 |
| 8 | F_WeekDay4 | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 星期四 |
| 9 | F_WeekDay5 | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 星期五 |
| 10 | F_WeekDay6 | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 星期六 |
| 11 | F_WeekDay7 | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 星期日 |
| 12 | F_SortCode | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 排序码 |
| 13 | F_DeleteMark | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 删除标记 |
| 14 | F_EnabledMark | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 有效标志 |
| 15 | F_Description | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 备注 |
| 16 | F_CreateDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 创建日期 |
| 17 | F_CreateUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建用户 |



| | | | | | | | | | | |
|----|------------------|----------|----|---|--|--|--|---|--|--------|
| | | | | | | | | | | 主键 |
| 18 | F_CreateUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建用户 |
| 19 | F_ModifyDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 修改日期 |
| 20 | F_ModifyUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 修改用户主键 |
| 21 | F_ModifyUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 修改用户 |

表名: LR_Base_Interface

| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
|----|------------------|----------|------|-----|----|----|----|-----|-----|--------|
| 1 | F_Id | varchar | 50 | 0 | | 是 | | 否 | | 主键 |
| 2 | F_Name | varchar | 100 | 0 | | | | 是 | | 接口名字 |
| 3 | F_Address | varchar | 500 | 0 | | | | 是 | | 接口地址 |
| 4 | F_FieldsJson | varchar | 4000 | 0 | | | | 是 | | |
| 5 | F_CreateDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 创建时间 |
| 6 | F_CreateUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建用户主键 |
| 7 | F_CreateUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建用户名字 |
| 8 | F_ModifyDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 修改时间 |
| 9 | F_ModifyUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 修改用户主键 |
| 10 | F_ModifyUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 修改用户名字 |

表名: LR_Base_Log

系统日志表

| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
|----|---------------------|----------|----|-----|----|----|----|-----|-----|---------------------------------|
| 1 | F_LogId | varchar | 50 | 0 | | 是 | | 否 | | 日志主键 |
| 2 | F_CategoryId | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 分类 Id 1-登陆 2-访问 3-操作 4-异常 |
| 3 | F_SourceObjectId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 来源对象主键 |
| 4 | F_SourceContentJson | text | 16 | 0 | | | | 是 | | 来源日志内容 |
| 5 | F_OperateTime | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 操作时间 |
| 6 | F_OperateUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 操作用户 Id |
| 7 | F_OperateAccount | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 操作用户 |
| 8 | F_OperateTypeId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 操作类型 Id |
| 9 | F_OperateType | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 操作类型 |
| 11 | F_Module | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 系统功能 |

上海力软信息技术有限公司

 地址：上海市沈砖公路 5555 弄 9 号楼 3 楼（总部）/ 苏州市东长路 18 号中节能产业园 41 幢 11 楼（分公司）
 热线：400-7729-098 / 座机：0512-67227790 / 手机：13671911811 / QQ：2852515849 / 邮箱：lee@learun.cn


| | | | | | | | | | | |
|----|---------------------|---------|-----|---|--|--|--|---|--|-----------|
| 12 | F_IPAddress | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | IP 地址 |
| 13 | F_IPAddressName | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | IP 地址所在城市 |
| 14 | F_Host | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 主机 |
| 15 | F_Browser | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 浏览器 |
| 16 | F_ExecuteResult | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 执行结果状态 |
| 17 | F_ExecuteResultJson | text | 16 | 0 | | | | 是 | | 执行结果信息 |
| 18 | F_Description | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 备注 |
| 19 | F_DeleteMark | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 删除标记 |
| 20 | F_EnabledMark | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 有效标志 |

表名: LR_Base_Logo

系统 logo 设置

| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
|----|------------|---------|----|-----|----|----|----|-----|-----|------|
| 1 | F_Code | varchar | 50 | 0 | | 是 | | 否 | | 编码 |
| 2 | F_FileName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 文件名字 |

表名: LR_Base_Module

系统功能表

| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
|----|---------------|----------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|------|
| 1 | F_ModuleId | varchar | 50 | 0 | | 是 | | 否 | | 功能主键 |
| 2 | F_ParentId | varchar | 50 | 0 | | | | 否 | | 父级主键 |
| 3 | F_EnCode | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 编码 |
| 4 | F_FullName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 名称 |
| 5 | F_Icon | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 图标 |
| 6 | F_UrlAddress | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 导航地址 |
| 7 | F_Target | varchar | 20 | 0 | | | | 是 | | 导航目标 |
| 9 | F_IsMenu | int | 4 | 0 | | | | 否 | | 菜单选项 |
| 10 | F_AllowExpand | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 允许展开 |
| 11 | F_IsPublic | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 是否公开 |
| 12 | F_AllowEdit | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 允许编辑 |
| 13 | F_AllowDelete | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 允许删除 |
| 14 | F_SortCode | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 排序码 |
| 15 | F_DeleteMark | int | 4 | 0 | | | | 否 | | 删除标记 |
| 16 | F_EnabledMark | int | 4 | 0 | | | | 否 | | 有效标志 |
| 17 | F_Description | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 备注 |
| 18 | F_CreateDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 创建日期 |



| | | | | | | | | | | |
|----|------------------|----------|----|---|--|--|--|---|--|--------|
| 19 | F_CreateUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建用户主键 |
| 20 | F_CreateUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建用户 |
| 21 | F_ModifyDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 修改日期 |
| 22 | F_ModifyUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 修改用户主键 |
| 23 | F_ModifyUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 修改用户 |

表名: LR_Base_ModuleButton

功能按钮表

| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
|----|------------------|---------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|-----------|
| 1 | F_ModuleButtonId | varchar | 50 | 0 | | 是 | | 否 | | 按钮主键 |
| 2 | F_ModuleId | varchar | 50 | 0 | | 是 | | 是 | | 功能主键 |
| 3 | F_ParentId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 父级主键 |
| 4 | F_Icon | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 图标 |
| 5 | F_EnCode | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 编码 |
| 6 | F_FullName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 名称 |
| 7 | F_ActionAddress | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | Action 地址 |
| 8 | F_SortCode | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 排序码 |

表名: LR_Base_ModuleColumn

功能表格列表

| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
|----|------------------|---------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|------|
| 1 | F_ModuleColumnId | varchar | 50 | 0 | | 是 | | 否 | | 列主键 |
| 2 | F_ModuleId | varchar | 50 | 0 | | 是 | | 是 | | 功能主键 |
| 3 | F_ParentId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 父级主键 |
| 4 | F_EnCode | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 编码 |
| 5 | F_FullName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 名称 |
| 6 | F_SortCode | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 排序码 |
| 7 | F_Description | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 备注 |

表名: LR_Base_ModuleForm

功能表单字段

| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
|----|----------------|---------|----|-----|----|----|----|-----|-----|------|
| 1 | F_ModuleFormId | varchar | 50 | 0 | | 是 | | 否 | | 列主键 |
| 2 | F_ModuleId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 功能主键 |



| | | | | | | | | | | |
|---|------------|---------|----|---|--|--|--|---|--|-----|
| 3 | F_EnCode | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 编码 |
| 4 | F_FullName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 名称 |
| 5 | F_SortCode | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 排序码 |

表名: LR_Base_Post

| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
|----|------------------|----------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|--------|
| 1 | F_PostId | varchar | 50 | 0 | | 是 | | 否 | | 主键 |
| 2 | F_ParentId | varchar | 50 | 0 | | | | 否 | | 上级 Id |
| 3 | F_Name | varchar | 50 | 0 | | | | 否 | | 岗位名称 |
| 4 | F_EnCode | varchar | 50 | 0 | | | | 否 | | |
| 5 | F_CompanyId | varchar | 50 | 0 | | | | 否 | | 公司主键 |
| 6 | F_DepartmentId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 部门主键 |
| 7 | F_DeleteMark | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 删除标记 |
| 8 | F_Description | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 备注 |
| 9 | F_CreateDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 创建日期 |
| 10 | F_CreateUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建用户主键 |
| 11 | F_CreateUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建用户 |
| 12 | F_ModifyDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 修改日期 |
| 13 | F_ModifyUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 修改用户主键 |
| 14 | F_ModifyUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 修改用户 |

表名: LR_Base_Role

角色信息表

| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
|----|------------------|----------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|--------|
| 1 | F_RoleId | varchar | 50 | 0 | | 是 | | 否 | | 角色主键 |
| 3 | F_Category | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 分类 |
| 4 | F_EnCode | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 角色编码 |
| 5 | F_FullName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 角色名称 |
| 8 | F_SortCode | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 排序码 |
| 9 | F_DeleteMark | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 删除标记 |
| 10 | F_EnabledMark | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 有效标志 |
| 11 | F_Description | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 备注 |
| 12 | F_CreateDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 创建日期 |
| 13 | F_CreateUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建用户主键 |
| 14 | F_CreateUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建用户 |

上海力软信息技术有限公司

地址：上海市沈砖公路 5555 弄 9 号楼 3 楼（总部）/ 苏州市东长路 18 号中节能产业园 41 幢 11 楼（分公司）
 热线：400-7729-098 / 座机：0512-67227790 / 手机：13671911811 / QQ：2852515849 / 邮箱：lee@learun.cn



| | | | | | | | | | | |
|----|------------------|----------|----|---|--|--|--|---|--|--------|
| 15 | F_ModifyDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 修改日期 |
| 16 | F_ModifyUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 修改用户主键 |
| 17 | F_ModifyUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 修改用户 |

表名: LR_Base_User

用户信息表

| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
|----|------------------|----------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|-----------|
| 1 | F_UserId | varchar | 50 | 0 | | 是 | | 否 | | 用户主键 |
| 2 | F_EnCode | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 工号 |
| 3 | F_Account | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 登录账户 |
| 4 | F_Password | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 登录密码 |
| 5 | F_Secretkey | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 密码秘钥 |
| 6 | F_RealName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 真实姓名 |
| 7 | F_NickName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 昵称 |
| 8 | F_HeadIcon | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 头像 |
| 9 | F_QuickQuery | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 快速查询 |
| 10 | F_SimpleSpelling | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 简拼 |
| 11 | F_Gender | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 性别 |
| 12 | F_Birthday | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 生日 |
| 13 | F_Mobile | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 手机 |
| 14 | F_Telephone | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 电话 |
| 15 | F_Email | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 电子邮件 |
| 16 | F_OICQ | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | QQ 号 |
| 17 | F_WeChat | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 微信号 |
| 18 | F_MSN | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | MSN |
| 21 | F_CompanyId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 机构主键 |
| 22 | F_DepartmentId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 部门主键 |
| 29 | F_SecurityLevel | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 安全级别 |
| 31 | F_OpenId | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 单点登录标识 |
| 32 | F_Question | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 密码提示问题 |
| 33 | F_AnswerQuestion | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 密码提示答案 |
| 34 | F_CheckOnLine | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 允许多用户同时登录 |
| 35 | F_AllowStartTime | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 允许登录时间开始 |
| 36 | F_AllowEndTime | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 允许登录时间结束 |



| | | | | | | | | | | |
|----|------------------|----------|-----|---|--|--|--|---|--|----------|
| 37 | F_LockStartDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 暂停用户开始日期 |
| 38 | F_LockEndDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 暂停用户结束日期 |
| 43 | F_SortCode | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 排序码 |
| 44 | F_DeleteMark | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 删除标记 |
| 45 | F_EnabledMark | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 有效标志 |
| 46 | F_Description | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 备注 |
| 47 | F_CreateDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 创建日期 |
| 48 | F_CreateUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建用户主键 |
| 49 | F_CreateUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建用户 |
| 50 | F_ModifyDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 修改日期 |
| 51 | F_ModifyUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 修改用户主键 |
| 52 | F_ModifyUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 修改用户 |

表名: LR_Base_UserRelation

用户关系表

| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
|----|------------------|----------|----|-----|----|----|----|-----|-----|-----------------|
| 1 | F_UserRelationId | varchar | 50 | 0 | | 是 | | 否 | | 用户关系主键 |
| 2 | F_UserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 用户主键 |
| 3 | F_Category | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 分类:1-角色 2-岗位 |
| 4 | F_ObjectId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 对象主键 |
| 7 | F_CreateDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 创建时间 |
| 8 | F_CreateUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建用户主键 |
| 9 | F_CreateUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建用户 |

表名: LR_CRM_CashBalance

现金余额

| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
|----|-----------------|----------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|--------|
| 1 | F_CashBalanceId | varchar | 50 | 0 | | 是 | | 否 | | 现金余额主键 |
| 2 | F_ObjectId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 对象主键 |
| 3 | F_ExecutionDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | |
| 4 | F_CashAccount | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | |
| 5 | F_Receivable | decimal | 9 | 2 | | | | 是 | | |
| 6 | F_Expenses | decimal | 9 | 2 | | | | 是 | | |
| 7 | F_Balance | decimal | 9 | 2 | | | | 是 | | |
| 8 | F_Abstract | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | |

上海力软信息技术有限公司

地址: 上海市沈砖公路 5555 弄 9 号楼 3 楼 (总部) / 苏州市东长路 18 号中节能产业园 41 幢 11 楼 (分公司)

热线: 400-7729-098 / 座机: 0512-67227790 / 手机: 13671911811 / QQ: 2852515849 / 邮箱: lee@learun.cn



| | | | | | | | | | | |
|----|------------------|----------|-----|---|--|--|--|---|--|--------|
| 9 | F_SortCode | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 排序码 |
| 10 | F_DeleteMark | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 删除标记 |
| 11 | F_EnabledMark | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 有效标志 |
| 12 | F_Description | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 备注 |
| 13 | F_CreateDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 创建日期 |
| 14 | F_CreateUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建用户主键 |
| 15 | F_CreateUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建用户 |
| 16 | F_ModifyDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 修改日期 |
| 17 | F_ModifyUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 修改用户主键 |
| 18 | F_ModifyUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 修改用户 |

表名: LR_CRM_Chance

商机信息表

| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
|----|-------------------|----------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|--------|
| 1 | F_ChanceId | varchar | 50 | 0 | | 是 | | 否 | | 商机主键 |
| 2 | F_EnCode | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 商机编号 |
| 3 | F_FullName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 商机名称 |
| 4 | F_SourceId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 商机来源 |
| 5 | F_StageId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 商机阶段 |
| 6 | F_SuccessRate | decimal | 9 | 0 | | | | 是 | | 成功率 |
| 7 | F_Amount | decimal | 9 | 0 | | | | 是 | | 预计金额 |
| 8 | F_Profit | decimal | 9 | 0 | | | | 是 | | 预计利润 |
| 9 | F_ChanceTypeId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 商机类型 |
| 10 | F_SaleCost | decimal | 9 | 0 | | | | 是 | | 销售费用 |
| 11 | F_DealDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 预计成交时间 |
| 12 | F_IsToCustom | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 转换客户 |
| 13 | F_CompanyName | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 公司名称 |
| 14 | F_CompanyNatureId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 公司性质 |
| 15 | F_CompanyAddress | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 公司地址 |
| 16 | F_CompanySite | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 公司网站 |
| 17 | F_CompanyDesc | varchar | MAX | 0 | | | | 是 | | 公司情况 |
| 18 | F_Province | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 所在省份 |
| 19 | F_City | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 所在城市 |
| 20 | F_Contacts | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 联系人 |
| 21 | F_Mobile | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 手机 |



| | | | | | | | | | | |
|----|------------------|----------|-----|---|--|--|--|---|--|------------|
| 22 | F_Tel | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 电话 |
| 23 | F_Fax | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 传真 |
| 24 | F_QQ | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | QQ |
| 25 | F_Email | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | Email |
| 26 | F_Wechat | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 微信 |
| 27 | F_Hobby | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 爱好 |
| 28 | F_TraceUserId | varchar | 500 | 0 | | | | 是 | | 跟进人员 Id |
| 29 | F_TraceUserName | varchar | 500 | 0 | | | | 是 | | 跟进人员 |
| 30 | F_ChanceState | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 商机状态 编码 |
| 31 | F_AlertDateTime | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 提醒日期 |
| 32 | F_AlertState | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 提醒状态 |
| 33 | F_SortCode | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 排序码 |
| 34 | F_DeleteMark | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 删除标记 |
| 35 | F_EnabledMark | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 有效标志 |
| 36 | F_Description | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 备注 |
| 37 | F_CreateDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 创建日期 |
| 38 | F_CreateUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建用户 主键 |
| 39 | F_CreateUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建用户 |
| 40 | F_ModifyDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 修改日期 |
| 41 | F_ModifyUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 修改用户 主键 |
| 42 | F_ModifyUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 修改用户 |

表名: LR_CRM_Customer

客户信息管理

| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
|----|------------------|---------|----|-----|----|----|----|-----|-----|------|
| 1 | F_CustomerId | varchar | 50 | 0 | | 是 | | 否 | | 客户主键 |
| 2 | F_EnCode | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 客户编号 |
| 3 | F_FullName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 客户名称 |
| 4 | F_ShortName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 客户简称 |
| 5 | F_CustIndustryId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 客户行业 |
| 6 | F_CustTypeId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 客户类型 |
| 7 | F_CustLevelId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 客户级别 |
| 8 | F_CustDegreeId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 客户程度 |
| 9 | F_Province | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 所在省份 |



| | | | | | | | | | | |
|----|------------------|----------|-----|---|--|--|--|---|--|------------|
| 10 | F_City | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 所在城市 |
| 11 | F_Contact | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 联系人 |
| 12 | F_Mobile | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 手机 |
| 13 | F_Tel | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 电话 |
| 14 | F_Fax | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 传真 |
| 15 | F_QQ | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | QQ |
| 16 | F_Email | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | Email |
| 17 | F_Wechat | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 微信 |
| 18 | F_Hobby | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 爱好 |
| 19 | F_LegalPerson | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 法人代表 |
| 20 | F_CompanyAddress | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 公司地址 |
| 21 | F_CompanySite | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 公司网站 |
| 22 | F_CompanyDesc | varchar | MAX | 0 | | | | 是 | | 公司情况 |
| 23 | F_TraceUserId | varchar | 500 | 0 | | | | 是 | | 跟进人员 Id |
| 24 | F_TraceUserName | varchar | 500 | 0 | | | | 是 | | 跟进人员 |
| 25 | F_AlertDateTime | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 提醒日期 |
| 26 | F_AlertState | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 提醒状态 |
| 27 | F_SortCode | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 排序码 |
| 28 | F_DeleteMark | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 删除标记 |
| 29 | F_EnabledMark | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 有效标志 |
| 30 | F_Description | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 备注 |
| 31 | F_CreateDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 创建日期 |
| 32 | F_CreateUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建用户主 键 |
| 33 | F_CreateUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建用户 |
| 34 | F_ModifyDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 修改日期 |
| 35 | F_ModifyUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 修改用户主 键 |
| 36 | F_ModifyUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 修改用户 |

表名: LR_CRM_CustomerContact

客户联系人表

| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
|----|---------------------|---------|----|-----|----|----|----|-----|-----|-------|
| 1 | F_CustomerContactId | varchar | 50 | 0 | | 是 | | 否 | | 联系人主键 |
| 2 | F_CustomerId | varchar | 50 | 0 | | 是 | | 是 | | 客户主键 |
| 3 | F_Contact | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 联系人 |



| | | | | | | | | | | |
|----|------------------|----------|-----|---|--|--|--|---|--|--------|
| 4 | F_Gender | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 性别 |
| 5 | F_Mobile | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 手机 |
| 6 | F_Tel | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 电话 |
| 7 | F_Fax | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 传真 |
| 8 | F_QQ | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | QQ |
| 9 | F_Email | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | Email |
| 10 | F_Wechat | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 微信 |
| 11 | F_PostId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 职位 |
| 12 | F_Hobby | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 爱好 |
| 13 | F_SortCode | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 排序码 |
| 14 | F_DeleteMark | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 删除标记 |
| 15 | F_EnabledMark | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 有效标志 |
| 16 | F_Description | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 备注 |
| 17 | F_CreateDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 创建日期 |
| 18 | F_CreateUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建用户主键 |
| 19 | F_CreateUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建用户 |
| 20 | F_ModifyDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 修改日期 |
| 21 | F_ModifyUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 修改用户主键 |
| 22 | F_ModifyUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 修改用户 |

表名：LR_CRM_Expenses

费用支出

| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
|----|--------------------|----------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|--------|
| 1 | F_ExpensesId | varchar | 50 | 0 | | 是 | | 否 | | 支出主键 |
| 2 | F_ExpensesDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 支出日期 |
| 3 | F_ExpensesPrice | decimal | 9 | 2 | | | | 是 | | 支出金额 |
| 4 | F_ExpensesAccount | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 支出账户 |
| 5 | F_ExpensesType | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 支出种类 |
| 6 | F_ExpensesAbstract | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 支出摘要 |
| 7 | F_SortCode | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 排序码 |
| 8 | F_DeleteMark | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 删除标记 |
| 9 | F_EnabledMark | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 有效标志 |
| 10 | F_Description | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 备注 |
| 11 | F_CreateDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 创建日期 |
| 12 | F_CreateUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建用户主键 |

上海力软信息技术有限公司

 地址：上海市沈砖公路 5555 弄 9 号楼 3 楼（总部）/ 苏州市东长路 18 号中节能产业园 41 幢 11 楼（分公司）
 热线：400-7729-098 / 座机：0512-67227790 / 手机：13671911811 / QQ：2852515849 / 邮箱：lee@learun.cn


| | | | | | | | | | | |
|----|------------------|----------|----|---|--|--|--|---|--|--------|
| 13 | F_CreateUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建用户 |
| 14 | F_ModifyDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 修改日期 |
| 15 | F_ModifyUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 修改用户主键 |
| 16 | F_ModifyUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 修改用户 |
| 17 | F_ExpensesObject | int | 4 | 0 | | | | 是 | | |
| 18 | F_Managers | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 经办人 |

表名: LR_CRM_Invoice

客户开票信息

| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
|----|------------------|----------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|--------|
| 1 | F_InvoiceId | varchar | 50 | 0 | | 是 | | 否 | | 开票信息主键 |
| 2 | F_CustomerId | varchar | 50 | 0 | | 是 | | 是 | | 客户主键 |
| 3 | F_CustomerCode | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 客户编号 |
| 4 | F_CustomerName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 客户名称 |
| 5 | F_InvoiceContent | varchar | MAX | 0 | | | | 是 | | 开票信息 |
| 6 | F_SortCode | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 排序码 |
| 7 | F_DeleteMark | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 删除标记 |
| 8 | F_EnabledMark | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 有效标志 |
| 9 | F_Description | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 备注 |
| 10 | F_CreateDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 创建日期 |
| 11 | F_CreateUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建用户主键 |
| 12 | F_CreateUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建用户 |
| 13 | F_ModifyDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 修改日期 |
| 14 | F_ModifyUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 修改用户主键 |
| 15 | F_ModifyUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 修改用户 |

表名: LR_CRM_Order

订单管理

| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
|----|--------------|----------|----|-----|----|----|----|-----|-----|---------|
| 1 | F_OrderId | varchar | 50 | 0 | | 是 | | 否 | | 订单主键 |
| 2 | F_CustomerId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 客户主键 |
| 4 | F_SellerId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 销售人员 Id |
| 6 | F_OrderDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 单据日期 |
| 7 | F_OrderCode | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 单据编号 |

上海力软信息技术有限公司

 地址: 上海市沈砖公路 5555 弄 9 号楼 3 楼 (总部) / 苏州市东长路 18 号中节能产业园 41 幢 11 楼 (分公司)
 热线: 400-7729-098 / 座机: 0512-67227790 / 手机: 13671911811 / QQ: 2852515849 / 邮箱: lee@learun.cn


| | | | | | | | | | | |
|----|------------------|----------|-----|---|--|--|--|---|------|---------------------------|
| 8 | F_DiscountSum | decimal | 9 | 2 | | | | 是 | | 优惠金额 |
| 9 | F_Accounts | decimal | 9 | 2 | | | | 是 | 0.00 | 应收金额 |
| 10 | F_ReceivedAmount | decimal | 9 | 2 | | | | 是 | 0.00 | 已收金额 |
| 11 | F_PaymentDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 收款日期 |
| 12 | F_PaymentMode | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 收款方式 |
| 13 | F_PaymentState | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 收款状态（1-未收款 2-部分收款 3-全部收款） |
| 14 | F_SaleCost | decimal | 9 | 2 | | | | 是 | | 销售费用 |
| 15 | F_AbstractInfo | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 摘要信息 |
| 16 | F_ContractCode | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 合同编号 |
| 17 | F_ContractFile | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 合同附件 |
| 18 | F_SortCode | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 排序码 |
| 19 | F_DeleteMark | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 删除标记 |
| 20 | F_EnabledMark | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 有效标志 |
| 21 | F_Description | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 备注 |
| 22 | F_CreateDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 创建日期 |
| 23 | F_CreateUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建用户主键 |
| 24 | F_CreateUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建用户 |
| 25 | F_ModifyDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 修改日期 |
| 26 | F_ModifyUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 修改用户主键 |
| 27 | F_ModifyUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 修改用户 |

表名：LR_CRM_OrderProduct

订单明细

| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
|----|----------------|---------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|--------|
| 1 | F_OrderEntryId | varchar | 50 | 0 | | 是 | | 否 | | 订单明细主键 |
| 2 | F_OrderId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 订单主键 |
| 3 | F_ProductId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 商品 Id |
| 4 | F_ProductCode | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 商品编号 |
| 5 | F_ProductName | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 商品名称 |
| 6 | F_UnitId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 单位 |
| 7 | F_Qty | decimal | 9 | 2 | | | | 是 | | 数量 |
| 8 | F_Price | decimal | 9 | 2 | | | | 是 | | 单价 |
| 9 | F_Amount | decimal | 9 | 2 | | | | 是 | | 金额 |
| 10 | F_Taxprice | decimal | 9 | 2 | | | | 是 | | 含税单价 |
| 11 | F_TaxRate | decimal | 9 | 2 | | | | 是 | | 税率 |

上海力软信息技术有限公司

地址：上海市沈砖公路 5555 弄 9 号楼 3 楼（总部）/ 苏州市东长路 18 号中节能产业园 41 幢 11 楼（分公司）

热线：400-7729-098 / 座机：0512-67227790 / 手机：13671911811 / QQ：2852515849 / 邮箱：lee@learun.cn



| | | | | | | | | | | |
|----|---------------|---------|-----|---|--|--|--|---|--|------|
| 12 | F_Tax | decimal | 9 | 2 | | | | 是 | | 税额 |
| 13 | F_TaxAmount | decimal | 9 | 2 | | | | 是 | | 含税金额 |
| 14 | F_SortCode | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 排序码 |
| 15 | F_DeleteMark | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 删除标记 |
| 16 | F_EnabledMark | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 有效标志 |
| 17 | F_Description | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 备注 |

表名: LR_CRM_Receivable

应收账款

| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
|----|------------------|----------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|--------|
| 1 | F_ReceivableId | varchar | 50 | 0 | | 是 | | 否 | | 账款主键 |
| 2 | F_OrderId | varchar | 50 | 0 | | 是 | | 是 | | 订单主键 |
| 3 | F_PaymentTime | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 收款日期 |
| 4 | F_PaymentPrice | decimal | 9 | 2 | | | | 是 | | 收款金额 |
| 5 | F_PaymentMode | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 收款方式 |
| 6 | F_PaymentAccount | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 收款账户 |
| 7 | F_SortCode | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 排序码 |
| 8 | F_DeleteMark | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 删除标记 |
| 9 | F_EnabledMark | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 有效标志 |
| 10 | F_Description | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 备注 |
| 11 | F_CreateDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 创建日期 |
| 12 | F_CreateUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建用户主键 |
| 13 | F_CreateUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建用户 |
| 14 | F_ModifyDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 修改日期 |
| 15 | F_ModifyUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 修改用户主键 |
| 16 | F_ModifyUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 修改用户 |

表名: LR_CRM_TrailRecord

商机跟进记录

| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
|----|----------------|---------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|--------|
| 1 | F_TrailId | varchar | 50 | 0 | | 是 | | 否 | | 商机跟进主键 |
| 2 | F_ObjectSort | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 对象分类 |
| 3 | F_ObjectId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 对象 Id |
| 4 | F_TrackContent | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 跟进内容 |
| 5 | F_SortCode | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 排序码 |

上海力软信息技术有限公司

 地址: 上海市沈砖公路 5555 弄 9 号楼 3 楼 (总部) / 苏州市东长路 18 号中节能产业园 41 幢 11 楼 (分公司)
 热线: 400-7729-098 / 座机: 0512-67227790 / 手机: 13671911811 / QQ: 2852515849 / 邮箱: lee@learun.cn


| | | | | | | | | | | |
|----|------------------|----------|-----|---|--|--|--|---|--|--------|
| 6 | F_DeleteMark | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 删除标记 |
| 7 | F_EnabledMark | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 有效标志 |
| 8 | F_Description | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 备注 |
| 9 | F_CreateDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 创建日期 |
| 10 | F_CreateUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建用户主键 |
| 11 | F_CreateUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建用户 |
| 12 | F_ModifyDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 修改日期 |
| 13 | F_ModifyUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 修改用户主键 |
| 14 | F_ModifyUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 修改用户 |
| 15 | F_TrackTypeId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 跟进类型 |

表名: LR_Demo_FormLeave

| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
|----|----------------|----------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|----|
| 1 | F_Id | varchar | 50 | 0 | | 是 | | 否 | | |
| 2 | F_Type | int | 4 | 0 | | | | 是 | | |
| 3 | F_Num | int | 4 | 0 | | | | 是 | | |
| 4 | F_Reason | varchar | 500 | 0 | | | | 是 | | |
| 5 | F_Begin | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | |
| 6 | F_End | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | |
| 7 | F_FileId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | |
| 8 | F_CreateDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | |
| 9 | F_CreateUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | |
| 10 | FDataItem | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | |

表名: LR_DT_Chart

桌面图表配置

| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
|----|------------------|----------|------|-----|----|----|----|-----|-----|--------|
| 1 | F_Id | varchar | 50 | 0 | | 是 | | 否 | | 主键 |
| 2 | F_Name | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 名称 |
| 4 | F_Sql | varchar | 4000 | 0 | | | | 是 | | sql 语句 |
| 6 | F_Sort | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 排序码 |
| 7 | F_CreateUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建人 ID |
| 8 | F_CreateUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建人 |
| 9 | F_CreateDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 创建时间 |
| 10 | F_Description | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 备注 |

上海力软信息技术有限公司

地址: 上海市沈砖公路 5555 弄 9 号楼 3 楼 (总部) / 苏州市东长路 18 号中节能产业园 41 幢 11 楼 (分公司)

热线: 400-7729-098 / 座机: 0512-67227790 / 手机: 13671911811 / QQ: 2852515849 / 邮箱: lee@learun.cn



| | | | | | | | | | | |
|----|----------------|---------|----|---|--|--|--|---|--|-----------------------|
| 11 | F_Proportion1 | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 皮肤一比例 |
| 12 | F_Proportion2 | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 皮肤二比例 |
| 13 | F_Proportion3 | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 皮肤三比例 |
| 14 | F_Proportion4 | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 皮肤四比例 |
| 15 | F_DataSourceId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 数据库 ID |
| 16 | F_Icon | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 图标 |
| 17 | F_Type | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 图表类型 0 饼图 1 折线图 2 柱状图 |

表名: LR_DT_List

桌面消息列表配置

| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
|----|------------------|----------|------|-----|----|----|----|-----|-----|-------------|
| 1 | F_Id | varchar | 50 | 0 | | 是 | | 否 | | 主键 |
| 2 | F_Name | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 名称 |
| 3 | F_Url | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 地址 |
| 4 | F_Sql | varchar | 4000 | 0 | | | | 是 | | sql 语句 |
| 5 | F_ItemUrl | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 单条数据点击弹层窗地址 |
| 6 | F_Sort | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 排序码 |
| 7 | F_CreateUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建人 ID |
| 8 | F_CreateUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建人 |
| 9 | F_CreateDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 创建时间 |
| 10 | F_Description | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 备注 |
| 11 | F_DataSourceId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 数据库 ID |
| 12 | F_Icon | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 图标 |

表名: LR_DT_Target

桌面统计指标配置

| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
|----|------------------|----------|------|-----|----|----|----|-----|-----|--------|
| 1 | F_Id | varchar | 50 | 0 | | 是 | | 否 | | 主键 |
| 2 | F_Name | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 名称 |
| 3 | F_Icon | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 图标 |
| 4 | F_Sql | varchar | 4000 | 0 | | | | 是 | | sql 语句 |
| 5 | F_CreateUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建人 ID |
| 6 | F_CreateUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建人 |
| 7 | F_CreateDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 创建时间 |
| 8 | F_Description | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 备注 |
| 9 | F_Sort | int | 4 | 0 | | | | 是 | | |



| | | | | | | | | | | |
|----|----------------|---------|-----|---|--|--|--|---|--|-------|
| 10 | F_Url | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 跳转地址 |
| 11 | F_DataSourceId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 数据库地址 |

表名: LR_EmailConfig

邮件配置

| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
|----|-----------------|----------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|---------|
| 1 | F_Id | varchar | 50 | 0 | | 是 | | 否 | | 邮件账户主键 |
| 2 | F_POP3Host | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | POP3 服务 |
| 3 | F_POP3Port | int | 4 | 0 | | | | 是 | | POP3 端口 |
| 4 | F_SMTPHost | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | SMTP 服务 |
| 5 | F_SMTPPort | int | 4 | 0 | | | | 是 | | SMTP 端口 |
| 6 | F_Account | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 账户 |
| 7 | F_Password | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 密码 |
| 8 | F_Ssl | int | 4 | 0 | | | | 是 | | SSL 登录 |
| 9 | F_SenderName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 发件人名称 |
| 10 | F_FolderJson | text | 16 | 0 | | | | 是 | | 我的文件夹 |
| 11 | F_Description | varchar | 500 | 0 | | | | 是 | | 描述 |
| 12 | F_SortCode | bigint | 8 | 0 | | | | 是 | | 排序码 |
| 13 | F_EnabledMark | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 有效标志 |
| 14 | F_CreatorTime | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 创建时间 |
| 15 | F_CreatorUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建用户 |

表名: LR_EmailReceive

邮件接收

| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
|----|--------------|----------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|--------|
| 1 | F_Id | varchar | 50 | 0 | | 是 | | 否 | | 邮件接收主键 |
| 2 | F_MAccount | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 邮箱账户 |
| 3 | F_MID | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | F_MID |
| 4 | F_Sender | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 发件人 |
| 5 | F_SenderName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 发件人名称 |
| 6 | F_Subject | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 主题 |
| 7 | F_BodyText | text | 16 | 0 | | | | 是 | | 正文 |
| 8 | F_Attachment | text | 16 | 0 | | | | 是 | | 附件 |
| 9 | F_Read | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 阅读 |
| 10 | F_Date | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | |

上海力软信息技术有限公司

 地址: 上海市沈砖公路 5555 弄 9 号楼 3 楼 (总部) / 苏州市东长路 18 号中节能产业园 41 幢 11 楼 (分公司)
 热线: 400-7729-098 / 座机: 0512-67227790 / 手机: 13671911811 / QQ: 2852515849 / 邮箱: lee@learun.cn


| | | | | | | | | | | |
|----|--------------------|----------|-----|---|--|--|--|---|--|------|
| 11 | F_Starred | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 星标 |
| 12 | F_Description | varchar | 500 | 0 | | | | 是 | | 描述 |
| 13 | F_SortCode | bigint | 8 | 0 | | | | 是 | | 排序码 |
| 14 | F_EnabledMark | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 有效标志 |
| 15 | F_CreatorTime | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 创建时间 |
| 16 | F_CreatorUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建用户 |
| 17 | F_LastModifyTime | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 修改时间 |
| 18 | F_LastModifyUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 修改用户 |
| 19 | F_DeleteMark | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 删除标志 |
| 20 | F_DeleteTime | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 删除时间 |
| 21 | F_DeleteUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 删除用户 |

表名: LR_EmailSend

邮件发送

| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
|----|--------------------|----------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|--------|
| 1 | F_Id | varchar | 50 | 0 | | 是 | | 否 | | 邮件发送主键 |
| 2 | F_Sender | text | 16 | 0 | | | | 是 | | 发件人 |
| 3 | F_To | text | 16 | 0 | | | | 是 | | 收件人 |
| 4 | F_CC | text | 16 | 0 | | | | 是 | | 抄送人 |
| 5 | F_BCC | text | 16 | 0 | | | | 是 | | 密送人 |
| 6 | F_Colour | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 颜色 |
| 7 | F_Subject | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 主题 |
| 8 | F_BodyText | text | 16 | 0 | | | | 是 | | 正文 |
| 9 | F_Attachment | text | 16 | 0 | | | | 是 | | 附件 |
| 10 | F_State | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 状态 |
| 11 | F_Description | varchar | 500 | 0 | | | | 是 | | 描述 |
| 12 | F_SortCode | bigint | 8 | 0 | | | | 是 | | 排序码 |
| 13 | F_EnabledMark | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 有效标志 |
| 14 | F_CreatorTime | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 创建时间 |
| 15 | F_CreatorUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建用户 |
| 16 | F_LastModifyTime | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 修改时间 |
| 17 | F_LastModifyUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 修改用户 |
| 18 | F_DeleteMark | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 删除标志 |
| 19 | F_DeleteTime | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 删除时间 |
| 20 | F_DeleteUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 删除用户 |

表名: LR_Excel_Export

上海力软信息技术有限公司

地址: 上海市沈砖公路 5555 弄 9 号楼 3 楼 (总部) / 苏州市东长路 18 号中节能产业园 41 幢 11 楼 (分公司)

热线: 400-7729-098 / 座机: 0512-67227790 / 手机: 13671911811 / QQ: 2852515849 / 邮箱: lee@learun.cn



| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
|----|------------------|----------|----|-----|----|----|----|-----|-----|--------------|
| 1 | F_Id | varchar | 50 | 0 | | 是 | | 否 | | 主键 Id |
| 2 | F_Name | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 文件名称 |
| 3 | F_GridId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 绑定的 JQgridId |
| 4 | F_ModuleId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 功能模块 Id |
| 5 | F_ModuleBtnId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 按钮 Id |
| 6 | F_BtnName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 按钮名称 |
| 7 | F_EnabledMark | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 是否有效 |
| 8 | F_CreateDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 创建时间 |
| 9 | F_CreateUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建人 ID |
| 10 | F_CreateUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建人姓名 |
| 11 | F_ModifyDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 修改日期 |
| 12 | F_ModifyUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 修改人 Id |
| 13 | F_ModifyUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 修改人名称 |

表名: LR_Excel_Import

| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
|----|------------------|----------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|-------------------|
| 1 | F_Id | varchar | 50 | 0 | | 是 | | 否 | | 主键 |
| 2 | F_Name | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 名称 |
| 3 | F_ModuleId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 关联模块 Id |
| 4 | F_ModuleBtnId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 关联按钮 Id |
| 5 | F_BtnName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 按钮名称 |
| 6 | F_DbId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 导入数据库 ID |
| 7 | F_DbTable | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 导入数据库表 |
| 8 | F_ErrorType | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 错误处理机制 0 终止, 1 跳过 |
| 9 | F_EnabledMark | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 是否有效 0 暂停, 1 启用 |
| 10 | F_Description | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 备注 |
| 11 | F_CreateDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 创建时间 |
| 12 | F_CreateUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建人 Id |
| 13 | F_CreateUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建人名字 |
| 14 | F_ModifyDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 修改时间 |
| 15 | F_ModifyUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 修改人 Id |
| 16 | F_ModifyUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 修改人名称 |

表名: LR_Excel_ImportFiles



| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
|----|----------------|---------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|--|
| 1 | F_Id | varchar | 50 | 0 | | 是 | | 否 | | 主键 |
| 2 | F_ImportId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 导入模板 Id |
| 3 | F_Name | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 字典名字 |
| 5 | F_ColName | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | excel 名字 |
| 6 | F_OnlyOne | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 唯一性验证:0 要, 1 需要 |
| 7 | F_RelationType | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 关联类型 0: 无关 联, 1: GUID, 2: 数据字典 3: 数据表; 4: 固定数值; 5: 操作人 ID; 6: 操作人名字; 7: 操作时间; |
| 8 | F_DataItemCode | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 数据字典编号 |
| 9 | F_Value | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 固定数据 |
| 10 | F_DataSourceId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 关联库 id |
| 14 | F_SortCode | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 排序 |

表名: LR_Form_Relation

| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
|----|------------------|----------|----|-----|----|----|----|-----|-----|---------|
| 1 | F_Id | varchar | 50 | 0 | | 是 | | 否 | | 主键 |
| 2 | F_FormId | varchar | 50 | 0 | | | | 否 | | 表单主键 |
| 3 | F_ModuleId | varchar | 50 | 0 | | | | 否 | | 功能主键 |
| 9 | F_CreateDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 创建时间 |
| 10 | F_CreateUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建人 Id |
| 11 | F_CreateUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建人名称 |
| 12 | F_ModifyDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 更新时间 |
| 13 | F_ModifyUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 更新人 id |
| 14 | F_ModifyUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 更新人名称 |
| 15 | F_SettingJson | text | 16 | 0 | | | | 是 | | 发布的设置信息 |

表名: LR_Form_Scheme

| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
|----|----------------|---------|----|-----|----|----|----|-----|-----|-------------|
| 1 | F_Id | varchar | 50 | 0 | | 是 | | 否 | | 主键 |
| 2 | F_SchemeInfoId | varchar | 50 | 0 | | | | 否 | | 对应信息主键 |
| 3 | F_Type | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 1. 正式 2. 草稿 |
| 4 | F_Scheme | text | 16 | 0 | | | | 是 | | 模板内容 |



| | | | | | | | | | | |
|---|------------------|----------|----|---|--|--|--|---|--|-------|
| 5 | F_CreateDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 创建日期 |
| 6 | F_CreateUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建人主键 |
| 7 | F_CreateUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建人名称 |

表名: LR_Form_SchemeInfo

| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
|----|------------------|----------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|------------------------------------|
| 1 | F_Id | varchar | 50 | 0 | | 是 | | 否 | | 主键 |
| 3 | F_Name | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 表单名字 |
| 4 | F_Type | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 表单类型 0 自定义表单, 1 自定义表单 (OA), 2 系统表单 |
| 5 | F_Category | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 表单分类 |
| 6 | F_SchemeId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 当前模板主键 |
| 7 | F_DeleteMark | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 删除标记 0 未删除 1 已被删除 |
| 8 | F_EnabledMark | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 状态 1 启用 0 未启用 2 草稿 |
| 9 | F_Description | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 备注 |
| 10 | F_CreateDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 创建时间 |
| 11 | F_CreateUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建用户 id |
| 12 | F_CreateUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建用户名字 |
| 13 | F_ModifyDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 编辑日期 |
| 14 | F_ModifyUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 编辑人 ID |
| 15 | F_ModifyUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 编辑人名称 |
| 16 | F_UrlAddress | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 表单地址 |

表名: LR_IM_Contacts

最近联系人列表

| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
|----|---------------|----------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|----------------|
| 2 | F_MyUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 否 | | 自己 |
| 3 | F_OtherUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 否 | | 对方用户 Id |
| 4 | F_Time | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 最近一次联系时间 |
| 5 | F_Content | varchar | 300 | 0 | | | | 是 | | 消息 |
| 7 | F_Id | varchar | 50 | 0 | | 是 | | 否 | | 主键 |
| 8 | F_IsRead | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 是否已读 1 未读 2 已读 |

表名: LR_IM_Msg

即时消息表

上海力软信息技术有限公司

地址: 上海市沈砖公路 5555 弄 9 号楼 3 楼 (总部) / 苏州市东长路 18 号中节能产业园 41 幢 11 楼 (分公司)

热线: 400-7729-098 / 座机: 0512-67227790 / 手机: 13671911811 / QQ: 2852515849 / 邮箱: lee@learun.cn



| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
|----|--------------|----------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|------------------|
| 1 | F_MsgId | varchar | 50 | 0 | | 是 | | 否 | | 消息主键 |
| 3 | F_SendUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 发送者 ID |
| 4 | F_RecvUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 接收者 ID |
| 5 | F_Content | varchar | 300 | 0 | | | | 是 | | 消息内容 |
| 6 | F_CreateDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 创建时间 |
| 9 | F_IsSystem | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 是否是系统消息 0 不是 1 是 |

表名: LR_IM_SysUser

消息群组表

| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
|----|------------------|----------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|--------|
| 1 | F_Id | varchar | 50 | 0 | | 是 | | 否 | | 主键 |
| 2 | F_Name | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 系统用户名称 |
| 3 | F_CreateDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 创建时间 |
| 4 | F_CreateUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建用户主键 |
| 5 | F_CreateUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建用户 |
| 6 | F_Description | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | |
| 7 | F_DeleteMark | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 是否删除 |
| 8 | F_Code | varchar | 100 | 0 | | | | 是 | | 编码 |
| 9 | F_Icon | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 图标 |

表名: LR_Lg_Map

语言映照表

| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
|----|------------|---------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|-------------------|
| 1 | F_Id | varchar | 50 | 0 | | 是 | | 否 | | 主键 ID |
| 2 | F_Name | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 显示内容 |
| 3 | F_Code | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 编码(系统自动产生, 作为关联项) |
| 4 | F_TypeCode | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 对应语言显示编码 |

表名: LR_Lg_Type

多语言语言类型表

| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
|----|--------|---------|----|-----|----|----|----|-----|-----|-------------|
| 1 | F_Id | varchar | 50 | 0 | | 是 | | 否 | | 主键 ID |
| 2 | F_Name | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 语言名称 |
| 3 | F_Code | varchar | 50 | 0 | | | | 否 | | 语言编码 (不予许重) |



| | | | | | | | | | | |
|---|----------|-----|---|---|--|--|--|---|--|-----------------|
| | | | | | | | | | | 复) |
| 4 | F_IsMain | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 是否是主语言 0 不是 1 是 |

表名: LR_OA_EmailAddressee

邮箱收件人表

| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
|----|------------------|----------|----|-----|----|----|----|-----|-----|-----------------------|
| 1 | F_AddresseeId | varchar | 50 | 0 | | 是 | | 否 | | 邮箱收件人主键 |
| 2 | F_ContentId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 邮件信息主键 |
| 3 | F_CategoryId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 邮件分类主键 |
| 4 | F_RecipientId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 收件人 Id |
| 5 | F_RecipientName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 收件人 |
| 6 | F_RecipientState | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 收件状态 (0-收件 1-抄送 2-密送) |
| 7 | F_IsRead | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 是否阅读 |
| 8 | F_ReadCount | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 阅读次数 |
| 9 | F_ReadDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 最后阅读日期 |
| 10 | F_IsHighlight | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 设置红旗 |
| 11 | F_Backlog | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 设置待办 |
| 12 | F_DeleteMark | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 删除标记 |
| 13 | F_CreateDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 创建日期 |
| 14 | F_CreateUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建用户主键 |
| 15 | F_CreateUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建用户 |
| 16 | F_ModifyDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 修改日期 |
| 17 | F_ModifyUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 修改用户主键 |
| 18 | F_ModifyUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 修改用户 |

表名: LR_OA_EmailCategory

邮件分类表

| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
|----|---------------|----------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|--------|
| 1 | F_CategoryId | varchar | 50 | 0 | | 是 | | 否 | | 邮件分类主键 |
| 2 | F_FullName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 分类名称 |
| 3 | F_SortCode | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 排序码 |
| 4 | F_DeleteMark | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 删除标记 |
| 5 | F_EnabledMark | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 有效标志 |
| 6 | F_Description | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 备注 |
| 7 | F_CreateDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 创建日期 |

上海力软信息技术有限公司

 地址: 上海市沈砖公路 5555 弄 9 号楼 3 楼 (总部) / 苏州市东长路 18 号中节能产业园 41 幢 11 楼 (分公司)
 热线: 400-7729-098 / 座机: 0512-67227790 / 手机: 13671911811 / QQ: 2852515849 / 邮箱: lee@learun.cn


| | | | | | | | | | | |
|----|------------------|----------|----|---|--|--|--|---|--|--------|
| 8 | F_CreateUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建用户主键 |
| 9 | F_CreateUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建用户 |
| 10 | F_ModifyDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 修改日期 |
| 11 | F_ModifyUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 修改用户主键 |
| 12 | F_ModifyUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 修改用户 |

表名: LR_OA_EmailContent

邮件信息表

| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
|----|------------------|----------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|-------------------|
| 1 | F_ContentId | varchar | 50 | 0 | | 是 | | 否 | | 邮件信息主键 |
| 2 | F_CategoryId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 邮件分类主键 |
| 3 | F_ParentId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 父级主键 |
| 4 | F_Theme | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 邮件主题 |
| 5 | F_ThemeColor | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 邮件主题色彩 |
| 6 | F_EmailContent | text | 16 | 0 | | | | 是 | | 邮件内容 |
| 7 | F_Files | varchar | 500 | 0 | | | | 是 | | 邮件附件 |
| 8 | F_EmailType | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 邮件类型 (1-内部 2-外部) |
| 9 | F_SenderId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 发件人 Id |
| 10 | F_SenderName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 发件人 |
| 11 | F_SenderTime | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 发件日期 |
| 12 | F_IsHighlight | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 设置红旗 |
| 13 | F_SendPriority | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 优先级 |
| 14 | F_IsSmsReminder | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 短信提醒 |
| 15 | F_IsReceipt | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 已读回执 |
| 16 | F_AddresssHtml | text | 16 | 0 | | | | 是 | | 收件人 html |
| 17 | F_CopysendHtml | text | 16 | 0 | | | | 是 | | 抄送人 html |
| 18 | F_BccsendHtml | text | 16 | 0 | | | | 是 | | 密送人 html |
| 19 | F_SendState | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 发送状态 (1-已发送 0-草稿) |
| 20 | F_DeleteMark | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 删除标记 |
| 21 | F_EnabledMark | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 有效标志 |
| 22 | F_Description | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 备注 |
| 23 | F_CreateDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 创建日期 |
| 24 | F_CreateUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建用户主键 |
| 25 | F_CreateUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建用户 |



| | | | | | | | | | | |
|----|------------------|----------|----|---|--|--|--|---|--|--------|
| 26 | F_ModifyDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 修改日期 |
| 27 | F_ModifyUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 修改用户主键 |
| 28 | F_ModifyUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 修改用户 |

表名: LR_OA_FileFolder

文件夹表

| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
|----|------------------|----------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|--------|
| 1 | F_FolderId | varchar | 50 | 0 | | 是 | | 否 | | 文件夹主键 |
| 2 | F_ParentId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 父级主键 |
| 3 | F_FolderType | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 文件夹类型 |
| 4 | F_FolderName | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 文件夹名称 |
| 5 | F_IsShare | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 共享 |
| 6 | F_ShareLink | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 共享连接 |
| 7 | F_ShareCode | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 共享提取码 |
| 8 | F_ShareTime | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 共享日期 |
| 9 | F_SortCode | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 排序码 |
| 10 | F_DeleteMark | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 删除标记 |
| 11 | F_EnabledMark | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 有效标志 |
| 12 | F_Description | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 备注 |
| 13 | F_CreateDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 创建日期 |
| 14 | F_CreateUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建用户主键 |
| 15 | F_CreateUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建用户 |
| 16 | F_ModifyDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 修改日期 |
| 17 | F_ModifyUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 修改用户主键 |
| 18 | F_ModifyUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 修改用户 |

表名: LR_OA_FileInfo

文件表

| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
|----|------------|---------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|-------|
| 1 | F_FileId | varchar | 50 | 0 | | 是 | | 否 | | 文件主键 |
| 2 | F_FolderId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 文件夹主键 |
| 3 | F_FileName | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 文件名称 |
| 4 | F_FilePath | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 文件路径 |

上海力软信息技术有限公司

地址: 上海市沈砖公路 5555 弄 9 号楼 3 楼 (总部) / 苏州市东长路 18 号中节能产业园 41 幢 11 楼 (分公司)
热线: 400-7729-098 / 座机: 0512-67227790 / 手机: 13671911811 / QQ: 2852515849 / 邮箱: lee@learun.cn



| | | | | | | | | | | |
|----|------------------|----------|-----|---|--|--|--|---|--|--------|
| 5 | F_FileSize | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 文件大小 |
| 6 | F_FileExtensions | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 文件后缀 |
| 7 | F_FileType | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 文件类型 |
| 8 | F_IsShare | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 共享 |
| 9 | F_ShareLink | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 共享连接 |
| 10 | F_ShareCode | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 共享提取码 |
| 11 | F_ShareTime | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 共享日期 |
| 12 | F_DownloadCount | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 下载次数 |
| 13 | F_IsTop | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 置顶 |
| 14 | F_SortCode | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 排序码 |
| 15 | F_DeleteMark | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 删除标记 |
| 16 | F_EnabledMark | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 有效标志 |
| 17 | F_Description | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 备注 |
| 18 | F_CreateDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 创建日期 |
| 19 | F_CreateUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建用户主键 |
| 20 | F_CreateUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建用户 |
| 21 | F_ModifyDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 修改日期 |
| 22 | F_ModifyUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 修改用户主键 |
| 23 | F_ModifyUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 修改用户 |

表名：LR_OA_News

新闻中心表

| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
|----|-----------------|---------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|---------------|
| 1 | F_NewsId | varchar | 50 | 0 | | 是 | | 否 | | 新闻主键 |
| 2 | F_TypeId | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 类型（1-新闻 2-公告） |
| 3 | F_CategoryId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 父级主键 |
| 4 | F_Category | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 所属类别 |
| 5 | F_FullHead | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 完整标题 |
| 6 | F_FullHeadColor | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 标题颜色 |
| 7 | F_BriefHead | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 简略标题 |
| 8 | F_AuthorName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 作者 |
| 9 | F_CompileName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 编辑 |
| 10 | F_TagWord | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | Tag 词 |
| 11 | F_Keyword | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 关键字 |



| | | | | | | | | | | |
|----|------------------|----------|-----|---|--|--|--|---|--|--------|
| 12 | F_SourceName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 来源 |
| 13 | F_SourceAddress | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 来源地址 |
| 14 | F_NewsContent | text | 16 | 0 | | | | 是 | | 新闻内容 |
| 15 | F_PV | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 浏览量 |
| 16 | F_ReleaseTime | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 发布时间 |
| 17 | F_SortCode | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 排序码 |
| 18 | F_DeleteMark | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 删除标记 |
| 19 | F_EnabledMark | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 有效标志 |
| 20 | F_Description | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 备注 |
| 21 | F_CreateDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 创建日期 |
| 22 | F_CreateUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建用户主键 |
| 23 | F_CreateUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建用户 |
| 24 | F_ModifyDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 修改日期 |
| 25 | F_ModifyUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 修改用户主键 |
| 26 | F_ModifyUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 修改用户 |

表名: LR_OA_Schedule

日程管理

| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
|----|-------------------|----------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|------|
| 1 | F_ScheduleId | varchar | 50 | 0 | | 是 | | 否 | | 日程主键 |
| 2 | F_ScheduleName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 日程名称 |
| 3 | F_ScheduleContent | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 日程内容 |
| 4 | F_Category | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 类别 |
| 5 | F_StartDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 开始日期 |
| 6 | F_StartTime | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 开始时间 |
| 7 | F_EndDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 结束日期 |
| 8 | F_EndTime | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 结束时间 |
| 9 | F_Early | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 提前提醒 |
| 10 | F_IsMailAlert | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 邮件提醒 |
| 11 | F_IsMobileAlert | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 手机提醒 |
| 12 | F_IsWeChatAlert | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 微信提醒 |
| 13 | F_ScheduleState | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 日程状态 |
| 14 | F_SortCode | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 排序码 |
| 15 | F_DeleteMark | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 删除标记 |
| 16 | F_EnabledMark | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 有效标志 |
| 17 | F_Description | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 备注 |
| 18 | F_CreateDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 创建日期 |

上海力软信息技术有限公司

地址：上海市沈砖公路 5555 弄 9 号楼 3 楼（总部）/ 苏州市东长路 18 号中节能产业园 41 幢 11 楼（分公司）

热线：400-7729-098 / 座机：0512-67227790 / 手机：13671911811 / QQ：2852515849 / 邮箱：lee@learun.cn



| | | | | | | | | | | |
|----|------------------|----------|----|---|--|--|--|---|--|--------|
| 19 | F_CreateUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建用户主键 |
| 20 | F_CreateUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建用户 |
| 21 | F_ModifyDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 修改日期 |
| 22 | F_ModifyUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 修改用户主键 |
| 23 | F_ModifyUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 修改用户 |

表名: LR_ReportTemp

自定义报表模板表

| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
|----|------------------|----------|------|-----|----|----|----|-----|-----|----------|
| 1 | F_TempId | varchar | 50 | 0 | | 是 | | 否 | | 模板主键 |
| 2 | F_FullName | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 报表名称 |
| 3 | F_EnCode | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 报表编号 |
| 4 | F_TempCategory | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | |
| 5 | F_TempStyle | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 显示风格 |
| 6 | F_TempType | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 图表类型 |
| 7 | F_Description | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 报表介绍 |
| 8 | F_ParamJson | varchar | 5000 | 0 | | | | 是 | | 报表参数Json |
| 9 | F_SortCode | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 排序码 |
| 10 | F_DeleteMark | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 删除标记 |
| 11 | F_EnabledMark | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 有效标志 |
| 12 | F_CreateDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 创建日期 |
| 13 | F_CreateUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建用户主键 |
| 14 | F_CreateUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建用户 |
| 15 | F_ModifyDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 修改日期 |
| 16 | F_ModifyUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 修改用户主键 |
| 17 | F_ModifyUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 修改用户 |

表名: LR_WeChat_DeptRelation

微信部门关联表

| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
|----|------------------|---------|----|-----|----|----|----|-----|-----|----------|
| 1 | F_DeptRelationId | varchar | 50 | 0 | | 是 | | 否 | | 部门对应关系主键 |
| 2 | F_DeptId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 部门 Id |
| 3 | F_DeptName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 部门名称 |



| | | | | | | | | | | |
|---|------------------|----------|----|---|--|--|--|---|--|---------|
| 4 | F_WeChatDeptId | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 微信部门 ID |
| 5 | F_CreateDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 创建日期 |
| 6 | F_CreateUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建用户主键 |
| 7 | F_CreateUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建用户 |

表名: LR_WeChat_UserRelation

微信用户关联表

| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
|----|------------------|----------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|----------|
| 1 | F_UserRelationId | varchar | 50 | 0 | | 是 | | 否 | | 用户对应关系主键 |
| 2 | F_DeptId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 部门 Id |
| 3 | F_DeptName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 部门名称 |
| 4 | F_WeChatDeptId | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 微信部门 ID |
| 5 | F_UserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 用户 Id |
| 6 | F_SyncState | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 同步状态 |
| 7 | F_SyncLog | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 同步日志 |
| 8 | F_CreateDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 创建日期 |
| 9 | F_CreateUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建用户主键 |
| 10 | F_CreateUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建用户 |

表名: LR_WF_Confluence

| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
|----|--------------|---------|----|-----|----|----|----|-----|-----|---------|
| 1 | F_Id | varchar | 50 | 0 | | 是 | | 否 | | 主键 |
| 2 | F_ProcessId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 流程实例主键 |
| 3 | F_NodeId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 会签节点主键 |
| 4 | F_FormNodeId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 上一个节点主键 |
| 5 | F_IsOk | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 1 是 0 否 |

表名: LR_WF_DelegateRecord

| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
|----|--------------------|---------|----|-----|----|----|----|-----|-----|---------|
| 1 | F_Id | varchar | 50 | 0 | | 是 | | 否 | | |
| 2 | F_WFDelegateRuleId | varchar | 50 | 0 | | | | 否 | | 委托规则 Id |
| 3 | F_FromUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 委托人 Id |
| 4 | F_FromUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 委托人 |
| 5 | F_ToUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 被委托人 |



| | | | | | | | | | | |
|----|---------------|----------|-----|---|--|--|--|---|--|---------|
| | | | | | | | | | | Id |
| 6 | F_ToUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 被委托人名称 |
| 7 | F_CreateDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 创建时间 |
| 8 | F_ProcessId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 流程实例Id |
| 9 | F_ProcessCode | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 实例编号 |
| 10 | F_ProcessName | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 实例自定义名称 |

表名: LR_WF_DelegateRule

| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
|----|------------------|----------|----|-----|----|----|----|-----|-----|--------|
| 1 | F_Id | varchar | 50 | 0 | | 是 | | 否 | | |
| 2 | F_ToUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 被委托人Id |
| 3 | F_ToUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 被委托人 |
| 4 | F_BeginDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 委托开始时间 |
| 5 | F_EndDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 委托结束时间 |
| 6 | F_CreateUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 委托人Id |
| 7 | F_CreateUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 委托人 |
| 8 | F_CreateDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 创建时间 |
| 9 | F_EnabledMark | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 有效标志 |
| 10 | F_Description | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 备注 |

表名: LR_WF_DelegateRuleRelation

| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
|----|------------------|---------|----|-----|----|----|----|-----|-----|----|
| 1 | F_Id | varchar | 50 | 0 | | 是 | | 否 | | |
| 2 | F_DelegateRuleId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | |
| 3 | F_SchemeInfoId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | |

表名: LR_WF_ProcessInstance

| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
|----|---------------|---------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|------|
| 1 | F_Id | varchar | 50 | 0 | | 是 | | 否 | | 主键 |
| 2 | F_SchemeId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 模板主键 |
| 3 | F_SchemeCode | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 模板编码 |
| 4 | F_SchemeName | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 模板名称 |
| 5 | F_ProcessName | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 实例名称 |



| | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|----------|-----|---|--|--|--|---|--|-----------------------|
| 6 | F_ProcessLevel | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 重要等级 0-普通, 1-重要, 2-紧急 |
| 7 | F_EnabledMark | int | 4 | 0 | | | | 否 | | 有效标志 (0 正常, 1 暂停) |
| 8 | F_IsFinished | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 流程是否结束 0 运行 1 已结束 |
| 9 | F_IsAgain | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 是否需要重新发起 |
| 10 | F_Description | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 备注 |
| 11 | F_CreateDate | datetime | 8 | 3 | | | | 否 | | 创建时间 |
| 12 | F_CreateUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 否 | | 创建用户主键 |
| 13 | F_CreateUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 否 | | 创建用户 |
| 14 | F_CompanyId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建者所在公司 |
| 15 | F_DepartmentId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建者所在部门主键 |
| 16 | F_IsChildFlow | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 是否是子流程(预留字段) |
| 17 | F_ProcessParentId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | |

表名: LR_WF_Scheme

| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
|----|------------------|----------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|-------------|
| 1 | F_Id | varchar | 50 | 0 | | 是 | | 否 | | 主键 |
| 2 | F_SchemeInfoId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 模板基础信息主键 |
| 3 | F_Type | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 1. 正式 2. 草稿 |
| 4 | F_CreateDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 创建时间 |
| 5 | F_CreateUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建人主键 |
| 6 | F_CreateUserName | varchar | 100 | 0 | | | | 是 | | 创建人名字 |
| 7 | F_Scheme | text | 16 | 0 | | | | 是 | | 流程模板 |

表名: LR_WF_SchemeAuthorize

| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
|----|----------------|---------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|-------------|
| 1 | F_Id | varchar | 50 | 0 | | 是 | | 否 | | 主键 |
| 2 | F_SchemeInfoId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 流程模板信息主键 |
| 3 | F_ObjectName | varchar | 100 | 0 | | | | 是 | | 对象名称 |
| 4 | F_ObjectId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 对应对象主键 |
| 5 | F_ObjectType | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 对应对象类型 1 岗位 |



| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | | 2 角色 3 用户 4 所用 人可看 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|

表名: LR_WF_SchemeInfo

| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
|----|---------------|---------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|-------------------------|
| 1 | F_Id | varchar | 50 | 0 | | 是 | | 否 | | 主键 |
| 2 | F_Code | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 流程模板编号 |
| 3 | F_Name | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 流程模板名称 |
| 4 | F_Category | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 流程分类 |
| 5 | F_Kind | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 流程类型 1 自定义 流程 0 系统流程 |
| 6 | F_SchemeId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 流程模板主键 |
| 7 | F_DeleteMark | int | 4 | 0 | | | | 否 | | 删除标记 |
| 8 | F_EnabledMark | int | 4 | 0 | | | | 否 | | 有效 |
| 9 | F_Description | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 备注 |
| 10 | F_IsApp | int | 4 | 0 | | | | 是 | | |

表名: LR_WF_Task

| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
|----|------------------|----------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|------|
| 1 | F_Id | varchar | 50 | 0 | | 是 | | 否 | | |
| 2 | F_ProcessId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | |
| 3 | F_NodeId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | |
| 4 | F_NodeName | varchar | 100 | 0 | | | | 是 | | |
| 5 | F_TaskType | int | 4 | 0 | | | | 是 | | |
| 6 | F_IsFinished | int | 4 | 0 | | | | 是 | | |
| 7 | F_AuditorId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | |
| 8 | F_AuditorName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | |
| 9 | F_CompanyId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 公司主键 |
| 10 | F_DepartmentId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 部门主键 |
| 11 | F_TimeoutAction | int | 4 | 0 | | | | 是 | | |
| 12 | F_TimeoutNotice | int | 4 | 0 | | | | 是 | | |
| 13 | F_PreviousId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | |
| 14 | F_PreviousName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | |
| 15 | F_CreateDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | |
| 16 | F_CreateUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | |
| 17 | F_CreateUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | |
| 18 | F_ModifyDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | |



| | | | | | | | | | | |
|----|------------------|---------|----|---|--|--|--|---|--|--------|
| 19 | F_ModifyUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 完成人员主键 |
| 20 | F_ModifyUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 完成人员名称 |

表名: LR_WF_TaskHistory

| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
|----|------------------|----------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|--|
| 1 | F_Id | varchar | 50 | 0 | | 是 | | 否 | | 主键 Id |
| 2 | F_ProcessId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 关联的实例 Id |
| 3 | F_NodeId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 节点 Id |
| 4 | F_NodeName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 节点名称 |
| 5 | F_TaskType | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 完成任务类型 0. 创建 1. 审批 2. 重新创建 3. 确认阅读 4. 加签 |
| 6 | F_Result | int | 4 | 0 | | | | 是 | | 处理结果 1. 同意 2. 反对 3. 超时 |
| 7 | F_PreviousId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 上一个节点 |
| 8 | F_PreviousName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 上一个节点名称 |
| 9 | F_CreateDate | datetime | 8 | 3 | | | | 是 | | 创建时间 |
| 10 | F_CreateUserId | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建用户主键 |
| 11 | F_CreateUserName | varchar | 50 | 0 | | | | 是 | | 创建用户 |
| 12 | F_Description | varchar | 200 | 0 | | | | 是 | | 处理意见 |

