Printer - Simple IP router

Business reqs

IP Router

Opis

Routing

User wpisuje do tabeli wpis:

- docelowy adres IP (adres hosta) (to jest kluczem przeszukiwania tabeli)
- na jaki port kierowac ten pakiet (czyli za pomoca, ktorego portu mamy osiagnac dany host docelowy) (to jest parametr akcji)
- adres MAC next-hopa, ktory ma zostac wpisany w pakiet w warstwie ETH (zeby next-hop go nie odrzucil na L2)

TTL

Dodatkowo pakiet IP ma mieć odczytywane pole TTL i odrzucane jesli jest ono mniejsze niz 2.

Checksum

Dodatkowo aktualizowac ma sie suma kontrolna.

Reqs

- Routing
- TTL
- checksum

Co to implikuje

Sieć złożona z dwóch hostów oraz switcha. Wszystkie urządzenia mają mieć przypisane statyczne adresy IP oraz MAC. Trzeba to zdefiniować w 1sw_demo.py.

checksum

Na poprzednich zajeciach nie musielismy tego robic bo nic nie zmienialismy w protokole IP. Hosty bedą odrzucać pakiety ze zła sumą kontrolną, więc od tego nalezy zacząć implementację.

Testy

Routing

Mozna wymyslec topologie oraz jakie wpisy dodac do tabeli zeby przetestowac ruting.

TTL

Po odpaleniu Mininet mozesz wejsc w jego iptables i dodac zeby wszystkie pakiety IP wysylal z TTL 1.

Mininet CLI> h1 iptables -t mangle -A POSTROUTING -j TTL --ttl-set 2

PRO

checksum

Jesli bedzie bledna to host odrzuci.

IP Filter

Opis

Use wpisuje do tabeli wpis, który reprezentuje trójkę, która identyfikuje pakiet jaki należy odrzucać. Ta trójka to:

- · docelowy adres IP
- protokół warstwy transportowej
- port

```
np. {10.0.0.1, TCP. 80}
```

ale moze też być wildcard czyli np. $\{10.0.0.1, TCP, *\}$ to tego będzie Ci potrzebny ten ternary operator.

Reqs

- Basic filter
- Wildcards

Co to implikuje

Nic.

Testy

Przez mininet mozna wejsc na hosty przez xterm do ich shell'a i uzyc scapy. Na jednym uruchamia sie klient a na drugim serwer i mozna testowac connections TCP lub UDP.

Note: scapy bedzie trzeba za kazdym razem instalowac podczas runtime. Albo mozesz zmodyfikowac skrypt 1sw_demo.py

Alternatywą dla scapy jest nc.

Basic filter

Można wymyślec wpisy do tabeli i potem scapy'm generować ruch.

Wildcards

Po stronie Trift będzie to samo. Inne tylko testy na scapy.

Stats

Opis

Router ma zbierac statystyki dotyczące ...(lista poniżej). User za pomocą Trift moze sobie je querować. Nie wiem jeszcze jakie komendy trift to robią.

Jakie staty:

PROF

- Dla każdego portu liczba pakietów
 - odebranych
 - przeslanych dalej
 - wyslnaych
- Dla całego switcha
 - liczba pakietów odrzuconych

+3/3+