

asm.js

Dave Herman, Luke Wagner, and Alon Zakai

November 16, 2012

1 Abstract syntax

$b, e, f, g, x, y, z \in \text{Identifier}$
 $\text{arguments, eval} \notin \text{Identifier}$

$P ::= \text{function } [g]([e, b]) \{ \text{"use asm"}; \overline{imp_x} \overline{fn_f} \overline{\text{var } \overline{y} = \overline{v}}; exp \}$
 $imp_x ::= \text{var } x = e.y;$
 $\mid \text{var } x = \text{new } e.y(b);$
 $exp ::= \text{return } f;$
 $\mid \text{return } \{ \overline{x:f} \};$
 $fn_f ::= \text{function } f(\overline{x}) \{ \overline{x = \kappa_x}; \overline{\text{var } \overline{y} = \overline{v}}; ss \}$

$s ::= \{ ss \}$
 $\mid e;$
 $\mid ;$
 $\mid \text{if } (e) \ s$
 $\mid \text{if } (e) \ s \ \text{else } s$
 $\mid \text{return } [re];$
 $\mid \text{while } (e) \ s$
 $\mid \text{do } s \ \text{while } (e);$
 $\mid \text{for } ([e]; [e]; [e]) \ s$
 $\mid \text{switch } (e) \{ \overline{c} [d] \}$
 $\mid \text{break } [lab];$
 $\mid \text{continue } [lab];$
 $\mid lab: s$

$ss ::= \overline{s}$

$c ::= \text{case } v: ss$
 $d ::= \text{default}: ss$
 $cd ::= c \mid d$

$$\begin{aligned}
\kappa_x &::= x|0 \mid +x \\
re &::= e|0 \mid +e \mid n \mid r \\
\\
v &::= r \mid n \\
\\
e &::= v \\
&\quad | \quad lval \\
&\quad | \quad lval = e \\
&\quad | \quad f(\bar{e}) \\
&\quad | \quad unop \ e \\
&\quad | \quad e \ binop \ e \\
&\quad | \quad e \ ? \ e : e \\
&\quad | \quad (\bar{e}) \\
\\
unop &::= + \mid \sim \mid ! \\
\\
binop &::= + \mid - \mid * \mid / \mid \% \\
&\quad | \quad | \mid \& \mid \wedge \mid << \mid >> \mid >>> \\
&\quad | \quad < \mid <= \mid > \mid >= \mid != \mid == \\
lval &::= x \mid x[(e \ \& \ m) \ >> \ n]
\end{aligned}$$

2 Type rules

$$\begin{aligned}
\sigma, \tau &::= \text{bit} \mid \text{double} \mid \text{int} \mid \text{signed} \mid \text{unsigned} \mid \text{boolish} \mid \text{intish} \mid \text{void} \mid \text{unknown} \\
\rho &::= \tau \mid \text{view}_\tau^n \mid \text{imul} \mid \text{function} \mid (\bar{\sigma}) \rightarrow \tau \\
\omega &::= ((\bar{\sigma}) \rightarrow \tau) \wedge \dots \wedge ((\bar{\sigma}') \rightarrow \tau')
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{var-type}(+x), \text{var-type}(r) &= \text{double} \\
\text{var-type}(x|0), \text{var-type}(n) &= \text{int} \ (-2^{31} \leq n < 2^{32}) \\
\text{return-type}(+e), \text{return-type}(r) &= \text{double} \\
\text{return-type}(e|0), \text{return-type}(n) &= \text{signed} \ (-2^{31} \leq n < 2^{31}) \\
\text{return-type}(\epsilon) &= \text{void}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{fixnum} &<: \text{signed}, \text{unsigned} \\
\text{signed}, \text{unsigned} &<: \text{int}, \text{extern} \\
\text{bit}, \text{int} &<: \text{boolish} \\
\text{double} &<: \text{extern} \\
\text{unknown}, \text{bit}, \text{int} &<: \text{intish}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
M(\text{imul}) &: \text{imul} \\
M(\text{ceil}), M(\text{sin}), M(\text{cos}) &: (\text{double}) \rightarrow \text{double}
\end{aligned}$$

$A(\text{Uint8Array}), A(\text{Int8Array}) = \text{view}_{\text{int}}^8$
 $A(\text{Uint16Array}), A(\text{Int16Array}) = \text{view}_{\text{int}}^{16}$
 $A(\text{Uint32Array}), A(\text{Int32Array}) = \text{view}_{\text{int}}^{32}$
 $A(\text{Float32Array}) = \text{view}_{\text{double}}^{32}$
 $A(\text{Float64Array}) = \text{view}_{\text{double}}^{64}$

$+, - : (\text{double}, \text{double}) \rightarrow \text{double}$
 $\wedge (\text{int}, \text{int}) \rightarrow \text{intish}$
 $* : (\text{double}, \text{double}) \rightarrow \text{double}$
 $/, \% : (\text{double}, \text{double}) \rightarrow \text{double}$
 $\wedge (\text{signed}, \text{signed}) \rightarrow \text{intish}$
 $\wedge (\text{unsigned}, \text{unsigned}) \rightarrow \text{intish}$

$!, \&, \wedge, <<, >> : (\text{intish}, \text{intish}) \rightarrow \text{signed}$
 $>>> : (\text{intish}, \text{intish}) \rightarrow \text{unsigned}$

$<, <=, >, >=, ==, != : (\text{signed}, \text{signed}) \rightarrow \text{bit}$
 $\wedge (\text{unsigned}, \text{unsigned}) \rightarrow \text{bit}$
 $\wedge (\text{double}, \text{double}) \rightarrow \text{bit}$

$+ : (\text{intish}) \rightarrow \text{double}$
 $\sim : (\text{intish}) \rightarrow \text{signed}$
 $! : (\text{boolish}) \rightarrow \text{bit}$

$\Delta ::= \{\overline{x : \rho}\}$
 $\Gamma ::= \{\overline{x : \tau}\}$

$\text{fun-type}(\text{function } f(\overline{x}) \{ \overline{x = \kappa_x}; \overline{\text{var } y = v}; ss \}) = (\overline{\sigma}) \rightarrow \tau$
 where $\forall i. \text{var-type}(\kappa_{x_i}) = \sigma_i$
 and $\forall [re] \in ss. \text{return-type}([re]) = \tau$

$\text{breaks}(\overline{s}) = \bigcup_i \text{breaks}(s_i)$
 $\text{breaks}(\{ ss \}) = \text{breaks}(ss)$
 $\text{breaks}(\text{if } (e) s) = \text{breaks}(s)$
 $\text{breaks}(\text{if } (e) s_1 \text{ else } s_2) = \text{breaks}(s_1) \cup \text{breaks}(s_2)$
 $\text{breaks}(\text{while } (e) s) = \text{breaks}(s) - \{\epsilon\}$
 $\text{breaks}(\text{do } s \text{ while } (e);) = \text{breaks}(s) - \{\epsilon\}$
 $\text{breaks}(\text{for } ([e_1]; [e_2]; [e_3]) s) = \text{breaks}(s) - \{\epsilon\}$
 $\text{breaks}(\text{break};) = \{\epsilon\}$
 $\text{breaks}(\text{break } lab;) = \{lab\}$
 $\text{breaks}(lab : s) = \text{breaks}(s) - \{lab\}$
 $\text{breaks}(\text{switch } (e) \{ \overline{cd} \}) = \bigcup_i \text{breaks}(cd_i) - \{\epsilon\}$
 $\text{breaks}(s) \text{ (otherwise)} = \emptyset$
 $\text{breaks}(\text{case } v : ss) = \text{breaks}(ss)$
 $\text{breaks}(\text{default} : ss) = \text{breaks}(ss)$

Program checking

$\boxed{\vdash P \text{ ok}}$

$$\frac{\begin{array}{c} \text{[T-PROGRAM]} \\ \overline{\bar{x}, \bar{y}, \bar{f}, [g], [e], [b] \text{ distinct}} \quad \Delta = \{ \overline{f : \text{fun-type}(fn_f)}, \overline{y : \text{var-type}(v)} \} \\ \overline{\forall i. [e]; [b]; \Delta \vdash \text{imp}_x \text{ ok}} \quad \overline{\forall i. \Delta \vdash fn_f \text{ ok}} \quad \overline{\forall i. \Delta \vdash \text{exp} \text{ ok}} \end{array}}{\vdash \text{function } [g]([e, b]) \{ \text{"use asm"; } \overline{\text{imp}_x \text{ } fn_f \text{ var } \bar{y} = \bar{v}; \text{exp}} \} \text{ ok}}$$

Import checking

$\boxed{[e]; [b]; \Delta \vdash \text{imp} \text{ ok}}$

$$\begin{array}{c} \text{[T-IMPORTSTD]} \\ \frac{\Delta(x) = M(y)}{e; [b]; \Delta \vdash \text{var } x = e.y; \text{ok}} \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{[T-IMPORTFFI]} \\ \frac{y \notin \text{dom}(M), \text{dom}(A) \quad \Delta(x) = \text{function}}{e; [b]; \Delta \vdash \text{var } x = e.y; \text{ok}} \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \text{[T-VIEW]} \\ \frac{\Delta(x) = \text{view}_{A(y)}^n}{e; b; \Delta \vdash \text{var } x = \text{new } e.y(b); \text{ok}} \end{array}$$

Function checking

$\boxed{\Delta \vdash fn \text{ ok}}$

$$\begin{array}{c} \text{[T-FUNCTION]} \\ \frac{\overline{\bar{x}, \bar{y} \text{ distinct}} \quad \Delta(f) = (\bar{\sigma}) \rightarrow \tau \quad \bar{\sigma} = \overline{\text{var-type}(\kappa_x)} \\ \Delta; \{ \bar{x} : \bar{\sigma}, y : \text{var-type}(v) \} \vdash ss \text{ ok} \quad \tau \neq \text{void} \Rightarrow \text{returns}(ss)}{\Delta \vdash \text{function } f(\bar{x}) \{ \bar{x} = \kappa_x; \text{var } \bar{y} = \bar{v}; ss \} \text{ ok}} \end{array}$$

Export checking

$\boxed{\Delta \vdash \text{exp} \text{ ok}}$

$$\begin{array}{c} \text{[T-SINGLETON]} \\ \frac{\Delta(f) = (\bar{\sigma}) \rightarrow \tau \quad \tau <: \text{extern}}{\Delta \vdash \text{return } f; \text{ok}} \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{[T-MODULE]} \\ \frac{\forall f. \Delta(f) = (\bar{\sigma}) \rightarrow \tau \wedge \tau <: \text{extern}}{\Delta \vdash \text{return } \{ \bar{x} : f \}; \text{ok}} \end{array}$$

$\text{returns}(\bar{s})$
 if $\text{returns}(s_m) \wedge \forall i < m. \text{breaks}(s_m) = \emptyset$ for some m
 $\text{returns}(\{ ss \})$
 if $\text{returns}(ss)$
 $\text{returns}(\text{if } (e) \ s_1 \text{ else } s_2)$
 if $\text{returns}(s_1) \wedge \text{returns}(s_2)$
 $\text{returns}(\text{do } s \text{ while } (e);)$
 if $\text{returns}(s)$
 $\text{returns}(\text{switch } (e) \{ \bar{cd} \})$
 if $\text{returns}(cd_n) \wedge \forall i. \text{breaks}(cd_i) = \emptyset$
 $\text{returns}(\text{case } v : ss)$
 if $\text{returns}(ss)$
 $\text{returns}(\text{default} : ss)$
 if $\text{returns}(ss)$

Statement list checking

$\Delta; \Gamma \vdash ss \text{ ok}$

$$\frac{[T\text{-STATEMENTS}] \quad \forall i. \Delta; \Gamma \vdash s_i \text{ ok}}{\Delta; \Gamma \vdash \bar{s} \text{ ok}}$$

Statement checking

$\Delta; \Gamma \vdash s \text{ ok}$

$$\begin{array}{ccc} [T\text{-BLOCK}] & [T\text{-EXPRSTMT}] & [T\text{-EMPTYSTATEMENT}] \\ \frac{\Delta; \Gamma \vdash ss \text{ ok}}{\Delta; \Gamma \vdash \{ ss \} \text{ ok}} & \frac{\Delta; \Gamma \vdash e : \sigma}{\Delta; \Gamma \vdash e; \text{ ok}} & \frac{}{\Delta; \Gamma \vdash ; \text{ ok}} \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} [T\text{-IF}] & [T\text{-IFELSE}] & \\ \frac{\Delta; \Gamma \vdash e : \text{boolish} \quad \Delta; \Gamma \vdash s \text{ ok}}{\Delta; \Gamma \vdash \text{if } (e) \text{ } s \text{ ok}} & \frac{\Delta; \Gamma \vdash e : \text{boolish} \quad \Delta; \Gamma \vdash s_1 \text{ ok} \quad \Delta; \Gamma \vdash s_2 \text{ ok}}{\Delta; \Gamma \vdash \text{if } (e) \text{ } s_1 \text{ else } s_2 \text{ ok}} & \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} [T\text{-RETURNEXPR}] & & [T\text{-RETURNVOID}] \\ \frac{\Delta; \Gamma \vdash re : \tau \quad \text{return-type}(re) = \tau}{\Delta; \Gamma \vdash \text{return } re; \text{ ok}} & & \frac{}{\Delta; \Gamma \vdash \text{return}; \text{ ok}} \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} [T\text{-WHILE}] & [T\text{-DOWHILE}] & \\ \frac{\Delta; \Gamma \vdash e : \text{boolish} \quad \Delta; \Gamma \vdash s \text{ ok}}{\Delta; \Gamma \vdash \text{while } (e) \text{ } s \text{ ok}} & \frac{\Delta; \Gamma \vdash s \text{ ok} \quad \Delta; \Gamma \vdash e : \text{boolish}}{\Delta; \Gamma \vdash \text{do } s \text{ while } (e); \text{ ok}} & \end{array}$$

$$\frac{[T\text{-FOR}] \quad \frac{[\Delta; \Gamma \vdash e_1 : \sigma_1] \quad [\Delta; \Gamma \vdash e_2 : \text{boolish}] \quad [\Delta; \Gamma \vdash e_3 : \sigma_3]}{\Delta; \Gamma \vdash s \text{ ok}}}{\Delta; \Gamma \vdash \text{for } ([e_1]; [e_2]; [e_3]) \text{ } s \text{ ok}}$$

$$\begin{array}{ccc} [T\text{-BREAK}] & [T\text{-CONTINUE}] & \\ \frac{}{\Delta; \Gamma \vdash \text{break } [lab]; \text{ ok}} & \frac{}{\Delta; \Gamma \vdash \text{continue } [lab]; \text{ ok}} & \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} [T\text{-LABEL}] & [T\text{-SWITCH}] & \\ \frac{\Delta; \Gamma \vdash s \text{ ok}}{\Delta; \Gamma \vdash lab : s \text{ ok}} & \frac{\Delta; \Gamma \vdash e : \sigma \quad \sigma <: \text{extern} \quad \forall i. \Delta; \Gamma \vdash v_i : \sigma \quad \forall i. \Delta; \Gamma \vdash ss_i \text{ ok} \quad [\Delta; \Gamma \vdash ss \text{ ok}]}{\Delta; \Gamma \vdash \text{switch } (e) \{ \text{case } v_i : ss_i [\text{default} : ss] \} \text{ ok}} & \end{array}$$

Case checking

$\Delta; \Gamma \vdash cd \text{ ok}$

$$\begin{array}{ccc} [T\text{-CASE}] & [T\text{-DEFAULT}] & \\ \frac{\Delta; \Gamma \vdash ss \text{ ok}}{\Delta; \Gamma \vdash \text{case } v : ss \text{ ok}} & \frac{\Delta; \Gamma \vdash ss \text{ ok}}{\Delta; \Gamma \vdash \text{default} : ss \text{ ok}} & \end{array}$$

$$(\Delta \cdot \Gamma)(x) = \begin{cases} \Gamma(x) & \text{if } x \in \text{dom}(\Gamma) \\ \Delta(x) & \text{otherwise} \end{cases}$$

Expression checking

$$\boxed{\Delta; \Gamma \vdash e : \tau}$$

$\frac{[\text{T-SIGNED}] \quad -2^{31} \leq n < 0}{\Delta; \Gamma \vdash n : \text{signed}}$	$\frac{[\text{T-FIXNUM}] \quad 0 \leq n < 2^{31}}{\Delta; \Gamma \vdash n : \text{fixnum}}$	$\frac{[\text{T-UNSIGNED}] \quad 2^{31} \leq n < 2^{32}}{\Delta; \Gamma \vdash n : \text{unsigned}}$	
$\frac{[\text{T-DOUBLE}]}{\Delta; \Gamma \vdash r : \text{double}}$	$\frac{[\text{T-VARREF}] \quad (\Delta \cdot \Gamma)(x) = \tau}{\Delta; \Gamma \vdash x : \tau}$	$\frac{[\text{T-ASSIGN}] \quad \Delta; \Gamma \vdash e : \tau \quad \tau <: (\Delta \cdot \Gamma)(x)}{\Delta; \Gamma \vdash x = e : \tau}$	
$\frac{[\text{T-LOAD}] \quad m = 2^k - 1 \quad (\Delta \cdot \Gamma)(x) = \text{view}_{\tau}^n \quad \Delta; \Gamma \vdash e : \text{intish}}{\Delta; \Gamma \vdash x[(e \ \& \ m) \gg n/8] : \tau}$	$\frac{[\text{T-STORE}] \quad m = 2^k - 1 \quad (\Delta \cdot \Gamma)(x) = \text{view}_{\tau}^n \quad \Delta; \Gamma \vdash e_1 : \text{intish} \quad \Delta; \Gamma \vdash e_2 : \tau}{\Delta; \Gamma \vdash x[(e_1 \ \& \ m) \gg n/8] = e_2 : \tau}$		
$\frac{[\text{T-IMUL}] \quad (\Delta \cdot \Gamma)(f) = \text{imul} \quad \forall i. \Delta; \Gamma \vdash e_i : \text{intish}}{\Delta; \Gamma \vdash f(e_1, e_2) : \text{signed}}$	$\frac{[\text{T-FUNCALL}] \quad (\Delta \cdot \Gamma)(f) = (\bar{\sigma}) \rightarrow \tau \quad \forall i. \Delta; \Gamma \vdash e_i : \sigma_i}{\Delta; \Gamma \vdash f(\bar{e}) : \tau}$	$\frac{[\text{T-FFI}] \quad (\Delta \cdot \Gamma)(f) = \text{function} \quad \forall i. \Delta; \Gamma \vdash e_i : \text{extern}}{\Delta; \Gamma \vdash f(\bar{e}) : \text{unknown}}$	
$\frac{[\text{T-CONDITIONAL}] \quad \Delta; \Gamma \vdash e_1 : \text{boolish} \quad \Delta; \Gamma \vdash e_2 : \tau \quad \Delta; \Gamma \vdash e_3 : \tau}{\Delta; \Gamma \vdash e_1 ? e_2 : e_3 : \tau}$			$\frac{[\text{T-PAREN}] \quad \forall i \leq n. \Delta; \Gamma \vdash e_i : \tau_i}{\Delta; \Gamma \vdash (\bar{e}) : \tau_n}$
$\frac{[\text{T-UNOP}] \quad \text{unop} : _ \wedge (\sigma) \rightarrow \tau \wedge _ \quad \Delta; \Gamma \vdash e : \sigma}{\Delta; \Gamma \vdash \text{unop } e : \tau}$		$\frac{[\text{T-BINOP}] \quad \text{binop} : _ \wedge (\sigma_1, \sigma_2) \rightarrow \tau \wedge _ \quad \Delta; \Gamma \vdash e_1 : \sigma_1 \quad \Delta; \Gamma \vdash e_2 : \sigma_2}{\Delta; \Gamma \vdash e_1 \text{ binop } e_2 : \tau}$	
$\frac{[\text{T-SUB}] \quad \Delta; \Gamma \vdash e : \sigma \quad \sigma <: \tau}{\Delta; \Gamma \vdash e : \tau}$		$\frac{[\text{T-CAST}] \quad \Delta; \Gamma \vdash e : \text{double}}{\Delta; \Gamma \vdash \sim\sim e : \text{signed}}$	