

asm.js

Dave Herman

October 20, 2012

1 Abstract syntax

$$\begin{aligned}\rho &::= \textit{runtime lexical environment} \\ \Delta &::= \overline{\{f : (\overline{\sigma}) \rightarrow \tau\}} \\ \Gamma &::= \{x : \tau\}\end{aligned}$$
$$\begin{aligned}\textit{program} &::= \overline{fn} \textit{return } f; \\ &\quad | \quad \overline{fn} \textit{return } \{ \overline{x:f} \}; \\ \textit{fn} &::= \textit{function } f(\overline{x}) \{ \overline{x = \kappa_x}; \textit{var } \overline{y = v}; \textit{ss} \}\end{aligned}$$
$$\begin{aligned}s &::= \{ \textit{ss} \} \\ &\quad | \quad e; \\ &\quad | \quad \textit{if } (e) \textit{ } s \\ &\quad | \quad \textit{if } (e) \textit{ } s \textit{ else } s \\ &\quad | \quad \textit{return } v; \\ &\quad | \quad \textit{while } (e) \textit{ } s \\ &\quad | \quad \textit{do } s \textit{ while } (e); \\ &\quad | \quad \textit{for } (e; e; e) \textit{ } s \\ &\quad | \quad \textit{switch } (e) \{ \overline{c} \} \\ &\quad | \quad \textit{switch } (e) \{ \overline{c} \textit{ } d \} \\ &\quad | \quad \textit{break}; \\ &\quad | \quad \textit{break } \textit{lab}; \\ &\quad | \quad \textit{continue}; \\ &\quad | \quad \textit{continue } \textit{lab}; \\ &\quad | \quad \textit{lab: } s\end{aligned}$$
$$\textit{ss} ::= \overline{s}$$
$$\begin{aligned}c &::= \textit{case } e \textit{: ss} \\ d &::= \textit{default: ss} \\ cd &::= c \mid d\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\kappa_X &::= X \mid 0 \\
&\mid X \& 0xff \\
&\mid X \& 0xffff \\
&\mid X \ggg 0 \\
&\mid +X \\
&\mid X + ' ' \\
&\mid X + "" \\
\\
v &::= \kappa_{num} \\
&\mid bool \\
&\mid str \\
&\mid null \\
\\
e &::= v \\
&\mid lval \\
&\mid lval = e \\
&\mid f(\bar{e}) \\
&\mid unop\ e \\
&\mid e\ binop\ e \\
&\mid e\ ?\ e : e \\
&\mid (\bar{e}) \\
\\
unop &::= void \mid \sim \mid - \mid ! \\
\\
binop &::= < \mid <= \mid > \mid >= \mid == \\
&\mid + \mid - \mid * \mid / \mid \% \\
&\mid \mid \& \mid ^ \\
&\mid << \mid >> \mid >>> \\
\\
lval &::= x \\
&\mid x[e]
\end{aligned}$$

2 Type rules

$$\begin{aligned}
\sigma, \tau &::= int \\
&\mid uint8 \mid uint16 \mid uint32 \\
&\mid int8 \mid int16 \mid int32 \\
&\mid float32 \mid float64 \\
&\mid array_\tau \\
&\mid any \mid undefined \mid null \mid string \mid boolean \mid number \mid object \mid function \\
\\
\ell &::= lab \mid \epsilon \\
L &::= \{\ell\} \\
\varepsilon &::= L \mid return
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
L ; L' &= L \cup L' \\
\emptyset ; \text{return} &= \text{return} \\
\{\ell, \overline{\ell'}\} ; \text{return} &= \{\ell, \overline{\ell'}\} \\
\text{return} ; L &= \text{return}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
L \cup \text{return} &= L \\
\text{return} \cup L &= L \\
\text{return} \cup \text{return} &= \text{return}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{type}(\text{bool}) &= \text{boolean} \\
\text{type}(\text{str}) &= \text{string} \\
\text{type}(\text{null}) &= \text{null} \\
\text{type}(X \ \& \ 0\text{xff}) &= \text{int8} \\
\text{type}(X \ \& \ 0\text{xffff}) &= \text{int16} \\
\text{type}(X \ | \ 0) &= \text{int32} \\
\text{type}(X \ >>> \ 0) &= \text{uint32} \\
\text{type}(+X) &= \text{float64} \\
\text{type}(X \ + \ ' \ ' \) &= \text{string} \\
\text{type}(X \ + \ " \ " \) &= \text{string}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{uint8, uint16, uint32} &<: \text{int} \\
\text{int8, int16, int32} &<: \text{int} \\
\text{int} &<: \text{number} \\
\text{float32} &<: \text{number} \\
\text{float64} &<: \text{number} \\
\text{undefined} &<: \text{any} \\
\text{null} &<: \text{any} \\
\text{boolean} &<: \text{any} \\
\text{number} &<: \text{any} \\
\text{object} &<: \text{any} \\
\text{function} &<: \text{any}
\end{aligned}$$

Function checking

$$\boxed{\rho; \Delta \vdash fn \text{ ok}}$$

[T-FUNCTION]

$$\frac{\frac{\rho; \Delta; \{\overline{x} : \sigma, y : type(v)\}; \emptyset \vdash ss : \Delta(f)/\text{return}}{\forall i.type(\kappa_{x_i}) = \sigma_i}}{\rho; \Delta \vdash \text{function } f(\overline{x}) \{ \overline{x} = \kappa_{\overline{x}}; \text{var } \overline{y} = \overline{v}; ss \} \text{ ok}}$$

Statement list checking

$$\boxed{\rho; \Delta; \Gamma; L \vdash ss : \tau/\varepsilon}$$

[T-STATEMENTS]

[T-NOSTATEMENTS]

$$\frac{}{\rho; \Delta; \Gamma; L \vdash \epsilon : \tau/\emptyset}$$

$$\frac{\frac{\forall i.\rho; \Delta; \Gamma; L \vdash s_i : \tau/\varepsilon_i}{n > 0} \quad \varepsilon = \varepsilon_1 ; \dots ; \varepsilon_n}{\rho; \Delta; \Gamma; L \vdash \overline{s} : \tau/\varepsilon}$$

Statement checking

$$\boxed{\rho; \Delta; \Gamma; L \vdash s : \tau/\varepsilon}$$

[T-BLOCK]

$$\frac{\rho; \Delta; \Gamma; \emptyset \vdash ss : \tau/\varepsilon}{\rho; \Delta; \Gamma; L \vdash \{ ss \} : \tau/\varepsilon}$$

[T-EXPRSTMT]

$$\frac{\rho; \Delta; \Gamma \vdash e : \sigma}{\rho; \Delta; \Gamma; L \vdash e; : \tau/\emptyset}$$

[T-IF]

$$\frac{\frac{\rho; \Delta; \Gamma \vdash e : \text{int}}{\rho; \Delta; \Gamma; \emptyset \vdash s : \tau/\varepsilon} \quad \varepsilon' = \varepsilon \cup \emptyset}{\rho; \Delta; \Gamma; L \vdash \text{if } (e) \ s : \tau/\varepsilon'}$$

[T-IFELSE]

$$\frac{\frac{\rho; \Delta; \Gamma \vdash e : \text{int}}{\rho; \Delta; \Gamma; \emptyset \vdash s_1 : \tau/\varepsilon_1} \quad \frac{\rho; \Delta; \Gamma; \emptyset \vdash s_2 : \tau/\varepsilon_2}{\varepsilon = \varepsilon_1 \cup \varepsilon_2}}{\rho; \Delta; \Gamma; L \vdash \text{if } (e) \ s_1 \text{ else } s_2 : \tau/\varepsilon}$$

[T-RETURN]

$$\frac{}{\rho; \Delta; \Gamma; L \vdash \text{return } v; : type(v)/\text{return}}$$

[T-WHILE]

$$\frac{\frac{\rho; \Delta; \Gamma \vdash e : \text{int}}{\rho; \Delta; \Gamma; L \cup \{\epsilon\} \vdash s : \tau/\varepsilon} \quad \varepsilon' = \emptyset \cup \varepsilon - (L \cup \{\epsilon\})}{\rho; \Delta; \Gamma; L \vdash \text{while } (e) \ s : \tau/\varepsilon'}$$

[T-DOWHILE]

$$\frac{\frac{\rho; \Delta; \Gamma; L \cup \{\epsilon\} \vdash s : \tau/\varepsilon}{\rho; \Delta; \Gamma \vdash e : \text{int}} \quad \varepsilon' = \varepsilon - (L \cup \{\epsilon\})}{\rho; \Delta; \Gamma; L \vdash \text{do } s \text{ while } (e); : \tau/\varepsilon'}$$

[T-FOR]

$$\frac{\frac{\forall i \in \{1, 2, 3\}.\rho; \Delta; \Gamma \vdash e_i : \sigma_i}{\rho; \Delta; \Gamma; L \cup \{\epsilon\} \vdash s : \tau/\varepsilon} \quad \varepsilon' = \emptyset \cup \varepsilon - (L \cup \{\epsilon\})}{\rho; \Delta; \Gamma; L \vdash \text{for } (e_1; e_2; e_3) \ s : \tau/\varepsilon'}$$

Statement checking (cont'd)

$$\boxed{\rho; \Delta; \Gamma; L \vdash s : \tau/\varepsilon}$$

[T-BREAK]

$$\frac{\varepsilon = \{\epsilon\}}{\rho; \Delta; \Gamma; L \vdash \mathbf{break}; : \tau/\varepsilon}$$

[T-BREAKLABEL]

$$\frac{\varepsilon = \{lab\}}{\rho; \Delta; \Gamma; L \vdash \mathbf{break} \quad lab; : \tau/\varepsilon}$$

[T-CONTINUE]

$$\frac{}{\rho; \Delta; \Gamma; L \vdash \mathbf{continue}; : \tau/\emptyset}$$

[T-CONTINUELABEL]

$$\frac{}{\rho; \Delta; \Gamma; L \vdash \mathbf{continue} \quad lab; : \tau/\emptyset}$$

[T-LABEL]

$$\frac{\begin{array}{l} \rho; \Delta; \Gamma; L \cup \{lab\} \vdash s : \tau/\varepsilon \\ \varepsilon' = \varepsilon - (L \cup \{lab\}) \end{array}}{\rho; \Delta; \Gamma; L \vdash lab : s : \tau/\varepsilon'}$$

[T-SWITCH]

$$\frac{\begin{array}{l} \rho; \Delta; \Gamma \vdash e : \sigma \\ \forall i. \rho; \Delta; \Gamma; L \cup \{\epsilon\} \vdash c_i : \sigma, \tau/\varepsilon_i \\ \rho; \Delta; \Gamma; L \cup \{\epsilon\} \vdash cd : \sigma, \tau/\varepsilon \\ \varepsilon \neq \mathbf{return} \vee \exists i. \varepsilon_i \cup \emptyset \neq \emptyset \\ \varepsilon' = (\varepsilon \cup \bigcup_i \varepsilon_i) - (L \cup \{\epsilon\}) \end{array}}{\rho; \Delta; \Gamma; L \vdash \mathbf{switch} \quad (e) \quad \{ \bar{c} \quad cd \} : \tau/\varepsilon'}$$

[T-SWITCHRETURN]

$$\frac{\begin{array}{l} \rho; \Delta; \Gamma \vdash e : \sigma \\ \forall i. \rho; \Delta; \Gamma; L \cup \{\epsilon\} \vdash c_i : \sigma, \tau/\varepsilon_i \\ \forall i. \varepsilon_i \cup \emptyset = \emptyset \\ \rho; \Delta; \Gamma; L \cup \{\epsilon\} \vdash cd : \sigma, \tau/\mathbf{return} \end{array}}{\rho; \Delta; \Gamma; L \vdash \mathbf{switch} \quad (e) \quad \{ \bar{c} \quad cd \} : \tau/\mathbf{return}}$$

Case checking

$$\boxed{\rho; \Delta; \Gamma; L \vdash cd : \sigma, \tau/\varepsilon}$$

[T-CASE]

$$\frac{\begin{array}{l} \rho; \Delta; \Gamma \vdash e : \sigma \\ \rho; \Delta; \Gamma; L \vdash ss : \tau/\varepsilon \end{array}}{\rho; \Delta; \Gamma; L \vdash \mathbf{case} \quad e : ss : \sigma, \tau/\varepsilon}$$

[T-DEFAULT]

$$\frac{\rho; \Delta; \Gamma; L \vdash ss : \tau/\varepsilon}{\rho; \Delta; \Gamma; L \vdash \mathbf{default} : ss : \sigma, \tau/\varepsilon}$$

Expression checking

$$\boxed{\rho; \Delta; \Gamma \vdash e : \tau}$$

[T-VALUE]

$$\frac{}{\rho; \Delta; \Gamma \vdash v : \text{type}(v)}$$

[T-VARREF]

$$\frac{\Gamma(x) = \tau}{\rho; \Delta; \Gamma \vdash x : \tau}$$

[T-ASSIGN]

$$\frac{\Gamma(x) = \tau \quad \rho; \Delta; \Gamma \vdash e : \tau}{\rho; \Delta; \Gamma \vdash x = e : \tau}$$

[T-LOAD]

$$\frac{\text{type}(\rho(x)) = \text{array}_\tau \quad \rho; \Delta; \Gamma \vdash e : \sigma \quad \sigma <: \text{int}}{\rho; \Delta; \Gamma \vdash x[e] : \tau}$$

[T-STORE]

$$\frac{\text{type}(\rho(x)) = \text{array}_\tau \quad \rho; \Delta; \Gamma \vdash e_1 : \sigma \quad \sigma <: \text{int} \quad \rho; \Delta; \Gamma \vdash e_2 : \tau}{\rho; \Delta; \Gamma \vdash x[e_1] = e_2 : \tau}$$

[T-FUNCALL]

$$\frac{\Delta(f) = (\bar{\sigma}) \rightarrow \tau \quad \forall i. \rho; \Delta; \Gamma \vdash e_i : \sigma_i}{\rho; \Delta; \Gamma \vdash f(\bar{e}) : \tau}$$

[T-FFI]

$$\frac{f \notin \text{dom}(\Delta) \quad f \notin \text{dom}(\Gamma) \quad \text{type}(\rho(f)) = \text{function} \quad \forall i. \rho; \Delta; \Gamma \vdash e_i : \sigma_i}{\rho; \Delta; \Gamma \vdash f(\bar{e}) : \text{any}}$$

[T-UNARYOP]

$$\frac{\text{type}(\text{unop}) = \sigma \rightarrow \tau \quad \rho; \Delta; \Gamma \vdash e : \sigma}{\rho; \Delta; \Gamma \vdash \text{unop } e : \tau}$$

[T-BINARYOP]

$$\frac{\forall i \in \{1, 2\}. \rho; \Delta; \Gamma \vdash e_i : \sigma_i \quad \text{type}(\text{binop}) = \sigma_1 \times \sigma_2 \rightarrow \tau}{\rho; \Delta; \Gamma \vdash e_1 \text{ binop } e_2 : \tau}$$

[T-CONDITIONAL]

$$\frac{\rho; \Delta; \Gamma \vdash e_1 : \text{int} \quad \forall i \in \{2, 3\}. \rho; \Delta; \Gamma \vdash e_i : \tau}{\rho; \Delta; \Gamma \vdash e_1 ? e_2 : e_3 : \tau}$$

[T-PAREN]

$$\frac{\forall i \leq n. \rho; \Delta; \Gamma \vdash e_i : \tau_i}{\rho; \Delta; \Gamma \vdash (\bar{e}) : \tau_n}$$

[T-SUB]

$$\frac{\rho; \Delta; \Gamma \vdash e : \sigma \quad \sigma <: \tau}{\rho; \Delta; \Gamma \vdash e : \tau}$$