



Esta página es un servicio gratuito de Video Soft BBS - [SUBSCRIBASE](#) en nuestras listas de correo.
Es usted nuestro visitante número **568777** desde el 12 de agosto de 1996

Video Soft BBS

[Menú Principal](#)
[Anti Trojans](#)
[Antivirus](#)
[Hoaxes](#)
[Subscripciones](#)
[Otro software](#)
[Artículos](#)
[Links](#)
[Sugerencias](#)
[Sobre el BBS](#)
[Direcciones](#)
[Las Noticias](#)
[Galería](#)
[Chat](#)

Controlado desde el
19/10/97 por NedStat



Virus: W32/Fiend.Worm. Se propaga por IRC y falla en el Outlook

VSantivirus No. 320 - Año 5 - Jueves 24 de mayo de 2001

Nombre: W32/Fiend.Worm
Tipo: Gusano de Internet
Fecha: 17/may/01
Tamaños: 6656, 662, 141 bytes

Es un gusano que se propaga vía IRC, e intenta hacerlo a través del Outlook y Outlook Express.

Cuando el gusano se ejecuta, el mismo libera el archivo **NETFRIENDS.EXE** en la carpeta de Windows (**C:\WINDOWS** por defecto), y luego se copia a si mismo como:

C:\Mirc\Script.ini
 C:\Mirc32\Script.ini

Esto ocurre si se tiene instalado el programa de IRC [\(1\)](#) mIRC. De ese modo, cuando el usuario infectado se conecta a un canal de chat con ese programa, enviará sin saberlo el archivo **ISSETUP.EXE** a quienes estén conectados al mismo canal.

Luego, crea el siguiente archivo y lo ejecuta:

C:\Friends\Maya.vbs

Este script en Visual Basic, se supone debería enviar el archivo **C:\Windows\Netfriends.exe** a todos los contactos de la libreta de direcciones del Outlook. Sin embargo, debido a errores en su código, esto no funciona, limitando la capacidad de propagación del virus a los canales de chat.

Después de este intento fallido, el virus se copia a si mismo en **C:\Windows\iesetup.exe**

Dependiendo de la versión de Windows instalada, el gusano modifica el registro o el archivo **WIN.INI** para ejecutarse más tarde, con cada reinicio de Windows.

Windows 95/98/Me - Modifica la siguiente línea del archivo **C:\WINDOWS\WIN.INI**:

[windows]
 run=c:\windows\iesetup.exe

Windows NT/2000 - Modifica el registro:

HKCU\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\run
 run = C:\WINDOWS\iesetup.exe

Luego muestra una ventana con este mensaje:

WinZip Self-Extractor
 WinZip Self-Extractor header corrupt.
 Possible cause: bad disk or file transfer error.
 [Aceptar]

El gusano altera los nombres registrados en Windows, de usuario y de compañía pero debido a un error, no guarda ningún nuevo texto en lugar de los anteriores.

Si la fecha actual es 5 de cualquier mes, este mensaje es mostrado:

I-Worm.Friends
 Coded by PetiK (c)2001
 To my friends Maya and Laurent.
 [Aceptar]

Para remover manualmente el virus de un sistema infectado, primero ejecute dos o más antivirus al día, y luego deberá actuar de acuerdo al sistema operativo utilizado:

Windows 95/98/Me

1. Desde Inicio, Ejecutar, escriba WIN.INI y pulse Enter
2. Ubique la siguiente línea:

```
[windows]
run=c:\windows\iesetup.exe
```

3. Borre lo que sigue después de RUN= de modo que la línea quede así:

```
[windows]
run=
```

4. Grabe el archivo (Archivo, Guardar) y salga del bloc de notas.

Windows NT/2000

1. Pinche en Inicio, Ejecutar, y teclee REGEDIT (más ENTER).
2. En el panel izquierdo del editor de registro de Windows, pinche en el signo "+" hasta abrir la siguiente rama:

```
HKEY_CURRENT_USER
Software
Microsoft
Windows NT
CurrentVersion
Windows
```

3. Pinche sobre la carpeta "**Windows**". En el panel de la derecha debería ver algo como:

```
run      C:\WINDOWS\iesetup.exe
```

4. Borre la entrada donde figure "**C:\WINDOWS\iesetup.exe**" en el panel de la derecha. Para ello, pinche sobre esta línea y pulse la tecla SUPR o DEL. Conteste afirmativamente la pregunta de si desea borrar la clave.

5. Use "Registro", "Salir" para salir del editor y confirmar los cambios.

6. Reinicie su computadora (Inicio, Apagar el sistema, Reiniciar).

Recomendaciones

Se recomienda precaución al recibir archivos a través de los canales de IRC. Sólo acepte archivos de personas que realmente conoce, pero aún así, jamás los abra o ejecute sin revisarlos antes con dos o tres antivirus actualizados.

Jamás acepte archivos SCRIPT a través del IRC. Pueden generar respuestas automáticas con intenciones maliciosas.

En el caso del mIRC, mantenga deshabilitadas en su configuración, funciones como "**send**" o "**get**" y comandos como "**/run**" y "**/dll**". Si su software soporta cambiar la configuración de "DCC" para transferencia de archivos, selecciónelo para que se le pregunte siempre o para que directamente se ignoren los pedidos de envío o recepción de éstos.

Glosario

(1) IRC (Internet Relay Chat) - Un sistema de conversación multiusuario, donde la gente se reúne en ambientes virtuales llamados "canales", normalmente identificados con temas definidos de conversación, para poder charlar en grupo o en privado. IRC trabaja en arquitectura Cliente/Servidor. El usuario ejecuta un programa cliente (los más conocidos son mIRC y Pirch), el cual se conecta a través de la red (Internet por ejemplo) con otro programa servidor. La misión del servidor es pasar los mensajes de usuario a usuario.

(c) Video Soft - <http://www.videosoft.net.uy>



Copyright 1996-2001 Video Soft BBS

