

System-Programmierung

10: Terminals

CC BY-SA, Thomas Amberg, FHNW
(soweit nicht anders vermerkt)

Ablauf heute

1/2 Vorlesung,

1/2 Hands-on,

Feedback.

Slides, Code & Hands-on: tmb.gr/syspr-10



Terminals

Terminals ermöglichen Input und Output von ASCII-Zeichen an der Schnittstelle von User und Computer.

Historisch erfolgte der Zugriff auf UNIX Systeme via Serial RS-232 Verbindung. Terminals waren Röhren-Bildschirme mit Tastatur, wie das **DEC VT100**. Diese waren typischerweise 24 Zeilen zu 80 Zeichen gross.

Heute emulieren *Pseudoterminals* diese Funktion.

TTY Devices

Schon auf frühen UNIX Systemen wurden "Teletype" Geräte, d.h. Fernschreiber, mit `/dev/ttyn` bezeichnet.

Auf Linux sind `/dev/ttyn` Devices virtuelle Konsolen.

Besonders am Anfang waren Terminal Geräte nicht standardisiert, Zeichenfolgen um z.B. den Cursor zu bewegen, waren je nach Gerät verschieden.

curses Library

Um *Escape Sequenzen* zu abstrahieren, und dadurch eine geräteunabhängige Terminal-Programmierung zu ermöglichen, wurde die *curses* Library entwickelt.

Diese Bibliothek ist also eine Art Treiber für Terminal Geräte. Heute ist sie nützlich, um ASCII-basierte UIs zu entwickeln, z.B. für eingebettete Linux Computer.

Auf Linux heisst die (*new*) *curses* Library **ncurses**.

Hands-on, 30': *curses* Library

Lesen Sie diese PDF Tutorials zur *curses* Bibliothek:
<http://heather.cs.ucdavis.edu/~matloff/UnixAndC/CLanguage/Curses.pdf> und zu Games mit *ncurses*.

Kompilieren und testen Sie die Beispielprogramme:

```
$ sudo apt-get install libncurses5-dev  
$ gcc -o NAME NAME.c -lncurses
```

Schreiben Sie ein eigenes Programm mit *ncurses*.

Input Modes

Terminals arbeiten in einem von zwei *Input Modes*:

Im *Canonical Mode* wird Terminal Input zeilenweise verarbeitet, nach dem Drücken der ENTER Taste. Ein *read()* blockiert jeweils, bis eine ganze Zeile bereit ist.

Im *Noncanonical Mode* wird Terminal Input zeichenweise gelesen, ohne ENTER, z.B. in Editoren wie *vi*.


Terminal Treiber

Der Input Mode und die Interpretation von Steuerzeichen wie CTRL-C (*interrupt*) oder CTRL-D (*EOF*) werden im *Terminal Treiber* festgelegt.

Ein Terminal Treiber hat Queues für In- und Output.

Wenn die *Echo* Funktionalität eingeschaltet ist, wird jedes Zeichen Input auf die Output Queue kopiert.

Terminal Setup



Terminal Attribute lesen mit *tcgetattr()*

Terminal Attribute lesen mit dem *tcgetattr()* Call:

```
int tcgetattr(int tty_fd, struct termios *t);
```

Nach dem Aufruf stehen die aktuellen Attribute in *t*.

Im Fehlerfall ist der *return*-Wert *-1*, Fehler in *errno*.

Nach temporären Änderungen der Terminal Attribute sollte jeweils der ursprüngliche gelesene Wert wieder erstellt werden, siehe auch *tcsetattr()*.

Terminal Attribute in *struct termios*

Datenstruktur *struct termios* für Terminal Attribute:

```
struct termios {  
    tcflag_t c_iflag; // Input Modes  
    tcflag_t c_oflag; // Output Modes  
    tcflag_t c_cflag; // Control Modes  
    tcflag_t c_lflag; // Local Modes  
    cc_t c_cc[NCCS]; // Special Characters  
    ... // Non-Standard Terminal Attribute  
}
```

Terminal Attribute setzen mit *tcsetattr()*

Terminal Attribute setzen mit dem *tcsetattr()* Call:

```
int tcsetattr( // 0 oder 1, errno
               int tty_fd, // Terminal Device Deskriptor
               int optional_actions, // TSCANOW|DRAIN|FLUSH
               const struct termios *t); // von tcgetattr()
```

Der Parameter *optional_actions* bestimmt, wann die neuen Attribute angewendet werden. Der Parameter *t* sollte immer mit *tcgetattr()* initialisiert werden.

Verhalten von *tcsetattr()* bei Fehlern

Die *tcsetattr()* Funktion gibt 0 zurück, wenn eines der Attribute im *termios* Struct erfolgreich gesetzt wurde.

Ein Fehler bzw. -1 wird nur gemeldet, wenn keine der verlangten Änderungen durchgeführt werden konnte.

Es ist deshalb gut, Attribute nochmal mit *tcgetattr()* zu lesen, und die Werte mit dem Soll zu vergleichen.

Das *stty* Kommando

Das *stty* Kommando bietet dieselbe Funktionalität wie *tcgetattr()* und *tcsetattr()* auf der Command-Line:

```
$ stty -a # oder $ sudo stty -a -F /dev/ttyS0
speed 9600 baud; 24 rows; 80 columns; line = 0;
c_cc: intr = ^C; quit = ^\; erase = ^?; ...
c_cflag: -parenb ... c_iflag: -ignbrk ...
c_oflag: opost ... c_lflag: echoctl ...
```

Ein '-' bedeutet, die Option ist nicht eingeschaltet.

Terminal Steuerzeichen

CR	Carriage Return	^M	ICANON, IGNCR, ICRNL, OPOST, OCRNL, ONOCR
DISCARD	Discard output	^O	(not implemented)
EOF	End-of-File		ICANON
EOL	End-of-Line		ICANON
EOL2	Alt. End-of-Line	^D	ICANON, IEXTEN
ERASE	Erase character	^?	ICANON
INTR	Interrupt (SIGINT)	^C	ISIG

KILL	Erase line	^U	ICANON
LNEXT	Literal next	^V	ICANON, IEXTEN
NL	Newline	^J	ICANON, INLCR, ECHONL, OPOST, ONLCR, ONLRET
QUIT	Quit (SIGQUIT)	^\	ISIG
REPRINT	Reprint input line	^R	ICANON, IEXTEN, ECHO
START	Start output	^Q	IXON, IXOFF
STOP	Stop output	^S	IXON, IXOFF
SUSP	Suspend (SIGTSTP)	^Z	ISIG
WERASE	Erase word	^W	ICANON, IEXTEN

Interrupt Character ändern `new_intr.c`^{TLPI}

Beispiel, wie Steuerzeichen geändert werden kann:

```
struct termios t;  
int intr_char;
```

...

```
tcgetattr(STDIN_FILENO, &t); // STDIN ist tty  
tp.c_cc[VINTR] = intr_char; // V{CHAR_NAME}  
tcsetattr(STDIN_FILENO, TCSAFLUSH, &t);
```

Danach Default wiederherstellen: `$ stty sane`

Terminal Flags (*c_iflag*)

BRKINT

Signal interrupt (SIGINT) on
BREAK condition

ICRNL

Map CR to NL on input

IGNBRK

Ignore BREAK condition

IGNCR

Ignore CR on input

IGNPAR

Ignore characters with parity
errors

IMAXBEL

Ring bell when terminal input
queue is full (unused)

INLCR

Map NL to CR on input

INPCK

Enable input parity checking

ISTRIP

Strip high bit (bit 8) from input
characters

IUTF8

Input is UTF-8

IUCLC

Map uppercase to lowercase on
input (if IEXTEN also set)

IXANY

Allow any character to restart
stopped output

IXOFF

Enable start/stop input flow
control

IXON

Enable start/stop output flow
control

PARMRK

Mark parity errors (with 2 prefix
bytes: 0377 + 0)

Terminal Flags (*c_oflag*)

BSDLY

Backspace delay mask (BS0, BS1)

CRDLY

CR delay mask (CR0, CR1, CR2, CR3)

FFDLY

Form-feed delay mask (FF0, FF1)

NLDLY

Newline delay mask (NL0, NL1)

OCRNL

Map CR to NL on output (see also ONOCR)

OFDEL

Use DEL (0177) as fill character; otherwise NUL (0)

OFILL

Use fill characters for delay (rather than timed delay)

OLCUC

Map lowercase to uppercase on output

ONLCR

Map NL to CR-NL on output

ONLRET

Assume NL performs CR function (move to start of line)

ONOCR

Don't output CR if already at column 0 (start of line)

OPOST

Perform output postprocessing

TABDLY

Horizontal-tab delay mask (TAB0, TAB1, TAB2, TAB3)

VTDLY

Vertical-tab delay mask (VT0, VT1)

Terminal Flags (*c_cflag*)

CBAUD

Baud (bit rate) mask (B0, B2400, B9600, and so on)

CBAUDEX

Extended baud (bit rate) mask (for rates > 38,400) off

CIBAUD

Input baud (bit rate), if different from output (unused)

CLOCAL

Ignore modem status lines (don't check carrier signal)

CMSPAR

Use “stick” (mark/space) parity

CREAD

Allow input to be received

CRTSCTS

Enable RTS/CTS (hardware) flow control

CSIZE

Character-size mask (5 to 8 bits: CS5, CS6, CS7, CS8)

CSTOPB

Use 2 stop bits per character; otherwise 1

HUPCL

Hang up (drop modem connection) on last close

PARENB

Parity enable

PARODD

Use odd parity; otherwise even

Terminal Flags (*c_lflag*)

ECHO

Echo input characters

IEXTEN

Enable extended processing of input characters

ECHOCTL

Echo control characters visually (e.g., ^L)

ISIG

Enable signal-generating characters (INTR, QUIT, SUSP)

ECHOE

Perform ERASE visually

NOFLSH

Disable flushing on INTR, QUIT, and SUSP

ECHOK

Echo KILL visually

PENDIN

Redisplay pending input at next read (not implemented)

ECHOKE

Don't output a newline after echoed KILL

TOSTOP

Generate SIGTTOU for background output

ECHONL

Echo NL (in canonical mode) even if echoing is disabled

XCASE

Canonical upper/lowercase presentation (unimplemented)

ECHOPRT

Echo deleted characters backward (between \ and /)

FLUSHO

Output is being flushed (unused)

ICANON

Canonical mode (line-by-line) input

Terminal Flag ECHO aus `no_echo.c`^{TLPI}

Hier ein Beispiel, wie das *ECHO* Flag disabled wird:

```
struct termios tp, save;  
tcgetattr(STDIN_FILENO, &tp);  
save = tp; // Am Schluss wiederherstellen  
tp.c_lflag &= ~ECHO; // Andere Bits ungeändert  
tcsetattr(STDIN_FILENO, TCSAFLUSH, &tp);  
... // Echo ist ausgeschaltet  
tcsetattr(STDIN_FILENO, TCSANOW, &save);
```

Terminal I/O Modes

Canonical und *Noncanonical Mode* ermöglichen eine zeilen- und zeichenweise Verarbeitung von Input.

Cooked, *Cbreak*, und *Raw Mode* sind eine früher verwendete Aufteilung von Terminal I/O Modes, die mit den obigen Modes umgesetzt werden kann.

Canonical Mode

Canonical Mode wird mit dem *ICANON* Flag gesetzt und steht für zeilenweise Verarbeitung von Input:

Input ist editierbar, bis eine Zeile abgeschlossen wird.

Eine Zeile endet mit *NL*, *EOL*, *EOL2*, *EOF* oder *CR* (falls *ICRNL*), wobei dieses Zeichen (ausser *EOF*) an den Aufrufer von *read()* mit übergeben wird.

Noncanonical Mode

Noncanonical Mode, *~ICANON*, ist für zeichenweise Verarbeitung, wobei die Attribute *TIME** und *MIN*** das Verhalten von *read()* genauer festlegen:

`MIN == 0, TIME == 0 // Polling read()`

`MIN > 0, TIME == 0 // Blocking read()`

`MIN == 0, TIME > 0 // read() mit Timeout`

`MIN > 0, TIME > 0 // read(), per Byte Timeout`

* Timeout in 1/10 s, ** min. Anzahl gelesene Bytes.

Cooked, Cbreak und Raw Mode

Cooked Mode ist im wesentlichen Canonical Mode, wobei die default Steuerzeichen eingeschaltet sind.

Raw Mode ist das Gegenteil, Noncanonical Mode mit jeglicher Verarbeitung von In-/Output abgeschaltet.

Cbreak Mode ist dazwischen, Noncanonical Mode mit Verarbeitung von Signal-erzeugenden Input-Zeichen. In *curses* gibt es *cbreak()* und *raw()* Funktionen.

Terminal Line Speed (Bit Rate)

Verschiedene Terminals und Serial Devices übertragen Daten mit verschiedenen Speeds, in *bit/s* oder *baud*.

Diese Calls lesen bzw. setzen die In-/Output Bitrate:

```
speed_t cfgetispeed(const struct termios *t);  
speed_t cfgetospeed(const struct termios *t);  
int cfsetispeed(struct termios *t, speed_t s);  
int cfsetospeed(struct termios *t, speed_t s);
```

Struct *t* wie vorher, Bit-/Baud-Raten siehe [termios](#).

Terminal Line Control

0 (BREAK) an *fd* für *duration* Millisekunden senden:

```
int tcsendbreak(int fd, int duration_ms);
```

Blockieren, bis Terminal Output Queue gesendet ist:

```
int tcdrain(int fd);
```

Rest-Inhalt der Input und Output Queue verwerfen:

```
int tcflush(int fd, int queue_selector);
```

Flow-Control regeln, Action **TCOON**|OFF, **TCION**|OFF

```
int tcflow(int fd, int action);
```

Terminal Fenstergrösse

demo.c^{TLPI}

Bei Änderungen der Terminal Fenstergrösse wird das SIGWINCH Signal an den Prozess gesendet.

Die aktuelle Fenstergrösse wird mit *ioctl()* abgefragt:

```
int res = ioctl(fd, TIOCGWINSZ, &ws);
```

```
struct winsize {  
    unsigned short ws_row, ws_col; // Linux  
    unsigned short ws_xpixel, ws_ypixel;  
};
```

Terminal Identifizierung

[tty_id.c](#)

Die Funktionen *isatty()* und *ttyname()* identifizieren File Deskriptoren als Terminals, oder geben 0, *NULL*.

isatty() prüft, ob File Deskriptor *fd* ein Terminal ist:

```
int isatty(int fd); // 1, falls offener TTY FD
```

ttyname() liefert den TTY Namen des Deskriptors *fd*:

```
char *ttyname(int fd); // z.B. "/dev/pts/0"
```

Hands-on, 15': Kilo.c Revisited

Analysieren Sie den Source Code dieses Programms:

<https://github.com/antirez/kilo/blob/master/kilo.c>

Welche Terminal-spezifischen Calls werden im Code verwendet und wozu?

(@antirez ist auch der Autor von [Redis](#).)

Pseudoterminals

Ein *Pseudoterminal* (*PTY*) besteht aus einem *master* Device und einem *subordinate* Device, bidirektional verbunden durch einen IPC Kanal.

Die Terminal "Emulation" geschieht im User-Space.

Dadurch kann ein Terminal-orientiertes Programm auch remote, über ein Netzwerk benutzt werden.

Master und subordinate Device

Historisch wurden im Zusammenhang mit Pseudo-terminals die Begriffe "master" und "slave" benutzt.

Wir verwenden stattdessen *master/subordinate*, als Adjektive, wie in diesem [Style Guide](#) erläutert.

(Eine ähnliche Konvention gab es im Zusammenhang mit Datenbanken, dort sagt man neu master/replica, primary/secondary, oder leader/follower.)


Terminal-orientierte Programme

Ein *Terminal-orientiertes* Programm erwartet vom Terminal Driver eine gewisse Input-Vorverarbeitung und Output-Nachbearbeitung (*Line Discipline*).

Und es braucht ein kontrollierendes Terminal, dessen File Deskriptor via */dev/tty* geöffnet werden kann.

Es geht also um Programme, die normalerweise in einer (lokalen) Terminal Session laufen würden.

Terminal Emulator Setup




Auslagerung in User-Space

Ein Prozess, der ein Terminal erwartet, kann sich mit dem subordinate Device auf dieselbe Art verbinden, durch öffnen von TTY File Deskriptoren.

Der Prozess kann dann von einem 2. Prozess benutzt werden, der zum PTY master Device verbunden ist.

Beide Prozesse befinden sich im User-Space.

Pseudoterminal Setup mit Xterm




Zugriff über ein Netzwerk

Beim Zugriff über ein Netzwerk ist das Terminal nicht auf demselben Rechner, wie das Ziel-Programm.

Die Verbindung kann nur via Sockets geschehen, aber Terminal-orientierte Programme erwarten ein TTY.

Deshalb braucht es stellvertretend für das Terminal einen Proxy, das subordinate Device bzw. PTY.

Pseudoterminal Setup mit SSH



Selbststudium, 3h: Semaphoren

Lesen Sie diese [Einführung zu POSIX Semaphoren](#).

Und diese [Einführung zu POSIX Shared Memory](#).

Falls Zeit bleibt, auch die [man Page zu Semaphoren](#).

Und die [man Page zu Shared Memory](#).

Feedback?

Gerne im [Slack](#) oder an thomas.amberg@fhnw.ch

Programmierfragen am besten schriftlich.

Sprechstunde auf Voranmeldung.

Slides, Code & Hands-on: tmb.gr/syspr-10



Home



Stanford U
@Stanford

Stanford is one of
research and teach
Official Twitter fee
Communications.




Stanford University ✓

@Stanford

Follow

Fifty years ago today, Doug Engelbart of [@SRI_Intl](#) performed the "Mother of All Demos" — the world debut of personal and interactive computing. stanford.io/2Ei0IoQ



2:01 PM - 9 Dec 2018



Tweet

