- step-by-step-SAP
  - RAP Purchase Order - Guide pas à pas
    - Structure du package ZPO_SMART_COCKPIT
  - Étapes de création dans ADT (Eclipse ou BAS)
    - 1. Créer le package ABAP
    - 2. Créer les CDS Views
    - 3. Créer la définition de comportement RAP
    - 4. Créer l'implémentation du comportement
    - 5. Créer le service OData V4
    - 6. Créer le service binding
    - 7. Créer la classe ABAP de comportement
  - Activation et publication
  - Test via /IWFND/GW_CLIENT
  - Test Fiori Elements
  - Remarques importantes
  - Exemple de payload JSON pour CREATE
  - Commande HTTP POST d'exemple

step-by-step-SAP

RAP Purchase Order - Guide pas à pas

Ce projet contient un exemple de package ABAP RAP pour un cas d'utilisation "Purchase Order" avec une intégration `BAPI_PO_CREATE1`.

Structure du package `ZPO_SMART_COCKPIT`

- `cds/`
  - `ZI_PO_HEADER.ddls` : interface view PO header
  - `ZI_PO_ITEM.ddls` : interface view PO item
  - `ZC_PO_LIST.ddls` : consommation liste Fiori
  - `ZC_PO_DETAIL.ddls` : consommation détail Fiori
- `behavior/`
  - `ZI_PO_HEADER.bdef` : définition du comportement RAP
  - `ZI_PO_HEADER.bimpl` : implémentation du comportement

- `service/`
  - `ZUI_PO.srvd` : définition du service OData V4
  - `ZUI_PO.srvb` : binding du service OData V4
- `abap/`
  - `ZBP_I_PO.abap` : classe ABAP de comportement et appel BAPI

Étapes de création dans ADT (Eclipse ou BAS)

1. Créer le package ABAP

1. Ouvrir votre projet ABAP dans ADT.
2. Clic droit sur le projet > `New` > `ABAP Package`.
3. Nom du package : `ZPO_SMART_COCKPIT`.
4. Sélectionner un transport et valider.

2. Créer les CDS Views

Pour chaque fichier :

1. Clic droit sur `ZPO_SMART_COCKPIT` > `New` > `ABAP Repository Object`.
2. Choisir `Data Definition`.
3. Nommer l'objet : `ZI_PO_HEADER`, `ZI_PO_ITEM`, `ZC_PO_LIST`, `ZC_PO_DETAIL`.
4. Coller le code correspondant depuis les fichiers du projet.
5. Sauvegarder et activer.

Ordre recommandé :

1. `ZI_PO_HEADER` (racine)
2. `ZI_PO_ITEM` (enfant)
3. `ZC_PO_LIST` (liste)
4. `ZC_PO_DETAIL` (détail)

3. Créer la définition de comportement RAP

1. Clic droit sur le package > `New` > `ABAP Repository Object`.

2. Choisir `Behavior Definition`.
3. Nommer : `ZI_PO_HEADER`.
4. Coller le code de `ZI_PO_HEADER.bdef`.
5. Activer.

4. Créer l'implémentation du comportement

1. Clic droit sur le package > `New` > `ABAP Repository Object`.
2. Choisir `Behavior Implementation`.
3. Nommer : `ZI_PO_HEADER`.
4. Coller le code de `ZI_PO_HEADER.bimpl`.
5. Activer.

5. Créer le service OData V4

1. Clic droit sur le package > `New` > `ABAP Repository Object`.
2. Choisir `Service Definition`.
3. Nommer : `ZUI_PO`.
4. Coller le code de `ZUI_PO.srvd`.
5. Activer.

6. Créer le service binding

1. Clic droit sur le package > `New` > `ABAP Repository Object`.
2. Choisir `Service Binding`.
3. Nommer : `ZUI_PO`.
4. Coller le code de `ZUI_PO.srvb`.
5. Activer.

7. Créer la classe ABAP de comportement

1. Clic droit sur le package > `New` > `ABAP Repository Object`.
2. Choisir `Class`.
3. Nommer : `ZBP_I_PO`.
4. Coller le code ABAP depuis `abap/ZBP_I_PO.abap`.
5. Activer.

Activation et publication

1. Activer chaque objet un par un.
2. Vérifier l'activation sans erreur.
3. Ouvrir `/IWFND/MAINT_SERVICE` pour enregistrer le service OData si nécessaire.
4. Vérifier que le service `ZUI_PO_SRV` est actif.

Test via `/IWFND/GW_CLIENT`

1. Aller à : `/sap/opu/odata/v4/ZUI_PO_SRV/`.
2. Vérifier le metadata.
3. Tester `POList` et `PODetail`.

Test Fiori Elements

1. Créer une application Fiori Elements List Report / Object Page.
2. Pointer vers le service OData V4 `ZUI_PO_SRV`.
3. Vérifier que la liste affiche les achats et que le détail fonctionne.

Remarques importantes

- La lecture (`READ`) est native via CDS.
- La création (`CREATE`) est implémentée via `BAPI_PO_CREATE1`.
- La mise à jour (`UPDATE`) est pour l'instant un placeholder.
- La suppression (`DELETE`) n'est pas supportée dans ce code car les bons de commande ne se suppriment pas en standard.

Exemple de payload JSON pour CREATE

```
{
  "EBELN": "0000001234",
  "BUKRS": "1000",
  "LIFNR": "0000123456",
  "BSART": "NB",
  "BEDAT": "20260503",
  "WAERS": "EUR",
  "NETWR": "1000.00",
  "AEDAT": "20260503",
  "POItems": [
    {
      "EBELP": "00010",
      "MATNR": "MAT001",
      "WERKS": "1000",
      "MENGE": "10",
      "MEINS": "PC",
      "NETPR": "100.00",
      "TXZ01": "Item 1 description"
    }
  ]
}
```

Commande HTTP POST d'exemple

```
POST /sap/opu/odata/v4/ZUI_PO_SRV/POList HTTP/1.1
Host: <sap-host>:<port>
Content-Type: application/json
Accept: application/json

{ ...payload JSON... }
```