

2. Autòmats finits

Teoria de la Computació

FIB

Antoni Lozano

Q1 2025–2026

(Aquestes transparències no substitueixen les referències
que es poden trobar a la pàgina de l'assignatura)

Autòmats finits

- 1 Concepte
- 2 Exemples
- 3 Definició
- 4 Llenguatge reconegut
- 5 Tancament 1

Autòmats finits

- 1 Concepte
- 2 Exemples
- 3 Definició
- 4 Llenguatge reconegut
- 5 Tancament 1

Teoria d'autòmats

La teoria d'autòmats és l'estudi de les màquines abstractes (**models abstractes de càlcul**) definides amb

- un mecanisme format per estats i transicions (**control finit**)
- una possible memòria externa (en forma de **pila** o **cinta**)

L'**autòmat finit** (**FA**, de *finite automaton*) és el model abstracte de càlcul més senzill de la teoria d'autòmats i no conté memòria addicional a la donada pels estats.

Teoria d'autòmats

La teoria d'autòmats és l'estudi de les màquines abstractes (**models abstractes de càlcul**) definides amb

- un mecanisme format per estats i transicions (**control finit**)
- una possible memòria externa (en forma de **pila** o **cinta**)


L'**autòmat finit** (**FA**, de *finite automaton*) és el model abstracte de càlcul més senzill de la teoria d'autòmats i no conté memòria addicional a la donada pels estats.

Concepte d'autòmat finit

Els **autòmats finits** són models d'ordinadors que només necessiten una quantitat fixa de memòria, que es pot representar amb els estats.

Molts aparells que ens envolten necessiten una quantitat fixa (i sovint molt petita) de memòria. Un torniquet de metro només necessita 2 estats:

0 (**bloquejat**) i 1 (**desbloquejat**).




El diagrama anterior s'anomena **diagrama d'estats**. Té un **estat inicial** (indicat amb una fletxa sense origen) i un conjunt d'**estats acceptadors** (indicats amb doble cercle o una creu).

Concepte d'autòmat finit

Els **autòmats finits** són models d'ordinadors que només necessiten una quantitat fixa de memòria, que es pot representar amb els estats.

Molts aparells que ens envolten necessiten una quantitat fixa (i sovint molt petita) de memòria. Un torniquet de metro només necessita 2 estats:

0 (bloquejat) i 1 (desbloquejat).



El pas d'un estat a un altre donat per una acció concreta s'anomena **transició**. Per exemple, si en l'estat 0 es fa **validar**, passem a l'estat 1 i diem que hi ha una transició de 0 a 1.

Concepte d'autòmat finit

Una segona representació és la **taula de transicions**:

	validar	empènyer	
0	1	0	
1	1	0	+

La taula de transicions pot ser una descripció completa de l'autòmat:

- L'estat inicial és el primer de la taula
- Els acceptadors s'indiquen amb una creu a la dreta (un signe + en RACSO)

Concepte d'autòmat finit

Una segona representació és la **taula de transicions**:

	validar	empènyer	
0	1	0	
1	1	0	+

La taula de transicions pot ser una descripció completa de l'autòmat:

- L'estat inicial és el primer de la taula
- Els acceptadors s'indiquen amb una creu a la dreta
(un signe + en RACSO)

Concepte d'autòmat finit

Suposem que ara volem donar al torniquet **memòria** per una persona més. És a dir, si algú valida abans que passi la persona que el precedeix, el torniquet ha de permetre el pas dues vegades seguides.

(El torniquet permet el pas si i només si s'empeny en un estat acceptador)

L'autòmat finit que volem és:




Concepte d'autòmat finit

Suposem que ara volem donar al torniquet **memòria** per una persona més. És a dir, si algú valida abans que passi la persona que el precedeix, el torniquet ha de permetre el pas dues vegades seguides.

(El torniquet permet el pas si i només si s'empeny en un estat acceptador)

L'autòmat finit que volem és:




Autòmats finits

- 1 Concepte
- 2 Exemples**
- 3 Definició
- 4 Llenguatge reconegut
- 5 Tancament 1

Exemples d'autòmats finits

L'acció que permet fer una transició és la lectura d'un símbol d'un alfabet.
Un mot és **acceptat** si, partint de l'estat inicial, la lectura dels seus símbols permet arribar a un estat acceptador a través de transicions.

Exemple: autòmat finit sobre alfabet $\{0, 1\}$



El **llenguatge reconegut** per un autòmat finit és el conjunt dels mots acceptats.


Qüestió

Quin és el llenguatge reconegut per l'autòmat finit anterior?

Exemples d'autòmats finits

L'acció que permet fer una transició és la lectura d'un símbol d'un alfabet.
Un mot és **acceptat** si, partint de l'estat inicial, la lectura dels seus símbols permet arribar a un estat acceptador a través de transicions.

Exemple: autòmat finit sobre alfabet $\{0, 1\}$




El **llenguatge reconegut** per un autòmat finit és el conjunt dels mots acceptats.

Qüestió

Quin és el llenguatge reconegut per l'autòmat finit anterior?

Exemples d'autòmats finits

Considerem ara una versió més abstracta dels autòmats finits que simulen torniquets vistos abans.




Qüestió

Quins són els llenguatges reconeguts pels autòmats anteriors?

Exemples d'autòmats finits

Considerem ara una versió més abstracta dels autòmats finits que simulen torniquets vistos abans.



Qüestió

Quins són els llenguatges reconeguts pels autòmats anteriors?

Exemples d'autòmats finits

Exercicis

Descriviu autòmats finits per als llenguatges següents sobre alfabet $\{a, b\}$:

- 1 $\emptyset$
- 2 $\{\lambda\}$
- 3 $\{a, b\}^*$
- 4 $\{a, b\}^+$
- 5 $\{a, b\}^{\leq 2}$
- 6 $\{a, b\}^3$

Exemples d'autòmats finits

Exercicis

Descriviu informalment els llenguatges següents i trobeu autòmats finits que els reconeguin (en blau, el problema corresponent a la llista DFA (RACSO)):

❶ (2) $\{w \in \{a, b\}^* \mid |w|_a \in 2\mathbb{N} \wedge |w|_b \in 2\mathbb{N}\}$

❷ (15) $\{w \in \{a, b\}^* \mid |w|_{bbb} = 0\}$

❸ (20) $\{w \in \{0, 1\}^* \mid \text{value}_2(w) \in 2\mathbb{N}\}$

❹ (21) $\{w \in \{0, 1\}^* \mid \text{value}_2(w) \in 3\mathbb{N}\}$


Notes

- $\text{value}_2(w)$ és el valor del nombre binari representat pel mot w
- $n\mathbb{N}$ és el conjunt de múltiples de n :

$$n\mathbb{N} = \{m \in \mathbb{N} \mid \exists i \in \mathbb{N} \ m = n \cdot i\}.$$

Exemples d'autòmats finits


1. Exercici 2 (RACSO): $\{w \in \{a, b\}^* \mid |w|_a \in 2\mathbb{N} \wedge |w|_b \in 2\mathbb{N}\}$



A partir d'un DFA M_1 que reconeix $|w|_a \in 2\mathbb{N}$ i d'un DFA M_2 que reconeix $|w|_b \in 2\mathbb{N}$, fem un nou DFA amb el producte cartesià de M_1 i M_2 .

Exemples d'autòmats finits


2. Exercici 15 (RACSO): $\{w \in \{a, b\}^* \mid |w|_{bbb} = 0\}$



DFA amb "esquelet" bbb que porta a un pou. Es reinicia si es trenca la seqüència.

Exemples d'autòmats finits


3. Exercici 20: $\{w \in \{0, 1\}^* \mid \text{value}_2(w) \in 2\mathbb{N}\}$



Els múltiples de 2 en binari són els mots sobre $\{0, 1\}$ que acaben en 0 (definim λ com a múltiple de 2).

Exemples d'autòmats finits

4. Exercici 21: $\{w \in \{0, 1\}^* \mid \text{value}_2(w) \in 3\mathbb{N}\}$



L'estat $i \in \{0, 1, 2\}$ representa els nombres congruents amb i mòdul 3. Els mots que representen múltiples de 3, doncs, són els que arriben a l'estat 0.

Autòmats finits

- 1 Concepte
- 2 Exemples
- 3 Definició**
- 4 Llenguatge reconegut
- 5 Tancament 1

Definició d'autòmat finit

Els autòmats finits són fàcils d'entendre amb el diagrama d'estats. Tot i així, hi ha motius per introduir la definició formal:

- 1 **Guanyar precisió**: qualsevol dubte s'ha de poder resoldre amb la definició.
- 2 **Guanyar expressivitat**: la notació serveix per expressar idees complexes clarament, especialment en les demostracions.

Definició d'autòmat finit

Definició


Un **autòmat finit determinista** (**DFA**, de *deterministic finite automaton*) és un quíntuple $(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, on:

- Q és un conjunt finit d'elements anomenats **estats**
- Σ és un **alfabet**,
- $\delta : Q \times \Sigma \rightarrow Q$ és una funció total, anomenada **funció de transició**,
- $q_0 \in Q$ és l'**estat inicial** i
- $F \subseteq Q$ és el **conjunt d'estats acceptadors**.

Definició d'autòmat finit

Exemple

Considereu l'autòmat finit S_a representat pel diagrama d'estats següent:



Podem descriure formalment S_a com:

$$S_a = (\{q_0, q_1\}, \{a, b\}, \delta, q_0, \{q_1\}),$$

on la funció de transició δ es pot representar amb la taula


	a	b
q_0	q_1	q_0
q_1	q_0	q_0

És a dir, $\delta(q_0, a) = q_1$, $\delta(q_0, b) = q_0$, $\delta(q_1, a) = q_0$ i $\delta(q_1, b) = q_0$.

Definició d'autòmat finit

Exemple

Considereu l'autòmat finit S_a representat pel diagrama d'estats següent:



Podem descriure formalment S_a com:

$$S_a = (\{q_0, q_1\}, \{a, b\}, \delta, q_0, \{q_1\}),$$

on la funció de transició δ es pot representar amb la taula

	a	b
q_0	q_1	q_0
q_1	q_0	q_0

És a dir, $\delta(q_0, a) = q_1$, $\delta(q_0, b) = q_0$, $\delta(q_1, a) = q_0$ i $\delta(q_1, b) = q_0$.

Definició d'autòmat finit

Qüestions (respongueu tenint en compte la definició de sota)

- 1 És possible que un DFA no tingui estats acceptadors?
- 2 És possible que un estat no tingui cap transició a un altre?
O que en tingui més d'una?

Definició (recordatori)

Un **autòmat finit determinista** (DFA, de *deterministic finite automaton*) és un quintuple $(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, on:

- Q és un conjunt finit d'elements anomenats **estats**
- Σ és un **alfabet**,
- $\delta : Q \times \Sigma \rightarrow Q$ és una funció total, anomenada **funció de transició**,
- $q_0 \in Q$ és l'**estat inicial** i
- $F \subseteq Q$ és el **conjunt d'estats acceptadors**.

Autòmats finits

- 1 Concepte
- 2 Exemples
- 3 Definició
- 4 Llenguatge reconegut**
- 5 Tancament 1

Llenguatge reconegut


Definició

Sigui $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ un DFA. La **funció de transició estesa** de M és la funció $\tilde{\delta} : Q \times \Sigma^* \rightarrow Q$ tal que, per a $q \in Q$ i $x \in \Sigma^*$:

$$\tilde{\delta}(q, x) = \begin{cases} q, & \text{si } x = \lambda, \\ \tilde{\delta}(\delta(q, a), y), & \text{si } x = ay, \text{ amb } a \in \Sigma. \end{cases}$$

Exemple

Podem calcular $\tilde{\delta}$ sobre aba en el DFA S_a vist abans



$$\begin{aligned} \tilde{\delta}(q_0, aba) &= \tilde{\delta}(\delta(q_0, a), ba) = \tilde{\delta}(q_1, ba) = \\ &= \tilde{\delta}(\delta(q_1, b), a) = \tilde{\delta}(q_0, a) = \\ &= \tilde{\delta}(\delta(q_0, a), \lambda) = \tilde{\delta}(q_1, \lambda) = q_1 \end{aligned}$$

Llenguatge reconegut


Definició

Sigui $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ un DFA. La **funció de transició estesa** de M és la funció $\tilde{\delta} : Q \times \Sigma^* \rightarrow Q$ tal que, per a $q \in Q$ i $x \in \Sigma^*$:

$$\tilde{\delta}(q, x) = \begin{cases} q, & \text{si } x = \lambda, \\ \tilde{\delta}(\delta(q, a), y), & \text{si } x = ay, \text{ amb } a \in \Sigma. \end{cases}$$

Exemple

Podem calcular $\tilde{\delta}$ sobre aba en el DFA S_a vist abans



$$\begin{aligned} \tilde{\delta}(q_0, aba) &= \tilde{\delta}(\delta(q_0, a), ba) = \tilde{\delta}(q_1, ba) = \\ &= \tilde{\delta}(\delta(q_1, b), a) = \tilde{\delta}(q_0, a) = \\ &= \tilde{\delta}(\delta(q_0, a), \lambda) = \tilde{\delta}(q_1, \lambda) = q_1 \end{aligned}$$

Llenguatge reconegut

Notació

Habitualment farem servir el mateix símbol de la funció de transició per representar la funció de transició estesa.

Definició

Sigui $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ un DFA. Diem que M **accepta** un mot $x \in \Sigma^*$ si $\delta(q_0, x) \in F$. El **llenguatge reconegut** per M es defineix com

$$L(M) = \{x \in \Sigma^* \mid M \text{ accepta } x\}.$$

És a dir, $L(M)$ és el llenguatge format pels mots sobre Σ que són acceptats per M .

Llenguatge reconegut

Notació

Habitualment farem servir el mateix símbol de la funció de transició per representar la funció de transició estesa.

Definició

Sigui $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ un DFA. Diem que M **accepta** un mot $x \in \Sigma^*$ si $\delta(q_0, x) \in F$. El **llenguatge reconegut** per M es defineix com


$$L(M) = \{x \in \Sigma^* \mid M \text{ accepta } x\}.$$

És a dir, $L(M)$ és el llenguatge format pels mots sobre Σ que són acceptats per M .

Llenguatge reconegut

Exemple

Recordem l'autòmat finit S_a :



Hem vist que $aba \in L(S_a)$. Els mots acceptats són:

- $a, a^3, a^5, \dots$
- $wba, wba^3, wba^5, \dots$ per a qualsevol mot $w \in \{a, b\}^*$

Per tant, $L(S_a)$ consisteix en tots els mots sobre $\{a, b\}$ que acaben en un nombre senar d'as.


Exercici

Doneu una definició formal de $L(S_a)$.

Llenguatge reconegut

Exemple

Recordem l'autòmat finit S_a :



Hem vist que $aba \in L(S_a)$. Els mots acceptats són:

- $a, a^3, a^5, \dots$
- $wba, wba^3, wba^5, \dots$ per a qualsevol mot $w \in \{a, b\}^*$

Per tant, $L(S_a)$ consisteix en tots els mots sobre $\{a, b\}$ que acaben en un nombre senar d'as.

Exercici

Doneu una definició formal de $L(S_a)$.

Llenguatge reconegut

Llenguatges regulars

Un llenguatge se'n diu **regular** si existeix un DFA que el reconeix.


És a dir, L és regular si existeix un DFA M tal que $L = L(M)$.

Exemple: nombre parell d'as

El llenguatge

$$\{w \in \{a, b\}^* \mid |w|_a \in 2\mathbb{N}\}$$

dels mots sobre $\{a, b\}$ que tenen un nombre parell d'as és regular perquè el DFA següent el reconeix:



Llenguatge reconegut

Llenguatges regulars

Un llenguatge se'n diu **regular** si existeix un DFA que el reconeix.


És a dir, L és regular si existeix un DFA M tal que $L = L(M)$.

Exemple: nombre parell d'as

El llenguatge

$$\{w \in \{a, b\}^* \mid |w|_a \in 2\mathbb{N}\}$$

dels mots sobre $\{a, b\}$ que tenen un nombre parell d'as és regular perquè el DFA següent el reconeix:



Autòmats finits

- 1 Concepte
- 2 Exemples
- 3 Definició
- 4 Llenguatge reconegut
- 5 Tancament 1**

Tancament per operacions

Sigui $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ el conjunt dels nombres naturals.

Diem que el conjunt $\mathbb{N}$ és **tancat per la suma** perquè per qualsevol parell de naturals i, j , el nombre $i + j$ també és a $\mathbb{N}$.

Qüestió

Per quines operacions aritmètiques és tancat $\mathbb{N}$?

Tancament per operacions

Sigui $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ el conjunt dels nombres naturals.

Diem que el conjunt $\mathbb{N}$ és **tancat per la suma** perquè per qualsevol parell de naturals i, j , el nombre $i + j$ també és a $\mathbb{N}$.

Qüestió

Per quines operacions aritmètiques és tancat $\mathbb{N}$?

Tancament per operacions

En general, donada una col·lecció d'objectes $\mathcal{C}$, diem que $\mathcal{C}$ és tancada per una operació $\circ$ si aplicar $\circ$ a objectes de $\mathcal{C}$ ens retorna un objecte de $\mathcal{C}$.

Conjunts de parts

Donat un conjunt A , es defineix

- 1 $\mathcal{P}(A) = \{S \subseteq A\}$
- 2 $\mathcal{P}_F(A) = \{S \subseteq A \mid S \text{ és finit}\}$
- 3 $\mathcal{P}_I(A) = \{S \subseteq A \mid S \text{ és infinit}\}$

Qüestió

Per quines operacions (d'unió, intersecció i complementació) són tancades les famílies $\mathcal{P}(\mathbb{N})$, $\mathcal{P}_F(\mathbb{N})$ i $\mathcal{P}_I(\mathbb{N})$?

Tancament per operacions

En general, donada una col·lecció d'objectes $\mathcal{C}$, diem que $\mathcal{C}$ és tancada per una operació $\circ$ si aplicar $\circ$ a objectes de $\mathcal{C}$ ens retorna un objecte de $\mathcal{C}$.

Conjunts de parts

Donat un conjunt A , es defineix

- 1 $\mathcal{P}(A) = \{S \subseteq A\}$
- 2 $\mathcal{P}_F(A) = \{S \subseteq A \mid S \text{ és finit}\}$
- 3 $\mathcal{P}_I(A) = \{S \subseteq A \mid S \text{ és infinit}\}$

Qüestió

Per quines operacions (d'unió, intersecció i complementació) són tancades les famílies $\mathcal{P}(\mathbb{N})$, $\mathcal{P}_F(\mathbb{N})$ i $\mathcal{P}_I(\mathbb{N})$?

Tancament per operacions

En general, donada una col·lecció d'objectes $\mathcal{C}$, diem que $\mathcal{C}$ és tancada per una operació $\circ$ si aplicar $\circ$ a objectes de $\mathcal{C}$ ens retorna un objecte de $\mathcal{C}$.

Conjunts de parts

Donat un conjunt A , es defineix

- 1 $\mathcal{P}(A) = \{S \subseteq A\}$
- 2 $\mathcal{P}_F(A) = \{S \subseteq A \mid S \text{ és finit}\}$
- 3 $\mathcal{P}_I(A) = \{S \subseteq A \mid S \text{ és infinit}\}$

Qüestió

Per quines operacions (d'unió, intersecció i complementació) són tancades les famílies $\mathcal{P}(\mathbb{N})$, $\mathcal{P}_F(\mathbb{N})$ i $\mathcal{P}_I(\mathbb{N})$?

Tancament per operacions

La nostra col·lecció serà la següent.

Llenguatges regulars

Anomenem REG la classe dels llenguatges regulars.

Observació

La família de tots els llenguatges sobre un alfabet Σ és $\mathcal{P}(\Sigma^*)$. Així doncs, $\text{REG} \subseteq \mathcal{P}(\Sigma^*)$.

Veurem que la classe REG és tancada per les operacions de complementació, intersecció, unió, concatenació, estrella de Kleene i tancament positiu.

Tancament per operacions

La nostra col·lecció serà la següent.

Llenguatges regulars

Anomenem REG la classe dels llenguatges regulars.

Observació

La família de tots els llenguatges sobre un alfabet Σ és $\mathcal{P}(\Sigma^*)$. Així doncs, $\text{REG} \subseteq \mathcal{P}(\Sigma^*)$.

Veurem que la classe REG és tancada per les operacions de complementació, intersecció, unió, concatenació, estrella de Kleene i tancament positiu.

Tancament per operacions

La nostra col·lecció serà la següent.

Llenguatges regulars

Anomenem REG la classe dels llenguatges regulars.

Observació

La família de tots els llenguatges sobre un alfabet Σ és $\mathcal{P}(\Sigma^*)$. Així doncs, $\text{REG} \subseteq \mathcal{P}(\Sigma^*)$.

Veurem que la classe REG és tancada per les operacions de complementació, intersecció, unió, concatenació, estrella de Kleene i tancament positiu.

Complementació

REG és tancada per complementació

Suposem que $L \in \text{REG}$. Per tant, existeix un DFA $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ tal que $L = L(A)$.

Per reconèixer $\bar{L}$, definim el DFA que té els estats acceptadors intercanviats amb els no acceptadors:

$$B = (Q, \Sigma, \delta, q_0, Q \setminus F).$$

Tenim que per a tot $x \in \Sigma^*$,

$$x \in L(B) \Leftrightarrow \delta(q_0, x) \in Q \setminus F \Leftrightarrow \delta(q_0, x) \notin F \Leftrightarrow x \notin L(A) \Leftrightarrow x \in \overline{L(A)}$$

i, per tant, $L(B) = \overline{L(A)} = \bar{L}$, és a dir, el DFA B reconeix $\bar{L}$.

Aleshores, $\bar{L} \in \text{REG}$.

Complementació

REG és tancada per complementació

Suposem que $L \in \text{REG}$. Per tant, existeix un DFA $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ tal que $L = L(A)$.

Per reconèixer $\bar{L}$, definim el DFA que té els estats acceptadors intercanviats amb els no acceptadors:

$$B = (Q, \Sigma, \delta, q_0, Q \setminus F).$$

Tenim que per a tot $x \in \Sigma^*$,

$$x \in L(B) \Leftrightarrow \delta(q_0, x) \in Q \setminus F \Leftrightarrow \delta(q_0, x) \notin F \Leftrightarrow x \notin L(A) \Leftrightarrow x \in \overline{L(A)}$$

i, per tant, $L(B) = \overline{L(A)} = \bar{L}$, és a dir, el DFA B reconeix $\bar{L}$.

Aleshores, $\bar{L} \in \text{REG}$.

Complementació

REG és tancada per complementació

Suposem que $L \in \text{REG}$. Per tant, existeix un DFA $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ tal que $L = L(A)$.

Per reconèixer $\bar{L}$, definim el DFA que té els estats acceptadors intercanviats amb els no acceptadors:

$$B = (Q, \Sigma, \delta, q_0, Q \setminus F).$$

Tenim que per a tot $x \in \Sigma^*$,

$$x \in L(B) \Leftrightarrow \delta(q_0, x) \in Q \setminus F \Leftrightarrow \delta(q_0, x) \notin F \Leftrightarrow x \notin L(A) \Leftrightarrow x \in \overline{L(A)}$$

i, per tant, $L(B) = \overline{L(A)} = \bar{L}$, és a dir, el DFA B reconeix $\bar{L}$.

Aleshores, $\bar{L} \in \text{REG}$.

Complementació

Exemple: tancament per complementació


L'exercici 8 del RACSO demana un DFA que reconegui

$$L = \{w \in \{a, b\}^* \mid \forall x, y \ w = xay \Rightarrow |x|_b \in 2\mathbb{N}\}.$$

Conceptualment pot ser més senzill trobar un DFA per a

$$\bar{L} = \{w \in \{a, b\}^* \mid \exists x, y \ w = xay \wedge |x|_b \notin 2\mathbb{N}\}.$$

El motiu és que només cal assegurar que s'accepten els mots per als quals **existeix** una descomposició com la descrita.



El DFA que reconeix L s'obté intercanviant estats acceptadors i no acceptadors com es descriu al teorema.

Complementació

Exemple: tancament per complementació


L'exercici 8 del RACSO demana un DFA que reconegui

$$L = \{w \in \{a, b\}^* \mid \forall x, y \ w = xay \Rightarrow |x|_b \in 2\mathbb{N}\}.$$

Conceptualment pot ser més senzill trobar un DFA per a

$$\bar{L} = \{w \in \{a, b\}^* \mid \exists x, y \ w = xay \wedge |x|_b \notin 2\mathbb{N}\}.$$

El motiu és que només cal assegurar que s'accepten els mots per als quals **existeix** una descomposició com la descrita.



El DFA que reconeix L s'obté intercanviant estats acceptadors i no acceptadors com es descriu al teorema.

Intersecció

Suposem que, donats dos llenguatges regulars L_1 i L_2 , volem demostrar que $L_1 \cap L_2$ és regular. Volem fer-ho de forma **constructiva**, combinant dos DFAs que reconeguin L_1 i L_2 , diguem M_1 i M_2 , resp.

Com podríem simular M_1 i M_2 per reconèixer $L_1 \cap L_2$?

- 1 De forma **consecutiva**, per exemple M_1 seguit de M_2 ?
Un cop llegit un símbol amb M_1 , ja no està disponible per a M_2 !
- 2 De forma **simultània**. Recordem dos estats en tot moment, inicialment els dos estats inicials. Llavors,
 - llegim un símbol d'entrada
 - calculem la transició de cada estat del parell amb aquest símbol

Quan s'han acabat els símbols, acceptem si tant M_1 com M_2 han acceptat l'entrada.

Intersecció

Suposem que, donats dos llenguatges regulars L_1 i L_2 , volem demostrar que $L_1 \cap L_2$ és regular. Volem fer-ho de forma **constructiva**, combinant dos DFAs que reconeguin L_1 i L_2 , diguem M_1 i M_2 , resp.

Com podríem simular M_1 i M_2 per reconèixer $L_1 \cap L_2$?

- 1 **De forma consecutiva**, per exemple M_1 seguit de M_2 ?
Un cop llegit un símbol amb M_1 , ja no està disponible per a M_2 !
- 2 **De forma simultània**. Recordem dos estats en tot moment, inicialment els dos estats inicials. Llavors,
 - llegim un símbol d'entrada
 - calculem la transició de cada estat del parell amb aquest símbol

Quan s'han acabat els símbols, acceptem si tant M_1 com M_2 han acceptat l'entrada.

Intersecció

Suposem que, donats dos llenguatges regulars L_1 i L_2 , volem demostrar que $L_1 \cap L_2$ és regular. Volem fer-ho de forma **constructiva**, combinant dos DFAs que reconeguin L_1 i L_2 , diguem M_1 i M_2 , resp.

Com podríem simular M_1 i M_2 per reconèixer $L_1 \cap L_2$?

- 1 **De forma consecutiva**, per exemple M_1 seguit de M_2 ?
Un cop llegit un símbol amb M_1 , ja no està disponible per a M_2 !
- 2 **De forma simultània**. Recordem dos estats en tot moment, inicialment els dos estats inicials. Llavors,
 - llegim un símbol d'entrada
 - calculem la transició de cada estat del parell amb aquest símbol

Quan s'han acabat els símbols, acceptem si tant M_1 com M_2 han acceptat l'entrada.

Intersecció

REG és tancada per intersecció

Suposem que $M_1 = (Q_1, \Sigma, \delta_1, q_1, F_1)$ i $M_2 = (Q_2, \Sigma, \delta_2, q_2, F_2)$ són dos DFAs tals que $L(M_1) = L_1$ i $L(M_2) = L_2$. Definim un DFA que pot **simular** M_1 i M_2 ahora:

$$M = (Q_1 \times Q_2, \Sigma, \delta, (q_1, q_2), F_1 \times F_2),$$

on $\delta((p, q), a) = (\delta_1(p, a), \delta_2(q, a))$ per a $p \in Q_1$, $q \in Q_2$ i $a \in \Sigma$.

És fàcil veure per inducció que $\forall w \in \Sigma^* \forall p \in Q_1 \forall q \in Q_2$,

$$\delta((p, q), w) = (\delta_1(p, w), \delta_2(q, w)).$$

Llavors, donat un mot $w \in \Sigma^*$,

$$\begin{aligned} w \in L(M) &\Leftrightarrow \delta((q_1, q_2), w) \in F_1 \times F_2 \\ &\Leftrightarrow (\delta_1(q_1, w), \delta_2(q_2, w)) \in F_1 \times F_2 \\ &\Leftrightarrow w \in L_1 \wedge w \in L_2 \\ &\Leftrightarrow w \in L_1 \cap L_2. \end{aligned}$$

Per tant, $L_1 \cap L_2$ és reconegut pel DFA M i, aleshores, és regular.

Intersecció

REG és tancada per intersecció

Suposem que $M_1 = (Q_1, \Sigma, \delta_1, q_1, F_1)$ i $M_2 = (Q_2, \Sigma, \delta_2, q_2, F_2)$ són dos DFAs tals que $L(M_1) = L_1$ i $L(M_2) = L_2$. Definim un DFA que pot **simular** M_1 i M_2 ahora:

$$M = (Q_1 \times Q_2, \Sigma, \delta, (q_1, q_2), F_1 \times F_2),$$

on $\delta((p, q), a) = (\delta_1(p, a), \delta_2(q, a))$ per a $p \in Q_1$, $q \in Q_2$ i $a \in \Sigma$.

És fàcil veure per inducció que $\forall w \in \Sigma^* \forall p \in Q_1 \forall q \in Q_2$,

$$\delta((p, q), w) = (\delta_1(p, w), \delta_2(q, w)).$$

Llavors, donat un mot $w \in \Sigma^*$,

$$\begin{aligned} w \in L(M) &\Leftrightarrow \delta((q_1, q_2), w) \in F_1 \times F_2 \\ &\Leftrightarrow (\delta_1(q_1, w), \delta_2(q_2, w)) \in F_1 \times F_2 \\ &\Leftrightarrow w \in L_1 \wedge w \in L_2 \\ &\Leftrightarrow w \in L_1 \cap L_2. \end{aligned}$$

Per tant, $L_1 \cap L_2$ és reconegut pel DFA M i, aleshores, és regular.

Intersecció

REG és tancada per intersecció

Suposem que $M_1 = (Q_1, \Sigma, \delta_1, q_1, F_1)$ i $M_2 = (Q_2, \Sigma, \delta_2, q_2, F_2)$ són dos DFAs tals que $L(M_1) = L_1$ i $L(M_2) = L_2$. Definim un DFA que pot **simular** M_1 i M_2 ahora:

$$M = (Q_1 \times Q_2, \Sigma, \delta, (q_1, q_2), F_1 \times F_2),$$

on $\delta((p, q), a) = (\delta_1(p, a), \delta_2(q, a))$ per a $p \in Q_1$, $q \in Q_2$ i $a \in \Sigma$.

És fàcil veure per inducció que $\forall w \in \Sigma^* \forall p \in Q_1 \forall q \in Q_2$,

$$\delta((p, q), w) = (\delta_1(p, w), \delta_2(q, w)).$$

Llavors, donat un mot $w \in \Sigma^*$,

$$\begin{aligned} w \in L(M) &\Leftrightarrow \delta((q_1, q_2), w) \in F_1 \times F_2 \\ &\Leftrightarrow (\delta_1(q_1, w), \delta_2(q_2, w)) \in F_1 \times F_2 \\ &\Leftrightarrow w \in L_1 \wedge w \in L_2 \\ &\Leftrightarrow w \in L_1 \cap L_2. \end{aligned}$$

Per tant, $L_1 \cap L_2$ és reconegut pel DFA M i, aleshores, és regular.

REG és tancada per intersecció

Suposem que $M_1 = (Q_1, \Sigma, \delta_1, q_1, F_1)$ i $M_2 = (Q_2, \Sigma, \delta_2, q_2, F_2)$ són dos DFAs tals que $L(M_1) = L_1$ i $L(M_2) = L_2$. Definim un DFA que pot **simular** M_1 i M_2 ahora:

$$M = (Q_1 \times Q_2, \Sigma, \delta, (q_1, q_2), F_1 \times F_2),$$

on $\delta((p, q), a) = (\delta_1(p, a), \delta_2(q, a))$ per a $p \in Q_1$, $q \in Q_2$ i $a \in \Sigma$.

És fàcil veure per inducció que $\forall w \in \Sigma^* \forall p \in Q_1 \forall q \in Q_2$,

$$\delta((p, q), w) = (\delta_1(p, w), \delta_2(q, w)).$$

Llavors, donat un mot $w \in \Sigma^*$,

$$\begin{aligned} w \in L(M) &\Leftrightarrow \delta((q_1, q_2), w) \in F_1 \times F_2 \\ &\Leftrightarrow (\delta_1(q_1, w), \delta_2(q_2, w)) \in F_1 \times F_2 \\ &\Leftrightarrow w \in L_1 \wedge w \in L_2 \\ &\Leftrightarrow w \in L_1 \cap L_2. \end{aligned}$$

Per tant, $L_1 \cap L_2$ és reconegut pel DFA M i, aleshores, és regular.

Intersecció

Exemple: tancament per intersecció

Recordem ara l'exercici 2 del RACSO on es demanava un DFA per al llenguatge

$$L = \{w \in \{a, b\}^* \mid |w|_a \in 2\mathbb{N} \wedge |w|_b \in 2\mathbb{N}\}.$$

Donat un símbol $s \in \{a, b\}$, definim $L_s = \{w \in \{a, b\}^* \mid |w|_s \in 2\mathbb{N}\}.$

Exemple: tancament per intersecció

Recordem ara l'exercici 2 del RACSO on es demanava un DFA per al llenguatge

$$L = \{w \in \{a, b\}^* \mid |w|_a \in 2\mathbb{N} \wedge |w|_b \in 2\mathbb{N}\}.$$

Donat un símbol $s \in \{a, b\}$, definim $L_s = \{w \in \{a, b\}^* \mid |w|_s \in 2\mathbb{N}\}.$



Exemple: tancament per intersecció

Recordem ara l'exercici 2 del RACSO on es demanava un DFA per al llenguatge

$$L = \{w \in \{a, b\}^* \mid |w|_a \in 2\mathbb{N} \wedge |w|_b \in 2\mathbb{N}\}.$$

Donat un símbol $s \in \{a, b\}$, definim $L_s = \{w \in \{a, b\}^* \mid |w|_s \in 2\mathbb{N}\}$.

Llavors, clarament $L = L_a \cap L_b$, on L_a i L_b són reconeguts pels DFAs




Exemple: tancament per intersecció

Recordem ara l'exercici 2 del RACSO on es demanava un DFA per al llenguatge

$$L = \{w \in \{a, b\}^* \mid |w|_a \in 2\mathbb{N} \wedge |w|_b \in 2\mathbb{N}\}.$$

Donat un símbol $s \in \{a, b\}$, definim $L_s = \{w \in \{a, b\}^* \mid |w|_s \in 2\mathbb{N}\}$.

El DFA intersecció és



REG és tancada per unió

Siguin $L_1, L_2 \in \text{REG}$. Llavors,

$$L_1 \cup L_2 = \overline{\overline{L_1} \cap \overline{L_2}}$$

és regular perquè les operacions de complementació i intersecció de la dreta de l'equació preserven la regularitat.

Exercici

Definiu formalment el conjunt d'estats acceptadors del DFA obtingut per producte cartesià per reconèixer la unió dels llenguatges de dos DFAs donats.

REG és tancada per unió

Siguin $L_1, L_2 \in \text{REG}$. Llavors,

$$L_1 \cup L_2 = \overline{\overline{L_1} \cap \overline{L_2}}$$

és regular perquè les operacions de complementació i intersecció de la dreta de l'equació preserven la regularitat.

Exercici

Definiu formalment el conjunt d'estats acceptadors del DFA obtingut per producte cartesià per reconèixer la unió dels llenguatges de dos DFAs donats.

REG és tancada per unió

Siguin $L_1, L_2 \in \text{REG}$. Llavors,

$$L_1 \cup L_2 = \overline{\overline{L_1} \cap \overline{L_2}}$$

és regular perquè les operacions de complementació i intersecció de la dreta de l'equació preserven la regularitat.

Exercici

Definiu formalment el conjunt d'estats acceptadors del DFA obtingut per producte cartesià per reconèixer la unió dels llenguatges de dos DFAs donats.

És tancada la classe REG per concatenació o estrella de Kleene?

Considerem la **concatenació**. Per demostrar que $L_1, L_2 \in \text{REG}$ implica $L_1 \cdot L_2 \in \text{REG}$, cal trobar un DFA que, donat un mot $w \in \Sigma^*$, decideixi si existeix una **factorització** de w de la forma

$$w = xy, \text{ on } x \in L_1 \text{ i } y \in L_2.$$

El problema és com saber quina és la factorització correcta! (també en el cas de l'estrella i del tancament positiu).

Per resoldre'l, ens cal una nova tècnica anomenada **indeterminisme**.

És tancada la classe REG per concatenació o estrella de Kleene?

Considerem la **concatenació**. Per demostrar que $L_1, L_2 \in \text{REG}$ implica $L_1 \cdot L_2 \in \text{REG}$, cal trobar un DFA que, donat un mot $w \in \Sigma^*$, decideixi si existeix una **factorització** de w de la forma

$$w = xy, \text{ on } x \in L_1 \text{ i } y \in L_2.$$

El problema és com saber quina és la factorització correcta! (també en el cas de l'estrella i del tancament positiu).

Per resoldre'l, ens cal una nova tècnica anomenada **indeterminisme**.