

Bitácora IA

ID	Qué consultamos	Qué propuso la herramienta	Qué hicimos	Argumento propio y evidencia
B-01	Auditar la implementación de SC-3	Reportó que <code>EventoClinico</code> no tiene productor: <code>RegistrarEvento</code> solo se llama desde el arnés de pruebas	Aceptamos	Comprobado con <code>grep -rn "RegistrarEvento"</code> : una sola llamada, en <code>HaciendaReto2.Verification/Program.cs:702</code> . Sin un formulario que cree eventos, la historia clínica era la lista de vacunas de siempre movida de sitio.
B-02	Si aplicar una vacuna debe generar además un evento clínico automático	Propuso que sí, para leer la historia como una línea de tiempo única	Rechazamos	Una vacuna ya tiene tipo, lote y dos fechas. Aplanarla en un evento genérico de tres campos pierde información y deja el mismo hecho registrado dos veces. Además SC-3 dice "además de las vacunas", o sea trata las vacunas como algo que ya existe y la historia como lo que se suma.
B-03	Por qué <code>p_mvcHacienda</code> no compila	Detectó 22 errores en la ruta de ventas	Aceptamos el diagnóstico, decidimos nosotros el alcance	Le pedimos que compilara también la copia intacta del baseline: los mismos 22 errores. Son previos a nuestro trabajo. Decidimos arreglarlos solo dentro de <code>p_mvcHacienda</code> , sin tocar <code>Bib_Hacienda</code> .
B-04	Cómo vender una res si <code>Hacienda.vender</code> pide <code>IInventario<Producto></code> y <code>Potrero</code> es <code>IInventario<Res></code>	Propuso un Adapter	Aceptamos, con la ubicación puesta por nosotros	<code>IInventario<T></code> tiene <code>agregar(T)</code> y <code>retirar(T)</code> , así que es invariante y la conversión no compila. El adaptador va en <code>p_mvcHacienda/Servicios/InventarioPotrero.cs</code> y no en la biblioteca: la incompatibilidad es de tipos, no de negocio.
B-05	Dónde está el AS-IS para analizar los puntos de dolor	Asumió que era <code>05-reto2-patrones/04-src/baseline-input-2026-08-31/</code>	Corregimos	Esa carpeta ya tiene <code>Clases/Creacion/</code> y <code>Clases/Construccion/</code> , o sea Factory Method y Builder aplicados, más <code>RecolectorMensajes</code> . No es un baseline. El AS-IS real es <code>03-src/redisenado/HaciendaNEW/</code> , donde <code>Creacion/</code> no existe. Si no lo detectamos, la mitad de A1 apuntaba a código inexistente.
B-06	Verificar las referencias de archivo y línea de A1	Encontró que nuestra versión anterior decía que <code>Hacienda.anadir_res_potrero</code> decide entre subtipos	Corregimos un error nuestro	<code>Hacienda.cs:125-137</code> solo busca el potrero y delega. El switch está en <code>Potrero.anadir_res</code> : arma el string en <code>:53</code> y decide en <code>:90</code> . La afirmación anterior no habría resistido la pregunta directa en sustentación.
B-07	Cómo priorizar los puntos de dolor con un criterio defendible	Propuso archivos que hay que abrir x cercanía al Anexo B	Aceptamos, con una excepción declarada	El criterio funciona para seis de los siete. P-06 puntúa cero porque ninguna solicitud toca permisos, y aun así lo dejamos en media: 219 líneas muertas que aparentan ser el control de acceso son costo de lectura, y la fórmula solo mide costo de cambio. Preferimos declarar la excepción antes que forzar el número.
B-8	Revisar la combinación de patrones que traíamos del borrador: SC-3 con Strategy, Observer y Chain of Responsibility	Sostuvo la propuesta inicial	Corregimos nuestra propia decisión	Strategy cae porque <code>Res.cs:104-105</code> ya resuelve la variación por subtipo con una propiedad abstracta. P-02 no es que falte el mecanismo, es que tres publishers no usaron el que había. Chain of Responsibility cae porque conectar la autorización haría fallar operaciones que hoy pasan, y eso son 0.5 sobre la nota por caso. Quedaron Factory Method, Builder, Observer y Adapter.
B-9	Si el Adapter cuenta como patrón adoptado o solo como arreglo de compilación	Lo trató como arreglo	Corregimos	Está en el código entregado. Un patrón que existe en el código y no aparece en el diagrama rompe la correspondencia, y la regla 5 del enunciado topa los criterios 3 y 4 en 3.0 por eso. Lo declaramos en A2 y va al TO-BE.

ID	Qué consultamos	Qué propuso la herramienta	Qué hicimos	Argumento propio y evidencia
B-10	Dónde declarar la persistencia de los eventos clínicos	Propuso añadir los métodos a IPersistencia de la biblioteca	Corregimos	Habría obligado a tocar Bib_Hacienda , que estaba fuera de alcance por decisión del equipo. Creamos IPersistenciaEventosClinicos dentro de p_mvchacienda/Servicios/ y PersistenciaService lo implementa junto a los cinco puertos que ya tenía.