CYBERCLASS INFOTEP

**Técnico en Ciberseguridad**

**Participante:** Juan Carlos Montero

**Tecnico:** Cyberseguridad

**Nombre del Módulo:** FUNDAMENTOS DE CIBERSEGURIDAD

**Facilitador:** Kevin Feliz Henríquez

**Centro:** Cyberclass

**Nombre Actividad:** Reto 02: Ofuscación

**Descripción:** El reto consiste en obtener las credenciales de acceso las cuales no estan visibles a simple vista en el código fuente

# Paso #1

Abrimos el link de la web y accedemos al reto  02



# Paso # 2

Intentamos acceder con las credenciales por defecto

# Paso #3

Damos click en la Tecla **F12** para acceder al codigo funte de la web y analizarlo



# Paso #4

Damos click [Derecho] en el boton de validar acceso y damos click en la opción de **inspeccionar**



# Paso #5

Analizamos el codigo y nos dirigimos a la linea de codigo donde dice **<script>...</script>** y damos click

```
Elements  Console  Sources  Network  Performance  Memory  Application  Security  Ligh
#adopted-style-sheets
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">  view-source
  <head>…</head>
  <body>  flex
    <div id="login-section" class="container">
      <h2>Ingreso Asegurado</h2>
      <input type="text" id="usr_v2" placeholder="ID DE AGENTE">
      <input type="password" id="pwd_v2" placeholder="CODIGO DE ACCESO">
      <button onclick="p()">Validar Acceso</button> == $0
      <p id="msg" class="error-msg"></p>
    </div>
    <div id="dashboard" class="container">…</div>
    <script>…</script>
  </body>
</html>
```

```
    </div>
    <div id="dashboard" class="container">…</div>
    <script> == $0
            const _0x1a2b=
      ["\x61\x64\x6D\x69\x6E\x5F\x6B\x66\x68\x5F\x6C\x65\x76\x65\x6C\x32","\x6B\x66\x68\x5F\x73\x65\x63\x72\x65\x74\x5F\x32\
      p(){var _0x3c4d=document[_0x1a2b[3]](_0x1a2b[2])[_0x1a2b[4]];var _0x5e2f=document[_0x1a2b[3]](_0x1a2b[5])[_0x1a2b[4]];
    </script>
  </body>
```

# Paso #6

Luego de  inspeccionar el código identificamos una constante denominada **(_0x1a2b**) que contiene un **arreglo de strings ofuscados** en formato hexadecimal

```
▼<script> == $0
        const _0x1a2b=
  ["\x61\x64\x6D\x69\x6E\x5F\x6B\x66\x68\x5F\x6C\x65\x76\x65\x6C\x32","\x6B\x66\x68\x5F\x73\x65\x63\x72\x65\x74\x5F\x32\x30\x
  p(){var _0x3c4d=document[_0x1a2b[3]](_0x1a2b[2])[_0x1a2b[4]];var _0x5e2f=document[_0x1a2b[3]](_0x1a2b[5])[_0x1a2b[4]];var _
</script>
```

# Paso #7

Después de analizar la constante, pasamos al apartado de la console y escribimos **console.log(nombre_de_la_constante)** Luego al dar Enter, vemos cómo nos muestra las credenciales.



# Medidas a tomar para evitar la vulnerabilidad

1. Validación y autenticación de credenciales en un servidor

2. No dejar las credenciales en texto plano dentro del código fuente

3. Asegurar que cualquier dato sensible sea validado mediante **tokens de sesión**

# Resumen de lo aprendido:

En esta actividad aprendí:

1. Nuevo método para obtener las credenciales de acceso
2. *Análisis de (**strings  ofuscados**) mediante codificación hexadecimal*
3. Utilizar la herramienta de desarrollador del navegador
4. Identificar esta vulnerabilidad