

SEGUNDA ENTREGA PARCIAL

1. MOSTRAR POR CONSOLA PROPIEDADES DE OBJETO CON DESESTRUCTURACIÓN

Funcionalidad ya implementada dentro del código. Se observa en cada una de las funciones que se ejecutan a la hora de mostrar la pista en el segundo reto.

(Ej: línea 109)

```
107 function mostrarPistaPais() {
108     // desestructuración del primer elemento de arrayPistas [país, japon]
109     let [clave, valor] = arrayPistas[0];
110     document.getElementById('boton1').style.backgroundColor = 'white';
111     // se muestra un texto que contiene clave, valor del elemento del array correspondiente
112     document.getElementById('pista').innerHTML = `PISTA 1: El ${clave} de origen de esta marca es ${valor}`;
113 }
114
```

Se asocia el primer elemento de arrayPistas a las variables de clave y valor, y se muestra con un innerHTML estas dos variables en forma de pista para el usuario.

2. RECORRER ALGÚN MAP Y SET Y MOSTRARLO POR CONSOLA

He añadido algunas de líneas de código para mostrar esto de dos formas distintas.

Por un lado, recorro arrayPistas que es la variable que contiene el valor del map de Pistas al haber hecho “pistasMap.get(‘Honda’)”, este valor es a su vez un objeto que se puede iterar al convertirlo en clave valor con Object.entries().

```
// convertimos en un array clave,valor con Object.entries
let arrayPistas = Object.entries(pistasMap.get('Honda'));
```

```
94 // recorremos array con su clave, valor
95 for (let [clave, valor] of arrayPistas) {
96     console.log(clave + ": " + valor);
97 }
98
```

país: Japón	sala2.js:96
vocales: 2	sala2.js:96
año: 1948	sala2.js:96
modelo: Accord	sala2.js:96
característica: fiable	sala2.js:96

Por otro lado, he añadido una iteración directa sobre un map donde obtenemos el valor de la pista al recorrer dos veces dentro de este map ya que como se ha mencionado antes, el segundo parámetro es un objeto.

```
99 // recorremos dos veces ya dentro del map hay un obje
100 for (let pista of pistasMap.values()) {
101     for (pistaValor of Object.entries(pista)) {
102         console.log(pistaValor)
103     }
104 }
105
```

```

    ▶ (2) ['país', 'Japón']
    ▶ (2) ['vocales', 2]
    ▶ (2) ['año', 1948]
    ▶ (2) ['modelo', 'Accord']
    ▶ (2) ['característica', 'fiable']
  > |

```

3. ARRAY MODIFICADO CON MÉTODOS DE ARRAY

Ya implementado en el código en el primer reto, cuando el usuario introduce una palabra y este se corresponde con un elemento del array de marcas, este se borra con `splice()` y se modifica para mostrarlo nuevamente con el elemento ya borrado.

```

16     let marcaUsuario = respuestaUsuario.value.trim().toUpperCase();
17     if (marcaUsuario) {
18         // vaciamos el input del usuario
19         document.getElementById('respuestaUsuario').value = "";
20         // reiniciamos el parrafo que muestra el array para evitar confli
21         parrafoEnunciado.innerHTML = "";
22         if (marcasCoches.includes(marcaUsuario)) {
23             let indice = marcasCoches.indexOf(marcaUsuario);
24             // borramos un elemento del indice extraido de la palabra del
25             marcasCoches.splice(indice, 1);
26             for (let marca of marcasCoches) {
27                 parrafoEnunciado.style.fontSize = `15px`;
28                 parrafoEnunciado.innerHTML += `${marca}<br>`;
29             }

```

4. DATO DE PRUEBA

En el primer juego el usuario tiene que introducir palabras hasta que no quede ninguna en la lista, no se muestra en ningún momento si se está equivocando hasta que haya introducida todas. Solo se pueden introducir palabras que estén en la lista y se pueden usar mayúsculas y minúsculas indistintamente.

EXPLICACIÓN COMMITS

- COMMIT 1

Práctica Unidad 4 (segunda entrega): Implementación de métodos de arrays como `indexOf` para encontrar en el array la palabra del usuario, `splice` para borrar esta misma palabra dentro del array e imp...

 Oxluisfer committed 2 days ago

En este commit se añade la funcionalidad del botón de `enviarRespuesta` del primer reto el cual elimina del array el elemento que el usuario haya escrito en el input. Con el método `includes()` verificamos si la palabra del usuario está incluida en el array principal de marcas y con `indexOf` extraemos el índice para seguidamente borrar el elemento que se encuentra en esta posición con `splice()`. También se añaden control de errores por si el usuario no introduce ninguna palabra o si no está en la lista y se añaden las palabras del usuario a un array completamente nuevo.

- COMMIT 2

Práctica Unidad 4 (segunda entrega): Creación de nuevo array con los métodos `slice()` y `sort()` para ordenarlo alfabéticamente, uso de función `compararArrays()` utilizando el método `join()` para compar...



 0xLuisfer committed 2 days ago

En este segundo commit se crea un nuevo array ordenado alfabéticamente con `slice().sort()` y se añade una función que compara este array ordenado alfabéticamente con el array creado con los inputs del usuario, para ello se usa el método `join()` para comparar en strings ambos y `toLowerCase()` para permitir mayúsculas y minúsculas.

Además se añade flujo de páginas si el usuario acierta, recarga un nuevo bloque para otro reto o si falla que recarga la página y tiene que volver a empezar.