

متطلبات التشغيل وطريقة النشر

نسخة الموقع النهائية بالتصميم المعتمد ب: ألوان هادئة وتقرير مستقل للطباعة.

ما المطلوب من مالك الموقع؟

- حساب استضافة باسم الجهة يدعم Node.js 24.x وقرصا دائما، وصلاحيه للمسؤول الذي سيرفع الموقع.
- دومين وصلاحيه تعديل DNS، أو البدء برابط الاستضافة المؤقت.
- بريد مالك لوحة الإدارة وكلمة مرور فريدة لا تقل عن 12 حرفا؛ يفضل 16 حرفا فأكثر.
- حساب GitHub للشفرة، إذا اختير النشر عبر GitHub. يفضل مستودع خاص Private.
- اختياري: حساب Resend ونطاق بريد موثق ومفتاح إرسال. بدونه تعمل المنصة وتشارك الرموز والروابط يدويا.
- اعتماد موقع استضافة بيانات الجهات وسياسة النسخ الاحتياطي والصلاحيات قبل جمع بيانات حقيقية. رسوم الاستضافة والدومين والبريد منفصلة.

الدومين هو عنوان الموقع، والاستضافة تشغيله، وGitHub يحفظ ملفات الشفرة. المسار المقترح: مستودع GitHub خاص مع Render Web Service وقرص دائم. ويمكن استخدام خادم VPS بدل Render.

GitHub Pages خدمة صفحات ثابتة؛ لذلك لا يشغل هذا التطبيق الذي يحتاج خادما ومصادقة وقاعدة بيانات. كذلك لا يكفي رفع مجلد public وحده أو فتح index.html بالنقر المزدوج.

طبيعة GitHub Pages

التسليم هو ملفات الموقع ودليل الرفع. تفعيل الاستضافة والدومين والبريد يتم بخطوات هذا الدليل وبحسابات الجهة.

رفع الملفات وتشغيل الموقع

أولاً: رفع الملفات إلى GitHub

أنشئ مستودعاً خاصاً فارغاً دون README جديد. فك ZIP ثم افتح الطرفية داخل المجلد الذي يحتوي package.json وserver.js. استبدل OWNER وREPOSITORY بحسابك واسم المستودع ثم نفذ:

```
git init
git add .
git commit -m "Release Manar 2.1"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/OWNER/REPOSITORY.git
git push -u origin main
```

يلزم Git وتسجيل الدخول إلى حسابك. لا تفعل GitHub Pages. لا ترفع env أو data أو النسخ الاحتياطية؛ ملف gitignore. ارفع المجلدات والملفات المخفية المرفقة أيضاً، وبخاصة env.example وملفات القفل.

ثانياً: التشغيل على Render

من Render اختر New ثم Web Service واربط المستودع. استخدم الإعدادات التالية:

Node	Language / Runtime
main	Branch
	Root Directory
اتركه فارغاً إذا كانت ملفات المشروع في جذر المستودع	

أمر تثبيت المكتبات | Build Command

```
npm --yes pnpm@11.19.0 install --frozen-lockfile --prod
```

node server.js	Start Command
/api/health	Health Check Path
24	NODE_VERSION

اختر خدمة مدفوعة تدعم Persistent Disk، وأضف القرص قبل الاستخدام بمسار /var/data. اضبط DATABASE_PATH=/var/data/manar.db. اختر حجماً مناسباً وراقب استهلاكه. شغل نسخة تطبيق واحدة فقط، ولا تستخدم Static Site أو نظام ملفات مؤقتاً لحفظ التقييمات. ينشئ التطبيق الجداول عند أول تشغيل، ولا توجد خطوة build للواجهة.

أضف متغيرات القسم التالي قبل أول تشغيل. يقرأ الخادم PORT الذي توفره Render؛ لا يلزم تغييره. بعدها نفذ Deploy وافتح رابط الخدمة. قد يسبب نشر تحديث مع قرص دائم توقفاً قصيراً؛ رتب التحديثات خارج وقت التقييم.

نشر Node على Render القرص الدائم تحديد Node

إعدادات التشغيل والأسرار

تدخل في صفحة Environment لدى الاستضافة، وليس داخل ملفات الواجهة أو المستودع. القيم المكتوبة CAPITALS example.com أدناه أمثلة يجب استبدالها؛ لا تستخدمها كأسرار فعلية.

```
NODE_ENV=production
NODE_VERSION=24
BASE_URL=https://YOUR-SERVICE.onrender.com
DATABASE_PATH=/var/data/manar.db
COOKIE_SECURE=true
TRUST_PROXY=1
TOKEN_SECRET=PASTE_GENERATED_RANDOM_SECRET
ADMIN_EMAIL=owner@example.com
ADMIN_PASSWORD=SET_A_UNIQUE_STRONG_PASSWORD
SCORING_PROFILE=current50
RESEND_API_KEY=
RESEND_FROM=
```

لتوليد TOKEN_SECRET شغل محليا ثم انسخ الناتج إلى إعداد الاستضافة فقط:

```
node -e "console.log(require('crypto').randomBytes(32).toString('hex'))"
```

- **BASE_URL:** الرابط العام الكامل بـ HTTPS دون شرطة مائلة في النهاية؛ استبدله بالدومين النهائي بعد ربطه.
- **TOKEN_SECRET:** احتفظ به ثابتا وبنسخة آمنة. تغييره يعطل الرموز والروابط والجلسات القائمة؛ لا تولد قيمة جديدة عند كل نشر.
- **ADMIN_EMAIL** و **ADMIN_PASSWORD:** ينشئان حساب المالك عند أول تشغيل. تغيير كلمة المرور في المتغير لاحقا لا يحدث الحساب الموجود تلقائيا.
- **TRUST_PROXY=1:** لإعداد خلف وسيط موثوق واحد. عند إضافة CDN أو تغيير مسار الشبكة يراجع مسؤول الخادم الضبط؛ لا تجعل منفذ التطبيق الداخلي متاحا للجمهور في VPS.
- **SCORING_PROFILE=current50:** يحافظ على نسخة الموقع ذات 50 مؤشرا. لا تتحول إلى guide48 إلا باعتماد مالك المقياس، وقبل جمع النتائج الحقيقية أو ضمن ترحيل مخطط.
- البريد اختياري: عند تفعيله أضف **RESEND_API_KEY** واجعل **RESEND_FROM** عنوانا موثقا، مثل Manar <reports@YOUR-DOMAIN>. أرسل رسالة اختبار قبل الاعتماد.

ربط الدومين وفحص الإطلاق

1. في Render افتح Settings ثم Custom Domains ثم Add Custom Domain. أدخل الدومين أو نطاقا فرعيا مثل `manar.example.com`.
2. لدى مزود الدومين، أضف سجلات DNS التي تعرضها Render لذلك النطاق تحديدا. لا تخمن عنوان IP ولا تغير سجلات البريد MX أو سجلات الخدمات الأخرى.
3. ارجع إلى Render واضغط Verify، وانتظر تحقق النطاق وصدر شهادة HTTPS.
4. عدل BASE_URL إلى `https://manar.example.com` دون شرطة أخيرة، وأعد نشر الخدمة. اختبر استخدام الدومين نفسه في الجلسة كاملة.
5. احتفظ بالنطاق القديم إن كانت عليه روابط تقارير سبق توزيعها، أو هيئ إعادة توجيه تحفظ المسار كاملا. لا تبدأ بنشر روابط تجريبية للجهات.

ربط الدومين وHTTPS لدى Render

قائمة الاستلام بعد النشر:

- افتح `api/health/` وتأكد من ظهور `{ok:"true"}`، وافتح الصفحة الرئيسية ولوحة `admin/`.
- سجل دخول المالك، وأنشئ طلبا تجريبيا، واعتمده ثم افتح التقييم بالرمز الصادر.
- أجب عن بعض المؤشرات، وانتظر «تم الحفظ»، وحدث الصفحة للتحقق من الاستئناف.
- أكمل التقييم وتأكد من النتائج و رابط التقرير الخاص، وافتحه في نافذة خاصة دون حساب إدارة.
- اختبر رابط المشاركة وPDF والطباعة على A4 من الكمبيوتر والجوال. عطل ترويسة المتصفح وتذييله في الطباعة.
- اختبر التوصيات وتصدير Excel وصلاحيات المشرف، والبريد إذا فعل.
- أعد تشغيل خدمة الاختبار: يجب بقاء النتيجة والرابط صالحين. هذا يتحقق من القرص الدائم وثبات المفتاح.
- لا تجمع بيانات فعلية قبل نجاح هذه الخطوات. الاختبار المحلي لا يغني عن اختبار الاستضافة والبريد والدومين الحقيقيين.

النسخ الاحتياطي: نسخة يومية متسقة عبر أداة نسخ SQLite، محفوظة مشفرة خارج قرص التشغيل، مع اختبار استعادة دوري. لا تنسخ `manar.db` منفردا أثناء تشغيله؛ استخدم آلية SQLite أو أوقف التطبيق في نافذة صيانة وانسخ مجلد البيانات كاملا. احفظ `TOKEN_SECRET` وإعدادات التشغيل منفصلة بأمان. قبل كل تحديث، خذ نسخة احتياطية واحتفظ بإصدار الشفرة السابق. لا تحذف القرص أو تستبدل قاعدة البيانات عند تحديث الملفات.

خادم خاص بدل Render

لمسؤول الخادم: يلزم خادم Linux مع Docker و Caddy أو Nginx وقرص دائم ونسخ احتياطي. يشغل هذا البديل التطبيق نفسه؛ لا يلزم شراء Render معه. تعليمات Docker التالية لإعداد جديد فقط وليست أمراً لاستبدال تشغيل قائم.

ارفع الملفات كاملة إلى مجلد مستقل مثل `opt/manar/`. انسخ `env.example` إلى `env`. واملأ الأسرار وبيانات المالك كما سبق، ثم استخدم إعدادات الإنتاج مع التعديلات التالية:

```
BASE_URL=https://manar.example.com
PORT=3000
DATABASE_PATH=/app/data/manar.db
COOKIE_SECURE=true
TRUST_PROXY=1
```

من مجلد المشروع نفذ الأوامر التالية في طرفية Linux؛ `docker run` أمر واحد ولو عرض على أكثر من سطر:

```
chmod 600 .env
docker build -t manar:2.1 .
docker volume create manar-data
docker run -d --name manar --restart unless-stopped \
  --env-file .env -p 127.0.0.1:3000:3000 \
  -v manar-data:/app/data manar:2.1
```

المجلد `app/data/` يجب أن يكون قابلاً للكتابة لمستخدم `node` داخل الحاوية. لا تحذف volume باسم `manar-data` عند تحديث التطبيق.

اربط DNS الخاص بنطاق الموقع بعنوان الخادم، وثبت Caddy كخدمة على الخادم نفسه. أضف كتلة النطاق أدناه إلى إعداد Caddy الصحيح، دون استبدال إعدادات مواقع أخرى:

```
manar.example.com {
  reverse_proxy 127.0.0.1:3000
}
```

استبدل اسم النطاق. تحقق من صحة الإعداد ثم أعد تحميل Caddy. اسمح بالمنفذين 80 و443 للوصول العام؛ يبقى 3000 داخلياً. يتيح Caddy إصدار وتجديد HTTPS تلقائياً عند صحة DNS وإمكانية الوصول. طبق قائمة التحقق والنسخ الاحتياطي نفسها. هذا المسار يحتاج مسؤول خادم؛ لم تختبر حاوية Docker على خادم العميل ضمن هذا التسليم.

متطلبات HTTPS التلقائي في Caddy

للتجربة المحلية فقط: اتبع `README.md`؛ يستخدم HTTP مع `NODE_ENV=development` و `COOKIE_SECURE=false` و `TRUST_PROXY=0`. لا تنقل هذه القيم إلى الإنتاج. الأوامر قابلة للنسخ من هذا الملف النصي داخل الحزمة.