







$$R, \cos \theta, \dots$$

Norm

$$|\vec{u}| = \sqrt{\vec{u} \cdot \vec{u}}$$



$$L = (N_x, N_y, N_z) \cdot (0, 1, -1)$$

$$= 0 + N_y - N_z$$

$$= N_y - N_z$$









$R, \cos \theta, \dots$

Norm

$$|\vec{u}| = \sqrt{\vec{u} \cdot \vec{u}}$$



$$L = (N_x, N_y, N_z) \cdot (0, 1, -1)$$

$$= 0 + N_y - N_z$$



$$= N_y - N_z$$



$R, \cos \theta, \dots$

Norm

$$|\vec{u}| = \sqrt{\vec{u} \cdot \vec{u}}$$




$$L = (N_x, N_y, N_z) \cdot (0, 1, -1)$$

$$= 0 + N_y - N_z$$

$$= N_y - N_z$$



# Overview



Primarily intended for students of Pixelate studio

Preferred prerequisites: (a) Being able to programmatically draw primitives on screen,  
(b) Basic usage of arrays and loops

Expected duration — Part A: Listening/Viewing (30 minutes), Part B: Activity (30 minutes), Part C: Discussion (30 minutes)

Topics for the session: Coordinate Systems, Basic Geometric Transformations