

NT 页面分布与接口信息表

Api 文档：

<http://localhost:3000/api/v1/>

- 1

请求接口前缀
- 2

`${host}${port}/api/v1`

主体流程

登录页

`/user/login`

1. 获取 token
2. 后续请求，在 header 中添加

- 1

`Authorization: $token`

首页

根据关键字搜索媒体

`/recommend/list`

参数	类型	示例值	备注
type	str	SEARCH	
subtype	str	""	
keyword	str	xxx	
source		tmdb,	douban（不推荐）

page	num	1	
------	-----	---	--

资源列表页

获取种子列表（2个接口）

1. 输入关键字，搜索种子

/search/keyword

参数	类型	示例值	备注
type	str	动漫，（来自于媒体搜索接口的 media_type）	
keyword	str	来自于媒体搜索接口的 tmdb_id	

2. 获取搜索结果

/search/result

详情页

查询电影详情接口

/media/detail

参数	类型	示例值	备注
type	str	动漫，（来自于媒体搜索接口的 media_type）	
tmdbid	str	来自于媒体搜索接口的 tmdb_id	

下载功能

点击下载资源接口

/download/search

参数	类型	示例值	备注
id	str	"1", 来自于 search/result 中的 torrent_list 中的 id	

查询正在进行的下载任务接口

/download/now

参数	类型	示例值	备注
id	int	下载器 id	不是必传

获取历史下载任务

/download/history

参数	类型	示例值	备注
page	int	第 n 页	必传

获取下载进度

/download/info

参数	类型	示例值	备注
ids	str	cessdfs sdfsdfs	从 download/now 中获取，多个 用 隔开

开始任务

/download/start

参数	类型	示例值	备注

id	str	cessdfs	从 download/now 中获取
----	-----	---------	--------------------

暂停任务

/download/stop

参数	类型	示例值	备注
id	str	cessdfs	从 download/now 中获取

删除任务

/download/remove

参数	类型	示例值	备注
id	str	cessdfs	从 download/now 中获取