

EHT-ELEKTRO-HÄNGESPEICHER DRUCKFEST

Korrosionssichere Ausführung mit vakuumemaillierten Innenkessel,
Magnesiumschutzanode, Cu- Rohrheizkörpern, FCKW- und HFCKW- freier PU-
Schaumisolierung und weiß lackiertem Stahlblech- Außenmantel(RAL 9016).
ÖNORM- Wandaufhängung in Stufen höhenverstellbar, umklemmbare
Aufheizleistungen Bedienung durch von unten einstellbaren Temperaturregler,
Regelbereich von 40°C bis ~85°C, ~65°C-Energiesparstellung, Frostschutzstellung,
Sicherheitstemperaturbegrenzer.

Speicherthermometer an der Geräte Frontansicht

Nenninhalt:	100 l
Anschlussleistung (umklemmbar):	1,65/2,3 KW
Aufheizzeit:	6/4 h
Anschlussspannung:	~230V
maximaler Betriebsdruck:	6 bar
Bereitschaftsenergieverbrauch nach ÖVE GW 6 kleiner gleich:	1,08 kWh/24h
Abmessungen (H/B/T):	884/480/500mm
Gewicht inkl. Verpackung:	46 kg

Fabrikat: AUSTRIA EMAIL

Type: EHT-100-U