

SPLIT-VERDAMPFER **VHS-M 35**


EMPFOHLENES ZUBEHÖR:

Wärmepumpen Trennspeicher	min. PU 1000	30/kW bei L2/W35
Warmwasser Speicher	min. SP 750	30/kW bei L2/W50
3-Wege Umschaltmodul	DN 50-2"	kvs 40 Druckverlust 23 mbar
Externer PWT für Warmwasserbereitung	Typ 9507	Primär 2t° / 73 mbar Sekundär 2" / 133 mbar
E-Heizstab	Art.Nr.: 922509	2 x 9 kW für Wärmepumpen Trennspeicher


Anwendung	Leistung Zusatzheizung
Bivalent parallel	Auslegung nach gerechnetem Wert (Offertprogramm) aber min. 50 % der Gebäudeheizlast
Bivalent teilparallel	Auslegung 100 % der Gebäudelast
Bivalent alternativ	Auslegung 100 % der Gebäudelast

Maximale Anbindelängen und Höhenunterschiede:

GMLW 35 plus	L ≤ 16 m	H max. ≤ 5 m
--------------	----------	--------------



LEISTUNGSKURVEN GMLW 35 PLUS:



OCHSNER GMLW 35 PLUS		PRODUKTDATEN ErP		
NIEDERTEMPERATUR		35 °C		
A++		KÄLTER	MITTEL	WÄRMER
ηs		148	170	195
Energieverbrauch [kWh]		22956	13656	8163
P rated		35	29	30
MITTELTEMPERATUR		55 °C		
A++		KÄLTER	MITTEL	WÄRMER
ηs		120	136	158
Energieverbrauch [kWh]		25194	14962	8927
P rated		31	25	27

		innen	außen
Schallleistungspegel [dBA]		56	61
Reglerklasse mit Raumfernbedienung	VII	Reglerbeitrag [%]	3,5
Reglerklasse ohne Raumfernbedienung	III	Reglerbeitrag [%]	1,5

