## EHT-ELEKTRO-HÄNGESPEICHER DRUCKFEST

Korrosionssichere Ausführung mit vakuumemaillierten Innenkessel,
Magnesiumschutzanode, Cu- Rohrheizkörpern, FCKW- und HFCKW- freier PUSchaumisolierung und weiß lackiertem Stahlblech- Außenmantel(RAL 9016).
ÖNORM- Wandaufhängung in Stufen höhenverstellbar, umklemmbare
Aufheizleistungen Bedienung durch von unten einstellbaren Temperaturregler,
Regelbereich von 40°C bis ~85°C, ~65°C-Energiesparstellung, Frostschutzstellung,

Speicherthermometer an der Geräte Frontansicht

Sicherheitstemperaturbegrenzer.

Nenninhalt: 120 I

Anschlussleistung (umklemmbar): 1,70/2,8 KW

Aufheizzeit: 6/4 h

Anschlussspannung: ~230V

maximaler Betriebsdruck: 6 bar

Bereitschaftsenergieverbrauch

nach ÖVE GW 6 kleiner gleich: 1,23 kWh/24h

Abmessungen (H/B/T): 1019/480/500mm

Gewicht inkl. Verpackung: 51,5 kg

Fabrikat: AUSTRIA EMAIL

Type: EHT-120-U

Art.Nr.: A 138 10 Stand 12.07.2010

<sup>\*</sup>Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten