

# Configurando o Ambiente de Desenvolvimento

| <https://fastapidozero.dunossauro.com/01/>

# Objetivos dessa aula:

- Introdução ao ambiente de desenvolvimento
  - ferramentas, testes, configuração, etc
- Instalação do FastAPI e suas dependências
- Configuração das ferramentas de desenvolvimento
- Execução do primeiro "Hello, World!" com FastAPI com testes!

# O ambiente de desenvolvimento

1. Um editor de texto a sua escolha (Eu vou usar o GNU/Emacs)
2. Um terminal a sua escolha (Usarei o Terminator)
3. A versão 3.11 do Python instalada.
  - Caso não tenha essa versão você pode baixar do site oficial
  - Ou instalar via `pyenv`
4. O Poetry para gerenciar os pacotes e seu ambiente virtual (caso não conheça o poetry temos uma live de python sobre ele)
5. Git: Para gerenciar versões
6. Docker: Para criar um container da nossa aplicação

# Coisas opcionais que podem ajudar

- 7. O pipx pode te ajudar bastante nesses momentos de instalações globais
- 8. O ignr para criar nosso gitignore
- 9. O gh para criar o repositório e fazer alterações sem precisar acessar a página do github

# Python 3.11

```
pyenv update  
pyenv install 3.11:latest
```

# Poetry

**Para instalar o poetry você pode fazer a instalação recomendada pelo site ou de forma mais simplificada via pipx**

```
pip install pipx  
pipx install poetry
```

# Estrutura base do projeto

Vamos criar nossa estrutura com base na estrutura simples que o Poetry cria para nós

```
poetry new fast_zero  
cd fast_zero
```

isso vai nos gerar essa estrutura:

```
.  
├── fast_zero  
│   └── __init__.py  
├── poetry.lock  
├── README.md  
├── tests  
│   └── __init__.py
```

# Criando o ambiente virtual

```
poetry install
```



**Eu sei, você quer FastAPI, veio por isso**

**Para instalar o fastapi**

```
poetry install fastapi
```

# Nosso olá mundo

```
from fastapi import FastAPI

app = FastAPI()

@app.get('/')
def read_root():
    return {'message': 'Olá Mundo!'}
```

**Executando esse código**

# Para que a execução ocorra, precisamos de um servidor

## A recomendação do fastapi é pelo Uvicorn

```
poetry add uvicorn  
  
# Para executar nossa estrutura  
  
uvicorn fast_zero.app:app --reload
```

**O "teste"**

**Se acessarmos <http://localhost:8000> podemos ver nossa aplicação**

## O swagger

Se acessarmos <http://localhost:8000/docs> podemos ver os endpoints da nossa aplicação e testar os requests

**O ambiente de desenvolvimento**

## Para nosso ambiente vamos usar algumas ferramentas diferentes

- Taskipy: Para não termos que lembrar todos os comandos da aplicação
- Pytest: Para escrevermos os testes
- Blue: Para formatar e checar se estamos seguindo a PEP-8
- Isort: Para ordenar os imports
- Ruff: Um linter bem poderoso e rápido



# Pytest

**Se quisermos testar nossa aplicação, precisamos de um bom framework de testes e de algo que nos mostre a cobertura do código**

```
poetry add --group dev pytest pytest-cov
```

**A única configuração que precisamos fazer é dizer que para encontrar os testes e nossa aplicação é na raiz do repositório**

```
[tool.pytest.ini_options]  
pythonpath = "."
```

**Com isso podemos ver o que está ou não testado**

```
pytest --cov=fast_zero -vv  
coverage html
```

**Queremos ver a cobertura do código e os erros de forma verbosa**

# Taskipy

**Bom, esses comandos são bem difíceis de lembrar:**

```
uvicorn fast_zero.app:app --reload # para rodar a aplicação
pytest --cov=fast_zero -vv        # teste
coverage html                      # cobertura
```

**Com taskipy podemos fazer esses comando serem uma única palavra**

```
task run # para rodar o servidor
task test # para executar os testes
```

# Instalação e Configuração do taskipy

```
poetry add --group dev taskipy
```

```
[tool.taskipy.tasks]  
run = 'uvicorn fast_zero.app:app --reload'  
test = 'pytest -s -x --cov=fast_zero -vv'  
post_test = 'coverage html'
```

# Blue e Isort

**Blue e Isort são formatadores de código. Que fazem com que todos sigam as mesmas regras na "diagramação" do código**

```
poetry add --group dev blue isort
```

**Se executarmos o blue**

```
blue . --check --diff
```

**Podemos ver que algumas coisas não estão "legais"**

# Configuração do blue e do isort

```
[tool.blue]
extend-exclude = '(migrations/)'

[tool.isort]
profile = "black"
line_length = 79 # Modelo da PEP-8

[tool.taskipy.tasks]
format = 'blue . && isort .'
```

# Ruff

O ruff vai procurar por definições com nomes estranhos, imports esquecidos, variáveis não usadas e etc...

```
poetry add --group dev ruff
```

## A configuração

```
[tool.ruff]
line-length = 79
exclude = ['.venv', 'migrations']
```

# Fazendo uma cadeia de comandos com taskipy

```
[tool.taskipy.tasks]
lint = 'ruff . && blue --check . --diff'
format = 'blue . && isort .'
run = 'uvicorn fast_zero.app:app --reload'
pre_test = 'task lint'
test = 'pytest -s -x --cov=fast_zero -vv'
post_test = 'coverage html'
```



# Testando o nosso hello world

Dentro da pasta `test` vamos criar um arquivo chamado `test_app.py`

```
from fastapi.testclient import TestClient
from fast_zero.app import app

client = TestClient(app)
```

# Testando de fato

```
def test_root_deve_retornar_200_e_ola_mundo():  
    response = client.get('/')  
    assert response.status_code == 200  
    assert response.json() == {'message': 'Olá Mundo!'}
```

# Commit

```
ignr -p python > .gitignore  
git init .  
gh repo create
```