# Git 原理详解及实用指南 - 扔物线 - 掘金小册

高级 9: 紧急情况: 「立即给我打个包, 现在马上!」

前面在讲 branch 的时候讲到,利用 branch 可以实现一人多任务的需求,从而可以轻松应对「嘿,这个先别做了,给你个新活」的情况。但有时,尤其是在互联网公司,你可能会遇到比这更紧急的情况:你正对着电脑发呆,忽然见到一个同事屁股着着火就跑来找你了:「快快快,立即给我打个包,现在马上,拜托拜托!」

这种情况和「这个 branch 先放放吧」不同,你没时间、也没必要当场慌慌张张把文件的所有改动做个临时的 commit 然后去救同事的火,救完火再重新把 commit 撤销回来。这时候你只要先把

所有文件一股脑扔在一边就可以去给同事打包了, 打完包再把刚才扔到一边的文件重新取过来就好。 这一「扔」一「取」,用的是 Git 的 stash 指令。

## stash: 临时存放工作目录的改动

"stash" 这个词,和它意思比较接近的中文翻译是「藏匿」,是「把东西放在一个秘密的地方以备未来使用」的意思。在 Git 中, stash 指令可以帮你把工作目录的内容全部放在你本地的一个独立的地方,它不会被提交,也不会被删除,你把东西放起来之后就可以去做你的临时工作了,做完以后再来取走,就可以继续之前手头的事了。

具体说来, stash 的用法很简单。当你手头有一件临时工作要做,需要把工作目录暂时清理干净,那么你可以:

git stash

就这么简单,你的工作目录的改动就被清空了,所有改动都被存了起来。

然后你就可以从你当前的工作分支切到 master 去给你的同事打包了……

打完包, 切回你的分支, 然后:

git stash pop

你之前存储的东西就都回来了。很方便吧?

注意: 没有被 track 的文件(即从来没有被 add 过的文件不会被 stash 起来,因为 Git 会忽略它们。如果想把这些文件也一起 stash,可以加上 `-u`参数,它是 `-- include-untracked`的简写。就像这样:

git stash -u

## 留言

评论将在后台进行审核,审核通过后对所有人可见

#### 何佳羲

git stash apply 可以保留 stash 空间,避免 pop 完产生奇怪的问题

**▲**1 评论 **1**月前

sailingfaraway java web

git stash -u 完美!

▲0 评论 1月前

#### 冀光鑫

手头的工作没有做完,临时直接切换到其他分支做事,做完以后再回来会有什么后果

▲1 收起评论 6月前

xiaxiayang

添加暂存的,还在暂存区,你切换到另外 一个分支时,git

status 还可以看到它,没 add 的,就丢了,你可以用测试项目试试。

6月前

## ● Jet 啟思

干 Android 的 @ 公众号「Jet 啟 思」

假如你在A分支工作,并且暂存区是有东西的(add 过),这时候切换到B分别的。在现代,会带过来的重要,会带过来的重要,如果你了从就不会的暂存,A就不会的暂存,A就不会的一个。他们。

6月前

androidxiao假如你在 A 分支工

作,在切换到 B 分支前,先将 A 分支commit。就可以不用 git stash 把 A 分支添加到暂存区,接着切换 B 分支工作,工作完了之后,再次切回 A 分支,之前的添加或修改的东西还在的。

4 月前

## • 普通分享

奇怪,为什么我的文件只要没 commit, 我切换分支后它就跟 着我 HEAD 走了, 不管这个文件是在工作区 还是在 暂存 区。

4月前

评论审核通过后显示

评论

Nikki 程序猿 @ 北京小米移动软件有限公司

最后的说的真好,我上次 stash,返回来就发现少了一些东西,就是没有 git add .

▲0 收起评论 8月前

radiofate

android @ 昂秀

科技

这家伙是个老油条, 啥都会,咱们得使劲 扒啦这个家伙身上的 东西

8月前

评论审核通过后显示

评论

Loren1994 androider @ 青岛

还有多条 stash 的时候呢, 是以数组保存的吧? 讲一下吧

▲0 收起评论 8月前

vincent\_wooAndroid 开发工程

师

是以栈的方式保存的 6月前

可以使用 git stash list , 查看全部 stash 列表。然后 git stash apply stash@{0}, 恢复之前的工作。接着 git stash drop stash@{0}, 删除这个 stash。

4 月前

评论审核通过后显示

评论

#### DougWong0

注意: Untracked files: 文件无法被 stash 吧.

▲1 收起评论 9月前

**.** 奶物线

Android 布道师

(假装) @

HenCoder

已经补充了,感谢指

正哈

8月前

评论审核通过后显示

评论

#### chenxiaochun

或者是使用 `git stash apply`,如果你 stash 多次,还可以使用 `git stash apply stash@{0}`来指定需要恢复的序号

▲0 收起评论 9月前

扔物线 Android 布道师 (假装) @

HenCoder

嗯,这个当时想了想 最终还是没有加进

去

8月前

Michael 翔

CID @ HW

回复 扔物线: 为

何呢?

1月前

评论审核通过后显示

评论

kailaisi 渣渣攻城狮 @ 神州商龙 这个是真实用

▲0 评论 9月前

**微风 161027** 安卓开发工程师 @ 苏宁 实用

▲0 评论 9月前

小葱□ 前端

这个之前没用过, 学习了

**▲**0 评论 9月前

**王诛魔** android 开发 @ 一号车市学习, 学习了. 遇到过这种情况, 急急忙忙的

▲0 评论 9月前

**我系渣渣灰** 演员 @ 天下一 我觉得这个还 ok

▲0 评论 9月前

努力努力再努力 1225

经常用这个命令

▲0 评论 9月前

#### **飞舞的青春 56** Android 开发

这个方便

▲0 评论 9月前

| 900 Android 工程师 @ yibao

这个好啊

▲0 评论 9月前

noone9

感谢

▲0 评论 9月前

全文完