

# 《现代控制理论》MOOC课程

1.3 状态向量的线性变换

### 系统的特征向量

对于 $n \times n$ 维矩阵A,若存在一个不为零的n维向量 $P_i$  和一个标量  $\lambda_i$ ,使得:

$$(\boldsymbol{A} - \lambda_i I) \boldsymbol{p}_i = 0$$

则称  $p_i$  为矩阵A的特征值  $\lambda_i$  所对应的特征向量。

计算特征向量, 求是求解齐次代数方程

$$(\boldsymbol{A} - \boldsymbol{\lambda}_i \boldsymbol{I}) \boldsymbol{p}_i = 0$$

由齐次代数方程解的性质,系数矩阵奇异时,有无穷多组非零解。

一个特征根, 对应于无穷多个特征向量。

#### 对角规范型

对于给定系统  $\dot{x}=Ax+Bu$ ,设其特征值  $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$  为两两互异,由它们的特征向量组成变换阵  $T=[p_1,p_2,\cdots,p_n]$  ,那么系统的状态方程在变换  $Z=T^{-1}x$ 下必可化为如下形式的对角规范型:

$$\dot{z} = egin{bmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_n \end{bmatrix} z + \overline{B}u, \qquad \overline{B} = T^{-1}B$$

证:对系统进行线性变换  $Z=T^{-1}x$ 

可得到一个新的状态方程  $\dot{z}=T^{-1}ATz+T^{-1}Bu$ 

$$AT = A[p_1, p_2, \cdots, p_n] = [Ap_1, Ap_2, \cdots, Ap_n] = [\lambda_1 p_1, \lambda_2 p_2, \cdots, \lambda_n p_n]$$

$$= [p_1, p_2, \cdots, p_n] \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix} = T \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix}$$

方程两边同乘  $T^{-1}$ 可得:

$$T^{-1}AT = egin{bmatrix} \lambda_1 & & & & \ & \lambda_2 & & \ & & \ddots & \ & & & \lambda_n \end{bmatrix}$$
 证件

### 讨论

► 在对角规范型下,各状态变量问实现了完全解耦,可表示为N个独立的状态变量方程。

$$ho$$
 若系统矩阵A为标准型,即  $A=egin{bmatrix}0&1&\cdots&0\ dots&dots&\ddots&dots\0&0&\cdots&1\-a_0&-a_1&\cdots&-a_{n-1}\end{bmatrix}$ 

则将状态方程变换为对角规范型的变换阵T为范德蒙德阵,即:

$$\boldsymbol{T} = \begin{bmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ \lambda_1 & \cdots & \lambda_n \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \lambda_1^{n-1} & \cdots & \lambda_n^{n-1} \end{bmatrix}$$

证明:设系统矩阵A的特征值 $\lambda_i$ 所对应特征向量为:

$$p_i = [p_{1i} \quad p_{2i} \quad \cdots \quad p_{ni}]^T$$
 由特征向量的定义可得  $(A - \lambda_i I) p_i = 0$  将规范性系统矩阵代入: 
$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & \cdots & -a_{n-1} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -\lambda_{i} & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & -\lambda_{i} & \cdots & 1 \\ -a_{0} & -a_{1} & \cdots & -a_{n-1} - \lambda_{i} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_{1i} \\ p_{2i} \\ \vdots \\ p_{ni} \end{bmatrix} = \mathbf{0}$$

将矩阵方程長开: 
$$\begin{cases} -\lambda_i p_{1i} + p_{2i} = 0 \\ -\lambda_i p_{2i} + p_{3i} = 0 \\ \vdots \\ -\lambda_i p_{(n-1)i} + p_{ni} = 0 \\ -a_0 p_{1i} - a_1 p_{2i} - \dots - (a_{n-1} + \lambda_i) p_{ni} = 0 \end{cases}$$

这是一个齐次方程,且其秩小于N,故其有无穷个解。

$$p_{1i} = 1$$
 可得  $p_{2i} = \lambda_i$ , …,  $p_{ni} = \lambda_i^{n-1}$ 

故状态方程变换为对角规范型的变换阵可表示为:

$$m{T} = [p_1 \quad p_1 \quad \cdots \quad p_n] = egin{bmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ \lambda_1 & \cdots & \lambda_n \\ \vdots & \cdots & \vdots \\ \lambda_{1}^{n-1} & \cdots & \lambda_{n}^{n-1} \end{bmatrix}$$
 得证

例. 给定线性定常系统  $\dot{x} = Ax + Bu$  , 其中

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 7 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

将状态方程化为规范型。

解: ①确定系统的特征值,即

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & 1 & 1 \\ 0 & \lambda + 1 & 0 \\ 0 & -2 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 2)(\lambda + 1)(\lambda - 1)$$

可得:  $\lambda_1 = 2$ ,  $\lambda_2 = -1$ ,  $\lambda_3 = 1$ 

因为系统特征值不存在重根,故系统的状态方程可化为对角规范型。

## ② 确定非奇异变换阵T

求取与特征值  $\lambda_1=2$ ,  $\lambda_2=-1$ ,  $\lambda_3=1$  所对应的特征向量。

代入特征向量求解方程 
$$(A-\lambda_i I)p_i=0$$
 , 当  $\lambda_1=2$  有:

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 & -1 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_{11} \\ p_{21} \\ p_{31} \end{bmatrix} = \mathbf{0}$$
 可得  $p_{11} = k$  ( $k \neq 0$ 的任意值),  $p_{21} = p_{31} = 0$ 

取 
$$k=1$$
 有:  $\boldsymbol{p_1}=\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}$  同理可得:  $\boldsymbol{p_2}=\begin{bmatrix}0\\1\\-1\end{bmatrix}$   $\boldsymbol{p_3}=\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}$ 

由此可得: 
$$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

由此可得: 
$$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$
 求逆可得:  $T^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ 

#### 1.3 状态向量的线性变换

#### 三. 状态空间表达式的对角规范型和约当规范型

③ 求系数矩阵  $\overline{A}$ 、 $\overline{B}$ 

$$\overline{A} = T^{-1}AT = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\overline{\mathbf{B}} = \mathbf{T}^{-1}\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix}$$

故系统状态方程的对角规范型为:

$$\dot{\boldsymbol{z}} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \boldsymbol{z} + \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix} \boldsymbol{u}$$