



ASSIGNMENT 1.1

Configuracion inicial del entorno

Dejar listo el equipo para la primera practica tecnica

DURACION	MODALIDAD	PREREQUISITOS
45-60 min antes de la clase 2	Individual	Ordenador personal y acceso a internet

1. Encargo

Instalar y verificar uv, Git y, si corresponde, Git Bash. Crear ademas una cuenta de Databricks Free Edition para poder empezar la practica de MLflow en la clase 2.

Regla de continuidad

Esta practica es de puesta a punto: no exige analizar un notebook ni entregar una ficha de riesgos.

2. Punto de partida

- Si una herramienta ya esta instalada, conserva la instalacion y verifica su version.
- En Windows, Git Bash se instala como parte de Git for Windows; en macOS y Linux se usa la terminal del sistema.
- En Databricks selecciona Free Edition, no Free Trial, y no introduzcas datos de pago.

3. Material que recibes

- Documentacion oficial de instalacion de uv
- Instalador oficial de Git; Git for Windows incluye Git Bash
- Pagina oficial de alta de Databricks Free Edition
- Una terminal local y un navegador actualizado

4. Tareas

01 Comprueba el punto de partida - Abre una terminal y verifica si ya responden `uv --version` y `git --version`. En Windows, abre tambien Git Bash y ejecuta `bash --version`.

02 Instala uv - Sigue el instalador oficial para tu sistema operativo. Cierra y abre de nuevo la terminal si el comando no aparece en PATH.

03 Instala Git y Git Bash - En Windows usa Git for Windows y confirma que Git Bash aparece en el menu de aplicaciones. En macOS o Linux instala Git y verifica la terminal disponible.

04 Crea el workspace - Registra una cuenta de Databricks Free Edition, completa el alta y comprueba que puedes entrar en tu workspace sin iniciar un trial de pago.

05 Prepara la evidencia - Anota sistema operativo, versiones de uv y Git, resultado de `bash --version` cuando aplique y la confirmacion de acceso al workspace. Oculta correos, tokens y datos personales.

5. Entrega

Evidencia	Que debe permitir comprobar
Checklist de herramientas	Sistema operativo, version de uv, version de Git y version de Bash cuando corresponda.
Acceso a Databricks	Confirmacion de entrada al workspace de Free Edition, sin credenciales ni datos de pago.
Incidencias	Si algo falla, mensaje de error, paso intentado y siguiente accion; no basta con decir que no funciona.

6. Criterios de aceptacion

- [] uv --version devuelve una version y el comando funciona en una terminal nueva.
- [] git --version devuelve una version; en Windows Git Bash tambien abre y ejecuta bash --version.
- [] La cuenta de Databricks permite entrar en un workspace Free Edition.
- [] La evidencia permite al docente identificar rapidamente quien esta bloqueado y por que.
- [] No se entregan contraseñas, tokens, correos completos ni datos de pago.

7. Rubrica orientativa

Criterio	Puntos
uv y verificacion	3
Git y Git Bash	3
Databricks Free Edition	3
Evidencia y seguridad	1

8. Comprobacion

Ejecutar `uv --version`.

Ejecutar `git --version`.

En Windows, abrir Git Bash y ejecutar `bash --version`.

Entrar en el workspace de Databricks Free Edition.

9. Notas y limites

- No instales todavia las dependencias del proyecto: la estructura y el entorno del repositorio se trabajaran en S2.
- No selecciones Free Trial ni introduzcas tarjeta para esta asignatura.
- No compartas credenciales ni capturas con informacion personal visible.

Referencia en el repositorio

uv: docs.astral.sh/uv/getting-started/installation/

Git: git-scm.com/install/

Git for Windows: gitforwindows.org/

Databricks Free Edition: docs.databricks.com/aws/en/getting-started/free-edition