



ASSIGNMENT 6.1

Mapa de estado de la app de S5

Diseñar reruns, cache, estados y recuperacion

DURACION	MODALIDAD	PREREQUISITOS
1 hora teoria + 1 hora demo guiada	Parejas	App funcional de S5

1. Encargo

Inspeccionar la app de S5 y especificar que debe persistir, que debe cachearse, que eventos producen cada transicion y que debe ver la persona durante una inferencia.

Regla de continuidad

S6 no rediseña el formulario: conserva `FEATURE_FIELDS`, `collect_values` y el gateway de S5.

2. Punto de partida

- Una variable local puede desaparecer al rerun; `session_state` conserva estado de sesion, no sustituye un almacen de datos.
- `cache_resource` es para el gateway o bundle reutilizable, no para respuestas personales.
- Una respuesta valida pero lenta sigue siendo success con una señal tecnica.

3. Material que recibes

- App de S5 entregada por la pareja o solucion base
- `exercises/01-ui-contract/problem/01-estado-streamlit-alumno.ipynb`
- Contrato y manifest de S4
- Demo guiada de estados de S6

4. Tareas

01 Inspecciona S5 - Localiza formulario, gateway, llamada predict y puntos donde un rerun puede perder el resultado.

02 Diseña `session_state` - Decide claves minimas para `last_state`, `telemetry` y valores de `retry`; justifica que no guardaras en `telemetry`.

03 Diseña la cache - Indica que funcion se envuelve con `st.cache_resource` y por que no debe cachearse el payload de una persona.

04 Define transiciones - Completa `idle` -> `loading` -> `success/error` con evento, mensaje, accion permitida y evidencia.

05 Diseña recuperacion - Incluye entrada invalida, bundle ausente, fallo transitorio, `retry` y `clear` sin borrar `telemetry`.

5. Entrega

Evidencia	Que debe permitir comprobar
Contrato de sesion	Claves, tipos, ciclo de vida y politica de limpieza.
Maquina de estados	Tabla de estados, eventos, mensajes, acciones y evidencia.
Decision de cache	Recurso cacheable, argumento de cache y dato excluido.
Plan de implementacion	Relacion entre requisitos, funciones y tests de la practica 6.2.

6. Criterios de aceptacion

- [] El diseño parte de una limitacion observable de S5.
- [] Distingue estado de sesion, recurso cacheado y datos de una peticion.
- [] Las transiciones tienen eventos y acciones observables.
- [] La confianza no se presenta como certeza ni la latencia como error de modelo.
- [] Otra pareja puede implementar el taller sin inventar estados.

7. Rubrica orientativa

Criterio	Puntos
Lectura de S5	2
Estado y cache	3
Transiciones y recuperacion	3
Plan implementable	2

8. Comprobacion

Abrir la app de S5 y el notebook de diseño.

Completar tablas de estado, cache y transiciones.

Contrastar el plan con los tests del starter de la practica 6.2.

9. Notas y limites

- No copies el formulario para crear una segunda app.
- No guardes los valores completos de entrada en Telemetry.
- Los umbrales de confianza y latencia son politicas de UX de la demo, no calibracion del modelo.

Referencia en el repositorio

[semana6/modules/06-ux-model-consumption/exercises/01-ui-contract/problem/README.md](#)
[semana6/modules/06-ux-model-consumption/guides/class-1-practices.md](#)