

DOSS - Dudas NEWSRADAR

Curso 2025 . 26 - Leganes

versión: 29 abril 2026

FECHA	ORIGEN	DUDA	RESPUESTA
23-mar-26		Buenas tardes Jesus Manuel me ha surgido una duda a la hora de empezar con la implementación de envío de correos de la aplicación. Mi duda surge porque al enviar correos, tenemos que crear una cuenta de gmail para poder cumplir con la funcionalidad de enviar correos. No sé muy bien cómo almacenar el nombre del correo y la clave que se tiene que utilizar para que los 6 integrantes podamos utilizar el correo sin tener que hacer una doble autenticación, quiero decir, ¿es una mala práctica poner el correo y la contraseña en el fichero docker-compose.yml ? (el cual es público en el repositorio y en la 'vida real' cualquiera podría ver esa contraseña), es preferible que utilice una variable la cual va a llamar a .env y de forma local cada integrante poner la contraseña o le es indiferente de cara al proyecto hacerlo de una manera u otra?	Usar variables de entorno y no subirlo al repositorio. Los parámetros de funcionamiento de la aplicación tienen que ser externalizados y configurados en la máquina en la que se vaya a ejecutar el sistema
23-mar-26		Te quería preguntar varias cosas: ¿tienes URLs de RSS alternativas para estas fuentes que no hayamos encontrado nosotros? ¿El scraping HTML vale como solución o nos penalizaría en la evaluación? Y en general, ¿cómo lo ves?	Si hay alguna que no funciona o se produce algún tipo de filtro (que puede pasar y como parece está pasando) podéis coger otros sin problema, http://rss.elmundo.es/rss/ https://www.lasexta.com/rss/ https://www.huffingtonpost.es/feeds/index.xml https://www.libertaddigital.com/rss/ https://www.elespanol.com/rss/ https://www.boe.es/rss/ (esto es el BOE, es un poco diferente) https://www.elconfidencialdigital.com/rss/listado/ https://www.mundodeportivo.com/rss Aquí hay un listado de medios, si después buscas el medio + RSS suelen salir, https://www.aimc.es/aimc/asociados/diarios/ https://www.prensaescrita.com/prensadigital.php
24-mar-26		si la verificación del correo debe quedarse en localhost (mismo lugar donde se ejecuta el docker debo abrir el correo) o debe escalarse a otros dispositivos (ej. si abres el correo de verificación en el móvil, también se verifica).	Solo en localhots
05-abr-26		Buenas, soy Francisco Ruiz del grupo 1 del reducido G86 de la asignatura de Desarrollo y operación de sistemas software. Teníamos una duda respecto a la API proporcionada en aula global para la práctica final de cara a la verificación final del funcionamiento. ¿Hay que modificar la implementación existente en el fichero (cambiar la implementación con diccionarios, por ejemplo a postgresSQL)? O hay que añadir a la api existente las funcionalidades especificadas en los requerimientos (la verificación por correo..).	Sí, hay que modificar la implementación conectando con vuestros servicios de negocio y cumpliendo la entrada/salida que especifica el API en términos de objetos.
09-abr-26		Buenos días. Soy Andrés Laso del grupo 81 de DevOps. Una duda sobre cómo abordar el rol Lector en el proyecto de News Radar: · En el enunciado se define que los usuarios gestores son los que tienen la posibilidad de definir alertas de noticias, por lo que a falta de más contexto, supusimos que los lectores recibirían notificaciones de todas las alertas creadas por cualquier gestor. Esto supone que el número de alertas activas que va a tener un usuario puede crecer indefinidamente a menos que se establezca un límite explícito (por ejemplo, un gestor puede definir hasta 20 alertas y en todo el sistema puede haber hasta 200 alertas activas). Otra alternativa es que el ecosistema de alertas que va a ver un usuario se limite a la organización a la que pertenezca (especificada al registrarse en la aplicación). Otra solución plausible se basa en eliminar por completo el rol de lector, de manera que solo va a haber usuarios gestores que crean sus propias alertas y reciben notificaciones de estas.	El rol lector efectivamente recibiría todo. Entonces, es conveniente tener el rol aunque en la práctica no lo vamos a utilizar.

DOSS - Dudas NEWSRADAR

Curso 2025 . 26 - Leganes

versión: 29 abril 2026

FECHA	ORIGEN	DUDA	RESPUESTA
14-abr-26		¿Las fuentes y las RSS las puede darde alta cualquier usuario registrado gestor o solo un usuario administrador?	Los usuarios gestores
15-abr-26		El rol lector ¿Puede crear fuentes?	ACTUALIZACIÓN: DESAPARECE EL ROL (ver ADENDA al documento de especificaciones)
21-abr-26		La primera y más importante es sobre el grado de cumplimiento con la api que se nos proporciona. ¿Como de estricto debe de ser el cumplimiento de la api? ¿Todas las estructuras de datos de request/response han de ser idénticas al proporcionado?	Se debe cumplir exactamente. Si se necesita alguna otra operación para el interfaz gráfico se puede añadir pero las operaciones y modelos de datos actuales no se pueden cambiar.
21-abr-26		Otra duda es sobre las estadísticas y demás visualizaciones, como por ejemplo la nube de palabras. ¿Deben de ser sobre todas las noticias recopiladas en la DB? ¿Solo sobre las alertas?¿sobre las noticias que hayan hecho "match" con alguna alerta?	Las nubes de palabras se generan con las noticias que encajan en alguna alerta.
21-abr-26		Y como hemos hablado, nuestro diseño se basa en un rss worker que periódicamente lee las fuentes rss y guarda todas las noticias nuevas en mongodb. Luego otro worker comprobará periódicamente en función del cron expression determinado si alguna de las alertas configuradas y continuará las notificaciones como sea necesario. No sé hasta qué	Es una implementación posible aunque el proceso debería ser atómico: se lanza el proceso de captura, se traen las noticias, se analizan, se guardan las que encajan
21-abr-26		Por ultimo, entendemos que el administrador del que se habla en el enunciado es simplemente un gestor que está desde el principio creado en el sistema ¿es así? Entendemos que no es un rol aparte.	Exacto
28-abr-26		¿El dashboard / nube de palabras / estadísticas -> la información se genera con la información (alertas, noticias...) del usuario o es un dashboard global de todo el sistema?	La información se genera solamente con los datos del usuario que está logeado. Ejemplo: las nubbes de palabras (general y por categoria) se generan a partir de las noticias seleccionadas con las alertas del usuario en concreto. Lo mismo con las estadísticas.
28-abr-26		La duda es sobre si las alertas pueden pertenecer a más de una categoría	Una alerta pertenece a una categoría según el enunciado. Se podrían asignar más, el modelo de datos así lo contempla. En el API la clase Alert tiene un campo array que es “categories”.
28-abr-26		Puede haber una fuente con una categoría de tipo "general" o con más de una categoria. Hay RSSs que tiene más de un tipo de información o son muy genéricas (portadas...)	un canal RSS no debería añadirse sino se puede asignar una categoría previamente. Debe ser una categoria de primer nivel de IPTC Media Topics. Efectivamente el trabajo no versa sobre asegurar si la categoría es adecuada al contenido sino sobre gestionarlas