§ 10.5 驻 波

一、驻波的形成

形成条件：两列相干波沿相反方向传播并相遇。

现象：叠加区域各点振幅不同，但不随时间变化；

出现 波节点(振幅为零) 和 波腹点(振幅最大) 。






λ/2
λ/2
λ/2
λ/2
λ/2


振动装置
m

二、驻波方程

右图: $\varphi_1 = \varphi_2 = 0$



$$y_1 = A\cos[2\pi(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda})]$$

$$y_2 = A\cos[2\pi(\frac{t}{T} + \frac{x}{\lambda})]$$

合振动:

$$y = y_1 + y_2 = [2A\cos(\frac{2\pi}{\lambda}x)]\cdot\cos(\frac{2\pi}{T}t)$$

令：$$A(x) = 2A\cos(\frac{2\pi}{\lambda}x)$$

则，驻波方程：

$$y = A(x)\cos(\frac{2\pi}{T}t)$$



讨论:

☻振幅分布:

驻波振幅：$0 \le |A(x)| = \left|2A\cos(\frac{2\pi}{\lambda}x)\right| \le 2A$

波腹点： $|A(x)| = 2A$　本例中： $\left|2A\cos(\frac{2\pi}{\lambda}x)\right| = 2A$

$$\frac{2\pi}{\lambda}x_k = k\pi \quad x_k = k\frac{\lambda}{2}$$

$$(k = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots)$$



波节点： $|A(x)| = 0$

$$\left|2A\cos(\frac{2\pi}{\lambda}x)\right| = 0$$ （本例）

$$\frac{2\pi}{\lambda}x_k = (k+\frac{1}{2})\pi, \quad x_k = (k+\frac{1}{2})\frac{\lambda}{2},$$

$$\boxed{x_{k+1} - x_k = \frac{\lambda}{2}}$$

☻位相分布：

$$y = [2A\cos(\frac{2\pi}{\lambda}x)]\cdot\cos(\frac{2\pi}{T}t)$$

$$\cos(\frac{2\pi}{\lambda}x) > 0:\ \phi(t) = \frac{2\pi}{T}t$$

$$\cos(\frac{2\pi}{\lambda}x) < 0:\ \phi(t) = \frac{2\pi}{T}t + \pi$$



结论：

1. 相邻两个波节点间各点位相相同，运动同向；

2. 关于波节点对称的两点位相相差 π，运动反向！

能量分布：

最大位移处：$y=\pm 2A$ ，波节处势能最大；

平衡位置处：$y=0$ ，波腹处动能最大；

波腹点 $\xleftrightarrow{\text{波的能量}}$ 波节点　　*不传播能量*

例 已知：t 时刻行波和驻波曲线上某点的运动方向或运动趋势，试画出此刻各点运动方向或趋势及T/4和T/2后各自波形。



Fig. 1 t 时刻行波波形曲线



Fig. 2 t 时刻驻波波形曲线

三、入射波与反射波形成的驻波

设 波源 S 的振动方程为: $y_o = A\cos(\omega t)$

$$y_{入} = A\cos(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda}x)$$

$$y_{入\mathrm{M}} = A\cos(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda}x_{\mathrm{M}})$$



M点位移大小:　$y_{\mathrm{M}} = y_{入\mathrm{M}} + y_{反\mathrm{M}} = 0$

$$y_{反\mathrm{M}} = -y_{入\mathrm{M}} \longrightarrow y_{反\mathrm{M}} = -A\cos(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda}x_{\mathrm{M}})$$

$$= A\cos(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda}x_{\mathrm{M}} + \pi)$$

半波损失：波由波疏媒质入射到波密媒质在反射时，反射波在反射点与入射波有 π 位相突变！

M端可看成反射波源：

$$y_{反} = A\cos[\omega t - \frac{2\pi}{\lambda}x_M + \pi - \frac{2\pi}{\lambda}(x_M - x)]$$



$$y_{反} = A\cos(\omega t + \frac{2\pi}{\lambda}x - \frac{4\pi}{\lambda}x_M + \pi)$$ （反射波波函数）

驻波：$y = y_{入} + y_{反} = A(x)\cos(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda}x_{\mathrm{M}} + \frac{\pi}{2})$

$$A(x) = 2A\cos[\frac{2\pi}{\lambda}(x - x_{\mathrm{M}}) + \frac{\pi}{2}]$$



波节点：$A(x) = 0$

$$x_k = x_{\mathrm{M}} - k\frac{\lambda}{2}$$

$$(k = 0, 1, 2, \cdots, [\frac{2x_{\mathrm{M}}}{\lambda}])$$

波腹点：$|A(x)| = 2A \longrightarrow x_k = x_{\mathrm{M}} - (k + \frac{1}{2})\frac{\lambda}{2}$

四、振动的简正模式

形成稳定的驻波条件：

$$l = n \cdot \frac{\lambda}{2} \qquad \lambda_n = \frac{2l}{n}$$



频率需满足：

$$\nu_n = \frac{u}{\lambda} = n\frac{u}{2l}$$

基频：$\nu_1 = \dfrac{u}{2l}$ （音调）

谐频：$\nu_2, \nu_3, \cdots$ （音色）



归纳:

1. 驻波形成条件: 两相干波反向相遇。

2. 驻波特点:

振幅分布: 波腹点与波节点的位置

相位分布: 相邻两个波节点间各点位相相同;

关于波节点对称的两点位相相差 π !

3. 两端固定弦线上的振动模式

(请看录像)

驻 波

波反射时
的相位突变