

AI Master Project

MailTaskAgent

메일을 업무로 해석하고 다음 행동을 결정하는 개인 업무관리 Agent

백준현 | 09285


AI Master 7기 | 멘토 이유경

최종 발표

프로젝트 개요

메일함에서 놓치기 쉬운 요청을 Task Lifecycle로 관리

수작업 전환 누락과 후속 메일 추적 부담을 줄이고, 위험한 변경은 사용자 승인 뒤 반영합니다.



핵심 기술 회사 gpt-4.1-mini · Python + Pydantic · SQLite Task Context · Gmail API · Streamlit

검증 결과

28/28

Action 단계

3/3

Agent Context Live

20/20

Gmail 수용시험

보조 검증 | pytest 214 passed · 중복 재조회 35/35

Reply Planning 3/3 · Draft 1/1
사용자 승인 실제 Gmail 발송 1건

사용자 체감 시간은 미측정입니다.

핵심 메시지 | 불확실한 업무 관계와 필요한 회신 방식은 Agent가 판단하고, Python과 사용자가 실행 위험을 통제합니다.

기술 아키텍처와 Agent 판단 구조

결정론적 경로와 Agent 판단 경로를 함께 사용하는 단일 Agent 구조



Task 관계	동일 Thread는 Metadata 규칙	다른 Thread·다른 표현은 후보 2~3개를 비교해 관계·대상·Action 선택
회신 실행	Reply Agent 판단 → 사용자 입력 → LLM 초안 → 승인 Gmail 발송 → WAITING_REPLY	

기술 선택 이유

gpt-4.1-mini	SQLite Task Context	Python + Pydantic Guard
메일 의미와 관계를 Pydantic Schema로 구조화 모델 간 우월성 비교는 수행하지 않음	개인 MVP의 활성 Task·최근 Mail·History만 제한 검색 Vector DB와 외부 Embedding은 사용하지 않음	후보 ID·Intent·상태 전이·중요 변경을 검증 선택 차이도 Python이 계산하고 DB 실행 권한을 분리

M-01은 모든 Mail 의미를 LLM으로 구조화하고, 관계·Action 선택은 STRUCTURED_RAG 경로에만 적용합니다.

핵심 기술 과제와 검증

왜 고정 Workflow만으로 부족했는가

동일 업무도 Thread와 표현이 달라집니다. 제목 Token 규칙만으로는 기존 Task 연결과 신규 Task 생성을 구분하기 어렵습니다.

실제 Agent 판단 흐름

1	입력·검색	현재 Mail + 활성 Task + 최근 Mail 3건 + History 5건
2	가설 생성	가능한 관계·대상·Action 후보 2~3개를 근거와 함께 제시 (점수는 매기지 않음)
3	검증·평가	Python이 후보 계약을 검증하고, 별도 평가 단계가 지지도를 매겨 하나를 선택
4	재판단	모호·저신뢰이거나 선택 차이가 작으면 Query Rewrite 후 재검색을 최대 1회 수행
5	실행·관찰	Python Guard 승인 또는 ASK_USER → DB 실행 → 실제 저장 상태 재조회

같은 Case·같은 코드에서 속고만 졌다 컨 비교

기존 15 Case

15/15 · Action 28/28

속고 On-Off 동일

속고 전용 4 Case

On 4/4 · Off 3/4

차이는 유사 업무 2건 상황 1건

실제 Gmail 재현

새 메일 3통 발송

같은 경로로 ASK_USER 확인