

AI Master Project

MailTaskAgent

메일을 업무로 해석하고 다음 행동을 결정하는 개인 업무관리 Agent

백준현 | 09285


AI Master 7기 | 멘토 이유경

최종 발표

프로젝트 개요

메일함에서 놓치기 쉬운 요청을 Task Lifecycle로 관리

수작업 전환 누락과 후속 메일 추적 부담을 줄이고, 위험한 변경은 사용자 승인 뒤 반영합니다.



핵심 기술

회사 gpt-4.1-mini · Python + Pydantic · SQLite Task Context · Gmail API · Streamlit

검증 결과

28/28

Action 단계

3/3

Agent Context Live

20/20

Gmail 수용시험


보조 검증 | pytest 179 passed · 동일 메일 재조회 35/35

사용자 체감 시간은 미측정입니다. 수치는 정의된 합성 Case와 승인된 테스트 계정 범위입니다.

핵심 메시지 | 규칙으로 확정할 수 없는 업무 관계는 Agent가 판단하고, Python과 사용자가 실행 위험을 통제합니다.

기술 아키텍처와 Agent 판단 구조

결정론적 경로와 Agent 판단 경로를 함께 사용하는 단일 Agent 구조



확정 가능한 동일 Thread

Metadata 규칙으로 연결

다른 Thread·다른 표현

RAG Context를 보고 관계·대상·Action을 LLM이 제안

기술 선택 이유

gpt-4.1-mini

메일 의미와 관계를 Pydantic Schema로 구조화
모델 간 우월성 비교는 수행하지 않음

SQLite Task Context

개인 MVP의 활성 Task·최근 Mail·History만 제한
검색
Vector DB와 외부 Embedding은 사용하지 않음

Python + Pydantic Guard

후보 ID·Intent·상태 전이·중요 변경을 검증
LLM과 DB 실행 권한을 분리

M-01은 모든 Mail 의미를 LLM으로 구조화하고, 관계·Action 선택은 STRUCTURED_RAG 경로에만 적용합니다.

핵심 기술 과제와 검증

왜 고정 Workflow만으로 부족했는가

동일 업무도 Thread와 표현이 달라집니다. 제목 Token 규칙만으로는 기존 Task 연결과 신규 Task 생성을 구분하기 어렵습니다.

실제 Agent 판단 흐름

1	입력·검색	현재 Mail + 활성 Task + 최근 Mail 3건 + History 5건
2	판단	관계를 고르고 생성·갱신·연결·회신 대기·완료·사용자 확인·무시 중 하나를 제안
3	재판단	AMBIGUOUS이거나 신뢰도 0.75 미만이면 Query Rewrite 후 재검색을 최대 1회 수행
4	실행·관찰	Python Guard 승인 또는 ASK_USER → DB 실행 → 실제 저장 상태 재조회

Agent 전용 Live 합성 검증 3/3

LIVE-RAG-01

SAME_TASK · UPDATE_TASK

신뢰도 0.90

LIVE-RAG-02

AMBIGUOUS · ASK_USER

0.60 · 재검색어 생성

LIVE-RAG-03

재판단 후 ASK_USER

0.58 · 추가 재검색 중단

실패 | 신규 수신 요청을 WAITING으로 오해

개선 | 의미 계약 재시도 보강 후 새 Gmail 요청의 자동 CREATE_TASK 재검증