目录

一、 服务器环境准备 3

1. 更新系统 3

2. 安装必要软件 3

二、 前端部署 3

1. 安装 Node.js 环境 3

(1) 安装 NodeSource 仓库 3

(2) 验证安装 3

3. 在本地（开发环境）构建 Vue 项目 4

(1) 安装依赖 4

(2) 构建生产环境版本 4

4. 安装并配置 Nginx 4

(1) 安装 Nginx 4

(2) 启动 Nginx 4

5. 上传前端构建文件 4

(1) 在本地将 dist 目录打包 4

(2) 上传到服务器 4

(3) 在服务器上解压 4

(4) 为 Nginx 设置文件权限 5

(5) 设置 SELinux 上下文标签 5

6. 配置 Nginx 5

7. 重启 Nginx 6

三、 后端部署 6

1. 安装 JDK 11 6

(1) 安装 OpenJDK 11 6

(2) 验证安装 7

2. 上传并部署 Spring Boot 应用 7

(1) 创建应用目录 7

(2) 将 IDEA 中打包好的 jar 文件上传到服务器 7

3. 创建 Systemd 服务 7

(1) 创建服务文件以便管理应用 7

(2) 添加以下内容 7
(3) 启用并启动服务 8

一、 服务器环境准备

1. 更新系统

```
yum update -y
```

2. 安装必要软件

```
yum install -y wget curl git vim net-tools
```

二、 前端部署

1. 安装 Node.js 环境

(1) 安装 NodeSource 仓库

```
curl -fsSL https://rpm.nodesource.com/setup_16.x | sudo bash -
sudo yum install -y nodejs
```

(2) 验证安装

```
node -v
npm -v
```

3. 在本地（开发环境）构建 Vue 项目

(1) 安装依赖

```
npm install
```

(2) 构建生产环境版本

```
npm run build
```

4. 安装并配置 Nginx

(1) 安装 Nginx

```
yum install -y epel-release
yum install -y nginx
```

(2) 启动 Nginx

```
systemctl start nginx
systemctl enable nginx
```

5. 上传前端构建文件

(1) 在本地将 dist 目录打包

```
tar czvf farm.tar.gz .\dist
```

(2) 上传到服务器

```
scp farm.tar.gz user@server-ip:/tmp/
```

(3) 在服务器上解压

```
mkdir -p /var/www/frontend
```

tar -xzf /tmp/farm.tar.gz -C /var/www/frontend/

(4) 为 Nginx 设置文件权限

chown -R nginx:nginx dist

(5) 设置 SELinux 上下文标签

设置文件标签为 httpd_sys_content_t，允许 Web 服务器访问

semanage fcontext -a -t httpd_sys_content_t '/var/www/frontend/dist(/.*)?'

应用标签到文件

sudo restorecon -R -v /var/www/frontend/dist/

6. 配置 Nginx

vim /etc/nginx/conf.d/farm.conf

添加以下内容

```
server {
    listen 80;
    server_name your-domain.com localhost;   # 建议明确指定域名
    root /var/www/frontend/dist;
    index index.html index.htm;

    # 静态资源优化（建议放在前面）
    location ~* \.(js|css|png|jpg|jpeg|gif|ico|svg|woff|woff2|ttf|eot)$ {
        expires 1y;
        add_header Cache-Control "public, immutable";
        try_files $uri =404;
    }
```

```
    # API 代理
    location /api/ {
        proxy_pass http://localhost:8080/api/; # 确保后端服务在此地址运行
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    }

    # 处理Vue Router的history模式 - 放在最后
    location / {
        try_files $uri $uri/ /index.html;
    }
}
```

7. 重启 Nginx

nginx -t　*# 测试配置文件*

systemctl restart nginx

三、 后端部署

1. 安装 JDK 11

(1) 安装 OpenJDK 11

yum install java-11-openjdk-devel -y

(2) 验证安装

java -version

javac -version

2. 上传并部署 Spring Boot 应用

(1) 创建应用目录

mkdir -p /opt/springboot-app

chown -R farm:farm /opt/springboot-app

(2) 将 IDEA 中打包好的 jar 文件上传到服务器

scp target/farm.jar user@server-ip:/opt/springboot-app/

3. 创建 Systemd 服务

(1) 创建服务文件以便管理应用

vim /etc/systemd/system/farm.service

(2) 添加以下内容

```
[Unit]
Description=Farm Spring Boot Application
After=network.target

[Service]
Type=simple
User=farm
Group=farm
WorkingDirectory=/opt/springboot-app/Farm
```

```
ExecStart=/bin/java -jar /opt/springboot-app/Farm/Farm.jar

Restart=on-failure

RestartSec=10



[Install]
```

```
WantedBy=multi-user.target
```

(3) 启用并启动服务

systemctl daemon-reload

systemctl start farm.service

systemctl enable farm.service