シームレスなクラウド連携の実現に向けた軽量ロボットソフトウェア基盤 mROS 2-POSIX の予備評価

1020259 中村碧 指導教員:松原克弥

A Preliminary Evaluation of the Lightweight Robot Software Framework mROS 2-POSIX Toward Seamless Cloud Collaboration

Aoi Nakamura

概要: ロボットソフトウェア開発において、ROSの利用が増加している. クラウド連携を用いた分散ロボットシステムの構築が主流だが、ノード配置の柔軟性が課題となっている. 特に、クラウドとロボットの CPU アーキテクチャの違いから、動的なノード再配置が難しい. 先行研究での動的配置機構はオーバーヘッドの増加が問題とされ、mROS 2-POSIX を用いたアプローチも提案されているが、性能評価は int 型などのメッセージ型を送受信するアプリケーション上だけで実験されている.

本研究では、mROS 2-POSIX と ROS 2 の性能を比較評価する.実験結果によって得た通信性能やメモリサイズを基に、mROS 2-POSIX が複雑なアプリケーション上でも期待される性能を発揮できることを示す.

キーワード:ロボティクス,mROS2-POSIX

Abstract: The use of ROS in robot software development is on the rise. While cloud-integrated distributed robot systems are becoming the norm, there are challenges in the flexibility of node placement. Specifically, the dynamic relocation of nodes is complicated due to differences in CPU architectures between the cloud and robots. Previous research has highlighted the increase in overhead for dynamic placement mechanisms. Although the mROS 2-POSIX approach has been proposed, its evaluation has been limited to applications that send and receive different message types.

In this study, I evaluate the performance of ROS 2 using mROS 2-POSIX, focusing on communication performance and memory size, to assess mROS 2-POSIX as a lightweight software platform for dynamic placement mechanisms.

Keywords: Roboethics, mROS2-POSIX

1 背景と目的

さまざまな産業向けやエンターテイメント関連のロボットシステム,自動車の自動運転技術や IoT システムの構築においても、これらのソフトウェア開発をサポートするフレームワークとして Robot Operating System (以下, ROS)の普及が増加している [1]. ROSのプログラミングモデルは、システムの各機能を独立したプログラムモジュール(ノード)として設計することにより、汎用性と再利用性を向上させて、各機能モジュール間のデータ交換を規定することで、効率的かつ柔軟なシステム構築を可能にしている。たとえば、カメラを操作して周囲の環境を撮影するノード、画像からオブジェクトを識別するノード、オブジェクトのデータを基に動作制御を実行するノードを連携させることで、


自動運転車の基本機能の一部を容易に実装でき


ROS のプログラミングモデルは、ロボット/IoT とクラウドが協力する分散型システムにおいても有効である。ロボットシステムのソフトウェア処理は、外界の情報を取得する「センサー」、取得した情報を処理する「知能・制御系」、実際に動作するモーターなどの「動力系」の3要素に分類できる[2]。クラウドロボティクス[3]において、主に知能・制御系のノードを高い計算能力を持つクラウドに優先して配置することで、高度な知能・制御処理の実現を促進できる。さらに、ロボットが取得した情報や状態などをクラウドに集約・保存することで、複数のロボット間での情報共有と利用を容易にする。一方で、現行のROS実装では、各ノードの配置をシステ


ム起動時に静的に設定する必要があり、クラウドとロボット間の最適なノード配置を事前に設計する必要がある。しかし、実際の環境で動作するロボットは、ネットワークの状況やバッテリー残量の変動など、システム運用前に予測することが困難な状況変化に対応する必要があり、設定したクラウドとロボット間のノード配置が最適でなくなる可能性がある。このような状況変化への対応として、ノードを動的に再配置するライブマイグレーション技術があるが、多くの場合でクラウドとロボット間のCPUアーキテクチャが異なり、命令セットがそれぞれ違うため、実行中のノードをシステム運用中にマイグレーションすることは技術的に困難である。

菅らは、WebAssembly (以下、Wasm)を用い ることで、クラウドとロボット間での実行状態 を含む稼働中ノードの動的なマイグレーション する手法を実現した [4]. Wasm とは Web 上で 高速にプログラムを実行するために設計された 仮想命令セットアーキテクチャのことで、1つの バイナリが複数のアーキテクチャで動作するた め、異種デバイス間でのマイグレーションに適し ているといえる. 課題として, ROS 2を Wasm 化したことでライブマイグレーション後のファ イルサイズのオーバーヘッドが増大し、ノード の実行時間が大幅に増えてしまう問題が残った. 柿本ら[5]は、組込みデバイス向けの軽量なROS 2 ランタイム実装である mROS 2-POSIX を採 用し、ROS ランタイムの Wasm 化にともなう オーバヘッド増加に対処した. しかし、採用さ れた mROS 2-POSIX は指定したメッセージ型 を ping-pong 通信するアプリケーション上でし か評価実験は行われていない[6]. そのため、ラ イブマイグレーション後のオーバーヘッド増加 を解決するロボットソフトウェア基盤として,ア プリケーションが複雑化した場合の動作が明ら かでない.

本研究では、クラウドとロボット間での実行 状態を含む稼働中ノードの動的マイグレーションの実現に向けた mROS 2-POSIX の性能評価 を行い、mROS 2が ROS 2と比べて動的配置機 構ロボットソフトウェア基盤としてどの点で優 位性があるのか明らかにすることを目指す.







(b) mROS 2 の内部構

図 1 mROS 2-POSIX と mROS 2のソフトウェ ア構成

2 mROS2-POSIX

mROS 2は、ROS 2ノードの軽量実行環境である。このロボットソフトウェア基盤によって、分散型のロボットシステムへの組込み技術の導入ができる。組込みデバイスは計算資源が限定的であるが、リアルタイム性の向上および消費電力の削減ができる。そして、mROS 2が POSIX[7]に対応したのが mROS 2-POSIX である。

図1(a)は、mROS 2-POSIX のソフトウェア 構成を示す.mROS 2-POSIX アプリケーション 層は、ユーザが実装する ROS 2 ノードに相当す る. mROS 2-POSIX API 層および通信ライブ ラリ層は、メッセージを非同期にパブリッシュ やサブスクライブするためのコミュニケーショ ンチャネルである ROS 2の Topic[] に相当する API および通信機能を提供する階層である.本 階層は、ROS 2 のネイティブなクライアント通 信ライブラリである rclcpp と互換性を保つよう に設計されている. mROS 2 通信ライブラリで は、rclcpp のうち pub/sub 通信の基本的な機能 のみ実装されている. 利用可能な機能は制限さ れているものの、組込み技術を導入する ROS 2 開発者は、汎用 OS 向けのプログラミングスタ イルを踏襲しながら C++によって mROS 2の アプリケーションを実装できる.

Real Time Publish-Subscribe (以下, RTPS) プロトコルスタックには UDP でパブリッシャと サブスクライバ C++実装の embeddedRTPS[8] が採用されている. UDP については組込み向けの C 実装である lwIP が採用されている. 通信層の embeddedRTPS および lwIP は CMSAIS-POSIX に依存しており, 図1(b)に示す mROS 2の CMSIS-RTOS を互換した層になっている.




図 2 mROS 2-POSIX の実行方式

最下層にはハードウェアを抽象化したライブラリがある.

mROS 2-POSIX は図 2 に示す実行方式を採用している. リアルタイム OS では,組込みマイコンを実行資源の管理対象として,タスク単位でアプリケーションが実行される. POSIX においてはタスクに相当する概念はプロセスであり,そこから生成されるスレッドを実行単位として処理が進行している. しかし,mROS 2-POSIXは実行単位であるノードに POSIX のスレッドを対応づけ,組込みマイコンでの通信処理におけるイベント割込みについては、POSIX 準拠 OSにおけるブロッキング API の発行に相当させて処理している.

3 評価方針

mROS 2-POSIX を評価するにあったって、mROS 2と同様のアプリケーションを ROS 2に実装し、比較評価する。mROS 2-POSIX は、図3のようなハードウェアを通してロボットを制御するアプリケーションの評価は行われていない。したがって、本研究ではハードウェアを利用してユーザーがロボットを制御するアプリケーションを実装し、mROS 2-POSIX の評価を行う。評価項目としては、mROS 2-POSIX が ROS 2と比べてどの点で優位性があるのかを明らかにするため、以下の項目を設定した。

- 通信性能の評価
- メモリサイズの評価

通信性能の評価は、ROS 2の基本的な通信機能である relcpp と第2章でふれた mROS 2-POSIXの通信機能の差異を明確にするために行う. 具体的には、1回の通信を Topic からサブスクライブするまでに要するラウンドトリップタイム(RTT)を計測する. それを100回行い、その平均と最大値と最小値と標準偏差を取ることで性能比較を行う.




図3 実装するアプリケーション

メモリサイズの評価は、mROS 2-POSIX の機能構造の対応や、リアルタイム性、消費電力の削減などの特性がメモリ使用量にどのような影響を与えるか検証する。アプリケーションのバイナリを size コマンドで計測しそれぞれプログラムの実行可能コードを格納する text、初期化済みのグローバル変数と静的変数を格納する data、初期化されていないグローバル変数と静的変数を格納する bss の 3 分類を比較する.

4 評価アプリケーションの実装

評価に使用するアプリケーションは Sphero SPRK+と Wii Fit Board を用いたロボット制 御アプリケーションである. 図3にアプリケー ションの構造を示す. Wii Fit Board でユーザの 体重移動を検知し、Sphero SPRK+を前後左右に 動かすことで、ユーザの体重移動に追従するよう に動作する. アプリケーションは, Wii Fit Board に乗っているユーザの座標をパブリッシュする ノードであると、Wii Fit Board の座標があるト ピックにサブスクライブし、受け取った値をも とに Sphero SPRK+を動作させるノードの 2つ によって実装されている. ROS 2 のアプリケー ションは、Wii Fit Board の値を取得する OSS をROS 2 ノード化したものと、Sphero SPRK+ を動作させることができるライブラリを提供し ている OSS を ROS 2 ノード化して通信させて いる. ROS 2で動作するノードのソースコード はそのまま移植することはできないため、ROS 2 の rclcpp ではなく mROS 2-POSIX 固有の API を使用して作成する必要がある.

5 進捗と計画

進捗として、アプリケーションはROS 2で動作するノードの作成が完了した. mROS 2-POSIX 対応は未実現である. mROS 2-POSIXでは、Wii Fit Board の値をパブリッシュするノードは移植

することができた. Sphero SPRK+のノードの移植は, ライブラリが Python で書かれているため, C++に書き換える必要があり, 現在書き換えに関する検討(調査)を行っている.

6 結言

本研究では、クラウドとロボット間での実行状 態を含む稼働中ノードのライブマイグレーショ ンの実現に向けた mROS 2-Posix の評価を行い、 mROS 2 が ROS 2 と比べて動的配置機構の実 現のソフトウェア基盤としてどの点で優位性が あるのか明らかにすることを目指す.動的配置 機構を ROS 2 環境で実現した手法は、ライブマ イグレーション後のファイルサイズのオーバー ヘッド増加が課題であるとしている. 課題解決 のアプローチとして、ROS 2の軽量ランタイム である mROS 2-POSIX を採用し、ライブマイグ レーション後のオーバーヘッド全体を低減する 試みを提案している. しかし、ROS 2 と mROS 2-POSIX の比較評価では、小規模なアプリケー ションでしか評価が行われておらず、実際に利用 されるようなアプリケーション上での評価は行わ れていない. そのため、本研究では、ハードウェ アを含めたユーザーがロボットを制御するアプ リケーション上で ROS 2と mROS 2-POSIX の 通信性能やメモリサイズを比較評価し、mROS 2-POSIX を優位性を示す.

7 知能システムコースにおける本研究の位置づけ

本研究は、mROS 2-POSIX の評価を行うことで、実行状態を含む稼働中ノードのライブマイグレーションの実現に向けたロボットソフトウェア基盤としての優位性を明らかにすることを目指す過程で、mROS 2-POSIX で動作するロボット制御アプリケーションの実装を行う。そして、アプリケーションの動作を評価することで、動的配置機構を実装するソフトウェア基盤として適切であるか評価する。よって、知能システムコースカリキュラムポリシーの「実世界への実装に関する具体的な課題に取り組み、その結果の評価を通じて、新しい方法論や学問領域を切り拓く能力を育む」に該当する。

参考文献

- [1] ROSWiki: ROS/Introduction, urlhttp://wiki.ros.org/ROS/Introduction.
- [2] ロボット政策研究会: ロボット政策研究会 報告書 RT 革命が日本を飛躍させる ,https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/286890/www.meti.go.jp/press/20060516002/robot-houkokusho-set.pdf(2006).
- [3] Kehoe et al. explored cloud-based robot grasping utilizing the Google object recognition engine, presenting their findings in the 2013 IEEE International Conference on Robotics and Automation, pages 4263-4270.
- [4] 菅文人, 松原克弥: クラウドロボティクス における異種デバイス間タスクマイグレー ション機構の検討, 研究報告組込みシステム (EMB), Vol. 2022, No. 36, pp. 1-7(2022).
- [5] 柿本翔大, 松原克弥: クラウド連携を対象 としたアーキテクチャ中立な ROS ランタ イムの実現, 情報処理学会研究報告, Vol. 2023-EMB-62, No. 51, pp. 1-7(2023).
- [6] 高瀬英希, 田中晴亮, 細合晋太郎: ロボットソフトウェア軽量実行環境 mROS 2の POSIX 対応に向けた実装および評価, 日本ロボット学会誌, Vol. 2023-EMB-41, No. 8, pp. 724-727(2023).
- [7] POSIX:https://www.ibm.com/docs/ja/zos/2.3.0?topic=ulero-posix
- [8] A. Kampmann, et al.: "A Portable Implementation of the Real-Time Publish-Subscribe Protocol for Microcontrollers in Dis-tributed Robotic Applications," Proc. of ITSC, pp.443 – 448, 2019.