Отчёт по лабораторной работе №8

дисциплина: Информационная безопасность

Купатенко Владислав Георгиевич

Содержание

Цель работы

Освоить на практике применение режима однократного гаммирования на примере кодирования различных исходных текстов одним ключом.

Выполнение лабораторной работы

- 1. Для выполнения лабораторной работы был использован язык Python.
- 2. Для реализации алгоритма в начале опишем необходимые функции:
- create_key: создание ключа
- hexadical form: перевод ключа в 16-ичную форму
- gamming: гаммирование
- 3. Зададим в качестве примера два текста и реализуем алгоритм. Листинг программы выглядит следующим образом: "" #Импортируем необходимые библиотеки import random as rnd import string as str

#Пишем небоходимые функции def create_key(size=6, chars=str.ascii_letters + str.digits): return ".join(rnd.choice(chars) for _ in range(size))

def hexadical_form(s): return ' '.join("{:02x}".format(ord(c)) for c in s)

def gamming(fst_text, sec_text): fst_text_ascii = [ord(i) for i in fst_text] sec_text_ascii = [ord(i) for i in sec_text] return ".join(chr(s^k) for s,k in zip(fst_text_ascii,sec_text_ascii))

#Выполним шифрование P1, P2 = 'ПримерТекста1', 'ПримерДругогоТекста' print('Исходные тексты:') print(P1) print(P2)

key=create_key(len(P1)) print('для кодирования текстов:', create_key(len(P1))) print('Шестнадцатиричный ключ для кодирования текстов:', hexadical_form(key))

print('для открытого текста 1 и ключа:', gamming(P1, key)) print('Шифротекст для открытого текста 2 и ключа:', gamming(P2, key))

print('тексты путём гаммирования двух шифровок и исходного текста:') print(gamming(P1, key)+gamming(P2, key), P1)) print(gamming(gamming(P1, key)+gamming(P2, key), P2)) '''

4. Результат выполнения кода:

```
Исходные тексты:
ПримерТекста1
ПримерДругогоТекста

Ключ для кодирования текстов: 3Uugw4iH5z8aA
Шестнадцатиричный ключ для кодирования текстов: 36 41 35 32 47 78 4a 63 59 66 4a 41 44

Шифротекст для открытого текста 1 и ключа: ЩЁЙЎӨиѩіѣЧЈүи
Шифротекст для открытого текста 2 и ключа: ЩЁЙЎӨиўУКsVӨо

Получим тексты путём гаммирования двух шифровок и исходного текста:
6A52GxJcYfJAD
6A52Gx| 6Bы470
```

Выводы

Освоил на практике применение режима однократного гаммирования на примере кодирования различных исходных текстов одним ключом.