管理 Jenkins

1. 用户管理

配置用户接入入口:系统管理->全局安全配置。默认使用的是 Jenkins 数据库存储。可以选择集成 LDAP 服务或者是 Gltlab 服务(需要安装插件后才会有)。



1.1 查看用户

以使用 Jenkins 专有数据库为例,用户管理入口: 系统管理-> 管理用户


1.2 创建用户

Create User
Username:
Password:
Confirm password:
Full name:
E-mail address:

1.3 删除用户



1.4 更改用户



2. 凭据管理

凭据可以用来存储需要密文保护的数据库密码、Gitlab 密码信息。 凭据类型:




2.1 查看凭据

凭据-> 系统-> 全局凭据



2.2 新建凭据



2.3 删除凭据



2.4 更新凭据



2.5 移动凭据

凭据支持多个域,支持将凭据移动到其他域中。



2.6 使用凭据

Jenkins 支持凭据参数,参数化构建可以将参数传送到 Jenkinsfile 中使用。

3. 权限管理

权限默认使用 Role-Based Strategy,其他方式如图所示。




下面的演示以默认为例。

3.1 管理权限


系统设置->Manage and Assign Roles->Manage Roles

Global roles:添加用户和用户组,分配某个用户属于哪个用户组。

Project roles:添加某个工程或某一组工程的用户或用户组Slave roles:添加某个节点或某一组节点的用户或用户组



3.2 全局权限



3.3 项目权限



3.4 权限授权

系统设置->Manage and Assign Roles->Assign Roles



Global roles	权限名称	
User/group adm a admin b lixiang lizeyang Anonymous		
User/group to add	Add	•
Item roles		
🛮 🕹 lizeyang 🗸		
User/group to add	用户名	•
	Add	