

父分组名称:主页模块子分组名称:前台
接口名称:获取 主页基本信息
接口路径:api.cxyzj.xin/v1.0/front/index
请求协议:HTTPS
请求协议:GET
接口使用状态:正常启用

/*返回字段信息*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[int]
data	数据	是	[object]
data.slideshow	轮播图	是	[array]
data.slideshow.img_url	轮播图地址	是	[string]
data.slideshow.target_url	轮播图超链接	是	[string]
data.slideshow.img_title	标题	是	[string]
data.slideshow.seq	次序	是	[int]
data.board	版块	是	[array]
data.board.img_url	版块图片地址	是	[string]
data.board.board_url	版块图片链接	是	[string]
data.board.seq	板块次序	是	[int]
data.qr_code	二维码	是	[array]
data.qr_code.qr_title	二维码标题	是	[string]
data.qr_code.qr_code_url	二维码地址	是	[string]
data.qr_code.seq	二维码次序	是	[int]
statusInfo		否	[object]
statusInfo.message		否	[string]

/*成功示例*/

```
{ "status": "0", "data": { "Slideshow": [
  { "img_url": "****", "target_url": "****", "img_title": "*****", "seq": 1 },
  { "img_url": "****", "target_url": "****", "img_title": "*****", "seq": 1 } ], "board": [
  { "img_url": "*****", "board_url": "*****", "seq": 1 },
  { "img_url": "*****", "board_url": "*****", "seq": 1 } ], "qr_code": [
  { "qr_title": "xxxxx", "qr_code_url": "xxxx", "seq": 1 },
  { "qr_title": "xxxxx", "qr_code_url": "xxxx", "seq": 1 } ] } }
```

/*失败示例*/

```
{ "status": 1, "statusInfo": { "message": "xxxx" } }
```

父分组名称:主页模块子分组名称:前台

接口名称:获取 动态信息

接口路径:api.cxyzj.xin/v1.0/front/index/dynamic

请求协议:HTTPS

请求协议:GET

接口使用状态:正常启用

/*请求参数信息*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
count	请求的个数	否	[int]		(可选) 默认为5
page	请求的页码数	否	[int]		(可选) 默认请求第一页

/*返回字段信息*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[int]
data	数据	是	[array]
data.type	该条动态的类型 (文章 , 帖子还是教程)	是	[string]
data.user	用户	是	[object]
data.user.user_id	用户id	是	[int]
data.user.head_url	用户头像	是	[string]
data.user.nickname	用户昵称	是	[string]
data.article	文章	是	[object]
data.article.article_id	文章id	是	[int]
data.article.title	文章标题	是	[string]
data.article.collections	文章收藏数	是	[int]
data.article.comments	文章评论数	是	[int]

data.article.update_time	文章时间戳	是	[int]
data.article.title_image_url	文章题图	是	[string]
data.article.views	文章浏览量	是	[int]
data.article.article_sum	文章概要	是	[string]
data.discussion	论坛	是	[object]
data.discussion.discussion_id	帖子id	是	[int]
data.discussion.title	帖子标题	是	[string]
data.discussion.comments	帖子讨论数	是	[int]
data.discussion.update_time	帖子时间戳	是	[int]
data.course	教程	是	[object]
data.course.course_id	教程id	是	[int]
data.course.title	教程标题	是	[string]
data.course.update_time	教程时间戳	是	[int]
data.course.views	教程浏览量	是	[int]
data.course.summary	教程概要	是	[string]
statusInfo		否	[object]
statusInfo.message		否	[string]

/*成功示例*/

```
{ "status": "0", "data": [ { "type": "xxxx",
"user": { "user_id": "xxx", "head_url": "xxx", "nickname": "xxx" }, "article": {
"article_id": "xxx", "title": "xxx", "collections": 15, "comments": 5,
"update_time": "xxx", "title_image_url": "xxxx", "views": 15, "article_sum": "xxx" },
"discussion": { "discussion_id": "xxxx", "title": "xxx", "comments": 5,
```

```
"update_time":"xxx" }, "course":{ "course_id":"xxx", "title":"xxx",  
"update_time":"xxx", "views":15, "summary":"xxx" } } ] }
```

/*失败示例*/

```
{ "status":1, "statusInfo":{ "message":"xxxx" } }
```

父分组名称:主页模块子分组名称:后台

接口名称:添加 轮播图

接口路径:api.cxyzj.xin/v1.0/back/index/slideshow

请求协议:HTTPS

请求协议:POST

接口使用状态:正常启用

/*请求参数信息*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
access_token	用户令牌	是	[string]		
img_url	图片地址	是	[string]		
img_title	标题	是	[string]		
target_url	链接	是	[string]		

/*返回字段信息*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[string]
data	数据	是	[array]
data.slideshow_id	轮播图id	是	[string]
data.img_title	图片标题	是	[string]
data.img_url	图片路径	是	[string]
data.target_url	目的链接	是	[string]
data.seq	次序	是	[string]
statusInfo		否	[object]
statusInfo.message		否	[string]

/*成功示例*/

```
{ "status":0, "data":[{"slideshow_id":"xxx", "img_title":"xxx", "img_url":"xxxx", "target_url":"","seq":1 } ] }
```

/*失败示例*/

```
{ "status":1, "statusInfo":{"message":"xxxx" } }
```

父分组名称:主页模块子分组名称:后台

接口名称:更新 轮播图信息

接口路径:api.cxyzj.xin/v1.0/back/index/updata_slideshow

请求协议:HTTPS

请求协议:PUT

接口使用状态:正常启用

/*请求参数信息*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
access_token	用户令牌	是	[string]		
slideshow_id	轮播图id	是	[int]		
img_url	轮播图url	是	[string]		
img_title	轮播图标题	是	[string]		
target_url	目的链接	是	[string]		

/*返回字段信息*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[int]
statusInfo		否	[object]
statusInfo.message		否	[string]
data		是	[array]
data.slideshow_id	id	是	[string]
data.img_title	图片标题	是	[string]
data.img_url	图片路径	是	[string]
data.target_url	目的链接	是	[string]
data.seq	次序	是	[string]

/*成功示例*/

{ "status":0, "data":[{"slideshow_id":"xxx", "img_title":"xxx", "img_url":"xxxx", "target_url":"","seq":1 }] }

/*失败示例*/

```
{ "status":1, "statusInfo":{"message":"xxxx" } }
```

父分组名称:主页模块子分组名称:后台

接口名称:获取 轮播图列表

接口路径:api.cxyzj.xin/v1.0/back/index/slideshows

请求协议:HTTPS

请求协议:GET

接口使用状态:正常启用

/*请求参数信息*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
access_token	用户令牌	是	[string]		

/*返回字段信息*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[int]
statusInfo		否	[object]
statusInfo.message		否	[string]
data	数据	是	[array]
data.slideshow_id	轮播图id	是	[string]
data.img_title	标题	是	[string]
data.img_url	图片地址	是	[string]
data.target_url	链接地址	是	[string]
data.seq	次序	是	[string]

/*成功示例*/

{ "status":0, "data":[{"slideshow_id":"xxx", "img_title":"xxx", "img_url":"xxxx", "target_url":"","seq":1 }] }

/*失败示例*/

{ "status":1, "statusInfo":{"message":"xxxx" } }
--

父分组名称:主页模块子分组名称:后台

接口名称:删除 轮播图

接口路径:api.cxyzj.xin/v1.0/back/index/slideshow

请求协议:HTTPS

请求协议:DELETE

接口使用状态:正常启用

/*请求参数信息*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
access_token	用户令牌	是	[string]		
slideshow_id	轮播图id	是	[int]		

/*返回字段信息*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[int]
statusInfo		否	[object]
statusInfo.message		否	[string]
data		是	[array]
data.slideshow_id	id	是	[string]
data.img_title	轮播图标题	是	[string]
data.img_url	图片路径	是	[string]
data.target_url	目标路径	是	[string]
data.seq	次序	是	[string]

/*成功示例*/

{ "status":0, "data":[{"slideshow_id":"xxx", "img_title":"xxx", "img_url":"xxxx", "target_url":"","seq":1 }] }

/*失败示例*/

```
{ "status":1, "statusInfo":{"message":"xxxx" } }
```

父分组名称:主页模块子分组名称:后台

接口名称:更新 轮播图次序

接口路径:api.cxyzj.xin/v1.0/back/index/slideshow_seq

请求协议:HTTPS

请求协议:PUT

接口使用状态:正常启用

/*请求参数信息*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
access_token	用户令牌	是	[string]		
data		是	[array]		
data>>slide show_id	轮播图id	是	[int]		
data>>seq	轮播图次序	是	[int]		

/*返回字段信息*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[string]
statusInfo		否	[object]
statusInfo.message		否	[string]
data		是	[array]
data.slideshow_id		是	[string]
data.img_title		是	[string]
data.img_url		是	[string]
data.target_url		是	[string]
data.seq		是	[string]

/*成功示例*/

{ "status":0, "data":[{ "slideshow_id":"xxx", "img_title":"xxx", "img_url":"xxxx", "target_url":"","seq":1 }] }
--

/*失败示例*/

```
{ "status":1, "statusInfo":{"message":"xxxx" } }
```

父分组名称:主页模块子分组名称:后台
接口名称:获取 版块列表
接口路径:api.cxyzj.xin/v1.0/back/index/boards
请求协议:HTTPS
请求协议:GET
接口使用状态:正常启用

/*返回字段信息*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
access_token		是	[string]
status	状态码	是	[int]
data	数据	是	[array]
statusInfo		否	[object]
statusInfo.message		否	[string]
data.board_id	版块id	是	[string]
data.board_url	版块链接	是	[string]
data.seq	板块次序	是	[string]
data.img_url	图片地址	是	[string]

/*成功示例*/

```
{ "status":0, "data":[{"board_id":"xxx", "board_url":"xxx", "seq":1, "img_url":"xxx"}]}
```

/*失败示例*/

```
{ "status":1, "statusInfo":{"message":"xxxx" } }
```

父分组名称:主页模块子分组名称:后台

接口名称:添加 版块

接口路径:api.cxyzj.xin/v1.0/back/index/board

请求协议:HTTPS

请求协议:POST

接口使用状态:正常启用

/*请求参数信息*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
access_token	用户令牌	是	[string]		
img_url	图片url	是	[string]		
board_url	链接地址	是	[string]		

/*返回字段信息*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[int]
data		是	[array]
data.board_id	版块id	是	[string]
data.board_url	版块路径	是	[string]
data.seq	次序	是	[string]
data.img_url	板块图片路径	是	[string]
statusInfo		否	[object]
statusInfo.message		否	[string]

/*成功示例*/

{ "status":0, "data":[{"board_id":"xxx", "board_url":"xxx", "seq":1, "img_url":"xxx"}]}

/*失败示例*/


```
{ "status":1, "statusInfo":{"message":"xxxx" } }
```

父分组名称:主页模块子分组名称:后台
接口名称:更新 版块
接口路径:api.cxyzj.xin/v1.0/back/index/update_board
请求协议:HTTPS
请求协议:PUT
接口使用状态:正常启用

/*请求参数信息*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
access_token	用户令牌	是	[string]		
board_id	版块id	是	[int]		
img_url	图片地址	是	[string]		
board_url	链接地址	是	[string]		

/*返回字段信息*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[int]
statusInfo		否	[object]
statusInfo.message		否	[string]
data		是	[array]
data.board_id	版块id	是	[string]
data.board_url	版块路径	是	[string]
data.seq	次序	是	[string]
data.img_url	版块图片路径	是	[string]

/*成功示例*/

{ "status":0, "data":[{"board_id":"xxx", "board_url":"xxx", "seq":1, "img_url":"xxx"}] }
--

/*失败示例*/

```
{ "status":1, "statusInfo":{"message":"xxxx" } }
```

父分组名称:主页模块子分组名称:后台

接口名称:更新 板块次序

接口路径:api.cxyzj.xin/v1.0/back/index/board_seq

请求协议:HTTPS

请求协议:PUT

接口使用状态:正常启用

/*请求参数信息*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
access_token	用户令牌	是	[string]		
data	数据	是	[array]		
data>>board_id	版块id	是	[int]		
data>>seq	次序	是	[int]		

/*返回字段信息*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[int]
statusInfo		否	[object]
statusInfo.message		否	[string]
data		是	[array]
data.board_id	版块id	是	[string]
data.board_url	板块路径	是	[string]
data.seq	次序	是	[string]
data.img_url	版块图片路径	是	[string]

/*成功示例*/

```
{ "status":0, "data":[{"board_id":"xxx", "board_url":"xxx", "seq":1, "img_url":"xxx"}]}
```

/*失败示例*/

```
{ "status":1, "statusInfo":{"message":"xxxx" } }
```

父分组名称:主页模块子分组名称:后台

接口名称:删除 版块

接口路径:api.cxyzj.xin/v1.0/back/index/borad

请求协议:HTTPS

请求协议:DELETE

接口使用状态:正常启用

/*请求参数信息*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
access_token	用户令牌	是	[string]		
board_id	版块id	是	[int]		

/*返回字段信息*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status		是	[int]
data		是	[array]
data.board_id	版块id	是	[string]
data.board_url	版块链接	是	[string]
data.seq	次序	是	[string]
data.img_url	版块图片路径	是	[string]
statusInfo		否	[object]
statusInfo.message		否	[string]

/*成功示例*/

{ "status":0, "data":[{"board_id":"xxx", "board_url":"xxx", "seq":1, "img_url":"xxx"}]}

/*失败示例*/

{ "status":1, "statusInfo":{"message":"xxxx"} }

父分组名称:主页模块子分组名称:后台

接口名称:获取 二维码列表

接口路径:api.cxyzj.xin/v1.0/back/index/QR_code

请求协议:HTTPS

请求协议:GET

接口使用状态:正常启用

/*请求参数信息*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
access_token		是	[string]		

/*返回字段信息*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status		是	[string]
data		是	[array]
data.qr_id	二维码id	是	[string]
data.qr_title	二维码标题	是	[string]
data.qr_code_url	二维码路径	是	[string]
data.seq	次序	是	[string]

/*成功示例*/

{ "status":0, "data":[{ "qr_id":"xxx","qr_title":"xxx","qr_code_url ":"xxxx","seq":1}, { "qr_id":"xxx","qr_title":"xxx","qr_code_url ":"xxxx","seq":1}] }

/*失败示例*/

{ "status":1, "statusInfo":{ "message":"xxxx" } }

父分组名称:主页模块子分组名称:后台

接口名称:添加 二维码

接口路径:api.cxyzj.xin/v1.0/back/index/QR_code

请求协议:HTTPS

请求协议:POST

接口使用状态:正常启用

/*请求参数信息*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
access_token		是	[string]		
data		是	[object]		
data>>qr_title	标题	是	[string]		
data>>qr_code_url	二维码地址	是	[string]		

/*返回字段信息*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[int]
data		是	[array]
data.qr_id	二维码id	是	[string]
data.qr_title	二维码标题	是	[string]
data.qr_code_url	二维码路径	是	[string]
data.seq	次序	是	[string]
statusInfo		否	[object]
statusInfo.message		否	[string]

/*成功示例*/

{ "status":0, "data":[{"qr_id":"xxx","qr_title":"xxx","qr_code_url ":"xxxx","seq":1}, {"qr_id":"xxx","qr_title":"xxx","qr_code_url ":"xxxx","seq":1}] }

/*失败示例*/

```
{ "status":1, "statusInfo":{"message":"xxxx" } }
```

父分组名称:主页模块子分组名称:后台

接口名称:修改 二维码

接口路径:api.cxyzj.xin/v1.0/back/index/QR_code

请求协议:HTTPS

请求协议:PUT

接口使用状态:正常启用

/*请求参数信息*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
access_token	用户令牌	是	[string]		
qr_id	二维码id	是	[int]		
qr_title	标题	是	[string]		
qr_code_url	二维码图片地址	是	[string]		

/*返回字段信息*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status		是	[int]
data		是	[array]
data.qr_id	二维码id	是	[string]
data.qr_title	二维码标题	是	[string]
data.qr_code_url	二维码路径	是	[string]
data.seq	次序	是	[string]
statusInfo		否	[object]
statusInfo.message		否	[string]

/*成功示例*/

{ "status":0, "data":[{"qr_id":"xxx","qr_title":"xxx","qr_code_url ":"xxxx","seq":1}, {"qr_id":"xxx","qr_title":"xxx","qr_code_url ":"xxxx","seq":1}] }

/*失败示例*/

```
{ "status":1, "statusInfo":{"message":"xxxx" } }
```

父分组名称:主页模块子分组名称:后台

接口名称:更新 二维码次序

接口路径:api.cxyzj.xin/v1.0/back/index/QR_code_seq

请求协议:HTTPS

请求协议:PUT

接口使用状态:正常启用

/*请求参数信息*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
access_token	用户令牌	是	[string]		
qr_id	二维码id	是	[int]		
seq	次序	是	[int]		

/*返回字段信息*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status		是	[int]
data		是	[array]
data.qr_id	二维码id	是	[int]
data.qr_title	二维码标题	是	[string]
data.qr_code_url	二维码路径	是	[string]
data.seq	次序	是	[string]
statusInfo		否	[object]
statusInfo.message		否	[string]

/*成功示例*/

{ "status":0, "data":[{"qr_id":"xxx","qr_title":"xxx","qr_code_url ":"xxxx","seq":1}, {"qr_id":"xxx","qr_title":"xxx","qr_code_url ":"xxxx","seq":1}] }

/*失败示例*/

```
{ "status":1, "statusInfo":{"message":"xxxx" } }
```

父分组名称:主页模块子分组名称:后台

接口名称:删除 二维码

接口路径:api.cxyzj.xin/v1.0/back/index/QR_code

请求协议:HTTPS

请求协议:DELETE

接口使用状态:正常启用

/*请求参数信息*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
access_token	用户令牌	是	[string]		
qr_id	二维码id	是	[int]		

/*返回字段信息*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status		是	[int]
data		是	[array]
data.qr_id	二维码id	是	[string]
data.qr_title	二维码标题	是	[string]
data.qr_code_url	二维码路径	是	[string]
data.seq	次序	是	[string]
statusInfo		否	[object]
statusInfo.message		否	[string]

/*成功示例*/

{ "status":0, "data":[{"qr_id":"xxx","qr_title":"xxx","qr_code_url ":"xxxx","seq":1}, {"qr_id":"xxx","qr_title":"xxx","qr_code_url ":"xxxx","seq":1}] }

/*失败示例*/

{ "status":1, "statusInfo":{"message":"xxx"} }
--

分组名称:用户

接口名称:用户登录

接口路径:api.cxyzj.xin/v1.0/front/users/login

请求协议:HTTPS

请求协议:POST

接口使用状态:正常启用

/*请求参数信息*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
email	用户邮箱	是	[string]		
password	用户密码	是	[string]		

/*返回字段信息*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status		是	[string]
data		是	[object]
data.access_token	用户令牌	是	[string]
data.user	用户	是	[object]
data.user.user_id	用户id	是	[string]
data.user.nickname	昵称	是	[string]
data.user.head_url	头像	是	[string]
data.user.is_admin	是否为管理员	是	[boolean]
data.user.email	邮箱	是	[string]
data.user.introduce	个人简介	是	[string]
data.user.gender	性别	是	[string]
data.user.bg_url	背景图片	是	[string]
statusInfo		否	[string]
statusInfo.message	登录信息（用于登陆失败）	否	[string]

/*成功示例*/

```
{ "status":0, "data":{ "access_token":"xxxx", "user":{ "user_id":"xxxxx",  
"nickname":"xxx", "head_url":"xxxx", "is_admin":false, "email":"xxx",  
"introduce":"xxx", "gender":"x", "bg_url":"xx" } } }
```

/*失败示例*/

```
{ "status":1, "statusInfo":{ "message":"密码有误！" } }
```


分组名称:用户

接口名称:用户注册

接口路径:api.cxyzj.xin/v1.0/front/users/register

请求协议:HTTPS

请求协议:POST

接口使用状态:正常启用

/*请求参数信息*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
nickname	用户昵称	是	[string]		
email	用户邮箱	是	[string]		
password	用户密码	是	[string]		

/*返回字段信息*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status		是	[string]
data		是	[object]
data.access_token	用户令牌	是	[string]
data.user	用户	是	[object]
data.user.user_id	用户ID	是	[string]
data.user.nickname	昵称	是	[string]
data.user.head_url	头像	是	[string]
data.user.is_admin	是否为管理员	是	[string]
data.user.email	邮箱	是	[string]
data.user.introduce	个人简介	是	[string]
data.user.gender	性别	是	[string]
data.user.bg_url	背景图片	是	[string]
statusInfo		否	[string]
statusInfo.message		否	[string]

/*成功示例*/

```
{ "status":0, "data":{ "access_token":"xxxx", "user":{ "user_id":"xxxxx",  
"nickname":"xxx", "head_url":"xxxx", "is_admin":false, "email":"xxx",  
"introduce":"xxx", "gender":"x", "bg_url":"xx" } } }
```

/*失败示例*/

```
{ "status":1, "statusInfo":{ "message":"xxxx" } }
```

感谢您使用eolinker!

如果在使用过程中遇到任何问题,欢迎前往我们的论坛反馈意见,我们将会及时为您解答:
<http://blog.eolinker.com>

eolinker祝您工作愉快! :)
<https://www.eolinker.com>