

父分组名称:用户模块子分组名称:前台

接口名称:更改封面

接口路径:https://api.cxyzj.xin/v1.0/front/users/change\_cover

请求协议:HTTPS

请求协议:PUT

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
access_token		是	[string]		
user_id	用户编号	是	[string]		
bg_url	图片编号	是	[string]		

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
data		是	[object]
status		是	[string]
statusinfo		是	[object]
statusinfo.message		是	[string]
statusinfo.detail		是	[string]

/\*成功示例\*/

{ "data": {}, "status": 0, "statusinfo": { "message": "给用户的提示信息", "detail": "用于排查错误的详细错误信息" } }
---

父分组名称:用户模块子分组名称:前台

接口名称:更改头像

接口路径:https://api.cxyzj.xin/v1.0/front/users/change\_portrait

请求协议:HTTPS

请求协议:PUT

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
access_token		是	[string]		
user_id	用户编号	是	[string]		
head_url	头像路径	是	[string]		

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
data		是	[object]
status		是	[string]
statusinfo		是	[object]
statusinfo.message		是	[string]
statusinfo.detail		是	[string]

/\*成功示例\*/

{ "data":{ }, "status":0, "statusinfo":{ "message":"给用户的提示信息", "detail":"用于排查错误的详细错误信息" } }
---

父分组名称:用户模块子分组名称:前台

接口名称:获取用户主列信息

接口路径:https://api.cxyzj.xin/v1.0/front/users/get\_obj\_info

请求协议:HTTPS

请求协议:GET

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
access_token		是	[string]		
user_id	用户编号	是	[int]		
current_obj	当前所在板块	是	[int]		

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status		是	[string]
data		是	[array]
data.article		是	[object]
data.article.content_url		是	[string]
data.article.article_id		是	[string]
data.article.article_title		是	[string]
data.article.type_id		是	[string]
data.article.article_sum		是	[string]
data.article.create_time		是	[string]
data.article.views		是	[string]
data.article.comments		是	[string]

data.article.collecti ons		是	[string]
data.user		是	[object]
data.user.user_id		是	[string]
data.user.nickname		是	[string]
data.user.head_url		是	[string]

/\*成功示例\*/

```
{ "status":0, "data": [ { "article": { "content_url": 11488058246, "article_id":  
11488058246, "article_title":"我....。 ", "type_id": 111111, "article_sum": 11,  
"create_time": "Tue May 24 18:04:53 +0800 2011", "views": 8, "comments": 9,  
"collections": 8, }, "user": { "user_id": 1404376, "nickname": "zaku",  
"head_url":"/images/.....jpg" } } ] }
```

父分组名称:用户模块子分组名称:前台

接口名称:获取用户侧列信息

接口路径:https://api.cxyzj.xin/v1.0/front/users/get\_followers/friends\_info

请求协议:HTTPS

请求协议:GET

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
access_token		是	[string]		
user_id	用户编号	是	[int]		
current_obj	当前所在板块	是	[string]		

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
users		是	[array]
users.user_id		是	[string]
users.nickname		是	[string]
users.introduce		是	[string]
users.head_url		是	[string]
users.follow_me		是	[string]
users.follower_count		是	[string]
users.attention_count		是	[string]

/\*成功示例\*/

{ "users": [ { "user_id": 1404376, "nickname": "zaku", "introduce": "zaku。。。", "head_url": "/images/.....jpg", "follow_me": true, "follower_count": 270, "attention_count": 364 } ] }
---

父分组名称:用户模块子分组名称:前台

接口名称:保存用户信息

接口路径:https://api.cxyzj.xin/v1.0/front/users/upload\_user\_info

请求协议:HTTPS

请求协议:PATCH

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
access_token		是	[string]		
data>>user_id	用户ID	是	[int]		
data		是	[string]		
data>>nickname	用户昵称	是	[string]		
data>>true_name	真实姓名	是	[string]		
data>>gender	性别	是	[int]		
data>>email	邮箱地址	是	[string]		
data>>password	密码	是	[string]		
data>>introduce	个人简介	是	[string]		

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
data		是	[object]
status		是	[string]
statusinfo		是	[object]

---

statusinfo.message		是	[string]
statusinfo.detial		是	[string]

/\*成功示例\*/

```
{ "data":{ }, "status":0, "statusinfo":{ "message":"给用户的提示信息",  
"detial":"用于排查错误的详细错误信息" } }
```

父分组名称:用户模块子分组名称:前台

接口名称:取消收藏

接口路径:https://api.cxyzj.xin/v1.0/front/users/cancel\_collection

请求协议:HTTPS

请求协议:DELETE

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
acces_token		是	[string]		
data	数据	是	[object]		
data>>article_id	收藏的文章\帖子 ID	是	[int]		

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
data		是	[object]
status		是	[string]
statusinfo		是	[object]
statusinfo.message		是	[string]
statusinfo.detail		是	[string]

/\*成功示例\*/

```
{ "data":{ }, "status":0, "statusinfo":{"message":"给用户的提示信息",  
"detail":"用于排查错误的详细错误信息" } }
```

/\*失败示例\*/

```
{ "status":400, "msg":"Error" }
```



父分组名称:用户模块子分组名称:前台

接口名称:删除(帖子/文章)评论

接口路径:https://api.cxyzj.xin/v1.0/front/users/delect

请求协议:HTTPS

请求协议:DELETE

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
access_token		是	[string]		
data	数据	是	[object]		
data>>article_comment_id	评论ID (帖子/文章)	是	[int]		

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
data		是	[object]
status		是	[string]
statusinfo		是	[object]
statusinfo.message		是	[string]
statusinfo.detail		是	[string]

/\*成功示例\*/

```
{ "data":{ }, "status":0, "statusinfo":{"message":"给用户的提示信息",  
"detail":"用于排查错误的详细错误信息" } }
```

/\*失败示例\*/

```
{ "status":400, "msg":"Error" }
```

父分组名称:用户模块子分组名称:前台

接口名称:用户登录

接口路径:api.cxyzj.xin/v1.0/front/users/login

请求协议:HTTPS

请求协议:POST

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
email	用户邮箱	是	[string]		
password	用户密码	是	[string]		

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status		是	[string]
data		是	[object]
data.access_token	用户令牌	是	[string]
data.user	用户	是	[object]
data.user.user_id	用户id	是	[string]
data.user.nickname	昵称	是	[string]
data.user.head_url	头像	是	[string]
data.user.is_admin	是否为管理员	是	[boolean]
data.user.email	邮箱	是	[string]
data.user.introduce	个人简介	是	[string]
data.user.gender	性别	是	[string]
data.user.bg_url	背景图片	是	[string]
statusInfo		否	[string]
statusInfo.message	登录信息（用于登陆失败）	否	[string]

/\*成功示例\*/

```
{ "status":0, "data":{ "access_token":"xxxx", "user":{ "user_id":"xxxxx",  
"nickname":"xxx", "head_url":"xxxx", "is_admin":false, "email":"xxx",  
"introduce":"xxx", "gender":"x", "bg_url":"xx" } } }
```

/\*失败示例\*/

```
{ "status":1, "statusInfo":{ "message":"密码有误！" } }
```

父分组名称:用户模块子分组名称:前台

接口名称:用户注册

接口路径:api.cxyzj.xin/v1.0/front/users/register

请求协议:HTTPS

请求协议:POST

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
nickname	用户昵称	是	[string]		
email	用户邮箱	是	[string]		
password	用户密码	是	[string]		

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status		是	[string]
data		是	[object]
data.access_token	用户令牌	是	[string]
data.user	用户	是	[object]
data.user.user_id	用户ID	是	[string]
data.user.nickname	昵称	是	[string]
data.user.head_url	头像	是	[string]
data.user.is_admin	是否为管理员	是	[string]
data.user.email	邮箱	是	[string]
data.user.introduce	个人简介	是	[string]
data.user.gender	性别	是	[string]
data.user.bg_url	背景图片	是	[string]
statusInfo		否	[string]
statusInfo.message		否	[string]

/\*成功示例\*/

```
{ "status":0, "data":{ "access_token":"xxxx", "user":{ "user_id":"xxxxx",  
"nickname":"xxx", "head_url":"xxxx", "is_admin":false, "email":"xxx",  
"introduce":"xxx", "gender":"x", "bg_url":"xx" } } }
```

/\*失败示例\*/

```
{ "status":1, "statusInfo":{ "message":"xxxx" } }
```

父分组名称:用户模块子分组名称:前台

接口名称:修改用户密码

接口路径:api.cxyzj.xin/v1.0/front/users/change\_password

请求协议:HTTPS

请求协议:PUT

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
email	要修改用户的邮箱	是	[string]		
new_password	新的密码	是	[string]		

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[string]

/\*成功示例\*/

{ "status":0 }
----------------

/\*失败示例\*/

{ "status":1, "statusInfo":{ "message":"xxx" } }
--

父分组名称:用户模块子分组名称:前台

接口名称:关注用户

接口路径:https://api.cxyzj.xin/v1.0/front/users/fouce\_user

请求协议:HTTPS

请求协议:PUT

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
user_id	用户ID	是	[int]		
object_user_id	目标用户ID	是	[int]		
status	1 为关注,2为被关注,3为互相关注	是	[int]		

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status		是	[int]
statusInfo		是	[object]
statusInfo.message		是	[string]

/\*成功示例\*/

{ "status":1, "statusInfo":{ "message":"xxxxx" } }
--

父分组名称:用户模块子分组名称:后台

接口名称:修改用户密码

接口路径:https://api.cxyzj.xin/v1.0/back/users/alter\_password

请求协议:HTTP

请求协议:PATCH

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
access_token		是	[string]		
user_id	用户ID	是	[int]		
password	用户密码	是	[int]		

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
data		是	[object]
status		是	[string]
statusinfo		是	[object]
statusinfo.message		是	[string]
statusinfo.detail		是	[string]

/\*成功示例\*/

{ "data":{ }, "status":0, "statusinfo":{ "message":"给用户的提示信息", "detail":"用于排查错误的详细错误信息" } }
---



父分组名称:用户模块子分组名称:后台

接口名称:修改用户权限

接口路径:https://api.cxyzj.xin/v1.0/back/users/alter\_is\_admin

请求协议:HTTP

请求协议:PATCH

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
access_token		是	[string]		
user_id	用户ID	是	[int]		
is_admin	用户权限	是	[int]		

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
data		是	[object]
status		是	[string]
statusinfo		是	[object]
statusinfo.message		是	[string]
statusinfo.detail		是	[string]

/\*成功示例\*/

{ "data":{ }, "status":0, "statusinfo":{ "message":"给用户的提示信息", "detail":"用于排查错误的详细错误信息" } }
---

父分组名称:用户模块子分组名称:后台

接口名称:封禁用户

接口路径:https://api.cxyzj.xin/v1.0/back/users/ban\_user

请求协议:HTTPS

请求协议:PATCH

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
user_id	用户ID	是	[int]		

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
data		是	[object]
data.user_id	封禁用户ID	是	[int]
data.ban_time	封禁时间	是	[date]
status		是	[int]
statusinfo		是	[object]
statusinfo.message		是	[string]
statusinfo.detial		是	[string]

/\*成功示例\*/

{ "data":{ "user_id":"156", "ban_time":"Tue May 24 18:04:53 +0800 2011" }, "status":0, "statusinfo":{ "message":"给用户的提示信息", "detial":"用于排查错误的详细错误信息" } }
--

父分组名称:用户模块子分组名称:后台

接口名称:删除用户

接口路径:https://api.cxyzj.xin/v1.0/back/users/delect\_user

请求协议:HTTPS

请求协议:DELETE

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
user_id	用户ID	是	[int]		

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
data		是	[object]
data.user_id	删除用户ID	是	[int]
data.delect_time	删除时间	是	[date]
status		是	[int]
statusinfo		是	[object]
statusinfo.message		是	[string]
statusinfo.detial		是	[string]

/\*成功示例\*/

```
{ "data":{ "user_id":"156", "delect_time":"Tue May 24 18:04:53 +0800 2011" },  
"status":0, "statusinfo":{ "message":"给用户的提示信息",  
"detial":"用于排查错误的详细错误信息" } }
```

父分组名称:用户模块子分组名称:后台  
接口名称:获取文章列表  
接口路径:https://api.cxyzj.xin/v1.0/back/users/get\_articles  
请求协议:HTTPS  
请求协议:GET  
接口使用状态:正常启用

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[string]
statusInfo	状态信息	是	[object]
statusInfo.message		是	[string]
statusInfo.detail		是	[string]
data		是	[array]
data.article_id	文章ID	是	[string]
data.type_id	文章类型	是	[string]
data.nickname	昵称	是	[string]
data.create_time	创建时间	是	[string]

/\*成功示例\*/

```
{ "status":0, "statusInfo":{"message":"OK", "detail":"Success" }, "data":[ {  
"article_id":"123", "type_id":1, "nickname":"123", "create_time":"Tue May 24  
18:04:53 +0800 2011" }, { "article_id":"1234", "type_id":1, "nickname":"1234",  
"create_time":"Tue May 24 18:04:53 +0800 2011" } ] }
```

父分组名称:用户模块子分组名称:后台

接口名称:获取帖子列表

接口路径:https://api.cxyzj.xin/v1.0/back/users/get\_posts

请求协议:HTTPS

请求协议:GET

接口使用状态:正常启用

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status		是	[string]
statusInfo		是	[object]
statusInfo.message		是	[string]
statusInfo.detail		是	[string]
data		是	[array]
data.posts_id		是	[string]
data.type_id		是	[string]
data.nickname		是	[string]
data.create_time		是	[string]

/\*成功示例\*/

```
{ "status":0, "statusInfo":{"message":"OK", "detail":"Success" }, "data":[ {  
  "posts_id":"123", "type_id":1, "nickname":"123", "create_time":"Tue May 24  
18:04:53 +0800 2011" }, { "posts_id":"1234", "type_id":1, "nickname":"1234",  
"create_time":"Tue May 24 18:04:53 +0800 2011" } ] }
```

父分组名称:用户模块子分组名称:后台

接口名称:封禁文章/帖子

接口路径:https://api.cxyzj.xin/v1.0/back/users/ban\_articles\_posts

请求协议:HTTPS

请求协议:PATCH

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
user_id	用户ID	是	[int]		

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
data		是	[object]
data.user_id	封禁用户ID	是	[int]
data.ban_time	封禁时间	是	[date]
status		是	[int]
statusinfo		是	[object]
statusinfo.message		是	[string]
statusinfo.detail		是	[string]

/\*成功示例\*/

{ "data":{ "user_id":"156", "ban_time":"Tue May 24 18:04:53 +0800 2011" }, "status":0, "statusinfo":{ "message":"给用户的提示信息", "detail":"用于排查错误的详细错误信息" } }
--

父分组名称:用户模块子分组名称:后台

接口名称:删除文章/帖子

接口路径:https://api.cxyzj.xin/v1.0/back/users/delect\_articles-posts

请求协议:HTTPS

请求协议:DELETE

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
user_id	用户ID	是	[int]		

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
data		是	[object]
data.user_id	删除用户ID	是	[int]
data.delect_time	删除时间	是	[date]
status		是	[int]
statusinfo		是	[object]
statusinfo.message		是	[string]
statusinfo.detial		是	[string]

/\*成功示例\*/

{ "data":{ "user_id":"156", "delect_time":"Tue May 24 18:04:53 +0800 2011" }, "status":0, "statusinfo":{ "message":"给用户的提示信息", "detial":"用于排查错误的详细错误信息" } }
---

父分组名称:文章模块子分组名称:前台

接口名称:获取 文章列表

接口路径:api.cxyzj.xin/v1.0/front/articles

请求协议:HTTPS

请求协议:GET

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
count	文章个数	否	[int]		默认：5
type_id	文章类别	否	[int]		默认：最近更新

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[int]
data	用户ID 用户头像 文章时间 文章URL地址 浏览量 评论数 喜爱数	是	[object]
data.articles	文章列表	是	[array]
data.articles.nickname	该文章的作者昵称	是	[string]
data.articles.head_url	该文章的作者头像	是	[string]
data.articles.create_time	该文章的创建时间	是	[date]
data.articles.article_id	文章ID	是	[int]
data.articles.views	文章浏览量	是	[int]
data.articles.comments	文章评论数	是	[int]



data.articles.collect ions	文章收藏数	是	[int]
data.articles.user_i d	用户ID	是	[int]
data.articles.article _title	文章标题	是	[string]
data.articles.article _sum	文章概括	是	[string]
data.articles.title_i mage_url	题图url 背景图	否	[string]

/\*成功示例\*/

```
{ "status":0, "data":{ "articles":[ {"nickname":"xxx","head_url":"xxxx","time":"xxxx",  
"article_id":123,"view":12,"comment_num":12,"collection_num":12,"user_id":1,"ti  
tle":"xxx","sum":"xxx","title_image_url":"xxx"}, {"nickname":"xxx","head_url":"xxxx  
","time":"xxxx","article_id":1234,"view":12,"comment_num":12,"collection_num":  
12,"user_id":2,"title":"xxx","sum":"xxx","title_image_url":"xxx"} ] } }
```

/\*失败示例\*/

```
{ "status":1, "statusInfo":{ "message":"xxxx" } }
```

父分组名称:文章模块子分组名称:前台

接口名称:更新 置顶操作

接口路径:api.cxyzj.xin/v1.0/front/article/stick

请求协议:HTTP

请求协议:PUT

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
article_top_id	置顶表id	是	[int]		
article_id	传入文章 置顶表	是	[int]		
top_time	置顶时间	是	[string]		
article_id	进程令牌	是	[string]		

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[int]

/\*成功示例\*/

{ "status":0 }
----------------

/\*失败示例\*/

{ "status":1, "statusInfo":{ "message":"xxxx" } }
---

父分组名称:文章模块子分组名称:前台  
接口名称:获取 前台类别  
接口路径:api.cxyzj.xin/v1.0/front/article/category  
请求协议:HTTPS  
请求协议:GET  
接口使用状态:正常启用

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[string]
data	数据	是	[object]
data.type_id	文章类别	是	[array]

/\*成功示例\*/

{ "status":0, "data":{ "type":[ "xxxx","xxx","xxx" ] } }
--

父分组名称:文章模块子分组名称:前台  
接口名称:发表文章  
接口路径:api.cxyzj.xin/v1.0/front/article/edit  
请求协议:HTTPS  
请求协议:POST  
接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
access_token	用户令牌	是	[string]		
article		是	[string]		
article>>article_title	文章标题	是	[string]		
article>>content_url	文章内容	是	[string]		
article>>create_time	文章创建时间	是	[date]		
article>>type_id	文章类别	是	[string]		
article>>article_sum	文章概要	是	[string]		
article>>title_image_url	文章题图url	是	[string]		
article>>article_sum	文章简介200字	是	[string]		

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[int]
data		是	[object]
data.article_id	文章id	是	[int]

/\*成功示例\*/

```
{ "status":0, "data":{ "article_id":"xxx" } }
```

父分组名称:文章模块子分组名称:前台  
接口名称:获取 排行榜  
接口路径:api.cxyzj.xin/v1.0/front/passage/ranklist  
请求协议:HTTPS  
请求协议:GET  
接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
num	条数	是	[int]		

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[int]
data		是	[object]
data.article_title	文章标题	是	[string]
data.views	文章浏览量	是	[int]

/\*成功示例\*/

{ "status":0, "data":{ "title":"标题", "view":123 } }
---

父分组名称:文章模块子分组名称:前台  
接口名称:获取 文章详情  
接口路径:api.cxyzj.xin/v1.0/front/article/(articleID)  
请求协议:HTTPS  
请求协议:GET  
接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
article_id	文章ID	是	[string]		

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status		是	[string]
data		是	[object]
data.article		是	[object]
data.article.article_id		是	[string]
data.article.collecti ons		是	[string]
data.article.title		是	[string]
data.article.title_im age_url		是	[string]
data.article.comme nts		是	[string]
data.article.content _url		是	[string]
data.article.create_t ime		是	[string]
data.article.update _time		是	[string]
data.article.views		是	[string]

data.user		是	[object]
data.user.user_id		是	[string]
data.user.head_url		是	[string]
data.user.nickname		是	[string]

/\*成功示例\*/

```
{ "status":0, "data":{ "article":{ "article_id":"xx", "collections":5, "title":"xxx",  
"title_image_url":"xxx", "comments":6, "content_url":"xxx", "create_time":"xxx",  
"update_time":"xxx", "views":6 }, "user":{ "user_id":"xxx", "head_url":"xx",  
"nickname":"xxx" } } }
```



父分组名称:文章模块子分组名称:前台  
接口名称:收藏文章  
接口路径:api.cxyzj.xin/v1.0/front/articles/collect  
请求协议:HTTPS  
请求协议:PATCH  
接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
access_token	用户令牌	是	[string]		
article_id	文章id	是	[int]		

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[int]
statusInfo	状态信息	是	[string]

/\*成功示例\*/

{ "status":0, "statusInfo": { "message": "给用户的提示信息", "detail": "用于排查错误的详细错误信息" } }
--

父分组名称:文章模块子分组名称:前台

接口名称:发表评论

接口路径:api.cxyzj.xin/v1.0/front/articles/comment

请求协议:HTTPS

请求协议:PATCH

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
access_token	用户令牌	是	[string]		
data		是	[object]		
data>>article_id	文章id	是	[int]		
data>>text	评论内容	是	[string]		

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status		是	[string]
data		是	[object]
data.comment_list		是	[array]
data.comment_list.article_comment_id		是	[string]
data.comment_list.text		是	[string]
data.comment_list.create_time		是	[string]
data.comment_list.discusser		是	[object]
data.comment_list.discusser.user_id		是	[string]

data.comment_list. discusser.nickname		是	[string]
data.comment_list. discusser.head_url		是	[string]
data.comment_list. reply		是	[array]
data.comment_list. reply.article_reply_i d		是	[string]
data.comment_list. reply.text		是	[string]
data.comment_list. reply.re_time		是	[string]
data.comment_list. reply.replier		是	[object]
data.comment_list. reply.replier.user_i d		是	[string]
data.comment_list. reply.replier.nickna me		是	[string]
data.comment_list. reply.replier.head_ url		是	[string]
data.pages		是	[string]

/\*成功示例\*/

```
{ "status":0, "data":{ "comment_list":[ { "article_comment_id":"xx", "text":"xxx",
"create_time":"xxx", "discusser":{ "user_id":"xx", "nickname":"xxx",
"head_url":"xxx" }, "reply":[ { "article_reply_id":"xxx", "text":"xxx", "re_time":"xxx",
"replier":{ "user_id":"xxx", "nickname":"xxx", "head_url":"xxx" } } ] }, "pages":5 } }
```

父分组名称:文章模块子分组名称:前台

接口名称:获取评论列表

接口路径:api.cxyzj.xin/v1.0/front/articles/commentlist

请求协议:HTTPS

请求协议:GET

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
data		是	[object]		
data>>article_id	文章id	是	[int]		
data>>count	每页显示评论个数	否	[int]		默认10个

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status		是	[string]
data		是	[object]
data.comment_list		是	[array]
data.comment_list.article_comment_id		是	[string]
data.comment_list.text		是	[string]
data.comment_list.create_time		是	[string]
data.comment_list.discusser		是	[object]
data.comment_list.discusser.user_id		是	[string]
data.comment_list.discusser.nickname		是	[string]

data.comment_list. discusser.head_url		是	[string]
data.comment_list. reply		是	[array]
data.comment_list. reply.article_reply_i d		是	[string]
data.comment_list. reply.text		是	[string]
data.comment_list. reply.re_time		是	[string]
data.comment_list. reply.replier		是	[object]
data.comment_list. reply.replier.user_i d		是	[string]
data.comment_list. reply.replier.nickna me		是	[string]
data.comment_list. reply.replier.head_ url		是	[string]
data.pages		是	[string]

/\*成功示例\*/

```
{ "status":0, "data":{ "comment_list":[{ "article_comment_id":"xx", "text":"xxx",
"create_time":"xxx", "discusser":{ "user_id":"xx", "nickname":"xxx",
"head_url":"xxx" }, "reply":[{ "article_reply_id":"xxx", "text":"xxx", "re_time":"xxx",
"replier":{ "user_id":"xxx", "nickname":"xxx", "head_url":"xxx" } } ] }, "pages":5 } }
```

父分组名称:文章模块子分组名称:前台  
接口名称:删除评论  
接口路径:api.cxyzj.xin/v1.0/front/articles/comment  
请求协议:HTTPS  
请求协议:DELETE  
接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
access_token	用户令牌	是	[string]		
article_comment_id	评论id	是	[int]		
article_reply_id	回复id	否	[string]		

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[int]
statusInfo	状态信息	否	[string]
data		是	[object]
data.comment_list		是	[array]
data.comment_list.article_comment_id		是	[string]
data.comment_list.text		是	[string]
data.comment_list.create_time		是	[string]
data.comment_list.discusser		是	[object]
data.comment_list.discusser.user_id		是	[string]

data.comment_list. discusser.nickname		是	[string]
data.comment_list. discusser.head_url		是	[string]
data.comment_list. reply		是	[array]
data.comment_list. reply.article_reply_i d		是	[string]
data.comment_list. reply.text		是	[string]
data.comment_list. reply.re_time		是	[string]
data.comment_list. reply.replier		是	[object]
data.comment_list. reply.replier.user_i d		是	[string]
data.comment_list. reply.replier.nickna me		是	[string]
data.comment_list. reply.replier.head_ url		是	[string]
data.pages		是	[string]

/\*成功示例\*/

```
{ "status":0, "data":{ "comment_list":[ { "article_comment_id":"xx", "text":"xxx",
"create_time":"xxx", "discusser":{ "user_id":"xx", "nickname":"xxx",
"head_url":"xxx" }, "reply":[ { "article_reply_id":"xxx", "text":"xxx", "re_time":"xxx",
"replier":{ "user_id":"xxx", "nickname":"xxx", "head_url":"xxx" } } ] }, "pages":5 } }
```

父分组名称:文章模块子分组名称:前台

接口名称:取消 置顶

接口路径:api.cxyzj.xin/v1.0/front/article/stick

请求协议:HTTPS

请求协议:DELETE

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
access_token	用户令牌	是	[string]		
article_id	文章id	是	[string]		

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status		是	[string]
data		是	[object]
data.comment_list		是	[array]
data.comment_list. article_comment_id		是	[string]
data.comment_list. text		是	[string]
data.comment_list. create_time		是	[string]
data.comment_list. discusser		是	[object]
data.comment_list. discusser.user_id		是	[string]
data.comment_list. discusser.nickname		是	[string]
data.comment_list. discusser.head_url		是	[string]



data.comment_list. reply		是	[array]
data.comment_list. reply.article_reply_i d		是	[string]
data.comment_list. reply.text		是	[string]
data.comment_list. reply.re_time		是	[string]
data.comment_list. reply.replier		是	[object]
data.comment_list. reply.replier.user_i d		是	[string]
data.comment_list. reply.replier.nickna me		是	[string]
data.comment_list. reply.replier.head_ url		是	[string]
data.pages		是	[string]

/\*成功示例\*/

```
{ "status":0, "data":{ "comment_list":[ { "article_comment_id":"xx", "text":"xxx",
"create_time":"xxx", "discusser:{ "user_id":"xx", "nickname":"xxx",
"head_url":"xxx" }, "reply":[ { "article_reply_id":"xxx", "text":"xxx", "re_time":"xxx",
"replier":{ "user_id":"xxx", "nickname":"xxx", "head_url":"xxx" } } ] }, "pages":5 } }
```

/\*失败示例\*/

```
{ "status":1, "statusInfo":{ "message":"xxxx" } }
```

父分组名称:文章模块子分组名称:前台

接口名称:回复评论

接口路径:api.cxyzj.xin/v1.0/front/articles/comment/reply

请求协议:HTTP

请求协议:PATCH

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
access_token	用户令牌	是	[string]		
data		是	[object]		
data>>article_comment_id	被评论的ID	是	[int]		
data>>text	回复内容500字	是	[string]		

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status		是	[string]
data		是	[object]
data.comment_list		是	[array]
data.comment_list.article_comment_id		是	[string]
data.comment_list.text		是	[string]
data.comment_list.create_time		是	[string]
data.comment_list.discusser		是	[object]

data.comment_list. discusser.user_id		是	[string]
data.comment_list. discusser.nickname		是	[string]
data.comment_list. discusser.head_url		是	[string]
data.comment_list. reply		是	[array]
data.comment_list. reply.article_reply_id		是	[string]
data.comment_list. reply.text		是	[string]
data.comment_list. reply.re_time		是	[string]
data.comment_list. reply.replier		是	[object]
data.comment_list. reply.replier.user_id		是	[string]
data.comment_list. reply.replier.nickname		是	[string]
data.comment_list. reply.replier.head_url		是	[string]
data.pages		是	[string]

/\*成功示例\*/

```
{ "status":0, "data":[{"article_comment_id":"xx", "text":"xxx",
"create_time":"xxx", "user":{"discusser":"xx", "nickname":"xxx", "head_url":"xxx"
}, "reply":[{"article_reply_id":"xxx", "text":"xxx", "re_time":"xxx", "user":{"
"replier":"xxx", "nickname":"xxx", "head_url":"xxx" } } ] ] }
```

父分组名称:文章模块子分组名称:前台

接口名称:获取 用户草稿列表

接口路径:api.cxyzj.xin/v1.0/front/article/drafts

请求协议:HTTPS

请求协议:GET

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
access_token		是	[string]		

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[int]
data	数据	是	[string]
data.drafts	草稿列表	是	[array]
data.drafts.title	标题	是	[string]
data.drafts.article_draft_id	草稿id	是	[int]
data.drafts.create_time	创建草稿时间	是	[string]
data.drafts.update_time	更新草稿时间	是	[string]
statusInfo		否	[object]
statusInfo.message		是	[string]

/\*成功示例\*/

{ "status":0, "data":{ "drafts":[{ "title":"xxx", "article_draft_id":"xxx", "create_time":"xxx", "update_time":"xxx" }, { "title":"xxx", "article_draft_id":"xxx", "create_time":"xxx", "update_time":"xxx" } ] } }
---

/\*失败示例\*/

```
{ "status":1, "statusInfo":{"message":"xxxx" } }
```

父分组名称:文章模块子分组名称:前台  
接口名称:删除 草稿  
接口路径:api.cxyzj.xin/v1.0/front/article/draft  
请求协议:HTTPS  
请求协议:DELETE  
接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
access_token	用户令牌	是	[string]		
article_draft_id	草稿id	是	[int]		

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status		是	[int]
data		是	[object]
data.drafts	草稿列表	是	[array]
data.drafts.title	草稿标题	是	[string]
data.drafts.article_draft_id	草稿ID	是	[string]
data.drafts.create_time	创建时间	是	[string]
data.drafts.update_time	更新时间	是	[string]
statusInfo		否	[object]
statusInfo.message		否	[string]

/\*成功示例\*/

{ "status":0, "data":{ "drafts":[ { "title":"xxx", "article_draft_id":"xxx", "create_time":"xxx", "update_time":"xxx" }, { "title":"xxx", "article_draft_id":"xxx",
---

---

```
"create_time":"xxx", "update_time":"xxx" } ] } }
```

/\*失败示例\*/

```
{ "status":1, "statusInfo":{"message":"xxxx" } }
```

父分组名称:文章模块子分组名称:前台  
接口名称:获取 草稿  
接口路径:api.cxyzj.xin/v1.0/front/article/draft  
请求协议:HTTPS  
请求协议:GET  
接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
access_token	用户令牌	是	[string]		
article_draft_id	草稿id	是	[string]		

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status		是	[string]
data		是	[object]
data.article_draft_id	草稿id	是	[string]
data.title	草稿标题	是	[string]
data.create_time	草稿创建时间	是	[string]
data.update_time	草稿更新时间	是	[string]
data.content_url	文章内容url	是	[string]
data.title_image_url	题图	是	[string]

/\*成功示例\*/

{ "status":0, "data":{ "article_draft_id":"xxx", "title":"xx", "create_time":"x", "update_time":"xx", "content_url":"xx", "title_image_url":"xx" } }
--



父分组名称:文章模块子分组名称:后台

接口名称:获取 后台类别

接口路径:api.cxyzj.xin/v1.0/back/article/category

请求协议:HTTPS

请求协议:GET

接口使用状态:正常启用

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[string]
data		是	[object]
data.type	类型	是	[array]
data.type.type_id	类型id 对应一个类型名	是	[string]
data.type.type_name		是	[string]

/\*成功示例\*/

```
{ "status":0, "data":{ "type":[ { "type_id":"type_name" } ] } }
```

/\*失败示例\*/

```
{ "status":1, "statusInfo":{ "message":"xxxx" } }
```

父分组名称:文章模块子分组名称:后台

接口名称:获取 文章列表

接口路径:api.cxyzj.xin/v1.0/back/passage/all

请求协议:HTTPS

请求协议:GET

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
num	条数	否	[int]		
page	请求的页码	是	[int]		

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status		是	[int]
data		是	[object]
data.article_id	文章id	是	[string]
data.article_title	文章标题	是	[string]
data.type_id	类别id	是	[string]
data.nickname	昵称	是	[string]
data.user_id	用户id	是	[string]
data.create_time	创建时间	是	[date]
data.ban	是否被封禁	是	[boolean]
data.pages	总的文章页数	是	[int]
data.type_name	类别名	是	[string]

/\*成功示例\*/

{ "status":0, "data":{ "article_id":123, "title":"xxx", "type_id":123, "nickname":"xxx", "user_id":"xxx", "create_time":"xxx", "ban":true, "pages":12, "type_name":"xxx" } }
--

父分组名称:文章模块子分组名称:后台  
接口名称:更新 文章封禁  
接口路径:api.cxyzj.xin/v1.0/back/passage/ban  
请求协议:HTTPS  
请求协议:PATCH  
接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
ban	封禁	是	[int]		
article_id	文章id	是	[string]		

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[string]

父分组名称:文章模块子分组名称:后台

接口名称:更新 修改文章类别

接口路径:api.cxyzj.xin/v1.0/back/passage/category/change

请求协议:HTTPS

请求协议:PATCH

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
access_token	令牌进程	是	[string]		
data		是	[object]		
data>>type_id	文章类型id	是	[string]		
data>>type_name	新的文章类型名	是	[string]		

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[int]

/\*成功示例\*/

{ "access_token":"xxx", "data":{ "article_id":123, "type":"xxx", } }
--

父分组名称:文章模块子分组名称:后台  
接口名称:删除 文章删除  
接口路径:api.cxyzj.xin/v1.0/back/passage/delete  
请求协议:HTTPS  
请求协议:DELETE  
接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
access_token	进程令牌	是	[string]		
article_id	文章id	是	[int]		

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[int]
statusinfo	状态信息	是	[string]

父分组名称:文章模块子分组名称:后台

接口名称:删除 类别

接口路径:api.cxyzj.xin/v1.0/back/passage/category/del

请求协议:HTTPS

请求协议:DELETE

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
access_token	令牌进程	是	[string]		
data		是	[object]		
data>>type_id	类型id	是	[int]		

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[int]
statusinfo	状态信息	是	[string]

/\*成功示例\*/

{ "access_token":"xxx", "data":{ "type_id":12 } }
---

父分组名称:文章模块子分组名称:后台  
接口名称:增加 类别  
接口路径:api.cxyzj.xin/v1.0/back/passage/category/add  
请求协议:HTTPS  
请求协议:PUT  
接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
access_token	进程令牌	是	[string]		
data		是	[object]		
data>>type_name	类别名	是	[string]		

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[string]
statusinfo	状态信息	是	[string]

父分组名称:论坛模块子分组名称:前台

接口名称:获取 最新讨论列表

接口路径:https://api.cxyzj.xin/v1.0/front/forum/discussions

请求协议:HTTPS

请求协议:GET

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
date	数据	是	[object]		
date>>page	需要跳转的页面	是	[int]		2
date>>page_count	每页记录数	否	[int]		
access_token	OAuth授权后获得	否	[string]		

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[int]
data	数据	是	[object]
data.PageNum	总页数	是	[string]
data.discussion_list	讨论列表	是	[array]
data.discussion_list.id	讨论ID	是	[string]
data.discussion_list.title	讨论标题	是	[string]
data.discussion_list.type	讨论类别	是	[string]
data.discussion_list.latest_time	最新评论时间	是	[date]
data.discussion_list.comment_num	评论数量	是	[string]



statusInfo	状态信息	否	[json]
statusInfo.message	状态信息说明	否	[string]

/\*成功示例\*/

```
{ "status":0, "data":{ "PageNum":5, "discussion_list":[  
{"id":"xxx","title":"xxx","type":"xxx","latest_time":"xxxx","comment_num":15},  
{"id":"xxx","title":"xxx","type":"xxx","latest_time":"xxxx","comment_num":15} ] } }
```

/\*失败示例\*/

```
{ "status":1, "statusInfo":{ "message":"xxxxx" } }
```

父分组名称:论坛模块子分组名称:前台

接口名称:获取 论坛分类

接口路径:https://api.cxyzj.xin/v1.0/front/forum/type

请求协议:HTTPS

请求协议:GET

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
access_token	OAuth授权后获得	否	[string]		

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[string]
data	数据	是	[array]
data.id	类别id	是	[string]
data.name	类别名称	是	[string]
data.num	类别下的讨论数量	是	[int]
statusInfo	状态信息	否	[object]
statusInfo.message	信息	否	[string]

/\*成功示例\*/

{ "status":0, "data":[ {"id":"xxx","name":"xxx","discussion_quantity":20}, {"id":"xxx","name":"xxx","discussion_quantity":20} ] }
---

/\*失败示例\*/

{ "status":1, "statusInfo":{"message":"xxxxx" } }
---

父分组名称:论坛模块子分组名称:前台

接口名称:删除 评论

接口路径:https://api.cxyzj.xin/v1.0/front/forum/delete

请求协议:HTTPS

请求协议:DELETE

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
access_token	OAuth授权后获得	是	[string]		
data	数据	是	[string]		
data>>comment_id	评论id	是	[string]		

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[string]
statusInfo	状态消息	否	[object]
statusInfo.message	状态说明	否	[string]

/\*成功示例\*/

{ "status":0, }
-----------------

/\*失败示例\*/

{ "status":1, "statusInfo":{"message":"xxx", "detail":"xxx" } }
---

父分组名称:论坛模块子分组名称:前台

接口名称:根据用户部分信息（楼层内部头像、ID等）获取用户信息

接口路径:https://api.cxyzj.xin/v1.0/front/forum/show

请求协议:HTTP

请求协议:GET

接口使用状态:已经弃用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
access_token	OAuth授权后获得	是	[string]		
data	数据	是	[object]		
data>>user_id	需要查询的用户ID	否	[string]		
data>>screen_name	需要查询的用户昵称	否	[string]		

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[string]
data	数据	是	[object]
data.url	需要查询用户的个人页面	是	[string]
statusInfo	状态信息	是	[object]
statusInfo.message		是	[string]
statusInfo.detail		是	[string]

/\*成功示例\*/

```
{ "status":0, "data":{"url":"xxx" }, "statusInfo":{"message":"OK",  
"detail":"Success" } }
```

/\*失败示例\*/

```
{ "status":1, "statusInfo":{"message":"xxxxx" } }
```

父分组名称:论坛模块子分组名称:前台

接口名称:论坛内搜索

接口路径:https://api.cxyzj.xin/v1.0/front/forum/search

请求协议:HTTP

请求协议:GET

接口使用状态:已经弃用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
access_token	OAuth	否	[string]		
data	数据	是	[object]		
data>>q	搜索讨论的关键字	是	[string]		
data>>count	单页返回的记录条数	否	[int]		10
data>>page	返回结果的页码	否	[int]		1

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[string]
data	数据	是	[object]
data.url	想要了解的内容链接	是	[string]
data.id	讨论/回复的ID	是	[string]
data.created_at	创建时间	是	[string]
data.source	来源	是	[object]
data.source.in_reply_to_status_id	讨论下回复的ID	是	[string]
data.source.in_reply_to_user_id	回复用户的ID	是	[string]
data.source.in_reply_to_screen_name	回复用户的名称	是	[string]

data.Author_user	讨论作者的信息字段	是	[object]
data.Author_user.Author_id	作者ID	是	[string]
data.Author_user.Author_url	作者个人页面的链接	是	[string]

/\*成功示例\*/

```
{ "status":0, "data":{ "url":"xxx", "id":"xxx", "created_at":"xxx", "source":{  
  "in_reply_to_status_id":"xxx", "in_reply_to_user_id":"xxx",  
  "in_reply_to_screen_name":"xxx", }, "Author_user":{ "Author_id":"xxx",  
  "Author_url":"xxx", } } }
```

/\*失败示例\*/

```
{ "status":1, "statusInfo":{ "message":"xxxxx" } }
```

父分组名称:论坛模块子分组名称:前台

接口名称:发表 评论

接口路径:https://api.cxyzj.xin/v1.0/front/forum/comment

请求协议:HTTPS

请求协议:POST

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
access_token	OAuth授权后获得	是	[string]		
data	数据	是	[string]		
data>>id	讨论的ID	是	[string]		231564
data>>content	评论内容	是	[string]		text
data>>time	评论时间	是	[date]		
data>>user_id	被评论人的id	否	[string]		

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[string]
statusInfo	状态信息	否	[object]
statusInfo.message	状态说明	否	[string]
statusInfo.detail	状态详情	否	[string]

/\*成功示例\*/

{ "status":0, "statusInfo":{"message":"OK", "detail":"Success" } }
--

/\*失败示例\*/



```
{ "status":1, "statusInfo":{"message":"xxxxx" } }
```

父分组名称:论坛模块子分组名称:前台

接口名称:发表新的讨论

接口路径:https://api.cxyzj.xin/v1.0/front/forum/new\_discussion

请求协议:HTTPS

请求协议:POST

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
access_token	OAuth授权后获得	是	[string]		
data	数据	是	[object]		
data>>title	讨论标题	是	[string]		
data>>type	讨论类别	是	[string]		
data>>content	讨论内容	是	[string]		
data>>userId	发表人ID	是	[string]		
data>>draft	是否保存为草稿	是	[boolean]		

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[string]
data	数据	是	[object]
data.id	讨论的id	是	[string]
statusInfo	状态信息	否	[object]
statusInfo.message	状态详细说明	否	[string]

/\*成功示例\*/

{ "status":0, "data":{ "id":"xxx", "url":"xxx", } }
---

/\*失败示例\*/

```
{ "status":1, "statusInfo":{"message":"xxxxx" } }
```

父分组名称:论坛模块子分组名称:前台

接口名称:获取 评论列表

接口路径:https://api.cxyzj.xin/v1.0/front/forum/getreplies

请求协议:HTTPS

请求协议:GET

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
access_token	OAuth授权后获得	否	[string]		
data	数据	是	[object]		
data>>id	讨论的id	是	[string]		
data>>page	当前页码	否	[int]		
data>>size	每页条数	否	[int]		

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[string]
data	数据	是	[object]
data.comment_list	评论列表	是	[array]
data.comment_list.nickname	评论用户的昵称	是	[string]
data.comment_list>head_url	评论用户的头像	是	[string]
data.comment_list.comment_time	评论时间	是	[date]
data.comment_list.comment_content	评论内容	是	[string]
data.comment_list.user_id	评论用户的ID	是	[string]
data.comment_list.comment_id	评论ID	是	[string]

---

data.page_number	总的评论页数	是	[int]
------------------	--------	---	-------

/\*成功示例\*/

```
{ "status":0, "data":{ "comment_list":[ {"nickname":"xxx","head_url":"xxxx","comment_time":"xxx","comment_content":"xxx","user_id":"xxxx","comment_id":"xxxx"}, {"nickname":"xxx","head_url":"xxxx","comment_time":"xxx","comment_content":"xxx","user_id":"xxxx","comment_id":"xxxx"} ], "page_number":21 } }
```

/\*失败示例\*/

```
{ "status":1, "statusInfo":{ "message":"xxxxx" } }
```

父分组名称:论坛模块子分组名称:前台

接口名称:获取 讨论内容

接口路径:https://api.cxyzj.xin/v1.0/front/forum/discussion

请求协议:HTTPS

请求协议:GET

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
access_token	OAuth授权后获得	否	[string]		
data	数据	是	[object]		
data>>id	讨论的id	是	[string]		

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[string]
data	数据	是	[object]
data.title	讨论的标题	是	[string]
data.nickname	用户昵称	是	[string]
data.head_url	用户头像	是	[string]
data.create_time	创建时间	是	[date]
data.type	类别	是	[string]
data.content	讨论内容	是	[string]
data.user_id	用户ID	是	[string]

/\*成功示例\*/

{ "status":0, "data":{ "title":"xxx", "nickname":"xxx", "head_url":"xxxx", "create_time":"xxx", "type":"xxx", "content":"xxx", "user_id":"xxx" } }
--

/\*失败示例\*/

```
{ "status":1, "statusInfo":{"message":"xxxxx" } }
```

父分组名称:论坛模块子分组名称:前台

接口名称:讨论置顶

接口路径:https://api.cxyzj.xin/v1.0/front/forum/top

请求协议:HTTPS

请求协议:PUT

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
access_token		是	[string]		
id	讨论的id	是	[string]		

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[string]
statusInfo	状态信息	是	[string]

/\*成功示例\*/

{ "status":0, statusInfo:"xxx" }
----------------------------------

/\*失败示例\*/

{ "status":1, "statusInfo":{"message":"xxxxx" } }
---



父分组名称:论坛模块子分组名称:前台

接口名称:举报

接口路径:https://api.cxyzj.xin/v1.0/front/forum/report

请求协议:HTTP

请求协议:GET

接口使用状态:正在维护

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
access_token	OAuth授权后获得	是	[string]		
data	数据	是	[string]		
data>>url	被举报的url	是	[string]		
data>>user_id	举报人的id	是	[string]		
data>>id	被举报的ID	是	[string]		

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[string]
statusInfo	状态信息	是	[string]

/\*成功示例\*/

{ "status":0, statusInfo:"xxx" }
----------------------------------

/\*失败示例\*/

{ "status":1, "statusInfo":{"message":"xxxxx" } }
---

父分组名称:论坛模块子分组名称:前台

接口名称:取消置顶

接口路径:https://api.cxyzj.xin/v1.0/front/forum/cancel

请求协议:HTTPS

请求协议:DELETE

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
accesstoken	用户令牌	是	[string]		
id	讨论的ID	是	[string]		

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[string]
statusInfo	状态信息	否	[object]
statusInfo.message		否	[string]
statusInfo.detail		否	[string]

/\*成功示例\*/

{ "status":0, "statusInfo":{ "message":"OK", "detail":"Success" } }
---

/\*失败示例\*/

{ "status":1, "statusInfo":{ "message":"xxxxx" } }
--

父分组名称:论坛模块子分组名称:前台

接口名称:删除自己的评论

接口路径:https://api.cxyzj.xin/v1.0/front/forum/destroy

请求协议:HTTP

请求协议:POST

接口使用状态:已经弃用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
access_token	OAuth授权后获得	是	[string]		
data	数据	是	[string]		
data>>reply_id	要删除评论的ID，只能删除登录用户自己发布的评论	是	[string]		

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[string]
statusInfo	状态消息	是	[object]
statusInfo.message	状态说明	是	[string]
statusInfo.detail	状态详情	是	[string]

/\*成功示例\*/

{ "status":0, "statusInfo":{"message":"OK", "detail":"Success" } }
--

/\*失败示例\*/

{ "status":1, "statusInfo":{"message":"xxx", "detail":"xxx" } }
---

父分组名称:论坛模块子分组名称:后台

接口名称:修改类别

接口路径:https://api.cxyzj.xin/v1.0/front/back/Modification\_category

请求协议:HTTPS

请求协议:PATCH

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
access_token		是	[string]		
data	数据	是	[object]		
data>>id	类别id	是	[int]		
data>>name	新的类别名称	是	[string]		

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[string]
statusInfo	状态信息	是	[string]

/\*成功示例\*/

{ "status":0, statusInfo:"xxx" }
----------------------------------

/\*失败示例\*/

{ "status":1, "statusInfo":{"message":"xxxxx" } }
---

父分组名称:论坛模块子分组名称:后台

接口名称:移动讨论分类

接口路径:https://api.cxyzj.xin/v1.0/back/forum/transfer

请求协议:HTTPS

请求协议:PUT

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
data	数据	是	[object]		
data>>id	讨论的id	是	[string]		
data>>type	讨论新的分类	是	[string]		

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[string]
statusInfo	状态信息	否	[string]
statusInfo.message		否	[string]

/\*成功示例\*/

{ "status":0 }
----------------

/\*失败示例\*/

{ "status":1, "statusInfo":{ "message":"xxxxx" } }
--

父分组名称:论坛模块子分组名称:后台

接口名称:讨论封禁

接口路径:https://api.cxyzj.xin/v1.0/back/forum/closure

请求协议:HTTPS

请求协议:POST

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
access_token	用户令牌	是	[string]		
data	数据	是	[object]		
data>>id	讨论的id	是	[string]		
data>>user_id	被封用户id	是	[string]		
data>>reason	封禁的理由	是	[string]		

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[string]
statusInfo	状态信息	否	[object]
statusInfo.message		否	[string]
statusInfo.detail		否	[string]

/\*成功示例\*/

{ "status":0, "statusInfo":{ "message":"OK", "detail":"Success" } }
---

/\*失败示例\*/

{ "status":1, "statusInfo":{ "message":"xxxxx" } }
--

父分组名称:论坛模块子分组名称:后台

接口名称:删除讨论

接口路径:https://api.cxyzj.xin/v1.0/back/forum/delete

请求协议:HTTPS

请求协议:DELETE

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
access_token	用户令牌	是	[string]		
data	数据	是	[string]		
data>>id	被删除讨论的id	是	[string]		
data>>user_id	被删的用户id	是	[string]		
data>>reason	删除理由	是	[string]		

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[string]
statusInfo	状态信息	否	[object]
statusInfo.message		否	[string]
statusInfo.detail		否	[string]

/\*成功示例\*/

{ "status":0, "statusInfo":{"message":"OK", "detail":"Success" } }
--

/\*失败示例\*/

```
{ "status":1, "statusInfo":{"message":"xxxxx" } }
```



父分组名称:论坛模块子分组名称:后台

接口名称:增加 分类

接口路径:api.cxyzj.xin/v1.0/back/forum/add\_category

请求协议:HTTPS

请求协议:POST

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
access_token	用户令牌	是	[string]		
data	数据	是	[string]		
data>>name	新的分类名	是	[string]		

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[int]
statusInfo	状态信息	否	[string]
statusInfo.message	状态详细信息	否	[string]

/\*成功示例\*/

{ "status":0 }
----------------

/\*失败示例\*/

{ "status":1, "statusInfo":{ "message":"xxxx" } }
---

父分组名称:论坛模块子分组名称:后台

接口名称:后台 获取所有讨论

接口路径:api.cxyzj.xin/v1.0/back/forum/discussions

请求协议:HTTPS

请求协议:GET

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
access_token	用户令牌	是	[string]		
data	数据	是	[string]		
data>>page_num	请求的页码	是	[int]		
data>>num	讨论数量	否	[int]		一次获取讨论的数量，默认为10

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[int]
data	数据	是	[object]
data.PageNum	总页数	是	[int]
data.discussion_list	讨论列表	是	[array]
data.discussion_list.discussionID	讨论id	是	[string]
data.discussion_list.title	讨论标题	是	[string]
data.discussion_list.type	讨论类别	是	[string]
data.discussion_list.time	讨论创建时间	是	[date]

data.discussion_list .nickname	用户昵称	是	[string]
data.discussion_list .user_id	用户id	是	[string]

/\*成功示例\*/

```
{ "status":0, "data":{ "PageNum":5, "discussion_list":[ {"discussionID":"xxx","title":  
"xxx","type":"xxx","time":"xxxx","nickname":"xxx","user_id":"xxx"}, {"discussionID  
":"xxx","title":"xxx","type":"xxx","time":"xxxx","nickname":"xxx","user_id":"xxx"} ] }  
}
```

/\*失败示例\*/

```
{ "status":1, "statusInfo":{ "message":"xxxx" } }
```

父分组名称:论坛模块子分组名称:后台

接口名称:获取 所有分类

接口路径:api.cxyzj.xin/v1.0/back/forum/categories

请求协议:HTTPS

请求协议:GET

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
access_token	用户令牌	是	[string]		

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[string]
data	数据	是	[object]
data.categories	类别	是	[array]
data.categories.id	类别id	是	[string]
data.categories.name	类别名	是	[string]

/\*成功示例\*/

{ "status":0, "data":{ "categories":[ {"id":"xxx","name":"xxx"}, {"id":"xxx","name":"xxx"} ] } }
--

/\*失败示例\*/

{ "status":1, "statusInfo":{ "message":"xxxx" } }
---

分组名称:学堂模块

接口名称:获取教程分类列表

接口路径:https://api.cxyzj.xin/v1.0/back/school/getlistlv1

请求协议:HTTPS

请求协议:GET

接口使用状态:正常启用

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[number]
statusInfo	状态消息	否	[object]
statusInfo.message	状态消息	否	[string]
statusInfo.detail	详细信息	否	[string]
data	数据	是	[object]
data.content	内容	是	[array]
data.content.id	ID	是	[number]
data.content.seq	序号	是	[number]
data.content.title	标题	是	[string]
data.uniqueid	唯一性标识	是	[string]

/\*成功示例\*/

```
{ "status":0, "statusInfo":{"message":"OK", "detail":"Success" }, "data":{"content":[{"id":"22E039CB40EA022B", "seq":1, "title":"前端开发" },{"id":"22E033CB42EA022B", "seq":2, "title":"后端开发" }], "uniqueid":"" } }
```

/\*失败示例\*/

```
{ "status":1, "statusInfo":{"message":"Error", "detail":"Error(No More Information)" } }
```

分组名称:学堂模块

接口名称:删除教程分类表项

接口路径:https://api.cxyzj.xin/v1.0/back/school/dellistlv1

请求协议:HTTPS

请求协议:DELETE

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
data	数据	是	[array]		
data>>id	ID	是	[string]		
access_token	认证Token	是	[string]		

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[int]
statusInfo	状态消息	否	[object]
statusInfo.message	状态消息	否	[string]
statusInfo.detail	详细信息	否	[string]

/\*成功示例\*/

```
{ "status":0, "statusInfo":{"message":"OK", "detail":"Success" } }
```

/\*失败示例\*/

```
{ "status":1, "statusInfo":{"message":"Error", "detail":"Error(No More Information)" } }
```

分组名称:学堂模块

接口名称:获取教程详细分类列表

接口路径:https://api.cxyzj.xin/v1.0/back/school/getlistlv2

请求协议:HTTPS

请求协议:GET

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
data	数据	是	[object]		
data>>lv1_id	对应的一级列表ID	是	[string]		
data>>access_token	认证Token	是	[string]		

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[number]
statusInfo	状态消息	否	[object]
statusInfo.message	状态消息	否	[string]
statusInfo.detail	详细信息	否	[string]
data	数据	是	[object]
data.content	内容	是	[array]
data.content.id	ID	是	[string]
data.content.seq	序号	是	[number]
data.content.title	标题	是	[string]
data.uniqueid	唯一性标识	是	[string]

/\*成功示例\*/

{ "status":0, "statusInfo":{"message":"OK", "detail":"Success" }, "data":{"content": [{ "id":"22E039CB40EA022B", "seq":1, "title":"HTML" },{ "id":"22E033CB42EA022B", "seq":2, "title":"CSS" }], "uniqueid":"" } }
--

/\*失败示例\*/

```
{ "status":1, "statusInfo":{"message":"Error", "detail":"Error(No More Information)" } }
```



分组名称:学堂模块

接口名称:删除教程详细分类表项

接口路径:https://api.cxyzj.xin/v1.0/back/school/dellistlv2

请求协议:HTTPS

请求协议:DELETE

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
data	数据	是	[array]		
data>>id	ID	是	[string]		
access_token	认证Token	是	[string]		

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[int]
statusInfo	状态消息	否	[object]
statusInfo.message	状态消息	否	[string]
statusInfo.detail	详细信息	否	[string]

/\*成功示例\*/

```
{ "status":0, "statusInfo":{ "message":"OK", "detail":"Success" } }
```

/\*失败示例\*/

```
{ "status":1, "statusInfo":{ "message":"Error", "detail":"Error(No More Information)" } }
```

分组名称:学堂模块

接口名称:删除教程集合信息

接口路径:https://api.cxyzj.xin/v1.0/back/school/dellistlv3

请求协议:HTTPS

请求协议:DELETE

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
data	数据	是	[array]		
data>>id	教程集合ID	是	[string]		
access_token	认证Token	是	[string]		

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[int]
statusInfo	状态消息	否	[object]
statusInfo.message	状态消息	否	[string]
statusInfo.detail	详细信息	否	[string]

/\*成功示例\*/

```
{ "status":0, "statusInfo":{ "message":"OK", "detail":"Success" } }
```

/\*失败示例\*/

```
{ "status":1, "statusInfo":{ "message":"Error", "detail":"Error(No More Information)" } }
```

分组名称:学堂模块

接口名称:获取教程列表

接口路径:https://api.cxyzj.xin/v1.0/back/school/getlistlv4

请求协议:HTTPS

请求协议:GET

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
data	数据	是	[object]		
data>>lv3_id	对应教程集合ID	是	[string]		
data>>access_token	认证Token	是	[string]		

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[int]
statusInfo	状态消息	否	[object]
statusInfo.message	状态消息	否	[string]
statusInfo.detail	详细信息	否	[string]
data	数据	是	[array]
data.article_id	教程ID	是	[string]
data.seq	序号	是	[int]
data.name	标题	是	[string]
data.sum	摘要	是	[string]
data.author	作者	是	[string]
data.source	来源	是	[string]
data.lastdate	最后更新日期	是	[string]
data.exec	推荐标记	是	[int]

/\*成功示例\*/

```
{ "status":0, "statusInfo":{"message":"OK", "detail":"Success" }, "data":[{"article_id":"D2E039C340EA022B", "seq":1, "name":"Java是什么", "sum":"摘要", "author":"admin", "source":"原创", "lastdate":"2018-01-01", "exec":0 },{"article_id":"4FE013CB42EA022B", "seq":2, "name":"Java的历史", "sum":"摘要", "author":"admin", "source":"原创", "lastdate":"2018-01-01", "exec":1 } ] }
```

/\*失败示例\*/

```
{ "status":1, "statusInfo":{"message":"Error", "detail":"Error(No More Information)" } }
```

分组名称:学堂模块

接口名称:发表教程

接口路径:https://api.cxyzj.xin/v1.0/back/school/publish\_article

请求协议:HTTPS

请求协议:POST

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
data	数据	是	[object]		
data>>title	标题	是	[string]		
data>>content_url	内容_url	是	[string]		
data>>lv3_id	对应教程集合ID	是	[string]		
data>>author	作者	是	[string]		
data>>source	来源	是	[string]		
data>>access_token	认证Token	是	[string]		

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[int]
statusInfo	状态消息	否	[object]
statusInfo.message	状态消息	否	[string]
statusInfo.detail	详细信息	否	[string]

/\*成功示例\*/

{ "status":0, "statusInfo":{ "message":"OK", "detail":"Success" } }
---

/\*失败示例\*/

```
{ "status":1, "statusInfo":{"message":"Error", "detail":"Error(No More Information)" } }
```

分组名称:学堂模块

接口名称:更新教程顺序

接口路径:https://api.cxyzj.xin/v1.0/back/school/updatearticleseq

请求协议:HTTPS

请求协议:PATCH

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
data	数据	是	[array]		
data>>article_id	教程ID	是	[number]		
data>>seq	序号	是	[number]		
access_token	认证Token	是	[string]		

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[number]
statusInfo	状态消息	否	[object]
statusInfo.message	状态消息	否	[string]
statusInfo.detail	详细信息	否	[string]

/\*成功示例\*/

```
{ "status":0, "statusInfo":{ "message":"OK", "detail":"Success" } }
```

/\*失败示例\*/

```
{ "status":1, "statusInfo":{ "message":"Error", "detail":"Error(No More Information)" } }
```

分组名称:学堂模块

接口名称:删除教程

接口路径:https://api.cxyzj.xin/v1.0/back/school/delarticle

请求协议:HTTPS

请求协议:DELETE

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
data	数据	是	[array]		
data>>article_id	教程ID	是	[string]		
access_token	认证Token	是	[string]		

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[int]
statusInfo	状态消息	否	[object]
statusInfo.message	状态消息	否	[string]
statusInfo.detail	详细信息	否	[string]

/\*成功示例\*/

```
{ "status":0, "statusInfo":{"message":"OK", "detail":"Success" } }
```

/\*失败示例\*/

```
{ "status":1, "statusInfo":{"message":"Error", "detail":"Error(No More Information)" } }
```



分组名称:学堂模块

接口名称:存草稿

接口路径:https://api.cxyzj.xin/v1.0/back/school/createdraft

请求协议:HTTPS

请求协议:POST

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
data	数据	是	[object]		
data>>title	标题	是	[string]		草稿
data>>content	草稿内容(URL)	是	[string]		
data>>access_token	认证Token	是	[string]		

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[int]
statusInfo	状态消息	否	[object]
statusInfo.message	状态消息	否	[string]
statusInfo.detail	详细信息	否	[string]

/\*成功示例\*/

{ "status":0, "statusInfo":{ "message":"OK", "detail":"Success" } }
---

/\*失败示例\*/

{ "status":1, "statusInfo":{ "message":"Error", "detail":"Error(No More Information)" } }
---

分组名称:学堂模块

接口名称:读草稿

接口路径:https://api.cxyzj.xin/v1.0/back/school/getdraft

请求协议:HTTPS

请求协议:GET

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
data	数据	是	[object]		
data>>accesstoken	认证Token	是	[string]		

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[string]
statusInfo	状态消息	否	[object]
statusInfo.message	状态消息	否	[string]
statusInfo.detail	详细信息	否	[string]
data	数据	是	[object]
data.draft_id	草稿ID	是	[string]
data.title	标题	是	[string]
data.content	草稿内容(URL)	是	[string]

/\*成功示例\*/

```
{ "status":0, "statusInfo":{"message":"OK", "detail":"Success" }, "data":{"draft_id":"D2E030CB32EA02CB", "title":"草稿", "content":"URL" } }
```

/\*失败示例\*/

```
{ "status":1, "statusInfo":{"message":"Error", "detail":"Error(No More Information)" } }
```

分组名称:学堂模块

接口名称:删草稿

接口路径:https://api.cxyzj.xin/v1.0/back/school/deldraft

请求协议:HTTPS

请求协议:DELETE

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
data	数据	是	[array]		
data>>draft_id	草稿ID	是	[string]		
access_token	认证Token	是	[string]		

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[int]
statusInfo	状态消息	否	[object]
statusInfo.message	状态消息	否	[string]
statusInfo.detail	详细信息	否	[string]

/\*成功示例\*/

```
{ "status":0, "statusInfo":{"message":"OK", "detail":"Success" } }
```

/\*失败示例\*/

```
{ "status":1, "statusInfo":{"message":"Error", "detail":"Error(No More Information)" } }
```

分组名称:学堂模块

接口名称:发表评论

接口路径:api.cxyzj.xin/v1.0/front/articles/comment

请求协议:HTTPS

请求协议:PATCH

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
access_token	进程令牌	是	[string]		
data		是	[object]		
data>>article_id	文章id	是	[int]		
data>>comment	评论内容	是	[string]		
data>>time	评论时间	是	[date]		
data>>user_id	被评论人id	是	[int]		

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[int]
statusInfo	状态信息	是	[string]
comment_id	评论的编号	是	[int]

/\*成功示例\*/

{ "access_token":"xxx", "data":{ "article_id":123, "comment":"xxx", "time":"xxxx", "user_id":1, } }
---

父分组名称:学堂模块子分组名称:前台接口

接口名称:获取推荐教程

接口路径:https://api.cxyzj.xin/v1.0/front/school/get\_stick\_article

请求协议:HTTPS

请求协议:GET

接口使用状态:正常启用

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[int]
data		是	[array]
data.title	标题	是	[string]
data.summary	摘要	是	[string]
data.content_url	内容	是	[string]
data.update_time	最后更新时间	是	[long]
data.views	浏览量	是	[int]

/\*成功示例\*/

```
{ "status":0, "data":[{"title":"教程一", "summary":"摘要", "content_url":"","update_time":1512196863302, "views":999 },{ "title":"教程二", "summary":"摘要", "content_url":"","update_time":1512196863342, "views":999 } ] }
```

/\*失败示例\*/

```
{ "status":1, "statusInfo":{"message":"Error", "detail":"Error(No More Information)" } }
```

父分组名称:学堂模块子分组名称:前台接口

接口名称:获取教程分类列表

接口路径:https://api.cxyzj.xin/v1.0/front/school/get\_category

请求协议:HTTPS

请求协议:GET

接口使用状态:正常启用

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[int]
data		是	[array]
data.course_category_id	教程分类ID	是	[int]
data.title	标题	是	[string]

/\*成功示例\*/

```
{ "status":0, "data":[{"course_category_id":1512196863302, "title":"前端开发"}, {"course_category_id":1512196863303, "title":"后端开发" } ] }
```

/\*失败示例\*/

```
{ "status":1, "statusInfo":{"message":"Error", "detail":"Error(No More Information)" } }
```

父分组名称:学堂模块子分组名称:前台接口

接口名称:获取教程详细分类列表

接口路径:https://api.cxyzj.xin/v1.0/front/school/get\_detail\_category

请求协议:HTTPS

请求协议:GET

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
data		是	[object]		
data>>course_category_id	教程分类ID	是	[int]		

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[int]
data		是	[array]
data.course_detail_category_id	教程详细分类ID	是	[int]
data.title	详细分类名	是	[string]

/\*成功示例\*/

{ "status":0, "data":[{"course_detail_category_id":1412196863302, "title":"HTML"}, {"course_detail_category_id":1542196863302, "title":"CSS" } ] }
--

/\*失败示例\*/

{ "status":1, "statusInfo":{"message":"Error", "detail":"Error(No More Information)" } }
--

父分组名称:学堂模块子分组名称:前台接口

接口名称:获取教程集合信息

接口路径:https://api.cxyzj.xin/v1.0/front/school/get\_collection

请求协议:HTTPS

请求协议:GET

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
data		是	[object]		
data>>course_detail_category_id	教程详细分类ID	是	[string]		2512196863302

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[int]
data		是	[array]
data.course_collection_id	教程集合ID	是	[int]
data.title	标题	是	[string]
data.sum	摘要	是	[string]

/\*成功示例\*/

```
{ "status":0, "data":[{"course_collection_id":5512196863302, "title":"Java基础教程", "sum":"摘要"}, {"course_collection_id":8512196863302, "title":"Java高级教程", "sum":"摘要"}]}
```

/\*失败示例\*/

```
{ "status":1, "statusInfo":{"message":"Error", "detail":"Error(No More Information)"} }
```



父分组名称:学堂模块子分组名称:前台接口

接口名称:获取章节列表信息

接口路径:https://api.cxyzj.xin/v1.0/front/school/get\_course\_list

请求协议:HTTPS

请求协议:GET

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
data		是	[object]		
data>>course_collection_id	教程集合ID	是	[string]		8512196863302

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[int]
data		是	[array]
data.course_id	教程ID	是	[int]
data.title	标题	是	[string]

/\*成功示例\*/

```
{ "status":0, "data":[{"course_id":9512196863302, "title":"Java是什么" },{ "course_id":2512196863302, "title":"Java的历史" } ] }
```

/\*失败示例\*/

```
{ "status":1, "statusInfo":{"message":"Error", "detail":"Error(No More Information)" } }
```

父分组名称:学堂模块子分组名称:前台接口

接口名称:获取指定教程内容

接口路径:https://api.cxyzj.xin/v1.0/front/school/get\_course

请求协议:HTTPS

请求协议:GET

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
data		是	[object]		
data>>course_id	教程ID	是	[int]		7512196863302

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[int]
data		是	[object]
data.title	标题	是	[string]
data.author	作者	是	[string]
data.source	来源	是	[string]
data.update_time	最后更新时间	是	[long]
data.content_url	内容	是	[string]
data.context		是	[object]
data.context.title_front	前一篇标题	是	[string]
data.context.title_rear	后一篇标题	是	[string]

/\*成功示例\*/

```
{ "status":0, "data":{ "title":"Java是什么", "author":"admin", "source":"原创",
"update_time":1512196863302, "content_url":"", "context":{
"title_front":"没有了", "title_rear":"Java的历史" } } }
```

/\*失败示例\*/

```
{ "status":1, "statusInfo":{"message":"Error", "detail":"Error(No More Information)" } }
```

父分组名称:学堂模块子分组名称:前台接口

接口名称:获取指定教程的评论

接口路径:https://api.cxyzj.xin/v1.0/front/school/get\_comment

请求协议:HTTPS

请求协议:GET

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
data		是	[object]		
data>>course_id	教程ID	是	[int]		1712459092853
data>>pageparameter	分页参数	是	[int]		1
data>>index	页索引	是	[int]		1

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[int]
restpage	剩余页数	是	[int]
data		是	[array]
data.course_comment_id	评论ID	是	[string]
data.user_id	评论者ID	是	[string]
data.user_name	评论者用户名	是	[string]
data.head_url	评论者头像	是	[string]
data.comment_time	评论时间	是	[long]
data.content	评论内容	是	[string]
data.reply		是	[array]

data.reply.course_reply_id	回复ID	是	[string]
data.reply.replier_id	回复者ID	是	[string]
data.reply.replier_name	回复者用户名	是	[string]
data.reply.head_url	回复者头像	是	[string]
data.reply.reply_time	回复时间	是	[long]
data.reply.content	回复内容	是	[string]

/\*成功示例\*/

```
{ "status":0, "restpage":5, "data":[{"course_comment_id":1712459092823,
"user_id":1712459092853, "user_name":"user", "head_url":"URL",
"comment_time":1512196863342, "content":"评论内容.....", "reply":[{"
"course_reply_id":1112459092853, "replier_id":1412459092853,
"replier_name":"user11", "head_url":"", "reply_time":1512196863342,
"content":"回复内容....." },{"course_reply_id":1012459092853,
"replier_id":9712459092853, "replier_name":"user12", "head_url":"",
"reply_time":1912459092853, "content":"回复内容....." }]}]}
```

/\*失败示例\*/

```
{ "status":1, "statusInfo":{"message":"Error", "detail":"Error(No More
Information)" }}
```

父分组名称:学堂模块子分组名称:前台接口

接口名称:获取指定评论的回复

接口路径:https://api.cxyzj.xin/v1.0/front/school/get\_reply

请求协议:HTTPS

请求协议:GET

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
data		是	[object]		
data>>course_comment_id	评论ID	是	[int]		3212459092853
data>>pageparameter	分页参数	是	[int]		1
data>>index	页索引	是	[int]		1

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[int]
restpage	剩余页数	是	[int]
data		是	[array]
data.course_reply_id	回复ID	是	[string]
data.replier_id	回复者ID	是	[string]
data.replier_name	回复者用户名	是	[string]
data.head_url	回复者头像	是	[string]
data.reply_time	回复时间	是	[long]
data.content	内容	是	[string]

/\*成功示例\*/

```
{ "status":0, "restpage":5, "data":[{"course_reply_id":1212459092853,
"replier_id":1212459092853, "replier_name":"user11",
"head_url":"https://www.cxyzj.xin/src/xxx11.jpg", "reply_time":5212459092853,
"content":"回复内容....." },{"course_reply_id":5312459092853,
"replier_id":1212459092853, "replier_name":"user12",
"head_url":"https://www.cxyzj.xin/src/xxx12.jpg", "reply_time":5312459092853,
"content":"回复内容....." }] }
```

/\*失败示例\*/

```
{ "status":1, "statusInfo":{"message":"Error", "detail":"Error(No More
Information)" } }
```

父分组名称:学堂模块子分组名称:前台接口

接口名称:提交教程评论

接口路径:https://api.cxyzj.xin/v1.0/front/school/create\_comment

请求协议:HTTPS

请求协议:POST

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
data		是	[object]		
data>>course_id	教程ID	是	[int]		2212459092853
data>>content	内容	是	[string]		内容
access_token	认证令牌	是	[string]		Token

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[int]

/\*成功示例\*/

{ "status":0 }
----------------

/\*失败示例\*/

{ "status":1, "statusInfo":{ "message":"Error", "detail":"Error(No More Information)" } }
---



父分组名称:学堂模块子分组名称:前台接口

接口名称:提交教程评论的回复

接口路径:https://api.cxyzj.xin/v1.0/front/school/create\_reply

请求协议:HTTPS

请求协议:POST

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
data		是	[object]		
data>>course_comment_id	教程评论ID	是	[int]		1212459092853
data>>content	内容	是	[string]		内容
access_token	认证令牌	是	[string]		Token

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[int]

/\*成功示例\*/

{ "status":0 }
----------------

/\*失败示例\*/

{ "status":1, "statusInfo":{ "message":"Error", "detail":"Error(No More Information)" } }
---

父分组名称:学堂模块子分组名称:前台接口

接口名称:删除指定教程评论

接口路径:https://api.cxyzj.xin/v1.0/front/school/delete\_comment

请求协议:HTTPS

请求协议:DELETE

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
data		是	[object]		
data>>course_comment_id	教程评论ID	是	[int]		8212459092853
access_token	认证令牌	是	[string]		Token

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[int]

/\*成功示例\*/

{ "status":0 }
----------------

/\*失败示例\*/

{ "status":1, "statusInfo":{ "message":"Error", "detail":"Error(No More Information)" } }
---

父分组名称:学堂模块子分组名称:前台接口

接口名称:删除指定评论的回复

接口路径:https://api.cxyzj.xin/v1.0/front/school/delete\_reply

请求协议:HTTPS

请求协议:DELETE

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
data		是	[object]		
data>>course_reply_id	回复ID	是	[int]		6212859092853
access_token	认证令牌	是	[string]		Token

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[int]

/\*成功示例\*/

{ "status":0 }
----------------

/\*失败示例\*/

{ "status":1, "statusInfo":{ "message":"Error", "detail":"Error(No More Information)" } }
---

父分组名称:学堂模块子分组名称:后台接口

接口名称:获取教程分类列表

接口路径:https://api.cxyzj.xin/v1.0/back/school/get\_category

请求协议:HTTPS

请求协议:GET

接口使用状态:正常启用

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[int]
uniqueid	数据库唯一标识	是	[string]
data		是	[array]
data.course_category_id	类别ID	是	[int]
data.seq	序号	是	[int]
data.title	标题	是	[string]

/\*成功示例\*/

```
{ "status":0, "uniqueid":"2AE033CB42EA022B", "data":[{"course_category_id":1512459097853, "seq":1, "title":"前端开发"}, {"course_category_id":1512459092853, "seq":2, "title":"后端开发"}] }
```

/\*失败示例\*/

```
{ "status":1, "statusInfo":{"message":"Error", "detail":"Error(No More Information)" } }
```

父分组名称:学堂模块子分组名称:后台接口

接口名称:增加教程分类表项

接口路径:https://api.cxyzj.xin/v1.0/back/school/add\_category

请求协议:HTTPS

请求协议:POST

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
data		是	[object]		
data>>title	标题	是	[string]		软件测试
access_token	认证令牌	是	[string]		Token

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[int]

/\*成功示例\*/

{ "status":0 }
----------------

/\*失败示例\*/

{ "status":1, "statusInfo":{ "message":"Error", "detail":"Error(No More Information)" } }
---

父分组名称:学堂模块子分组名称:后台接口

接口名称:更新教程分类顺序

接口路径:https://api.cxyzj.xin/v1.0/back/school/update\_category\_seq

请求协议:HTTPS

请求协议:PATCH

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
data		是	[array]		
data>>course_category_id	教程分类ID	是	[int]		1512459092853
data>>seq	序号	是	[int]		1
uniqueid	数据库唯一标识	是	[string]		2AE033CB42EA022B
access_token	认证令牌	是	[string]		Token

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[int]

/\*成功示例\*/

{ "status":0 }
----------------

/\*失败示例\*/

{ "status":1, "statusInfo":{ "message":"Error", "detail":"Error(No More Information)" } }
---

父分组名称:学堂模块子分组名称:后台接口

接口名称:更新教程分类表项

接口路径:https://api.cxyzj.xin/v1.0/back/school/update\_category\_info

请求协议:HTTPS

请求协议:PUT

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
data		是	[object]		
data>>course_category_id	教程分类ID	是	[int]		1512439092853
data>>title	标题	是	[string]		新名称
access_token	认证令牌	是	[string]		Token

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[int]

/\*成功示例\*/

{ "status":0 }
----------------

/\*失败示例\*/

{ "status":1, "statusInfo":{ "message":"Error", "detail":"Error(No More Information)" } }
---

父分组名称:学堂模块子分组名称:后台接口

接口名称:删除教程分类表项

接口路径:https://api.cxyzj.xin/v1.0/back/school/delete\_category

请求协议:HTTPS

请求协议:DELETE

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
data		是	[array]		
data>>course_category_id	教程分类ID	是	[int]		1112459092853
access_token	认证令牌	是	[string]		Token

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[int]

/\*成功示例\*/

{ "status":0 }
----------------

/\*失败示例\*/

{ "status":1, "statusInfo":{ "message":"Error", "detail":"Error(No More Information)" } }
---



父分组名称:学堂模块子分组名称:后台接口

接口名称:获取教程详细分类列表

接口路径:https://api.cxyzj.xin/v1.0/back/school/get\_detail\_category

请求协议:HTTPS

请求协议:GET

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
data		是	[object]		
data>>course_category_id	教程分类ID	是	[int]		1532459092853

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[int]
uniqueid	数据库唯一标识	是	[string]
data		是	[array]
data.course_detail_category_id	教程详细分类ID	是	[int]
data.seq	序号	是	[int]
data.title	标题	是	[string]

/\*成功示例\*/

{ "status":0, "uniqueid":"C2E033CB42EA022B", "data":[{"course_detail_category_id":2512459092853, "seq":1, "title":"HTML" },{"course_detail_category_id":1312459092853, "seq":2, "title":"CSS" }] }
--

/\*失败示例\*/

```
{ "status":1, "statusInfo":{"message":"Error", "detail":"Error(No More Information)" }}
```

父分组名称:学堂模块子分组名称:后台接口  
接口名称:增加教程详细分类表项  
接口路径:https://api.cxyzj.xin/v1.0/back/school/add\_detail\_category  
请求协议:HTTPS  
请求协议:POST  
接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
data		是	[object]		
data>>title	标题	是	[string]		Java
data>>course_category_id	对应的教程分类ID	是	[int]		1512459592853
access_token	认证令牌	是	[string]		Token

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[int]

/\*成功示例\*/

{ "status":0 }
----------------

/\*失败示例\*/

{ "status":1, "statusInfo":{ "message":"Error", "detail":"Error(No More Information)" } }
---

父分组名称:学堂模块子分组名称:后台接口

接口名称:更新教程详细分类顺序

接口路径:https://api.cxyzj.xin/v1.0/back/school/update\_detail\_category\_seq

请求协议:HTTPS

请求协议:PATCH

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
data		是	[array]		
data>>course_detail_category_id	教程详细分类ID	是	[int]		1522459092853
data>>seq	序号	是	[int]		1
uniqueid	数据库唯一标识	是	[string]		C2E033CBD2EA022B
access_token	认证令牌	是	[string]		Token

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[int]

/\*成功示例\*/

{ "status":0 }
----------------

/\*失败示例\*/

{ "status":1, "statusInfo":{ "message":"Error", "detail":"Error(No More Information)" } }
---

父分组名称:学堂模块子分组名称:后台接口

接口名称:更新教程详细分类表项

接口路径:https://api.cxyzj.xin/v1.0/back/school/update\_detail\_category\_info

请求协议:HTTPS

请求协议:PUT

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
data		是	[object]		
data>>course_detail_category_id	教程详细分类ID	是	[int]		1112459092853
data>>title	标题	是	[string]		新名称
data>>course_category_id	教程分类ID	是	[int]		1012459092853
access_token	认证令牌	是	[string]		Token

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[int]

/\*成功示例\*/

{ "status":0 }
----------------

/\*失败示例\*/

{ "status":1, "statusInfo":{ "message":"Error", "detail":"Error(No More Information)" } }
---

父分组名称:学堂模块子分组名称:后台接口

接口名称:删除教程详细分类表项

接口路径:https://api.cxyzj.xin/v1.0/back/school/delete\_detail\_category

请求协议:HTTPS

请求协议:DELETE

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
data		是	[array]		
data>>course_detail_category_id	教程详细信息ID	是	[int]		2212459092853
access_token	认证令牌	是	[string]		Token

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[int]

/\*成功示例\*/

{ "status":0 }
----------------

/\*失败示例\*/

{ "status":1, "statusInfo":{ "message":"Error", "detail":"Error(No More Information)" } }
---

父分组名称:学堂模块子分组名称:后台接口  
接口名称:获取教程集合信息  
接口路径:https://api.cxyzj.xin/v1.0/back/school/get\_collection  
请求协议:HTTPS  
请求协议:GET  
接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
data		是	[object]		
data>>course_detail_category_id	教程详细信息ID	是	[int]		2212459092853

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[int]
uniqueid	数据库唯一标识	是	[string]
data		是	[array]
data.course_collection_id	教程集合ID	是	[int]
data.seq	序号	是	[int]
data.title	标题	是	[string]
data.sum	摘要	是	[string]

/\*成功示例\*/

{ "status":0, "uniqueid":"22E03DCB42EA022B", "data":[{"course_collection_id":2212459092853, "seq":1, "title":"Java基础教程", "sum":"摘要"}, {"course_collection_id":8212459092853, "seq":2, "title":"Java高级教程", "sum":"摘要"}]}
---

/\*失败示例\*/

```
{ "status":1, "statusInfo":{"message":"Error", "detail":"Error(No More Information)" } }
```



父分组名称:学堂模块子分组名称:后台接口

接口名称:增加教程集合信息

接口路径:https://api.cxyzj.xin/v1.0/back/school/add\_collection

请求协议:HTTPS

请求协议:POST

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
data		是	[object]		
data>>title	标题	是	[string]		HTML基础
data>>sum	摘要	是	[string]		摘要
data>>course_detail_category_id	教程详细分类ID	是	[int]		6212459092853
access_token	认证令牌	是	[string]		Token

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[int]

/\*成功示例\*/

{ "status":0 }
----------------

/\*失败示例\*/

{ "status":1, "statusInfo":{ "message":"Error", "detail":"Error(No More Information)" } }
---

父分组名称:学堂模块子分组名称:后台接口

接口名称:更新教程集合顺序

接口路径:https://api.cxyzj.xin/v1.0/back/school/update\_collection\_seq

请求协议:HTTPS

请求协议:PATCH

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
data		是	[array]		
data>>course_collection_id	教程集合ID	是	[int]		2212459092853
data>>seq	序号	是	[int]		1
uniqueid	数据库唯一标识	是	[string]		22E033CB42EA022B
access_token	认证令牌	是	[string]		Token

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[int]

/\*成功示例\*/

{ "status":0 }
----------------

/\*失败示例\*/

{ "status":1, "statusInfo":{ "message":"Error", "detail":"Error(No More Information)" } }
---

父分组名称:学堂模块子分组名称:后台接口

接口名称:更新教程集合信息

接口路径:https://api.cxyzj.xin/v1.0/back/school/update\_collection\_info

请求协议:HTTPS

请求协议:PUT

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
data		是	[object]		
data>>course_collection_id	教程集合ID	是	[int]		6212459092853
data>>title	标题	是	[string]		新名称
data>>summary	摘要	是	[string]		摘要
data>>course_detail_category_id	教程详细分类ID	是	[int]		2212459092853
access_token	认证令牌	是	[string]		Token

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[int]

/\*成功示例\*/

{ "status":0 }
----------------

/\*失败示例\*/

{ "status":1, "statusInfo":{ "message":"Error", "detail":"Error(No More Information)" } }
---

父分组名称:学堂模块子分组名称:后台接口

接口名称:删除教程集合信息

接口路径:https://api.cxyzj.xin/v1.0/back/school/delete\_collection

请求协议:HTTPS

请求协议:DELETE

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
data		是	[array]		
data>>course_collection_id	教程集合ID	是	[int]		1212459492853
access_token	认证令牌	是	[string]		Token

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[int]

/\*成功示例\*/

{ "status":0 }
----------------

/\*失败示例\*/

{ "status":1, "statusInfo":{ "message":"Error", "detail":"Error(No More Information)" } }
---

父分组名称:学堂模块子分组名称:后台接口

接口名称:获取教程列表

接口路径:https://api.cxyzj.xin/v1.0/back/school/get\_course\_list

请求协议:HTTPS

请求协议:GET

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
data		是	[object]		
data>>course_collection_id	教程集合ID	是	[int]		1112459092853

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[int]
uniqueid	数据库唯一标识	是	[string]
data		是	[array]
data.course_id	教程ID	是	[int]
data.seq	序号	是	[int]
data.title	标题	是	[string]
data.author	作者	是	[string]
data.source	来源	是	[string]
data.update_time	最后更新时间	是	[string]
data.exec	置顶状态	是	[int]

/\*成功示例\*/

{ "status":0, "uniqueid":"FFE013CB42EA022B", "data":[{"course_id":3212459092853, "seq":1, "title":"Java是什么", "author":"admin", "source":"原创", "update_time":1522196863342, "exec":0 },{"course_id":1232459092853, "seq":2, "title":"Java的历史", "author":"admin",
---

```
"source":"原创", "update_time":1512196863342, "exec":1 ]] }
```

/\*失败示例\*/

```
{ "status":1, "statusInfo":{ "message":"Error", "detail":"Error(No More Information)" } }
```

父分组名称:学堂模块子分组名称:后台接口

接口名称:获取指定教程内容

接口路径:https://api.cxyzj.xin/v1.0/back/school/get\_course

请求协议:HTTPS

请求协议:GET

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
data		是	[object]		
data>>course_id	教程ID	是	[int]		3212459092853

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[int]
data		是	[object]
data.title	标题	是	[string]
data.summary	摘要	是	[string]
data.content_url	内容	是	[string]
data.course_category_id	教程分类ID	是	[int]
data.course_detail_category_id	教程详细分类ID	是	[int]
data.course_collection_id	教程集合ID	是	[int]
data.author	作者	是	[string]
data.source	来源	是	[string]

/\*成功示例\*/

```
{ "status":0, "data":{ "title":"Java是什么", "summary":"摘要", "content_url":"",  
"course_category_id":1512459092853,
```

```
"course_detail_category_id":2212459092853,  
"course_collection_id":7212459092853, "author":"admin", "source":"原创" }}
```



父分组名称:学堂模块子分组名称:后台接口

接口名称:发表/修改教程

接口路径:https://api.cxyzj.xin/v1.0/back/school/modify\_course

请求协议:HTTPS

请求协议:POST

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
data		是	[object]		
data>>title	标题	是	[string]		Java基础语法
data>>content_url	内容	是	[string]		URL
data>>author	作者	是	[string]		admin
data>>source	来源	是	[string]		原创
data>>course_collection_id	教程集合ID	是	[int]		8212459092853
access_token	认证令牌	是	[string]		Token

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[int]

/\*成功示例\*/

{ "status":0 }
----------------

父分组名称:学堂模块子分组名称:后台接口

接口名称:更新教程顺序

接口路径:https://api.cxyzj.xin/v1.0/back/school/update\_course\_seq

请求协议:HTTPS

请求协议:PATCH

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
data		是	[array]		
data>>course_id	教程ID	是	[int]		1212439092853
data>>seq	序号	是	[int]		1
uniqueid	数据库唯一标识	是	[string]		021929CB42EA022B
access_token	认证令牌	是	[string]		Token

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[int]

/\*成功示例\*/

{ "status":0 }
----------------

父分组名称:学堂模块子分组名称:后台接口  
接口名称:删除教程  
接口路径:https://api.cxyzj.xin/v1.0/back/school/delete\_course  
请求协议:HTTPS  
请求协议:DELETE  
接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
data		是	[array]		
data>>course_id	教程ID	是	[int]		1213459092853
access_token	认证令牌	是	[string]		Token

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[int]

/\*成功示例\*/

{ "status":0 }
----------------

父分组名称:学堂模块子分组名称:后台接口  
接口名称:进行置顶操作  
接口路径:https://api.cxyzj.xin/v1.0/back/school/add\_recommend  
请求协议:HTTPS  
请求协议:POST  
接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
data		是	[object]		
data>>course_id	教程ID	是	[int]		2212459092853
access_token	认证令牌	是	[string]		Token

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[int]

/\*成功示例\*/

{ "status":0 }
----------------

父分组名称:学堂模块子分组名称:后台接口  
接口名称:取消推荐操作  
接口路径:https://api.cxyzj.xin/v1.0/back/school/cancel\_recommend  
请求协议:HTTPS  
请求协议:DELETE  
接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
data		是	[object]		
data>>course_id	教程ID	是	[int]		9212459092853
access_token	认证令牌	是	[string]		Token

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[int]

/\*成功示例\*/

{ "status":0 }
----------------

父分组名称:学堂模块子分组名称:后台接口  
接口名称:读草稿列表  
接口路径:https://api.cxyzj.xin/v1.0/back/school/get\_draftlist  
请求协议:HTTPS  
请求协议:GET  
接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
access_token	认证令牌	是	[string]		Token

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[int]
data		是	[array]
data.course_draft_id	教程草稿ID	是	[int]
data.title	标题	是	[string]

/\*成功示例\*/

{ "status":0, "data":[{"course_draft_id":1232459092853, "title":"草稿标题" },{"course_draft_id":1412459092853, "title":"草稿标题" }] }
--

父分组名称:学堂模块子分组名称:后台接口  
接口名称:读草稿  
接口路径:https://api.cxyzj.xin/v1.0/back/school/get\_draft  
请求协议:HTTPS  
请求协议:GET  
接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
access_token	认证令牌	是	[string]		Token

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[int]
data		是	[object]
data.course_draft_id	教程草稿ID	是	[int]
data.title	标题	是	[string]
data.content_url	内容	是	[string]

/\*成功示例\*/

{ "status":0, "data":{ "course_draft_id":5212459092853, "title":"草稿标题", "content_url":"URL" } }
---

父分组名称:学堂模块子分组名称:后台接口  
接口名称:存/改草稿  
接口路径:https://api.cxyzj.xin/v1.0/back/school/modify\_draft  
请求协议:HTTPS  
请求协议:PUT  
接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
data		是	[object]		
data>>title	标题	是	[string]		草稿标题
data>>content_url	内容	是	[string]		URL
access_token	认证令牌	是	[string]		Token

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[int]

/\*成功示例\*/

{ "status":0 }
----------------



父分组名称:学堂模块子分组名称:后台接口  
接口名称:删草稿  
接口路径:https://api.cxyzj.xin/v1.0/back/school/delete\_draft  
请求协议:HTTPS  
请求协议:DELETE  
接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
data		是	[array]		
data>>course_draft_id	教程草稿ID	是	[int]		5213459092853
access_token	认证令牌	是	[string]		Token

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[int]

/\*成功示例\*/

{ "status":0 }
----------------

父分组名称:介绍模块子分组名称:前台

接口名称:获取 介绍页面列表

接口路径:api.cxyzj.xin/v1.0/front/introduce

请求协议:HTTPS

请求协议:GET

接口使用状态:正常启用

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[int]
data	数据	是	[object]
data.cxyzj	程序员之家简介	是	[string]
data.departments	部门 ( 数组 )	是	[array]
data.departments.name	部门名	是	[string]
data.departments.content	部门介绍	是	[string]
data.departments.back_picture_url	背景图片	是	[string]
data.teams	历届团队	是	[array]
data.teams.content	介绍	是	[string]
data.teams.back_picture_url	背景图	是	[string]

/\*成功示例\*/

<pre>{ "status":0, "data":{ "cxyzj":"xxxxxx", "departments":[ {"name":"xxx","content":"xxx","back_picture_url":"xxxx"}, {"name":"xxx","content":"xxx","back_picture_url":"xxxx"}, {"name":"xxx","content":"xxx","back_picture_url":"xxxx"} ], "teams":[ {"content":"xxxx","back_picture_url":"xxxx"}, {"content":"xxxx","back_picture_url":"xxxx"}, {"content":"xxxx","back_picture_url":"xxxx"} ] } }</pre>
--

/\*失败示例\*/

```
{ "status":1, "statusInfo":{"message":"xxxx" } }
```

父分组名称:介绍模块子分组名称:后台 部门管理  
接口名称:部门管理  
接口路径:https://api.cxyzj.xin/v1.0/back/introduce/departemt  
请求协议:HTTPS  
请求协议:GET  
接口使用状态:正常启用

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[int]
data	内容 背景图 等等	是	[json]

父分组名称:介绍模块子分组名称:后台 部门管理  
接口名称:保存  
接口路径:https://api.cxyzj.xin/v1.0/back/introduce/departemt/save  
请求协议:HTTPS  
请求协议:PUT  
接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
dateils	修改内容	是	[string]		

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[int]
dateils	已修改过的内容	是	[string]

父分组名称:介绍模块子分组名称:后台 部门管理  
接口名称:新增部门  
接口路径:https://api.cxyzj.xin/v1.0/back/introduce/departemt  
请求协议:HTTPS  
请求协议:POST  
接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
name	部门名	是	[string]		
picture	背景图	是	[object]		

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[int]

父分组名称:介绍模块子分组名称:后台 部门管理  
接口名称:删除  
接口路径:https://api.cxyzj.xin/v1.0/back/introduce/departemt  
请求协议:HTTPS  
请求协议:DELETE  
接口使用状态:正常启用

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[int]

父分组名称:介绍模块子分组名称:后台 介绍程序员之家信息  
接口名称:获取  
接口路径:https://api.cxyzj.xin/v1.0/back/introduce/ift  
请求协议:HTTPS  
请求协议:GET  
接口使用状态:正常启用

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
details	内容	是	[string]
status	状态码	是	[int]



父分组名称:介绍模块子分组名称:后台 介绍程序员之家信息  
接口名称:信息保存  
接口路径:https://api.cxyzj.xin/v1.0/back/introduce/ift  
请求协议:HTTPS  
请求协议:PUT  
接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
details	修改的内容	是	[string]		

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[int]
details	修改过的内容	是	[string]



父分组名称:主页模块子分组名称:前台

接口名称:获取 主页基本信息

接口路径:api.cxyzj.xin/v1.0/front/index

请求协议:HTTPS

请求协议:GET

接口使用状态:正常启用

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[int]
data	数据	是	[object]
data.slideshow	轮播图	是	[array]
data.slideshow.img_url	轮播图地址	是	[string]
data.slideshow.target_url	轮播图超链接	是	[string]
data.slideshow.img_title	标题	是	[string]
data.slideshow.seq	次序	是	[int]
data.board	版块	是	[array]
data.board.img_url	版块图片地址	是	[string]
data.board.board_url	版块图片链接	是	[string]
data.board.seq	板块次序	是	[int]
data.qr_code	二维码	是	[array]
data.qr_code.qr_title	二维码标题	是	[string]
data.qr_code.qr_code_url	二维码地址	是	[string]
data.qr_code.seq	二维码次序	是	[int]
statusInfo		否	[object]
statusInfo.message		否	[string]

/\*成功示例\*/

```
{ "status": "0", "data": { "Slideshow": [
  { "img_url": "****", "target_url": "****", "img_title": "*****", "seq": 1 },
  { "img_url": "****", "target_url": "****", "img_title": "*****", "seq": 1 } ], "board": [
  { "img_url": "*****", "board_url": "*****", "seq": 1 },
  { "img_url": "*****", "board_url": "*****", "seq": 1 } ], "qr_code": [
  { "qr_title": "xxxxx", "qr_code_url": "xxxx", "seq": 1 },
  { "qr_title": "xxxxx", "qr_code_url": "xxxx", "seq": 1 } ] } }
```

/\*失败示例\*/

```
{ "status": 1, "statusInfo": { "message": "xxxx" } }
```

父分组名称:主页模块子分组名称:前台

接口名称:获取 动态信息

接口路径:api.cxyzj.xin/v1.0/front/index/dynamic

请求协议:HTTPS

请求协议:GET

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
count	请求的个数	否	[int]		(可选)默认为5
page	请求的页码数	否	[int]		(可选)默认请求第一页

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[int]
data	数据	是	[array]
data.type	该条动态的类型(文章,帖子还是教程)	是	[string]
data.user	用户	是	[object]
data.user.user_id	用户id	是	[int]
data.user.head_url	用户头像	是	[string]
data.user.nickname	用户昵称	是	[string]
data.article	文章	是	[object]
data.article.article_id	文章id	是	[int]
data.article.title	文章标题	是	[string]
data.article.collections	文章收藏数	是	[int]
data.article.comments	文章评论数	是	[int]

data.article.update_time	文章时间戳	是	[int]
data.article.title_image_url	文章题图	是	[string]
data.article.views	文章浏览量	是	[int]
data.article.article_sum	文章概要	是	[string]
data.discussion	论坛	是	[object]
data.discussion.discussion_id	帖子id	是	[int]
data.discussion.title	帖子标题	是	[string]
data.discussion.comments	帖子讨论数	是	[int]
data.discussion.update_time	帖子时间戳	是	[int]
data.course	教程	是	[object]
data.course.course_id	教程id	是	[int]
data.course.title	教程标题	是	[string]
data.course.update_time	教程时间戳	是	[int]
data.course.views	教程浏览量	是	[int]
data.course.summary	教程概要	是	[string]
statusInfo		否	[object]
statusInfo.message		否	[string]

/\*成功示例\*/

```
{ "status": "0", "data": [ { "type": "xxxx",
"user": { "user_id": "xxx", "head_url": "xxx", "nickname": "xxx" }, "article": {
"article_id": "xxx", "title": "xxx", "collections": 15, "comments": 5,
"update_time": "xxx", "title_image_url": "xxxx", "views": 15, "article_sum": "xxx" },
"discussion": { "discussion_id": "xxxx", "title": "xxx", "comments": 5,
```

```
"update_time":"xxx" }, "course":{ "course_id":"xxx", "title":"xxx",  
"update_time":"xxx", "views":15, "summary":"xxx" } } ] }
```

/\*失败示例\*/

```
{ "status":1, "statusInfo":{ "message":"xxxx" } }
```

父分组名称:主页模块子分组名称:后台

接口名称:添加 轮播图

接口路径:api.cxyzj.xin/v1.0/back/index/slideshow

请求协议:HTTPS

请求协议:POST

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
access_token	用户令牌	是	[string]		
img_url	图片地址	是	[string]		
img_title	标题	是	[string]		
target_url	链接	是	[string]		

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[string]
data	数据	是	[array]
data.slideshow_id	轮播图id	是	[string]
data.img_title	图片标题	是	[string]
data.img_url	图片路径	是	[string]
data.target_url	目的链接	是	[string]
data.seq	次序	是	[string]
statusInfo		否	[object]
statusInfo.message		否	[string]

/\*成功示例\*/

```
{ "status":0, "data":[{"slideshow_id":"xxx", "img_title":"xxx", "img_url":"xxxx", "target_url":"","seq":1 } ] }
```



/\*失败示例\*/

```
{ "status":1, "statusInfo":{"message":"xxxx" } }
```

父分组名称:主页模块子分组名称:后台

接口名称:更新 轮播图信息

接口路径:api.cxyzj.xin/v1.0/back/index/updata\_slideshow

请求协议:HTTPS

请求协议:PUT

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
access_token	用户令牌	是	[string]		
slideshow_id	轮播图id	是	[int]		
img_url	轮播图url	是	[string]		
img_title	轮播图标题	是	[string]		
target_url	目的链接	是	[string]		

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[int]
statusInfo		否	[object]
statusInfo.message		否	[string]
data		是	[array]
data.slideshow_id	id	是	[string]
data.img_title	图片标题	是	[string]
data.img_url	图片路径	是	[string]
data.target_url	目的链接	是	[string]
data.seq	次序	是	[string]

/\*成功示例\*/

{ "status":0, "data":[{"slideshow_id":"xxx", "img_title":"xxx", "img_url":"xxxx", "target_url":"","seq":1 } ] }
---

/\*失败示例\*/

```
{ "status":1, "statusInfo":{"message":"xxxx" } }
```

父分组名称:主页模块子分组名称:后台

接口名称:获取 轮播图列表

接口路径:api.cxyzj.xin/v1.0/back/index/slideshows

请求协议:HTTPS

请求协议:GET

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
access_token	用户令牌	是	[string]		

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[int]
statusInfo		否	[object]
statusInfo.message		否	[string]
data	数据	是	[array]
data.slideshow_id	轮播图id	是	[string]
data.img_title	标题	是	[string]
data.img_url	图片地址	是	[string]
data.target_url	链接地址	是	[string]
data.seq	次序	是	[string]

/\*成功示例\*/

```
{ "status":0, "data":[{"slideshow_id":"xxx", "img_title":"xxx", "img_url":"xxxx", "target_url":"","seq":1 } ] }
```

/\*失败示例\*/

```
{ "status":1, "statusInfo":{"message":"xxxx" } }
```

父分组名称:主页模块子分组名称:后台

接口名称:删除 轮播图

接口路径:api.cxyzj.xin/v1.0/back/index/slideshow

请求协议:HTTPS

请求协议:DELETE

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
access_token	用户令牌	是	[string]		
slideshow_id	轮播图id	是	[int]		

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[int]
statusInfo		否	[object]
statusInfo.message		否	[string]
data		是	[array]
data.slideshow_id	id	是	[string]
data.img_title	轮播图标题	是	[string]
data.img_url	图片路径	是	[string]
data.target_url	目标路径	是	[string]
data.seq	次序	是	[string]

/\*成功示例\*/

{ "status":0, "data":[{"slideshow_id":"xxx", "img_title":"xxx", "img_url":"xxxx", "target_url":"","seq":1 } ] }
---

/\*失败示例\*/

```
{ "status":1, "statusInfo":{"message":"xxxx" } }
```

父分组名称:主页模块子分组名称:后台

接口名称:更新 轮播图次序

接口路径:api.cxyzj.xin/v1.0/back/index/slideshow\_seq

请求协议:HTTPS

请求协议:PUT

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
access_token	用户令牌	是	[string]		
data		是	[array]		
data>>slide show_id	轮播图id	是	[int]		
data>>seq	轮播图次序	是	[int]		

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[string]
statusInfo		否	[object]
statusInfo.message		否	[string]
data		是	[array]
data.slideshow_id		是	[string]
data.img_title		是	[string]
data.img_url		是	[string]
data.target_url		是	[string]
data.seq		是	[string]

/\*成功示例\*/

{ "status":0, "data":[{"slideshow_id":"xxx", "img_title":"xxx", "img_url":"xxxx", "target_url":"","seq":1 } ] }
---

/\*失败示例\*/

```
{ "status":1, "statusInfo":{"message":"xxxx" } }
```



父分组名称:主页模块子分组名称:后台

接口名称:获取 版块列表

接口路径:api.cxyzj.xin/v1.0/back/index/boards

请求协议:HTTPS

请求协议:GET

接口使用状态:正常启用

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
access_token		是	[string]
status	状态码	是	[int]
data	数据	是	[array]
statusInfo		否	[object]
statusInfo.message		否	[string]
data.board_id	版块id	是	[string]
data.board_url	版块链接	是	[string]
data.seq	板块次序	是	[string]
data.img_url	图片地址	是	[string]

/\*成功示例\*/

```
{ "status":0, "data":[{"board_id":"xxx", "board_url":"xxx", "seq":1, "img_url":"xxx"}]}
```

/\*失败示例\*/

```
{ "status":1, "statusInfo":{"message":"xxxx" } }
```

父分组名称:主页模块子分组名称:后台

接口名称:添加 版块

接口路径:api.cxyzj.xin/v1.0/back/index/board

请求协议:HTTPS

请求协议:POST

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
access_token	用户令牌	是	[string]		
img_url	图片url	是	[string]		
board_url	链接地址	是	[string]		

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[int]
data		是	[array]
data.board_id	版块id	是	[string]
data.board_url	版块路径	是	[string]
data.seq	次序	是	[string]
data.img_url	板块图片路径	是	[string]
statusInfo		否	[object]
statusInfo.message		否	[string]

/\*成功示例\*/

{ "status":0, "data":[{"board_id":"xxx", "board_url":"xxx", "seq":1, "img_url":"xxx"}]}
---

/\*失败示例\*/

```
{ "status":1, "statusInfo":{"message":"xxxx" } }
```

父分组名称:主页模块子分组名称:后台

接口名称:更新 版块

接口路径:api.cxyzj.xin/v1.0/back/index/update\_board

请求协议:HTTPS

请求协议:PUT

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
access_token	用户令牌	是	[string]		
board_id	版块id	是	[int]		
img_url	图片地址	是	[string]		
board_url	链接地址	是	[string]		

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[int]
statusInfo		否	[object]
statusInfo.message		否	[string]
data		是	[array]
data.board_id	版块id	是	[string]
data.board_url	版块路径	是	[string]
data.seq	次序	是	[string]
data.img_url	版块图片路径	是	[string]

/\*成功示例\*/

{ "status":0, "data":[{"board_id":"xxx", "board_url":"xxx", "seq":1, "img_url":"xxx"}] }
--

/\*失败示例\*/

```
{ "status":1, "statusInfo":{"message":"xxxx" } }
```

父分组名称:主页模块子分组名称:后台

接口名称:更新 板块次序

接口路径:api.cxyzj.xin/v1.0/back/index/board\_seq

请求协议:HTTPS

请求协议:PUT

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
access_token	用户令牌	是	[string]		
data	数据	是	[array]		
data>>board_id	版块id	是	[int]		
data>>seq	次序	是	[int]		

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[int]
statusInfo		否	[object]
statusInfo.message		否	[string]
data		是	[array]
data.board_id	版块id	是	[string]
data.board_url	板块路径	是	[string]
data.seq	次序	是	[string]
data.img_url	版块图片路径	是	[string]

/\*成功示例\*/

```
{ "status":0, "data":[{"board_id":"xxx", "board_url":"xxx", "seq":1, "img_url":"xxx"}] }
```

/\*失败示例\*/

```
{ "status":1, "statusInfo":{"message":"xxxx" } }
```

父分组名称:主页模块子分组名称:后台

接口名称:删除 版块

接口路径:api.cxyzj.xin/v1.0/back/index/borad

请求协议:HTTPS

请求协议:DELETE

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
access_token	用户令牌	是	[string]		
board_id	版块id	是	[int]		

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status		是	[int]
data		是	[array]
data.board_id	版块id	是	[string]
data.board_url	版块链接	是	[string]
data.seq	次序	是	[string]
data.img_url	版块图片路径	是	[string]
statusInfo		否	[object]
statusInfo.message		否	[string]

/\*成功示例\*/

{ "status":0, "data":[{"board_id":"xxx", "board_url":"xxx", "seq":1, "img_url":"xxx"}]}
---

/\*失败示例\*/

{ "status":1, "statusInfo":{"message":"xxxx"} }
---



父分组名称:主页模块子分组名称:后台

接口名称:获取 二维码列表

接口路径:api.cxyzj.xin/v1.0/back/index/QR\_code

请求协议:HTTPS

请求协议:GET

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
access_token		是	[string]		

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status		是	[string]
data		是	[array]
data.qr_id	二维码id	是	[string]
data.qr_title	二维码标题	是	[string]
data.qr_code_url	二维码路径	是	[string]
data.seq	次序	是	[string]

/\*成功示例\*/

{ "status":0, "data":[ { "qr_id":"xxx","qr_title":"xxx","qr_code_url ":"xxxx","seq":1}, { "qr_id":"xxx","qr_title":"xxx","qr_code_url ":"xxxx","seq":1} ] }
---

/\*失败示例\*/

{ "status":1, "statusInfo":{ "message":"xxxx" } }
---

父分组名称:主页模块子分组名称:后台

接口名称:添加 二维码

接口路径:api.cxyzj.xin/v1.0/back/index/QR\_code

请求协议:HTTPS

请求协议:POST

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
access_token		是	[string]		
data		是	[object]		
data>>qr_title	标题	是	[string]		
data>>qr_code_url	二维码地址	是	[string]		

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[int]
data		是	[array]
data.qr_id	二维码id	是	[string]
data.qr_title	二维码标题	是	[string]
data.qr_code_url	二维码路径	是	[string]
data.seq	次序	是	[string]
statusInfo		否	[object]
statusInfo.message		否	[string]

/\*成功示例\*/

{ "status":0, "data":[ {"qr_id":"xxx","qr_title":"xxx","qr_code_url ":"xxxx","seq":1}, {"qr_id":"xxx","qr_title":"xxx","qr_code_url ":"xxxx","seq":1} ] }
---

/\*失败示例\*/

```
{ "status":1, "statusInfo":{"message":"xxxx" } }
```

父分组名称:主页模块子分组名称:后台

接口名称:修改 二维码

接口路径:api.cxyzj.xin/v1.0/back/index/QR\_code

请求协议:HTTPS

请求协议:PUT

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
access_token	用户令牌	是	[string]		
qr_id	二维码id	是	[int]		
qr_title	标题	是	[string]		
qr_code_url	二维码图片地址	是	[string]		

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status		是	[int]
data		是	[array]
data.qr_id	二维码id	是	[string]
data.qr_title	二维码标题	是	[string]
data.qr_code_url	二维码路径	是	[string]
data.seq	次序	是	[string]
statusInfo		否	[object]
statusInfo.message		否	[string]

/\*成功示例\*/

{ "status":0, "data":[ {"qr_id":"xxx","qr_title":"xxx","qr_code_url ":"xxxx","seq":1}, {"qr_id":"xxx","qr_title":"xxx","qr_code_url ":"xxxx","seq":1} ] }
---

/\*失败示例\*/

```
{ "status":1, "statusInfo":{"message":"xxxx" } }
```

父分组名称:主页模块子分组名称:后台

接口名称:更新 二维码次序

接口路径:api.cxyzj.xin/v1.0/back/index/QR\_code\_seq

请求协议:HTTPS

请求协议:PUT

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
access_token	用户令牌	是	[string]		
qr_id	二维码id	是	[int]		
seq	次序	是	[int]		

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status		是	[int]
data		是	[array]
data.qr_id	二维码id	是	[int]
data.qr_title	二维码标题	是	[string]
data.qr_code_url	二维码路径	是	[string]
data.seq	次序	是	[string]
statusInfo		否	[object]
statusInfo.message		否	[string]

/\*成功示例\*/

{ "status":0, "data":[ {"qr_id":"xxx","qr_title":"xxx","qr_code_url ":"xxxx","seq":1}, {"qr_id":"xxx","qr_title":"xxx","qr_code_url ":"xxxx","seq":1} ] }
---

/\*失败示例\*/

```
{ "status":1, "statusInfo":{"message":"xxxx" } }
```

父分组名称:主页模块子分组名称:后台

接口名称:删除 二维码

接口路径:api.cxyzj.xin/v1.0/back/index/QR\_code

请求协议:HTTPS

请求协议:DELETE

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
access_token	用户令牌	是	[string]		
qr_id	二维码id	是	[int]		

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status		是	[int]
data		是	[array]
data.qr_id	二维码id	是	[string]
data.qr_title	二维码标题	是	[string]
data.qr_code_url	二维码路径	是	[string]
data.seq	次序	是	[string]
statusInfo		否	[object]
statusInfo.message		否	[string]

/\*成功示例\*/

{ "status":0, "data":[ {"qr_id":"xxx","qr_title":"xxx","qr_code_url ":"xxxx","seq":1}, {"qr_id":"xxx","qr_title":"xxx","qr_code_url ":"xxxx","seq":1} ] }
---

/\*失败示例\*/

{ "status":1, "statusInfo":{"message":"xxx"} }
--



分组名称:公用api

接口名称:搜索

接口路径:api.cxyzj.xin/v1.0/fornt/all/search

请求协议:HTTPS

请求协议:GET

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
search_content	搜索内容	是	[string]		
type	搜索范围	否	[string]		
count	请求个数	否	[int]		
page	请求页码	否	[int]		

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	状态码	是	[string]
data	数据	是	[object]
data.num	搜索个数	是	[int]
data.users	用户	否	[array]
data.users.user_id	用户id	否	[int]
data.users.head_url	用户头像	否	[string]
data.users.nickname	用户昵称	否	[string]
data.article	文章	否	[array]
data.article.user_id	用户id	否	[int]
data.article.head_url	用户头像	否	[string]
data.article.nickname	用户昵称	否	[string]

data.article.article_id	文章id	否	[int]
data.article.title	文章标题	否	[string]
data.article.collects	文章收藏数	否	[int]
data.article.comments	文章评论数	否	[int]
data.article.time	文章时间戳	否	[int]
data.article.title_image	文章题图	否	[string]
data.article.page_view	文章浏览量	否	[int]
data.article.sum	文章概要	否	[string]
data.discussion	讨论	否	[array]
data.discussion.user_id	用户id	否	[int]
data.discussion.head_url	用户头像	否	[string]
data.discussion.nickname	用户昵称	否	[string]
data.discussion.discussion_id	讨论id	否	[int]
data.discussion.title	讨论标题	否	[string]
data.discussion.comments	讨论评论数	否	[int]
data.discussion.time	讨论时间戳	否	[int]
data.course	教程	否	[array]
data.course.course_id	教程id	否	[int]
data.course.title	教程标题	否	[string]
data.course.time	时间戳	否	[int]
data.course.page_view	教程浏览量	否	[int]

data.course.sum	教程概要	否	[string]
data.pages	总页数	是	[int]
statusInfo		否	[object]
statusInfo.message		否	[string]

/\*成功示例\*/

```
{ "status": "0", "data": { "num": "xxxx", "pages": 12,
"users": [{ "user_id": "xxx", "head_url": "xxx", "nick_name": "xxx" }], "article": [{ "user_id": "xxx", "head_url": "xxx", "nick_name": "xxx", "article_id": "xxx", "title": "xxx", "collects": 15, "comments": 5, "time": "xxx", "title_image": "xxxx", "page_view": 15, "sum": "xxx" }], "discussion": [{ "user_id": "xxx", "head_url": "xxx", "nick_name": "xxx", "discussion_id": "xxxx", "title": "xxx", "comments": 5, "time": "xxx" }], "course": [{ "course_id": "xxx", "title": "xxx", "time": "xxx", "page_view": 15, "sum": "xxx" }] } }
```

/\*失败示例\*/

```
{ "status": 1, "statusInfo": { "message": "xxxx" } }
```

感谢您使用eolinker!

如果在使用过程中遇到任何问题,欢迎前往我们的论坛反馈意见,我们将会及时为您解答:  
<http://blog.eolinker.com>

eolinker祝您工作愉快! :)  
<https://www.eolinker.com>