

Ansible aufsetzen

Ansible besteht aus zwei grundlegenden bausteinen:

- **Control-Node**

die Control node stellt eine Verbindung mit den Target nodes her und configuriert diese standartmässig über ssh.

- **Target Nodes**

muss von der Controlnode erreichbar sein damit sie konfiguriert werden kann.

- ssh server ist standart (muss oft manell instaliert werden)

Wichtig!!!

auf **Windows** schaut die Geschichte ganz anders aus! (nicht über ssh sonder winrm)

Control-Node

- Konfiguration

- **ansible Instalieren:**

wir verwenden eine ubuntu VM als control node.

ansible benutzt ein PPA (Personal Package Archive).

PPA zu repos hinzufügen:

```
sudo apt update
sudo apt install software-properties-common
sudo add-apt-repository --yes --update ppa:ansible/ansible
```

ansible instalieren:

```
sudo apt install ansible
```

[Quelle](#)

- **ansible konfigurieren:**

konfig file:

```
/etc/ansible/ansible.conf
```

hier müssen nicht unbedingt änderungen vorgenommen werden

Target-Node(s)

Target server/nodes müssen nur eine ssh verbindung mit der Control node aufbauen können damit ansible die konfiguration des jeweiligen servers übernehmen kann.

best practice:

- ssh installieren und den ssh-Schlüssel von der Control node auf den Target Server spielen.

mit dem Command:

```
ssh-copy-id <Target-IP>
```

Sudo commands:

manche Befehle benötigen root Rechte um ausgeführt werden zu können

- *Beispiel: der Command zum ändern des hostnames.*

Doch da ein root level login über ssh einige Sicherheits-Risiken aufbringt verwenden wir: **ansible Vaults**