Level II: Property(长得像Attribute的Method)(推荐使用)

Property的设计初衷:

- 代码复用
- 延迟计算
- 更加规范的对象属性访问管理

场景: 我要减肥,需要监控BMI指标,但是只能测量体重,每天更新体重,隔几天看一次BMI指数



```
class X:
    def __init__(self, w, h):
        self.w = w
        self.h = h
        self.BMI = w / h ** 2

def main():
    x = X(75, 1.83)
    print(x.BMI)
    x.w = 74
    x.w = 73
    x.w = 72
    print(x.BMI)

if __name__ == "__main__":
    main()
```

输出:

```
22.395413419331717
22.395413419331717
```

改进一:

```
class X:
    def __init__(self, w, h):
        self.__w = w
        self.__h = h
        self.BMI = w / h ** 2

def update_w(self, w):
        self.__w = w
```

```
self._update_bmi()

def _update_bmi(self):
    self.BMI = self._w / self._h ** 2

def main():
    x = X(75, 1.83)
    print(x.BMI)
    x.update_w(74)
    x.update_w(73)
    x.update_w(72)
    print(x.BMI)

if __name__ == "__main__":
    main()
```

输出:

```
22.395413419331717
21.49959688255845
```

分析:

- 1. w变为私有,更新需要通过对象方法类执行,并将BMI的更新放于其中,实现功能逻辑
- 2. BMI属性依旧可以被外部访问和修改
- 3. 与w相关的代码全部被更改
- 4. 无论BMI属性是否被访问,每次w更新均会更新BMI,造成一定的计算资源浪费

改进二:

```
class X:
    def __init__(self, w, h):
        self.w = w
        self.h = h

    def get_bmi(self):
        return self.w / self.h ** 2

def main():
    x = X(75, 1.83)
    print(x.get_bmi())
    x.w = 74
    x.w = 73
    x.w = 72
    print(x.get_bmi())
```

```
if __name__ == "__main__":
    main()
```

分析:

- 1. 保持w和h属性可以随意更改, bmi指数仅在被访问时实时计算出结果
- 2. 访问BMI的方式由属性改为方法,造成一定程度上的代码修改
- 3. 在w更新频率高于BMI访问频率时,节省了计算资源
- 4. 当w未更新,却多次调用BMI指数时,造成了重复计算

改进三:

```
class X:
    def __init__(self, w, h):
        self._w = w
        self. h = h
        self._bmi = w / h ** 2
    def get_w(self):
        return self._w
    def set_w(self, value):
        if value <= 0:</pre>
            raise ValueError("Weight below 0 is not possible.")
        self. w = value
        self._bmi = self._w / self._h ** 2
    def get_bmi(self):
        return self._bmi
   w = property(get_w, set_w)
    BMI = property(get_bmi)
def main():
   x = X(75, 1.83)
   print(x.BMI)
   x \cdot w = 74
   x.w = 73
   x.w = 72
   print(x.BMI)
if __name__ == "__main__":
   main()
```

- 1. 通过Property对象显式的控制属性的访问
- 2. 仅在w被更改的时候更新BMI, 充分避免了重复计算
- 3. 很容易的增加了异常处理,对更新属性进行预检验
- 4. 完美复用原始调用代码, 在调用方不知情的情况完成功能添加

说明:

- 1. Property对象声明必须在访问控制函数之后,否则无法创建Property对象
- 2. 这里的写法是为了深入剖析Property对象,其实一般不这样写,有更加优雅的写法

改进四:

```
class X:
    def __init__(self, w, h):
       self. w = w
       self._h = h
        self. bmi = w / h ** 2
    @property
    def w(self):
        return self._w
    @w.setter
    def w(self, value):
        if value <= 0:
            raise ValueError("Weight below 0 is not possible.")
        self. w = value
        self. bmi = self. w / self. h ** 2
    @property
    def BMI(self):
        return self. bmi
def main():
   x = X(75, 1.83)
   print(x.BMI)
   x.w = 74
   x.w = 73
   x \cdot w = 72
   print(x.BMI)
if __name__ == "__main__":
    main()
```

说明:

1. 从改进三中我们发现,传给Property对象的其实是函数名,那么最优雅的方式当属Decorator

回顾一下Property的设计初衷:

- 代码复用
- 延迟计算
- 更加规范的对象属性访问管理

关于Property的用法

- property(fget=None, fset=None, fdel=None, doc=None)
- 使用 @Property 默认实现了可读
- 被 @Property 装饰过的 method 可以通过 @method.setter 继续装饰单输入参数方法实现可写

Cross-Cutting and Duck Typing

单继承 vs 多态

- 单继承保证了纵向的复用和一致性
- 多态保证了跨类型的复用和一致性

传统OOP vs 鸭子类型

- 传统OOP基于类别进行设计,从类别出发逐步扩展
- 鸭子类型仅考虑功能,从需要满足的功能出发进行设计

传统OOP的多态 vs 鸭子类型的多态

- 传统OOP中的多态大多基于共同的基类进行设计
- Python中的鸭子类型无需考虑继承关系,实现了某个通用的接口就可以完成多态设计(Special Method)

MixIn: 基于鸭子类型的视角看Multi-Inheritance

```
class X:
    def f1():
        pass

class Y(X):
    def f2():
        pass

class A:
    def f3():
        pass

def do_f1(x):
        x.f1()

def do_f2(x):
```

```
x.f2()

def do_f3(x):
    x.f3()

class Z(Y, A):
    pass
```

MixIn的设计用中文讲比较贴切的应该是: 赋能

Cross-Cutting: 基于鸭子类型的视角看Decorator与Special Method

- 通过给一个类实现一个个的Special Method,你就让这个类越来越像Python的Built-in Class
- 实现Special Method是从语言衔接层面为你的Class赋能
- 实现**Decorator**是从通用的函数功能层面为你的Class赋能
- 通过Multi-Inheritance, 利用MixIn的理念, 你可以为你的Class批量化的赋能

Python语言设计的三个关键词(其实是一件事的三个不同视角)

- Duck Typing
- Consistency
- 赋能

总结

- 本系列课程最艰难的一节终于结束了,后面的课程虽然功能强大,但你会感到很轻松
- 本节课仅仅是抛砖引玉,Python中关于OOP的知识还有90%没讲
- 但其实做AI的话,到这里就足够了,如果你想卷起袖子写框架,那还有很长的路要走
- 经验:从一个编程语言的设计初衷来学习,你会事半功倍,否则你会永远在高手的围城之外

AI学习与实践平台 Www.sigai.cn