

# 南大测试 REST API 接口说明 1.0.0

[ Base URL: localhost:8000 ]

南大测试 REST API

[Terms of service](#)

[Apache 2.0](#)

Schemes

HTTP

Authorize 

login 登录 >

consign 委托 ∨

GET

/services/consign 查询委托

用户为工作人员时，返回所有委托；用户为客户时，返回该客户的委托

Parameters

Try it out

Name	Description
<div>username * required</div> <div>string</div> <div>(query)</div>	用户名
<div>clientDigest * required</div> <div>string</div> <div>(query)</div>	摘要。登录时由后台传入，用以身份验证

Responses

Response content type

application/json

Code	Description
200	成功查询委托
<div>Example Value Model</div> <pre>{   "status": "SUCCESS",   "data": "json",   "message": "string" }</pre>	
405	Invalid input

POST /services/consign 添加委托															
Parameters	Try it out														
<table><tr><th>Name</th><th>Description</th></tr><tr><td><b>username</b> * required</td><td rowspan="3">用户名</td></tr><tr><td>string</td></tr><tr><td>(query)</td></tr><tr><td><b>clientDigest</b> * required</td><td rowspan="3">摘要。登录时由后台传入，用以身份验证</td></tr><tr><td>string</td></tr><tr><td>(query)</td></tr><tr><td><b>params</b> * required</td><td rowspan="3">委托具体内容. JSON格式</td></tr><tr><td>string</td></tr><tr><td>(formData)</td></tr></table>		Name	Description	<b>username</b> * required	用户名	string	(query)	<b>clientDigest</b> * required	摘要。登录时由后台传入，用以身份验证	string	(query)	<b>params</b> * required	委托具体内容. JSON格式	string	(formData)
Name	Description														
<b>username</b> * required	用户名														
string															
(query)															
<b>clientDigest</b> * required	摘要。登录时由后台传入，用以身份验证														
string															
(query)															
<b>params</b> * required	委托具体内容. JSON格式														
string															
(formData)															
Responses	Response content type application/json														
<table><tr><th>Code</th><th>Description</th></tr></table>		Code	Description												
Code	Description														

Code	Description
200	<i>成功添加委托</i>
<div>Example Value Model</div> <pre>{   "status": "SUCCESS",   "data": "json",   "message": "string" }</pre>	
405	<i>Invalid input</i>

PUT /services/consign 修改委托									
Parameters	Try it out								
<table><tr><th>Name</th><th>Description</th></tr><tr><td><b>username</b> * required string (query)</td><td>用户名</td></tr><tr><td><b>clientDigest</b> * required string (query)</td><td>摘要。登录时由后台传入，用以身份验证</td></tr><tr><td><b>params</b> * required string (formData)</td><td>委托具体内容. JSON格式</td></tr></table>		Name	Description	<b>username</b> * required string (query)	用户名	<b>clientDigest</b> * required string (query)	摘要。登录时由后台传入，用以身份验证	<b>params</b> * required string (formData)	委托具体内容. JSON格式
Name	Description								
<b>username</b> * required string (query)	用户名								
<b>clientDigest</b> * required string (query)	摘要。登录时由后台传入，用以身份验证								
<b>params</b> * required string (formData)	委托具体内容. JSON格式								
Responses	Response content type application/json								
<table><tr><th>Code</th><th>Description</th></tr></table>		Code	Description						
Code	Description								

Code	Description
200	<i>成功修改委托</i>
<b>Example Value Model</b>	
<pre>{   "status": "SUCCESS",   "data": "json",   "message": "string" }</pre>	
405	<i>Invalid input</i>

<b>DELETE</b> <code>/services/consign</code> 删除委托															
<b>Parameters</b>	<div>Try it out</div>														
<table><tr><th>Name</th><th>Description</th></tr><tr><td><b>username</b> * required</td><td rowspan="3">用户名</td></tr><tr><td>string</td></tr><tr><td>(query)</td></tr><tr><td><b>clientDigest</b> * required</td><td rowspan="3">摘要。登录时由后台传入，用以身份验证</td></tr><tr><td>string</td></tr><tr><td>(query)</td></tr><tr><td><b>params</b> * required</td><td rowspan="3">委托具体内容. JSON格式. 属性内必须有ID</td></tr><tr><td>string</td></tr><tr><td>(formData)</td></tr></table>		Name	Description	<b>username</b> * required	用户名	string	(query)	<b>clientDigest</b> * required	摘要。登录时由后台传入，用以身份验证	string	(query)	<b>params</b> * required	委托具体内容. JSON格式. 属性内必须有ID	string	(formData)
Name	Description														
<b>username</b> * required	用户名														
string															
(query)															
<b>clientDigest</b> * required	摘要。登录时由后台传入，用以身份验证														
string															
(query)															
<b>params</b> * required	委托具体内容. JSON格式. 属性内必须有ID														
string															
(formData)															
<b>Responses</b>	<div>Response content type    application/json</div>														
<table><tr><th>Code</th><th>Description</th></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table>		Code	Description												
Code	Description														

Code	Description
200	<i>成功删除委托</i>
<div>Example Value Model</div> <pre>{   "status": "SUCCESS",   "data": "json",   "message": "string" }</pre>	
405	<i>Invalid input</i>

## consignActiviti 委托状态



<div>GET /services/consignActiviti/{procID} 获取委托状态</div>	
根据procID获取该委托状态	
<div>ParametersTry it out</div>	
Name	Description
<b>procID</b> * required string (path)	委托在Activiti中的进程ID
<b>username</b> * required string (query)	用户名
<b>clientDigest</b> * required string (query)	摘要。登录时由后台传入，用以身份验证

Responses		Response content type
		application/json
Code	Description	
200	成功获取委托状态。data含两个属性 processInstanceID->委托进程ID state->委托状态	
Example Value Model		
<pre>{   "status": "SUCCESS",   "data": "json",   "message": "string" }</pre>		

PUT /services/consignActiviti/{procID} 修改委托状态	
根据procID修改该委托状态	
Parameters	Try it out
Name	Description
<b>procID</b> * required string (path)	委托在Activiti中的进程ID
<b>username</b> * required string (query)	用户名
<b>clientDigest</b> * required string (query)	摘要。登录时由后台传入，用以身份验证
<b>params</b> * required string (formData)	修改的操作内容。JSON格式。属性名为'operation', 值可以为 submit/pass/reject. 分别代表 提交/通过/否决
Responses	
	Response content type application/json

Code	Description
200	<p>成功修改委托状态，并在data中返回修改后的进程状态。 data含两个属性 <i>processInstanceID</i>-&gt;委托进程ID . <i>state</i>-&gt;委托状态</p> <p>Example Value Model</p> <pre>{   "status": "SUCCESS",   "data": "json",   "message": "string" }</pre>

Models		▼
Response	<pre>{   status   data   message }</pre>	<pre>{   status   data   message }</pre>